TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Engineering

KHOA ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN • BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN — MÃ SỐ SV2026-474

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỰ ĐỘNG THEO DÕI CON NGƯỜI BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO


Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Lê Thành Nhân

Thành viên: Trịnh Trần Quốc Bảo

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mỹ Hà

TP. Hồ Chí Minh, 09/2026

Vấn đề và khoảng trống nghiên cứu



Ảnh sạch (trái) và ảnh khi khung bay rung ở ba mức (phải)

- UAV ngày càng dùng nhiều trong giám sát, cứu hộ, quay phim — nhưng người lái vừa lái vừa phải giữ đối tượng trong khung hình.
- Cánh quạt làm camera **rung liên tục**: ảnh nhoè, nhiễu, dao động sáng.
- Nhóm đo 5 bộ phát hiện nhỏ gọn: tất cả mất **74–83% độ chính xác** khi rung.
- Các bộ đánh giá chuẩn **chỉ đo trên ảnh sạch** → không ai thấy lỗ hổng này.


→ Cần một bộ phát hiện chịu được rung, đủ nhẹ để chạy ngay trên máy bay.

Mục tiêu và tổng quan hệ thống

≥ 70%
Chỉ tiêu AP@0,5 nhận dạng người, thời gian thực

Bám tự động
Giữ khoảng cách và hướng bay phù hợp


Trên máy bay
Camera – xử lý ảnh – điều khiển, không cần Internet



Raspberry Pi 5 + NPU Hailo-8L + camera USB, nối Pixhawk 6C (ArduPilot) qua MAVLink 30 Hz

Dữ liệu và giao thức đánh giá


VisDrone-person (bay cao)



COCO-person (cự ly gần)



Bay thật ~6 m (flight_val)



Hai miền dữ liệu: VisDrone (bay cao) và dữ liệu bay thật ở ~6 m

- **VisDrone-person** — huấn luyện và so sánh chuẩn; người rất nhỏ.
- **COCO-person** — bổ sung người cự ly gần, đúng miền triển khai.
- **92 khung bay thật** gán nhãn tay — chỉ dùng để đánh giá.
- **VisDrone-Shake**: 3 mức rung mô phỏng; nhoè không làm dịch vật nên nhãn giữ nguyên.

Kỷ luật đo: cố định seed, lặp 3 lần, báo cáo độ lệch chuẩn, dùng chung một chương trình đo.

Không cố định seed → cùng một mô hình ra 17,0 / 17,1 / 17,6%.

Giao thức đánh giá độ bền với rung

VisDrone-Shake — ba mức rung mô phỏng theo mô hình vật lý của khung bay nhiều cánh quạt

Mức rung	Nhoè chuyển động	Nhiễu cảm biến σ	Dao động sáng	Tương ứng tình huống bay
Mức 1	5 px	0,02	± 10%	bay treo, gió nhẹ
Mức 2	9 px	0,04	± 20%	**bay tiến thông thường — lúc bám người**
Mức 3	15 px	0,06	± 30%	gió mạnh, cơ động gấp

- **Nhãn giữ nguyên**: nhoè không làm vật dịch chỗ nên không phải gán lại.
- **retain** = AP khi rung / AP ảnh sạch — tỷ lệ giữ được độ chính xác.
- **mCP** = AP trung bình trên cả ba mức rung.

Kỷ luật đo áp cho MỌI mô hình

Cố định seed · lặp 3 lần · báo cáo ± độ lệch chuẩn · dùng chung một chương trình đo.

Không cố định seed thì cùng một mô hình ra 17,0 / 17,1 / 17,6% — chênh lệch đủ lớn để kết luận sai.


Mô hình đề xuất: SteadyDet-N

1,17 M
tham số — nhỏ nhất trong nhóm so sánh

4,6 GFLOPs
rẻ hơn SteadyDet-W 2,8 lần


Nhánh P2
giữ cho người nhỏ, nhưng làm mỏng

LiteHead
đầu dự đoán tách chiều sâu, dùng chung



Chi phí phân bổ không đối xứng: nhánh P2 (nét đứt) mỏng, tính toán dồn về các mức sâu


Quá trình huấn luyện



Trái: hàm mất mát · Phải: AP@0,5 kiểm định trên ảnh sạch

- **Huấn luyện từ đầu**, không dùng trọng số có sẵn — khác với các mô hình YOLO khởi tạo từ COCO.
- **300 epoch** trên VisDrone-person + COCO-person.
- **120 epoch** tinh chỉnh có rung — phần tăng độ bền.
- AP sạch chỉ giảm nhẹ, tức **đổi rất ít để lấy độ bền**.

Phương pháp: huấn luyện nhận biết rung



Một nửa số ảnh mỗi lô đi qua toán tử rung; phần còn lại giữ nguyên

- Thay **50% mỗi lô** bằng ảnh rung mô phỏng.
- **Nhãn giữ nguyên** — nhoè không làm dịch vật.
- Hàm mất mát **không đổi**, kiến trúc **không đổi**.

- **Không tốn chi phí khi suy luận** — chỉ thay dữ liệu huấn luyện.
- Biến thể ràng buộc nhất quán (đối chứng): tốn **1,8×** thời gian huấn luyện, kết quả **kém hơn**.

Kết quả 1 — Hiệu quả của huấn luyện nhận biết rung

VisDrone-person · retain = tỷ lệ giữ được độ chính xác khi rung · 3 seed, báo cáo ± độ lệch chuẩn

SteadyDet-N	AP ảnh sạch	AP mức rung 2	retain (%)	Kết luận
Gốc	0,1892	0,0123	16,8 ± 0,7	“mù” khi bay tiến
+ 120 epoch ảnh sạch	0,1823	0,0125	16,9 ± 0,7	huấn luyện thêm vô ích
+ ràng buộc nhất quán	0,1746	0,0392	30,0 ± 0,6	kém hơn, tốn 1,8×
+ huấn luyện nhận biết rung	0,1708	**0,0518**	**36,2 ± 0,7**	**tốt nhất**
SteadyDet-W: gốc → rung	0,2349 → 0,2219	0,0258 → 0,0839	22,2 → 39,4	tái lập được
YOLO11-n: gốc → rung	0,2588 → 0,2579	0,0248 → 0,0227	21,9 → 21,5	không tác dụng

16,8% → 36,2%
tỷ lệ giữ độ chính xác khi rung


× 4,2
AP ở mức rung của bay tiến

−9,7%
AP trên ảnh sạch — cái giá phải trả

0 ms
chi phí thêm khi chạy trên máy bay

Xếp hạng độ bền khi rung của 11 cấu hình


retain = tỷ lệ giữ được độ chính xác khi rung · trung bình ± độ lệch chuẩn trên 3 seed



Hai thanh đầu là SteadyDet-W và SteadyDet-N sau huấn luyện nhận biết rung

Kết quả 2 — Thứ hạng đảo ngược khi có rung

So sánh với 5 mô hình nhẹ phổ biến, cùng một chương trình đo, cùng dữ liệu




AP theo mức rung — SteadyDet-N vượt lên từ mức 2 (mức rung của bay tiến)

Mô hình	GFLOPs	AP sạch	mCP
RT-DETR-l	108,0	0,2502	0,0641
YOLO11-n	6,4	0,2768	0,0557
YOLOv10-n	8,4	0,2730	0,0538
YOLOv8-n	8,2	0,2684	0,0522
YOLO26-n	5,8	0,2675	0,0507
SteadyDet-N + rung	**4,6**	0,1708	**0,0617**


- Ảnh sạch: mô hình của nhóm **thua** — nhóm không né tránh.
- Khi rung: **vượt cả 4 YOLO nano** với chi phí thấp nhất; từ mức 2 vượt RT-DETR-l (lớn gấp **28×**).

Phát hiện người trong cảnh đông

Ảnh VisDrone-val chụp từ UAV · SteadyDet-N nhánh triển khai, ảnh vào 640, ngưỡng tin cậy 0,30



Ngã tư giờ cao điểm — 119 người trong ảnh



Quảng trường — 68 người trong ảnh




Sân thể thao trường học — 55 người trong ảnh

- Ba ảnh có **119, 68 và 55 người**, phần lớn chỉ cao vài chục điểm ảnh.
- Hộp xanh là phát hiện ở ngưỡng 0,30 — **cùng mô hình đang chạy trên máy bay**.
- Đo trên cả **548 ảnh VisDrone-val**: AP@0,5 = **0,514**.
- Đề tài chỉ bám **một người**: cảnh đông thì bộ chọn mục tiêu lấy người gần nhất rồi khoá theo mã định danh.

Kết quả 3 — Kiểm chứng trên dữ liệu bay thật

92 khung ảnh bay thật ở độ cao ~6 m, gán nhãn tay, chỉ dùng để đánh giá



- Thêm **COCO-person**: AP@0,5 **gấp 5,3 lần** so với chỉ VisDrone.

  → Chọn dữ liệu theo **miền triển khai**, không theo bộ benchmark.


- Huấn luyện nhận biết rung: AP@0,75 **+78% / +81%** — hộp bao khít hơn hẳn.

  Khoảng tin cậy bootstrap 95% **không chứa 0**.

- Hạn chế đã ghi rõ: 1 người, 1 cảnh, 1 độ cao.

Đưa mô hình lên NPU Hailo-8L

PyTorch → ONNX → trình biên dịch luồng dữ liệu → lượng tử hoá INT8 → tệp HEF chạy trên máy bay



Trái: ít context hơn nên nhanh hơn · Phải: tăng kích thước lô để đo giới hạn phần cứng

1. Xuất **ONNX** chỉ dùng phép tính Hailo hỗ trợ; NMS để ngoài đồ thị.

2. Trình biên dịch luồng dữ liệu phân tích và chia **context**.

3. Lượng tử hoá **INT8** bằng **64 ảnh hiệu chuẩn** lấy từ miền triển khai.

4. Sinh tệp **HEF** rồi chép sang Raspberry Pi 5 trên máy bay.

▶ **4 context** so với 6 của YOLO26-n → **63,66 / 37,46 FPS**.

Kết quả 4 — Mô hình chạy thật trên máy bay (INT8)


Raspberry Pi 5 + NPU Hailo-8L · đo trên chính phần cứng gắn trên UAV


0,917
AP@0,5 trên bay thật (INT8) — chỉ tiêu ≥ 0,70

0,880
F1 ở ngưỡng vận hành 0,25

63,66 FPS
suy luận NPU @640 (112,55 @320)

× 1,70
nhanh hơn YOLO26-n trên cùng NPU






- **Vượt chỉ tiêu 70%** của thuyết minh, đo trên đúng mô hình đang bay.
- Tổn thất INT8 phụ thuộc kích thước vật: **−6,5%** với người rất nhỏ, **≈ 0** ở cự ly 3–6 m.
- recall 0,837 · precision 0,928 — bỏ sót ít, báo nhầm càng ít.
- Nhanh hơn nhờ kiến trúc hợp NPU: **4 context** thay vì 6.


Chọn ngưỡng tin cậy để vận hành

Đo trên 92 khung bay thật, bằng chính mô hình INT8 đang chạy trên máy bay



- Ngưỡng **0,25** → F1 **0,880** (recall 0,837 · precision 0,928).
- Ngưỡng 0,30 → 0,823; ngưỡng 0,40 → **0,551** vì bỏ sót nhiều.
- Cấu hình bay chốt **0,25**, ghi thẳng trong config.yaml.
- Tham số vận hành chọn theo **số đo trên miền triển khai**, không theo mặc định.

Tốc độ đầu-cuối: hệ thống bị giới hạn bởi camera



Phân rã độ trễ p50 trên máy bay (@640, camera USB thật, 3.594 khung)

- **30,0 FPS** đầu-cuối trên máy bay.
- Độ trễ trung vị **32 ms**, p99 **36 ms**.
- Tính toán chỉ chiếm **59% ngân sách** → giới hạn nằm ở camera.
- Sửa 2 lỗi cấu hình camera: **11,1 → 30,0 FPS**.

Vòng điều khiển bám người và lớp an toàn

giây 20 của chuyến bay



giây 100 của chuyến bay



giây 131 của chuyến bay




Vòng bám chạy trên 3.961 khung của chuyến bay thử


- Theo vết **OC-SORT** → khoá mục tiêu → tìm lại người cũ sau khi mất.
- Khoảng cách: **camera lỗ kim + Kalman**, giới hạn 3–15 m.
- **3 bộ PID** → lệnh vận tốc **MAVLink 30 Hz**, khớp nhịp detector.
- Thang an toàn **FOLLOW → COAST → HOVER**; chỉ gửi lệnh khi ở GUIDED.
- Giữ mục tiêu **83,5%** thời gian, sai số hướng trung vị **5,5°**.

Nhịp lệnh 30 Hz và lớp an toàn

Chọn nhịp bằng số đo, không theo thói quen · người lái luôn giữ quyền chế độ bay



Độ trễ từ ánh sáng vào cảm biến tới lúc máy bay nhận lệnh



- 10 Hz cộng thêm **50 ms** chờ tới lượt gửi mà không đổi lại gì.
- Đường truyền đo thật: **0% mất gói tới 50 Hz**, khứ hồi p99 7,73 ms.
- Chọn **30 Hz** vì khớp nhịp detector — nhanh hơn cũng không có thêm thông tin.
- Mất người **< 3 s**: bám theo dự đoán với nửa vận tốc; sau đó **HOVER** chờ, không tự bay về.
- Lệnh chỉ gửi khi máy bay ở **GUIDED** — gạt công tắc là người lái lấy lại quyền.

Video 1 — Phát hiện người trên video bay thử

Trích 18 giây liên tục của chuyến bay 21/07/2026, độ cao ≈ 6 m · SteadyDet-N chạy trên từng khung



Hộp xanh = người được phát hiện · dấu thập = tâm khung hình

Bản đầy đủ 4 phút 43 nộp kèm hồ sơ: video/video_bay_thu.mp4

Video 2 — Vòng bám người trên chính đoạn bay đó

Phát hiện → OC-SORT → khoá mục tiêu → lệnh quay hướng · trạng thái FOLLOW / COAST / HOVER



Xanh lá = đang khoá · xám = đã phát hiện, chưa khoá · vàng = quỹ đạo · không hộp = khung đó không thấy ai

Chuyến bay 21/07 ở chế độ giữ vị trí; vòng bám chạy trên video của chuyến bay đó, lệnh quay hướng được tính ở từng khung. Giữ mục tiêu 83,5% là số đo trên toàn clip 4 phút 43.

Bảy tầng kiểm thử trước khi bay

Mỗi tầng chỉ kiểm thử khi tầng dưới đã đạt, để có lỗi là biết ngay lỗi thuộc tầng nào

Tầng	Nội dung	Cách kiểm thử	Kết quả
1	Logic chọn mục tiêu và lớp an toàn	Kiểm thử tự động, không cần phần cứng	**25/25 đạt**
2	Mô hình trên NPU	548 ảnh VisDrone-val và 92 khung bay thật, chạy ngay trên Pi	**AP 0,917 · F1 0,880**
3	Camera + suy luận	Đo liên tục 2 phút với camera thật	30,0 FPS · p99 36 ms · 48,5 °C
4	Kiểm tra môi trường	HailoRT, thư viện, HEF, camera, nhiệt, đĩa, đồng hồ NTP	10 OK / 0 lỗi
5	Liên lạc với máy bay	Đọc trạng thái, đo khứ hồi lệnh tới 50 Hz	94–100 gói/s · 0% mất gói
6	Toàn bộ vòng bám, không cất cánh	Chạy đủ camera, NPU, theo vết, PID, bảng giám sát — chặn mọi lệnh	**29,9 Hz · 19,93 ms/khung**
7	Bay thử ngoài bãi	Bay thử, thu video; chạy vòng bám trên video bay thử	Giữ mục tiêu 83,5%

Mức độ đạt mục tiêu và kết luận

Mục tiêu theo thuyết minh	Chỉ tiêu	Kết quả đạt được	Đánh giá
Mô hình nhận dạng người thời gian thực	AP ≥ 70%	**AP@0,5 = 0,917** (INT8, bay thật)	**Vượt chỉ tiêu**
Thuật toán bám giữ khoảng cách, hướng bay	Hoạt động ổn định	Giữ mục tiêu 83,5% · sai số hướng 5,5°	Đạt
Tích hợp camera – xử lý ảnh – điều khiển bay	Chạy trên máy bay	30,0 FPS đầu-cuối, đã bay thử thực tế	Đạt

1. Rung là lỗ hổng **thật và đo được**: mọi bộ phát hiện nhỏ gọn mất 74–83% AP.
2. Huấn luyện nhận biết rung: **16,8% → 36,2%**, không tốn chi phí khi chạy.
3. Chạy thật trên Pi 5 + Hailo-8L: **0,917 AP** và **30 FPS**.
4. Toàn bộ quy trình **tái lập được**: cố định seed, một chương trình đo.

Hướng phát triển

- Mở rộng tập bay thật: nhiều độ cao, nhiều người, nhiều cảnh.
- Hiệu chuẩn mức rung bằng dữ liệu IMU thật từ nhật ký bay.
- Bám nhiều mục tiêu và tránh vật cản.

CẢM ƠN HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

Em xin sẵn sàng trả lời câu hỏi của Hội đồng.

SV2026-474 · Huỳnh Lê Thành Nhân · GVHD: PGS.TS. Lê Mỹ Hà