TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM-UTE HCMC University of Technology and Engineering

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SINH VIÊN NĂM 2026

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỰ ĐỘNG THEO DÕI CON NGƯỜI BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



Sinh viên thực hiện chính: Huỳnh Lê Thành Nhân
Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/2006
Thành viên đề tài: Trịnh Trần Quốc Bảo
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mỹ Hà
Số điện thoại liên lạc: 0937395656
Địa chỉ email: 24119068@student.hcmute.edu.vn

Tóm tắt nội dung đề tài:

1. Mục tiêu đề tài

Máy bay không người lái (UAV) ngày càng được dùng trong giám sát, cứu hộ và quay phim, nhưng người vận hành vừa phải lái vừa phải giữ đối tượng trong khung hình. Đề tài xây dựng một UAV tự phát hiện và bám theo người với ba mục tiêu: (i) mô hình trí tuệ nhân tạo nhận dạng người thời gian thực, độ chính xác từ 70% trở lên; (ii) thuật toán theo dõi giữ khoảng cách và hướng bay phù hợp; (iii) tích hợp camera – xử lý ảnh – điều khiển bay thành hệ thống chạy ổn định ngoài thực tế. Toàn bộ xử lý chạy ngay trên máy bay, không cần Internet.

2. Tính mới và tính sáng tạo

Khung máy bay nhiều cánh quạt luôn rung khi bay, làm ảnh nhoè và nhiễu. Bằng một giao thức đo thống nhất, cố định seed ngẫu nhiên và lặp ba lần, nhóm chỉ ra mọi bộ phát hiện nhỏ gọn được thử (YOLOv8/v10/11/26 bản nano, RT-DETR-l) mất 74–83% độ chính xác khi rung. Đề tài đề xuất:

- **Mô hình SteadyDet-N** chỉ 1,17 triệu tham số, 4,6 GFLOPs, giữ nhánh độ phân giải cao cho người nhỏ nhưng đủ mỏng để chạy trên thiết bị biên.
- **Huấn luyện nhận biết rung**: đưa mô hình vật lý của rung vào dữ liệu huấn luyện, không đổi nhãn, **không tốn chi phí khi suy luận**; tỷ lệ giữ độ chính xác khi rung tăng từ **16,8% lên 36,2%**.
- Chứng minh trên phần cứng thật rằng tốc độ trên NPU Hailo-8L phụ thuộc số context: SteadyDet-N nhanh hơn YOLO26-n **1,70 lần**.
- Lớp an toàn giữ nguyên quyền chế độ bay cho người lái, khoá bằng kiểm thử tự động.

3. Kết quả nghiên cứu

Hệ thống gồm Raspberry Pi 5 gắn NPU Hailo-8L, camera USB và bộ điều khiển bay Pixhawk 6C chạy ArduPilot. Chuỗi xử lý: phát hiện người (SteadyDet-N INT8) → theo vết OC-SORT → khoá mục tiêu → ước lượng khoảng cách bằng mô hình camera lỗ kim và bộ lọc Kalman → ba bộ PID → lớp an toàn → lệnh vận tốc MAVLink 30 Hz ở chế độ GUIDED.




Hình 1. Vòng bám người trên video bay thử ở độ cao khoảng 6 m

Bảng 1. Kết quả chính đo trên phần cứng thật

Chỉ số	Kết quả
AP@0,5 trên dữ liệu bay thật (INT8)	**0,917**
F1 / recall / precision	0,880 / 0,837 / 0,928
Tốc độ đầu-cuối trên máy bay	**30,0 FPS**
Độ trễ trung vị / p99	32,04 / 36,15 ms
Suy luận NPU @320 / @640	112,55 / 63,66 FPS
retain khi rung (gốc → đề xuất)	16,8 → **36,2%**
Vòng bám: giữ mục tiêu / sai số hướng	83,5% / 5,5°

Mô hình trên máy bay đạt **AP@0,5 = 91,7%**, vượt chỉ tiêu 70% của thuyết minh. Khi rung, SteadyDet-N là mô hình nhỏ và rẻ nhất nhưng vượt cả bốn mô hình YOLO bản nano và vượt RT-DETR-l (lớn gấp 28 lần) ở mức rung của bay tiến thông thường; độ khít hộp AP@0,75 trên dữ liệu bay thật tăng khoảng 80%. Chương trình điều khiển có theo vết, khoá và tìm lại mục tiêu, thang an toàn khi mất mục tiêu và bảng giám sát web, được kiểm thử qua bảy tầng từ kiểm thử tự động tới bay thử ngoài bãi.



Hình 2. AP theo mức rung: sau huấn luyện nhận biết rung, SteadyDet-N vượt YOLO11-n và RT-DETR-l từ mức 2

4. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng và khả năng áp dụng thực tế

Hệ thống dùng linh kiện phổ thông, xử lý hoàn toàn trên máy bay nên hoạt động được ở vùng không có sóng di động, phù hợp tìm kiếm cứu nạn sau thiên tai, giám sát an ninh, tuần tra và quay phim tự động. Phương pháp huấn luyện nhận biết rung chỉ thay đổi dữ liệu huấn luyện nên áp dụng được cho camera trên robot, xe tự hành mà không cần gimbal chống rung đắt tiền. Về đào tạo, đề tài cung cấp quy trình trọn vẹn, tái lập được từ dữ liệu, huấn luyện, lượng tử hoá, triển khai trên NPU tới điều khiển bay, dùng làm học liệu cho các học phần thị giác máy tính, hệ thống nhúng và điều khiển tự động.

5. Công bố khoa học của SV từ kết quả nghiên cứu của đề tài

Chưa có.