



#### = 最新文章

# python pickle +redis缓存python复杂对象

摘要: REmote DIctionary Server(Redis) 是一个由Salvatore Sanfilippo写的key-value存储 系统。Redis是一个开源的使用ANSI C语言编写、遵守BSD协议、支持网络、可基于内存亦可持久化 的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API。它通常被称为...

## docker 创建带auth的MongoDB

摘要: 编写 docker-compose.yml文件version: '2'services: mongo: # restart: always image: mongo:3 2 command: [--auth] norts: - "37017:27017" volum

## docker compose初探索

摘要:用docker很长一段时间了,可以说使用docker试运维成本大大降低。对于初次使用docker来说,使用成本有点高,当然这是每个使用docker的人要跨过去的坎。当你docker入门后,每次使用命令创建docker容器可能有点不那么友好,这个时候,我们可以使用docker compose。d...

## django ORM models 独立django使用

摘要: django提供的ORM框架使用起来十分方便,有时候需要对每个models进行单独测试而又不想启动整个django服务,这时候可以使用models单独进行单独测试。谷歌搜索了下,谷歌了下,很快找到了答案(百度搜索到答案千篇一律一样,花了好长时间去尝试,还是错误的),特此记录了下。from django.co...

## python装饰器解读

摘要:装饰器是python升发常用的一个强大功能,对于懂java的人来说,语法特性类似java的注解,但是python的装饰器使用远远比java的注解简单,但功能毫不逊色java的注解。但对于有些人来说,这个用法有点绕,下面通过我的解读,相信你一定能熟悉使用装饰器。现实开发中,当你开发快要完成时候,现在有一个新的需...

## 制作各种系统启动盘方法总结

摘要:作为一个搞IT的,常年都备了几个系统盘,以备不时之需,当系统出问题时候,可以用系统盘 拯救或者恢复。制作系统盘工具和方法有很多,下面说下我使用的方法。按照系统来分,主要分为 windows系统和Linux(OS-X安装在非苹果硬件上较为折腾,不做考虑)的制作。1. windows a. windows的启动盘制作比...

# Q 搜索

## 按阅读量

- Linux系统安装 java (926)
- 2 AngularJS中ng-bind-html细节问题(758)
- **3** Linux中<sup>~</sup>/. 等符号的含义(751)
- 求10亿以内质数和的最快算法(java语言版)(-
- 5 Ubuntu Linux 14 04设置ssh允许root远程登录 ...
- 6 MD5加密(690)
- 7 ubuntu / debian Linux安装MySQL简单方法(66-
- 8 Linux解压缩命令汇总 (656)
- 9 Struts2动态Action编写方法总结(652)
- 10 Huffman树构造 (589)

## 按文章类别

JavaSE(2)

MySQL(3)

IT之路(5)

Linux(12)

算法(4)

前端(1)

SpringMVC(3)

Struts2(1)

AngularJS(1)

python(2)

Django(1)

## 按日期

- 【 2018年08月(1) 】
- 【 2018年06月(2) 】
- 【 2018年05月(1) 】

| centos7 1611版本安装pip<br>摘要: centos7 1611版本安装完后,直接安装yum install python-pip是无法安装的,说找不到该<br>软件将yum 源设置成阿里源就可以了 操作步骤下载wget<br>http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo替换cp Centos-7.repo /etc/ | 【 2018年02月(1) 】 【 2018年01月(1) 】 【 2017年12月(1) 】 【 2017年11月(2) 】 【 2017年03月(3) 】 【 2016年12月(1) 】 【 2016年11月(3) 】 【 2016年0月(4) 】 【 2016年09月(2) 】 【 2016年08月(10) 】 |
|---|---|
| python本地代码服务器端调试<br>摘要:最近python开发经常遇到了本地代码环境与服务器端环境不一样的问题,遇到问题就打日志一<br>行行查看日志找出问题出在哪里。这种方法效率很低,有没有直接本地代码进行服务器端远程调试运<br>行呢。答案是有的。尝试了网上很多方法,有的十分复杂,需要一大堆软件支持。最终发现PyCharm<br>不需要下载任何插件,原生支持本地    | ▲ Kiss The Rain  歌手: 李闰珉  |
| centos7安装python3 pip3<br>摘要: python3发布已经几年了,但现在绝大多数Linux系统预装的都是python2.7,最近尝试在<br>centos7上安装python3和pip3折腾了好久,走过很多坑,尝试了很多种方法,失败了很多次,最终<br>安装成功。现在总结下安装过程。 我采用的是源码编译安装,源码安装有个很大问题是依赖问题。<br>需要  |   |
| AngularJS中ng-bind-html细节问题<br>摘要: AngualrJS 提供了指令ng-bind-html 用于绑定包含HTML标签的文档,官方和大多数给的用<br>法是 AngularJS 实例 绑定<br>内的 innerHTML 到变量 myText:   |   |
| 首页     上一页     1     2     3     下一页     尾页       友情链接  |   |
| 超锅个人博客 超锅技术服务中心 Stackoverflow maven仓库 mybatis官网   |   |