

Jour 9 — Fonctions de texte

Recherche

Réponds brièvement :

1. Quelle différence entre **LEFT**, **RIGHT** et **MID** ?

LEFT, **RIGHT** et **MID** servent à **extraire une partie du texte**, mais pas au même endroit :

2. **LEFT** : extrait les caractères **au début** du texte.
3. **RIGHT** : extrait les caractères **à la fin** du texte.
4. **MID** : extrait les caractères **à partir d'une position précise** au milieu ou ailleurs.

5. Que renvoie **LEN** ?

LEN (ou **NBCAR**) renvoie **le nombre de caractères contenus dans un texte**, y compris les espaces.

6. Pourquoi **TRIM** est-il utile dans une base réelle ?

TRIM (ou **SUPPRESPE**) permet de **supprimer les espaces inutiles** dans un texte : espaces au début, à la fin et espaces multiples entre les mots.

C'est très utile dans une **base de données réelle**, car des espaces invisibles peuvent créer des différences entre deux valeurs qui semblent identiques.

7. Quelle différence entre **CONCAT** et **TEXTJOIN** ?

CONCAT et **TEXTJOIN** servent toutes les deux à **assembler du texte**, mais leur utilisation diffère :

8. **CONCAT** : assemble simplement plusieurs textes ou cellules **sans séparateur automatique**.
9. **TEXTJOIN** : assemble plusieurs textes en ajoutant **un séparateur choisi** et peut ignorer les cellules vides.

10. Que se passe-t-il lorsqu'on concatène du texte avec des espaces ou des séparateurs ?

Lorsqu'on concatène du texte, **Excel ne rajoute pas automatiquement d'espace ou de séparateur**. Il faut les ajouter explicitement dans la formule.

Pratique

Créer une feuille : **Pratique_Texte**. Utiliser les exemples suivants.

Texte
CLI-2026-000 1
CLI-2026-000 2
CLI-2026-000 3

Exercice 1 — LEFT

À partir de :CLI-2026-0001, extraire :

CLI

Utiliser **LEFT**.

Exercice 2 — RIGHT

Extraire les quatre derniers caractères :

0001

Utiliser **RIGHT**.

Exercice 3 — MID

Extraire :

2026

Utiliser **MID**.

Question

Quelle est la différence entre une extraction depuis le début, la fin et le milieu d'un texte ?

La différence dépend de **l'endroit où l'on commence à extraire les caractères** :

- **Depuis le début** : on prend les premiers caractères du texte → **GAUCHE / LEFT**.
- **Depuis la fin** : on prend les derniers caractères → **DROITE / RIGHT**.
- **Depuis le milieu** : on choisit une **position de départ** et un **nombre de caractères** → **STXT / MID**.

Exercice 4 — LEN

Calculer le nombre de caractères dans :

CLI-2026-0001

Tester ensuite avec :

CLIENT-2026-0001

Question

Est-ce que **LEN** compte également les tirets et les espaces ?

Oui **LEN** compte les tirets et les espaces.

Exercice 5 — TRIM

Utiliser les valeurs suivantes :

" Awa Ndiaye"
"Mamadou Diop "
" Fatou Fall "

Utiliser **TRIM** pour supprimer les espaces inutiles.

Observer particulièrement :

" Fatou Fall "

Résultat attendu :

Fatou Fall

Exercice 6 — CONCAT

Utiliser :

Prénom	Nom
Awa	Ndiaye
Mamadou	Diop
Fatou	Fall

Créer une colonne :

Nom_Complet

Résultat :

Awa Ndiaye

Mamadou Diop

Fatou Fall

Utiliser **CONCAT**.

Exercice 7 — TEXTJOIN

Utiliser :

Ville	Pays	Région
Dakar	Sénégal	Afrique
Paris	France	Europe

Créer une seule chaîne :

Dakar - Sénégal - Afrique

Utiliser **TEXTJOIN** avec " - " comme séparateur.

Mini-projet — Nettoyage d'une base clients

Contexte

Une entreprise possède une base de **100 clients**, mais les données ont été saisies de manière incohérente.

Tu dois nettoyer et restructurer les informations.

Dataset

Le fichier contient les colonnes suivantes :

Client_ID

Prenom

Nom

Email

Telephone

Ville

Les données contiendront volontairement :

- des espaces avant ou après les noms ;
- plusieurs espaces entre certains mots ;
- des identifiants structurés ;
- prénom et nom séparés.

Exemples :

Client_ID	Prenom	Nom	Email
CLI-2026-0001	Awa	Ndiaye	awa.ndiaye@email.com
CLI-2026-0002	Mamadou	Diop	m.diop@email.com
CLI-2026-0003	Fatou	Fall	fatou.fall@email.com

Étape 1 — Nettoyer les noms

Créer :

Prenom_Propriete

Nom_Propriete

Utilise **TRIM**.

Étape 2 — Créer le nom complet

Ajouter :

Nom_Complet

Exemple :

Awa Ndiaye

Utilise **CONCAT**.

Étape 3 — Extraire les informations du Client_ID

À partir de :

CLI-2026-0001

Créer trois nouvelles colonnes :

Colonne	Résultat	Fonction
Prefixe	CLI	LEFT
Annee	2026	MID
Numero	0001	RIGHT

Étape 4 — Vérifier les identifiants

Ajouter une colonne :

Longueur_ID

Utiliser **LEN**.

L'objectif est de vérifier que les identifiants ont tous la même longueur.

Étape 5 — Construire une localisation

À partir de :

Ville

Pays

Créer :

Localisation

Exemple :

Dakar - Sénégal

Utiliser **TEXTJOIN**.

Résultat attendu

À la fin, tu dois avoir une base propre avec cette structure :

Client_ID	Prenom_Proprié	Nom_Proprié	Nom_Complet	Prefixe	Annee	Numero	Longueur_ID	Localisation
CLI-2026-0001	Awa	Ndiaye	Awa Ndiaye	CLI	2026	0001	13	Dakar - Sénégal

Le résultat doit être obtenu **avec des formules**, pas en modifiant manuellement chaque ligne.

Challenge

Certains identifiants peuvent volontairement avoir une structure différente.

Exemple : **CLI-26-0001** ou **CLIENT-2026-001**

Utiliser **LEN** pour identifier les lignes qui ne respectent pas la structure standard.

Pour le moment, l'objectif est seulement de **détecter les anomalies**, pas encore de les corriger automatiquement.