

РАБОТА №4. АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ И ВЗАИМНОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ

Цель работы: изучение АКФ и ВКФ дискретных и непрерывных сигналов.

Планируемая продолжительность: 2 академических часа.

Тип работы:  с использованием компьютерных средств.

В данной работе в качестве основного инструмента используется язык программирования Python. Общие принципы решения задач описаны только для Python вне зависимости от какого-либо окружения, поэтому вы можете использовать любой редактор кода, например JupyterLab, Jupyter Notebook, VSCode и т.д.

Теоретические основы

В общем случае взаимная корреляция сигналов $f(t)$ и $g(t)$ описывается выражением:

$$(f \cdot g)(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(t)g(t - \tau) dt,$$

а в некоторых источниках встречается другое обозначение, отличное знаком перед t :

$$(f \cdot g)(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(t)g(t + \tau) dt,$$

где $\bar{f}(t)$ обозначает комплексное сопряжение и в случае используемых нами действительных сигналов может быть опущен.

Эта функция характеризует степень «похожести» $f(t)$ на $g(t)$ при текущем сдвиге τ .

То есть, по функции ВКФ двух сигналов можно построить график со значениями сдвига τ по оси абсцисс. На данном графике видно, где сигналы более похожи – при смещении второго на положительный сдвиг (часть графика при $\tau > 0$) или же при его смещении на отрицательный сдвиг (часть графика при $\tau < 0$). Пример графика ВКФ

приведен на рисунке ниже. Здесь мы видим, что сигналы максимально похожи при сдвиге второго из них на $\tau = 2$.




Рис. 4.1. Пример ВКФ

Автокорреляционная функция (АКФ) — это частный случай ВКФ, в котором в качестве второго сигнала используется первый (то есть ВКФ сигнала с самим собой):

$$(f \cdot f)(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) * f(t - \tau) dt.$$

Функция АКФ симметрична относительно $\tau = 0$ и обязательно имеет максимум в $\tau = 0$, поскольку сигнал не может быть более похож сам на себя, чем при нулевом сдвиге. В случае с АКФ можно строить только половину графика (обычно ту, что соответствует $\tau \geq 0$) из-за его симметричности. Пример АКФ представлен на рисунке ниже.




Рис. 4.2. Пример АКФ

АКФ используют для выявления зависимостей в сигналах, не поддающихся визуальному анализу. К примеру, АКФ случайного сигнала имеет максимум при $\tau = 0$ и не имеет никаких выраженных зависимостей на графике при $\tau \neq 0$. Если же, как на рисунке ниже, визуально случайный сигнал является результатом сложения

периодического сигнала (в данном случае синусоиды) и шума, периодическая составляющая будет четко видна на графике АКФ.




Рис. 4.3. Пример выявления полезной составляющей по АКФ

ВКФ и АКФ дискретного сигнала

Подготовим окружение. Через pip установим все необходимые пакеты.

```
1 ! pip install -U pip
2 ! pip install -U matplotlib
3 ! pip install -U numpy
4 ! pip install -U scipy
5 ! pip install -q ipynb
```

Рис. 4.4. Установка пакетов

И импортируем следующее:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from typing import Callable
4 %matplotlib widget
5 # from google.colab import output
6 # output.enable_custom_widget_manager()
```

Рис. 4.5. Импортирование модулей

Если в работе применяется Google Colab в качестве редактора, то для работы интерактивных графиков нужно раскомментировать последние две строчки из ячейки импортов.

Напишем заранее метод для отображения графика для данных вида $y = f(x)$.

```
1 def plot(x, y):  
2     plt.plot(x, y)  
3     plt.grid(True)  
4     plt.ylabel('y')  
5     plt.xlabel('x')  
6     plt.show()
```

Рис. 4.6. Функция построения графика

Зададим два дискретных сигнала, в виде массивов чисел с одинаковым размером:

```
1 y_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]  
2 y_2 = [2, 4, 7, 2, 8, 3, 0]
```

Рис. 4.7. Задание массивов

Для осуществления различных преобразований сигналов удобно задавать эти преобразования в общем виде функцией и вызывать для обработки конкретных массивов. Зададим функцию для вычисления ВКФ при текущем сдвиге, ориентируясь на следующее выражение:

$$\sum_{k=0}^{K-n} s_k s_{k-n},$$

где n – сдвиг между массивами (а также номер элемента в ВКФ),

k – номер элемента в первом массиве.

То есть, ВКФ двух массивов также будет массивом, причем

каждый из его элементов будет рассчитываться как сумма произведений всех перекрывающихся элементов. Чтобы задать функцию вычисления текущего (k-го) элемента ВКФ, можно реализовать следующий метод.

```
1  def cross_corelation_element(  
2      array_1: np.ndarray,  
3      array_2: np.ndarray,  
4      lag: int) -> float:  
5      """  
6      При отрицательном lag  
7      становится меньше размера одного из исходных массивов на  
8      значение lag, что не позволяет выйти за пределы второго массива.  
9      """  
10     last_index = 0  
11     if lag < 0:  
12         last_index = len(array_1) + lag  
13     else:  
14         last_index = len(array_1)  
15     """  
16     При положительном сдвиге данное условие заставляет  
17     суммирование начать не с первого элемента  
18     массивов, а с lag + 1, поскольку иначе будут перемножаться не  
19     перекрывающиеся элементы. Для первого массива всегда будут взяты  
20     элементы, начиная с нулевого.  
21     """  
22     begin_index = 0  
23     if lag >= 0:  
24         begin_index = lag + 1  
25     result = []  
26     for i in range(begin_index, last_index):  
27         result.append(array_1[i] * array_2[i - lag])  
28     return sum(result)
```

Рис. 4.8. Алгоритм вычисления текущего (k-го) элемента ВКФ

Пояснения в шести кавычках писать не нужно, это всего лишь комментарий к тому, как работает алгоритм. Также необязательно писать типизацию к входным и выходным параметрам, это, например `np.ndarray` или `-> float`. Такая типизация может помочь интегрированным средам разработки, понять, что за объект будет на

входе и выходе, и вызвать подсказки к методам в соответствии с типом, если среда опять же эти подсказки поддерживает.

Теперь нужно задать сдвиг. Как было сказано в рамках прошлого занятия, для дискретных отсчетов функция корреляции может быть найдена в диапазоне сдвига от $-(N - 1)$ до $(N - 1)$, где N – число отсчетов в сигнале. Напишем для этого функцию, приведённую ниже.

```
1 def lags(array):
2     return np.arange(-(len(array) - 1), len(array), 1, dtype=int)
```

Рис. 4.9. Функция создания смещений
на основе существующего массива

Чтобы вручную не задавать пределы массива смещений на вход будем передавать некоторый массив и на его основе получаем N встроенной функцией `len`. При помощи функции [np.arange](#) создаём массив смещений от $-(\text{len}(\text{array}) - 1)$ до $-(\text{len}(\text{array}) - 1)$ (второй аргумент в `np.arange` берёт предел не включительно).

Теперь осталось скомбинировать наши функции, при каждом сдвиге нужно записать результат вычисления текущего (k -го) элемента ВКФ в массив.

```
1 def cross_corelation(
2     array_1: np.ndarray,
3     array_2: np.ndarray) -> list:
4     result = []
5     for lag in lags(array_1):
6         result.append(cross_corelation_element(array_1, array_2, lag))
7     return result
```

Рис. 4.10. Функция создания смещений
на основе существующих массивов

Вызовем эти функции и нарисуем полученные графики при помощи реализованного в самом начале метода `plot`.

```
1 cc = cross_corelation(y_1, y_2)
2 plot(np.arange(0, len(y_1)), y_1)
3 plot(np.arange(0, len(y_1)), y_2)
4 plot(lags(y_1), cc)
```

Рис. 4.11. Вызов функций

Таким образом получим следующие графики.




Рис. 4.12. График сигнала y_1




Рис. 4.13. График сигнала y_2




Рис. 4.14. График ВКФ y_1 и y_2

Как видно из последнего графика наиболее похожей функция y_1 похожа на y_2 при смещении равном 2.

Теперь найдем АКФ для сигнала, заданного некоторой функцией. Для этого сначала реализуем функцию $y = \sin\left(\frac{x \cdot \pi}{12}\right)$ по которой будем создавать массив данных.

```
1 def func_1(x):  
2     return math.sin((x * math.pi) / 12)
```

Рис. 4.15 Функция для генерации данных

Также зная то, что автокорреляционная функция (АКФ) – это частный случай ВКФ, в котором в качестве второго сигнала используется первый (то есть ВКФ сигнала с самим собой) напомним функцию АКФ.

```
1 def auto_corelation(  
2     array: np.ndarray  
3 ) -> list:  
4     return cross_corelation(array, array)
```

Рис. 4.16 Функция АКФ

Теперь создадим массив данных по `func_1` при помощи функции [np.linspace](#), которая создаст массив от 1 до 100 на 100 элементов с равными промежутками между элементами и выведем её.

```
1 x = np.linspace(1, 100, 100)  
2 y_1 = [func_1(value) for value in x]  
3 plot(np.linspace(1, 100, 100), y_1)
```

Рис. 4.17. Алгоритм создания данных

Получим график нашей функции на рисунке 4.18.




Рис. 4.18. График функции синуса

Осталось рассчитать АКФ y_1 и вывести полученные данные в график.

```
1 plot(lags(y_1), auto_correlation(y_1))
```

Рис. 4.19. Вызов графика функции АКФ с расчётом




Рис. 4.20. График АКФ

АКФ и ВКФ непрерывных сигналов

Теперь рассмотрим возможность нахождения аналитического выражения АКФ для простых примеров. В нашем случае АКФ будет вычисляться согласно выражению:

$$\int_0^{10} y(x) y(x - T) dx,$$

где бесконечные пределы заменены на интервал [0;10] для простоты вычислений.

Обратите внимание, для самостоятельной работы при работе с АКФ сигналы в таблице с вариантами обозначаются как $y(x)$ и $y_2(x)$.

Реализуем функцию `contiguous_corelation`. Обратите внимание, теперь функции не являются массивами данных, теперь это Callable объект, иными словами, сама функция без её вызова. Помимо этого, теперь в нашу функцию передаём переменные a и b – это пределы интегрирования. Также стоит упомянуть внутреннюю функцию `mul_func`, для интегрирования нам не нужен результат работы функции, нам нужна сама функция, поэтому при помощи внутренней функции `mul_func`, которая обладает областью видимости данных до входных переменных от `contiguous_corelation` указываем их перемножение при вызове `mul_func`, указывая во входных параметрах x и параметр смещения T . Для интегрирования используем функцию [quad](#), во входных параметрах передаём функцию `mul_func`, пределы интегрирования и в дополнительный аргументах `args` выставим смещение. Функция [quad](#) возвращает кортеж из двух элементов, а именно значение интеграла и абсолютную ошибку. Абсолютная ошибка нам не нужна, поэтому пропускаем её, выставив прочерк вторым аргументом

```

1 def contiguous_corelation(
2     func_1: Callable,
3     func_2: Callable,
4     laggs: np.ndarray,
5     a: int,
6     b: int,
7 ) -> list:
8     def mul_func(x, T):
9         return func_1(x) * func_2(x - T)
10    result = []
11    for lag in laggs:
12        integral, _ = quad(mul_func, a, b, args=(lag,))
13        result.append(integral)
14    return result

```

Рис. 4.21. Функция ВКФ для непрерывного сигнала

Создаём вторую функцию, от которой будем брать ВКФ.

```

1 def func_2(x):
2     return math.sin(x) + 1

```

Рис. 4.22. Вторая функция для ВКФ

Теперь осталось задать смещения вышеупомянутой функцией `np.linspace` вызвать реализованную функцию `contiguous_corelation` и отобразить график результата.

```

1 laggs = np.linspace(-50, 50, 100)
2 cc = contiguous_corelation(func_1, func_2, laggs, 0, 10)
3 plot(laggs, cc)

```

Рис. 4.23. Вызов ВКФ для непрерывного сигнала и графика для него




Рис. 4.24. График ВКФ

По аналогии с дискретным сигналом получить АКФ сигнала можно вызвав ВКФ с одинаковыми функциями. Реализуем данный подход и получим метод `auto_contiguous_corelation`.

```

1 def auto_contiguous_corelation(
2     func: Callable,
3     laggs: np.ndarray,
4     a: int,
5     b: int
6 ) -> list:
7     return contiguous_corelation(func, func, laggs, a, b)

```

Рис. 4.25. АКФ
для непрерывного сигнала

Как и до этого создаём смещения, вызываем функцию АКФ и строим график.

```

1 laggs = np.linspace(-50, 50, 100)
2 cc = auto_contiguous_corelation(func_1, laggs, 0, 10)
3 plot(laggs, cc)

```

Рис. 4.26. Вызов АКФ




Рис. 4.27. График АКФ для непрерывной функции

Задание

Указанные значения заменяют собой соответствующие параметры для раздела, посвященного дискретным отсчетам и АКФ непрерывной функции.

Таблица 4.1

Задания для второй работы

Вар.	1,6,11, 16,21,26	2,7,12, 17,22,27	3,8,13, 18,23,28	4,9,14, 19,24,29	5,10,15, 20,25,30
y(x)	$2 * (\sin(x/10))$	$2 * (\cos(x/10))$	$0.5 * (\sin(x/7))$	$0.5 * (\cos(x/7))$	$1.3 * (\sin(x/3))$
s1	0.5,0,1,2,3,0	3,2.5,0,1,-1,-3	1,2,1,-1,1,-1	0.5,1,-1,1,1,-1	1,2,-2,5,4.5,4
s2	7,-7,6,-6,5,-5	1,3,5,7,9,7	0,1,0,2,0,3	-1,2,-1,1,-1,0	0,4,2,1,3,1
y2(x)	$y(x-3)$	$y(x-1)$	$y(x-5)$	$y(x-4)$	$y(x+2)$