

Javascript এর জন্য সবচেয়ে ভাল code editor হচ্ছে webstrom

1.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>
    document.write("Hello JavaScript")
  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Hello JavaScript

2.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var x=10;
    var y=20;
    var z=x+y;
    document.write(z);
  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 30

3.

পার্ট 06:

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

    var A={
        Name:"Rabbil",
        Age:30,
        City:"Dhaka"
    }
    document.write(A.Name);
</script>
</body>
</html>
```

Ans:Rabbil

এখানে A হল একটা Object

4.

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        var A=['Dhaka','Rangpur','Rajshahi']

        document.write(A);
    </script>
</body>
</html>
```

Ans: Dhaka,Rangpur,Rajshahi

এখানে A হল একটা Array

5.

পার্ট 08 :

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        var age=30;

        if(age>18){
            document.write('You Are Adult');
        }

        document.write(A);
    </script>
```

```
</body>
</html>
```

Ans: You Are Adult

6.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var age=14;
    var city="Dhaka";

    if(age>18 && city=="Dhaka"){
      document.write('You Are Adult');
    }
    else{
      document.write('You Are Child');
    }

    document.write(A);
  </script>
</body>
</html>
```

Ans: You Are Child

7.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var Marks=55;

    if(Marks>=80 && Marks<=100){
      document.write("A+");
    }
    else if(Marks<80 && Marks>=70){
      document.write("A");
    }
    else if(Marks<70 && Marks>=60){
      document.write("A-");
    }
    else if(Marks<60 && Marks>=50){
```

```

        document.write("B");
    }
    else if(Marks<50 && Marks>=40){
        document.write("C");
    }
    else if(Marks<40 && Marks>=33){
        document.write("D");
    }
    else {
        document.write("F");
    }

</script>
</body>
</html>

```

Ans: B

8.

Q9 Switch Case

```

<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        var Marks=42;

        switch(true){

            case(Marks<=100 && Marks>=80):
                document.write('A+');
                break;

            case(Marks<=80 && Marks>=70):
                document.write('A');
                break;

            case(Marks<=70 && Marks>=60):
                document.write('A-');
                break;

            case(Marks<=60 && Marks>=50):
                document.write('B');
                break;

            case(Marks<=50 && Marks>=40):
                document.write('C');
                break;

            case(Marks<=40 && Marks>=33):
                document.write('D');
                break;

            default:

```

```
        document.write('F');
    }

</script>
</body>
</html>
```

Ans: C

```
=====
JS Loop
=====
```

9.
¶ 10 For Loop

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        var i;
        for(i=0; i<10; i=i+1){
            document.write(i+"<button>Submit</button> <br>");
        }

    </script>
</body>
</html>
```

Ans:
0Submit
1Submit
2Submit
3Submit
4Submit
5Submit
6Submit
7Submit
8Submit
9Submit

10.
¶ 11

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```

<script>

var i;
for(i=0; i<10; i=i+1){

    if(i==5){
        continue;
    }
    document.write(i+"<button>Submit</button> <br>");
}

</script>
</body>
</html>

```

Ans:

0Submit
 1Submit
 2Submit
 3Submit
 4Submit
 6Submit
 7Submit
 8Submit
 9Submit

কোন একটা value কে skip করে চলে যাওয়ার জন্য continue ব্যবহার করি।

11.

```

<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

```

```

<script>

var i;
for(i=0; i<10; i=i+1){

    if(i==5 || i==8){
        continue;
    }
    document.write(i+"<button>Submit</button> <br>");
}

</script>
</body>
</html>

```

Ans:

0Submit
 1Submit
 2Submit
 3Submit
 4Submit
 6Submit

7Submit
9Submit

12.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var i;
    for(i=0; i<10; i=i+1){

      if(i===3){
        break;
      }
      document.write(i+"<button>Submit</button> <br>");
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans:

0Submit
1Submit
2Submit

কোন একটা certain condition এ loop কে থামিয়ে দেই অথবা break করে দেই তখন break ব্যাবহার করি।

13.

পার্ট 12 While Loop

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var i=0;
    while(i<3){
      document.write(i+"<button>Submit</button> <br>");
      i=i+1;

    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans:

0While Loop
1While Loop
2While Loop

14.

পাঠ 13 Do While Loop

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var i=0;

    do{
      document.write(i+"<button>do-while Loop</button> <br>");
      i=i+1;
    }while(i<3)

  </script>
</body>
</html>
```

Ans:

0do-while Loop
1do-while Loop
2do-while Loop

```
=====
Function
=====
```

15.

পাঠ 14 Function

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    function addTwoNumber(){

      var num1=10;
```

```

    var num2=30;
    var num3 =num1+num2;

    document.write(num3);

}

addTwoNumber();

```

```

</script>
</body>
</html>

```

Ans: 40

16.

```

<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        function addTwoNumber(){

            var num1=10;
            var num2=30;
            var num3 =num1+num2;

            document.write(num3+"<br>");

        }

        addTwoNumber();
        addTwoNumber();
        addTwoNumber();
        addTwoNumber();
        addTwoNumber();
        addTwoNumber();
        addTwoNumber();

    </script>
</body>
</html>

```

Ans:

40
 40
 40
 40
 40

40
40

17.

¶ 15 Function Parameter

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    function addTwoNumber(num1,num2){

      var num3 =num1+num2;

      document.write(num3+"<br>");

    }

    addTwoNumber(10,20);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 30

18.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    function addTwoNumber(num1,num2){

      var num3 =num1+num2;

      document.write(num3+"<br>");

    }

    addTwoNumber(10,20);
    addTwoNumber(5,2);
    addTwoNumber(7,1);
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans:

30
7
8

19.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    function WriteMyName(name){

      document.write(name+"<br>");

    }

    WriteMyName("Jack");
    WriteMyName("Jhon");
    WriteMyName("Mac");

  </script>
</body>
</html>
```

Ans:

Jack
Jhon
Mac

20.

¶ 16 Function Return

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

    function addTwoNum(n1,n2){
        return n1+n2;

    }

    var newValue=addTwoNum(2,3);

    document.write(newValue);

</script>
</body>
</html>
```

Ans: 5

21.

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        function addTwoNum(n1,n2){
            return n1+n2;

        }

        var newValue=addTwoNum(2,3)+5;

        document.write(newValue);

    </script>
</body>
</html>
```

Ans: 10

22.

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>
```

```

function addTwoNum(n1,n2){
    return n1+n2;

}

var newValue=addTwoNum(2.4,3.9)+5;

document.write(newValue);

</script>
</body>
</html>

```

Ans: 11.3

```

=====
Object
=====

```

23.

পার্শ্ব 17 Object

```

<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        var MyPc={
            brand:"HUAWEI",
            screen:"15.6",
            isLaptop:true,
            ram:"8GB",
            disk:"500GB",
            isSSD:true,
            pocessor:"core i-5"
        }

        document.write(MyPc['brand'])

    </script>
</body>
</html>

```

Ans: HUAWEI

24.

```

<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>

```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var MyPc={  
  brand:"HUAWEI",  
  screen:"15.6",  
  isLaptop:true,  
  ram:"8GB",  
  disk:"500GB",  
  isSSD:true,  
  pocessor:"core i-5"  
}
```

```
document.write(MyPc.disk)
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: 500GB

```
=====
```

Array

```
=====
```

25.

ମାଟ୍ 18 Array

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var category=["Allium", "Beverages", "Dairy Bread & Eggs", "Fruits & Vegetables"];
```

```
document.write(category)
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: Allium,Beverages,Dairy Bread & Eggs,Fruits & Vegetables

26.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```

</head>
<body>

<script>

    var category=["Allium", "Beverages", "Dairy Bread & Eggs", "Fruits & Vegetables"];

    document.write(category[3])

</script>
</body>
</html>

```

Ans: Fruits & Vegetables

27.

પાઠ 19 For Loop

```

<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

<script>

    var category=["Allium", "Beverages", "Dairy", "Fruits", "Health", "Beauty"];

    var i;
    for(i=0;i<category.length;i=i+1){

        document.write(category[i]+"<br>")
    }

</script>
</body>
</html>

```

Ans:

Allium
Beverages
Dairy
Fruits
Health
Beauty

28.

પાઠ 20 For In Loop Over Array

```

<html>
<head>

```

```

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

<script>

    var category=["Allium", "Beverages", "Dairy", "Fruits", "Health", "Beauty"];

    for(var item in category){

        document.write(category[item]+"<br>")

    }

</script>
</body>
</html>

```

Ans:

Allium
 Beverages
 Dairy
 Fruits
 Health
 Beauty

29.

¶ 21 For In Over Object

```

<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

<script>

    var Person={
        name:"Jack",
        age:39,
        city:"London",
        height:"6 Feet"
    };

    for(var item in Person){

        document.write(item+"<br>")

    }

</script>

```

```
</body>
</html>
```

Ans:

```
name
age
city
height
```

30.

```
<html>
<head>
```

```
    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
    <script>
```

```
        var Person={
            name:"Jack",
            age:39,
            city:"London",
            height:"6 Feet"
        };

```

```
        for(var item in Person){

            document.write(Person[item]+"<br>")
        }

```

```
    </script>
</body>
</html>
```

Ans:

```
Jack
39
London
6 Feet
```

31.

ମାର୍ଚ୍ଚ 22 Array Concate

```
<html>
<head>
```

```
    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

var arr1=['A','B','C'];
var arr2=['D','E','F'];

var arr3=arr1.concat(arr2);
document.write(arr3);
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans:

A,B,C,D,E,F

32.

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

<script>

var Title="Learn With Rabbil";
var TitleArray=Array.from(Title);

document.write(TitleArray[11]);

</script>
</body>
</html>
```

Ans: R

33.

પાઠ 23 Array Filter

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

<script>

var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];
```

```
var result = numArray.filter(function(item){  
    return item>50  
});
```

```
document.write(result);
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 55,60,80,90

34.

¶ 24 Array Find

```
<html>  
<head>
```

```
    <title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>
```

```
var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];  
var result = numArray.find(function(value){  
    return value<35  
});
```

```
document.write(result);
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 30

35.

```
<html>  
<head>
```

```
    <title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>
```

```
var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];  
var result = numArray.findIndex(function(value){  
    return value>80  
});
```

```
document.write(result);
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 6

36.

ମାଟ୍ 25 ForEach Over Array

```
<html>  
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>
```

```
var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];  
numArray.forEach(function(item){
```

```
    document.write(item+"<br/>");
```

```
});
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans:

30
32
40
55
60
80
90

37.

ମାଟ୍ 26 Array Includes And IndexOf

```
<html>  
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>

var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];

var result = numArray.includes(80);

document.write(result);
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans: true

38.

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];

var result = numArray.includes(100);

document.write(result);
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans: false

39.

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];
```

```
var result = numArray.indexOf(60);
```

```
document.write(result);
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 4

40.

¶ 27 Array Pop Push Reverse

```
<html>  
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>
```

```
var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];
```

```
var result = numArray.reverse();
```

```
document.write(result);
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 90,80,60,55,40,32,30

41.

```
<html>  
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>
```

```
var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];
```

```
numArray.push(100);
```

```
numArray.push(110);
```

```
document.write(numArray);
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 30,32,40,55,60,80,90,100,110

42.

```
<html>  
<head>
```

```
  <title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
  <script>
```

```
    var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];
```

```
    numArray.pop();
```

```
    document.write(numArray);
```

```
  </script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 30,32,40,55,60,80

43.

```
<html>  
<head>
```

```
  <title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
  <script>
```

```
    var numArray=[30,32,40,55,60,80,90];
```

```
    numArray.pop();
```

```
    numArray.pop();
```

```
    numArray.pop();
```

```
    numArray.pop();
```

```
    document.write(numArray);
```

```
  </script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 30,32,40

44.

পাঠ 28 Array Slice & Sort

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,30,32,40,90];

    numArray.sort();

    document.write(numArray);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 30,32,40,55,60,80,90

এখানে sort() এর কাজ হল ছোট থেকে বড় প্রিন্ট করবে।

45.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,30,32,40,90];

    numArray.sort().reverse();

    document.write(numArray);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 90,80,60,55,40,32,30

46.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,30,32,40,90];

    var result= numArray.slice(1,3);

    document.write(result);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 60,80

নির্দিষ্ট একটা আংশ কাটার জন্য slice() এটা ব্যবহার করি।

47.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,30,32,40,90];

    var result= numArray.slice(0,3);

    document.write(result);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 55,60,80

48.

Part 29 Array Splice

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,30,32,40,90];

    // var result= numArray.splice(index,removeCount,item);

    //60 Remove

    numArray.splice(1,1)

    document.write(numArray);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 55,80,30,32,40,90

49.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,90,30,32,40];

    numArray.splice(1,2)

    document.write(numArray);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 55,90,30,32,40

50.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,90,30,32,40];

    // Add
    numArray.splice(0,0,50);

    document.write(numArray);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 50,55,60,80,90,30,32,40

51.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var numArray=[55,60,80,90,30,32,40];

    // Add
    numArray.splice(5,0,31);

    document.write(numArray);

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 55,60,80,90,30,31,32,40

52.

Part 30 String Methods

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.charAt(5));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: a

53.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.charAt(0));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: B

string এর মধ্যে কোন char কোন position আছে তা index ধরে বের করতে পারব। মানে index ধরে char বের করতে পারব।

54.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

var country1="Bangladesh";
var country2="India";

document.write(country1.concat(country2));

</script>
</body>
</html>
```

Ans: BangladeshIndia

concat() এর কাজ হল জোড়া দেয়া

55.

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

var country="Bangladesh";

document.write(country.indexOf("g"));

</script>
</body>
</html>
```

Ans: 3

indexOf() এর কাজ কোন একটা char, কোন index এ আছে সেই index টা বের করা।

55.

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.indexOf("a"));

</script>
</body>
</html>
```

Ans: 1

56.

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        var country="Bangladesh";

        document.write(country.lastIndexOf("a"));

    </script>
</body>
</html>
```

Ans: 5

একই char এক এর বেশি থাকলে তার last এর char এর Index বের করার জন্য lastIndexOf() ব্যবহার করি।

57.

পাঠ 31 String Methods

```
<html>
<head>

    <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

    <script>

        var country="Bangladesh";

        document.write(country.replace("desh","-DESHI"));
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans: Bangla-DESHI

replace() এর কাজ হল string এর একটা specific অংশকে replace করে দিবে।

58.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.substr(0,4));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Bang

string এর একটা অংশকে আলাদা করতে পারি index এবং length ধরে। এখানে 0 হল index, 4 হল length

59.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.substr(0,6));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Bangla

60.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.substr(6,4));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: desh

এখানে 6 হল index no, 4 হল length মানে index হতে total কয়টা অক্ষর কাটবে।

61.

Part 32 String Methods

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.substring(6,10));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: desh

substring() এর কাজ হল index no এবং string এর total length ধরে একটা specific অংশকে আলাদা করা।

62.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.slice(6, 10));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: desh

এখানে slice() এর কাজ হল substring() এর মত, index no এবং string এর total length ধরে একটা specific অংশকে আলাদা করা।

63.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var country="Bangladesh";

    document.write(country.toLowerCase());

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: bangladesh

64.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var country="Bangladesh";
```

```
document.write(country.toUpperCase());
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: BANGLADESH

65.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var country1=" Bangladesh ";
```

```
var country2=country1.trim();
```

```
document.write(country2.length);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: 10

trim() এর কাজ হল space রিমুভ করা।

66.

পার্ট 33 Date Object

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var obj= new Date();
```

```
document.write(obj.getDate());
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: 1

getDate() এটা দিয়ে আজকের date পাব। আজকের date হল ১ তারিখ।

67.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var obj= new Date();
```

```
document.write(obj.getDay());
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: 1

getDay() এর কাজ হল আজকে সপ্তাহে কত তম দিন।

68.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var obj= new Date();
```

```
document.write(obj.getFullYear());
```

```
    </script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 2025

69.

```
<html>  
<head>  
  
    <title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
    <script>
```

```
        var obj= new Date();
```

```
        document.write(obj.getHours());
```

```
    </script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 23

70.

```
<html>  
<head>  
  
    <title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
    <script>
```

```
        var obj= new Date();
```

```
        document.write(obj.getMinutes());
```

```
    </script>  
</body>  
</html>
```

Ans:42

71.

পার্ট 34 Math Object

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var num= -7;

    document.write(Math.abs(num));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 7

72.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var num= 7.2;

    document.write(Math.ceil(num));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 8

73.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var num= 0.2;
```

```
document.write(Math.ceil(num));
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: 1

74.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
var num= 7.7;
```

```
document.write(Math.floor(num));
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: 7

75.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
document.write(Math.max(22,23,56,89,90));
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: 90

76.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    document.write(Math.min(22,23,56,89,90));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 22

77.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    document.write(Math.random());

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 0 থেকে ১ এর মধ্যে random number generate করবে।

78.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>
```

```
var num= 7.7;
```

```
document.write(Math.round(num));
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 8

round() এর কাজ closest integer number পাব।

79.

```
<html>  
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>
```

```
var num= 7.4;
```

```
document.write(Math.round(num));
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 7

80.

পাঁচ 35 Numbers

```
<html>  
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
<script>
```

```
var num= 7.5;
```

```
document.write(Number.isFinite(num));
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: true

81.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var num= 7.5;

    document.write(Number.isInteger(num));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: false

82.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var num= 7;

    document.write(Number.isInteger(num));

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: true

83.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>

var num= "7.78";

document.write(Number.parseFloat(num));

</script>
</body>
</html>
```

Ans: 7.78

84.

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

<script>

var num= 7.78;

document.write(Number.parseInt(num));

</script>
</body>
</html>
```

Ans: 7

85.

```
<html>
<head>

<title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

<script>

var num= 7.788989809089809090809;

document.write(num.toFixed(3));

</script>
</body>
</html>
```

Ans: 7.789

toFixed() এর মানে দশমিক এর পর যে কয় ঘর নাস্থার চাইব সেই কয় ঘর নাস্থার পাব।

86.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var num= 7.788989809089809090809;

    document.write(num.toString());

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 7.788989809089809

toString() এর কাজ হল কোন নাস্থার কে string covert করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এখানে 7.788989809089809 এটা একটা স্ট্রিং।

87.

পার্ট 36 Window Object

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="ObjAlert()">Click</button>

  <script>

    function ObjAlert(){

      alert("Save Success")
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Save Success

88.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="ObjConfirm()">Click</button>

  <script>

    function ObjConfirm(){

      confirm("Do you want to delete !");
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Do you want to delete !

89.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="ObjConfirm()">Click</button>

  <script>

    function ObjConfirm(){

      let result= confirm("Do you want to delete !");

      document.write(result);
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: এখানে ok তে ক্লিক করলে true পাব। cancel করলে false পাব।

90.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="ObjPrompt()">Click</button>

  <script>

    function ObjPrompt(){

      let result= prompt("Write Your Name");

      document.write(result);
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Niaz

prompt() এর কাজ হল user এর কাজ থেকে input নেয়া।
niaz ইনপুট নিয়েছি result এ Niaz এসেছে।

91.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="ObjOpen()">Click</button>

  <script>

    function ObjOpen(){

      open();

    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: ক্লিক করলে নতুন tab open হবে।

92.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="ObjClose()">Click</button>

  <script>

    function ObjClose(){

      close();

    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: ক্লিক করলে current tab close হয়ে যাবে।

93.

setTimeout() এ দুটি parameter হবে। একটা parameter এ কি ঘটনা ঘটাতে হবে সেটা বলে দিব, আর একটা কত second পর ঘটনা ঘটাতে চাচ্ছি সেটা বলে দিব।

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    setTimeout(function(){
      alert('Alert after 5 mins')
    },10000)

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 10 second পর এই Alert after 5 mins টি ভেসে আসবে।

10000ms=10s

94.

¶ 37 Navigator Object

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <script>

    var appCodeName=navigator.appCodeName;
    var appName=navigator.appName;
    var appVersion=navigator.appVersion;
    var appEnabled=navigator.cookieEnabled;
    var language=navigator.language;
    var userAgent=navigator.userAgent;
    var platform=navigator.platform;

    document.write(appCodeName+"<br>")
    document.write(appName+"<br>")
    document.write(appVersion+"<br>")
    document.write(cookieEnabled+"<br>")
    document.write(language+"<br>")
    document.write(userAgent+"<br>")
    document.write(platform+"<br>")

  </script>
</body>
</html>
```

Ans:

Mozilla

Netscape

5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0
Safari/537.36

95.

¶ 38 Js Geo-location

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<script>
```

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){  
  
    let altitude = position.coords.altitude;  
    let latitude = position.coords.latitude;  
    let longitude = position.coords.longitude;  
    let speed = position.coords.speed;  
  
    document.write("altitude:"+altitude+"<br>");  
    document.write("latitude:"+latitude+"<br>");  
    document.write("longitude:"+longitude+"<br>");  
    document.write("speed:"+speed+"<br>");  
})
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans:

```
altitude:null  
latitude:23.75  
longitude:90.37  
speed:null
```

96.

ମାଟ୍ 39 Common Events

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>JavaScript Practice</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<button onclick="MyEvent('Click hoyese')">Click</button>
```

```
<script>
```

```
function MyEvent(msg){  
    console.log(msg)  
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans: Click hoyese

97.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <button onmouseover="MyEvent('mouse over hoyese')">mouse over</button>
  <button onmouseout="MyEvent('mouse out hoyese')">mouse out</button>

  <script>

    function MyEvent(msg){
      console.log(msg)
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans:

mouse over hoyese
mouse out hoyese

98.

ମୂଳ 40 Common Events

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body>

  <input onchange="MyEvent('change hoyese')"/><br/>
  <input onkeydown="MyEvent('key down hoyese')"/><br/>
  <input onkeyup="MyEvent('key up hoyese')"/><br/>

  <script>

    function MyEvent(msg){
      console.log(msg)
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans:

change hoyese

key down hoyese
key up hoyese

99.

```
<html>
<head>

  <title>JavaScript Practice</title>
</head>
<body onload="MyEvent('Load hoyese')">

  <script>

    function MyEvent(msg){
      console.log(msg)
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Load hoyese

onload() এর কাজ হল, browser যদি completely load করতে পারে তখন onload() কাজ করবে।

100.

পার্ট 41 Introduction to DOM

পার্ট 42 Finding Elements By DOM

ID এর মাধ্যমে multiple element find করা যায় না। একটা element ই find হয় একটা ID দিয়ে।

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <h1 id="MyId"></h1>

  <script>

    var MyElement = document.getElementById('MyId');

    MyElement.innerHTML = "Eid Mobarak";

  </script>
</body>
```

</html>

Ans: Eid Mobarak

101.

class এর মাধ্যমে multiple element find করা যায় একটা class নাম দিয়ে।

অনেক গুলো element এক সাথে find করলে,তখন সেগুলো array আকারে থাকে।

<html>

<head>

<title>DOM Practice</title>

</head>

<body>

<h1 class="MyClass"></h1>

<h6 class="MyClass"></h6>

<button class="MyClass"></button>

<script>

var MyElements = document.getElementsByClassName('MyClass');

MyElements[2].innerHTML = "Eid Mobarak";

</script>

</body>

</html>

Ans: Eid Mobarak

102.

<html>

<head>

<title>DOM Practice</title>

</head>

<body>

<h1 class="MyClass"></h1>

<h6 class="MyClass"></h6>

<button class="MyClass"></button>

<script>

var MyElements = document.getElementsByClassName('MyClass');

MyElements[1].innerHTML = "Eid Mobarak";

</script>

```
</body>
</html>
```

Ans: Eid Mobarak

103.

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <h1 class="MyClass"></h1>
  <h6 class="MyClass"></h6>

  <button class="MyClass"></button>

  <script>

    var MyElements = document.getElementsByClassName('MyClass');

    MyElements[0].innerHTML = "Eid Mobarak";

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Eid Mobarak

104.

name এর মাধ্যমে multiple element find করা যায়।

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <h1 name="MyName">H1</h1>
  <h6 name="MyName">H6</h6>
  <button name="MyName">Button</button>

  <script>

    var MyElements = document.getElementsByName('MyName');

    MyElements[0].innerHTML = "H1 Manupulated";
    MyElements[1].innerHTML = "H6 Manupulated";
    MyElements[2].innerHTML = "Button Manupulated";
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans:

H1 Manipulated
H6 Manipulated
Button Manipulated

105.

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>
```

```
  <p>p1</p>
  <p>p2</p>
  <p>p3</p>
```

```
<script>
```

```
  var MyElements = document.getElementsByTagName('p');
```

```
  MyElements[0].innerHTML = "P1 Manipulated";
  MyElements[1].innerHTML = "P2 Manipulated";
  MyElements[2].innerHTML = "P3 Manipulated";
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans:

P1 Manipulated
P2 Manipulated
P3 Manipulated

106.

ମାର୍ଚ୍ଚ 43 HTML DOM Document

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>
```

```
<p></p>
<button onclick="Demo()">Click</button>

<script>

function Demo(){
  var info=document.cookie;
  document.getElementsByTagName('p')[0].innerHTML=info;
}

</script>
</body>
</html>
```

107.

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <p></p>
  <button onclick="Demo()">Click</button>

  <script>

function Demo(){
  var info=document.domain;
  document.getElementsByTagName('p')[0].innerHTML=info;
}

</script>
</body>
</html>
```

Ans: localhost

108.

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <p></p>
  <button onclick="Demo()">Click</button>

  <script>

function Demo(){
  var info=document.lastModified;
  document.getElementsByTagName('p')[0].innerHTML=info;
```

```
}
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: 09/05/2025 17:11:06

109.

```
<html>  
<head>
```

```
  <title>DOM Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
  <p></p>  
  <button onclick="Demo()">Click</button>
```

```
<script>
```

```
  function Demo(){  
    var info=document.title;  
    document.getElementsByTagName('p')[0].innerHTML=info;  
  }
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: DOM Practice

110.

```
<html>  
<head>
```

```
  <title>DOM Practice</title>  
</head>  
<body>
```

```
  <p></p>  
  <button onclick="Demo()">Click</button>
```

```
<script>
```

```
  function Demo(){  
    var info=document.URL;  
    document.getElementsByTagName('p')[0].innerHTML=info;  
  }
```

```
</script>  
</body>  
</html>
```

Ans: file:///C:/Users/Niaz/Desktop/JsPractice/index.html

111.

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="Demo()">Click</button>

  <script>

    function Demo(){
      document.open('text/html','replace');
      document.write("<h2>Amar Nam</h2>");
      document.close();
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Amar Nam

112.

পাঠ 44 HTML DOM Document

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <button onclick="Demo()">Click</button>

  <script>

    function Demo(){

      let w=window.open();
      w.document.open();
      w.document.write("Hello New Window");
      w.document.close();
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: Hello New Window

যখন ক্লিক করব তখন নতুন window মানে নতুন Tab এ answer দেখাবে।

113.

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>
  <p></p>

  <button onclick="Demo()">Click</button>

  <script>

    function Demo(){

      let MyItems= document.getElementsByTagName('p');
      let ItemCount=MyItems.length;
      alert(ItemCount);
    }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: 5

114.

Part 45 DOM Working With Form Input

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>
</head>
<body>

  <input id="num1"><br><br>
  <input id="num2"><br><br>

  <button onclick="AddTwoNumber()">Add</button>

  <script>

    function AddTwoNumber(){

      let num1 = document.getElementById('num1').value;
      let num2 = document.getElementById('num2').value;

      let result = parseFloat(num1)+parseFloat(num2);

      alert(result);
    }

  </script>
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Ans: 7

এখানে input value ৩ এবং ৪ নিয়েছি, এই দুটি যোগ করলে ৭ হবে।

115.

পার্ট 46 DOM Manipulate CSS Class

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgPJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLAsjC"
crossorigin="anonymous">

</head>
<body>

  <h1 id="MyID" class="">Bangladesh</h1>

  <button onclick="AddStyle()">Add Style</button>
  <button onclick="RemoveStyle()">Remove Style</button>

<script>

function AddStyle(){

  let H1Tag = document.getElementById('MyID');
  H1Tag.classList.add('text-primary')
}

function RemoveStyle(){

  let H1Tag = document.getElementById('MyID');
  H1Tag.classList.remove('text-primary')
}

</script>
</body>
</html>
```

Ans: যখন Add Style এ ক্লিক করব তখন Bangladesh লিখাটা blue হবে।

যখন Remove Style এ ক্লিক করব তখন Bangladesh লিখাটা blue থাকবে না।

116.

Part 47 Create Element Append Element

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLAsjC"
    crossorigin="anonymous">

</head>
<body>

  <ul id="MyItems"></ul><br><br>
  <input id="MyInput"><br><br>

  <button onclick="AddItem()">Add</button>

<script>

function AddItem(){

  var itemValue = document.getElementById('MyInput').value;

  var listItem = document.createElement('li');
  listItem.innerHTML=itemValue;

  var MyItems = document.getElementById('MyItems');
  MyItems.appendChild(listItem)
}

</script>
</body>
</html>
```

Ans: input এ যা লিখব এর পর Add এ ক্লিক করলে উপরে ul এর মধ্যে দেখাবে লিস্ট আকারে, একটা এর পর একটা।
input এ লিখে যতবার ক্লিক করব ততগুলো লিস্ট আকারে দেখাবে উপরে ul এর মধ্যে।

117.

Part 48 DOM Change Attribute Value

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfSpd3yD65VohhpuaCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">

</head>
<body>

  

  <button onclick="Changeattr()">Change</button>

  <script>

  function Changeattr(){

    var MyImg = document.getElementById('MyImg');

    MyImg.src="https://rabbil.com/files/Mask-Group-14.png"
    MyImg.height="200"
    MyImg.width="200"
  }

  </script>
</body>
</html>
```

Ans: যখন change button এ ক্লিক করব তখন image এর Attribute change হবে। আগে যেমন image ছিল তেমন থাকবে না।

এভাবে Attribute change করতে পারি।

118.

Part 49 DOM Query Selector

```
<html>
<head>

  <title>DOM Practice</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
```

```
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1 id="myID">h1</h1>
```

```
<h6 class="myClass">h6</h6>
```

```
<p name="myName">p</p>
```

```
<h4>h4</h4>
```

```
<button onclick="FindElements()">Click</button>
```

```
<script>
```

```
function FindElements(){
  document.querySelector('h4').innerHTML="h4 manipulated"
  document.querySelector('.myClass').innerHTML="h6 manipulated"
  document.querySelector('#myID').innerHTML="h1 manipulated"
  document.querySelector('p[name="myName"]').innerHTML="p tag manipulated"
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ans:

h1 manipulated

h6 manipulated

p tag manipulated

h4 manipulated

```
=====
```

Ajax Intro

```
=====
```