

## مرجع واجهة البرمجة (API Reference)

اسم المنتج --- وثائق ال API

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| اسم المنتج:     | ---                    |
| الإصدار: v1.0.0 | الحالة: مستقر (Stable) |
| اسم الشركة: --- | التاريخ: ---           |

## ١ المصادقة (Authentication)

تستخدم واجهة البرمجة مصادقة عبر رمز حامل (Bearer Token). يجب إرفاق الرمز في ترويسة الطلب (Authorization header) كما يلي:

```
Authorization: Bearer <YOUR_API_TOKEN>
```

- تُصدر الرموز من لوحة التحكم (Dashboard) الخاصة بالمطور.
- تنتهي صلاحية الرمز بعد 24 ساعة من إصداره.
- في حال انتهاء الصلاحية يُعاد الطلب مع رمز الحالة 401 Unauthorized.

## ٢ عنوان الخادم الأساسي (Base URL)

| البيئة (Environment)  | العنوان (URL)                      |
|-----------------------|------------------------------------|
| الإنتاج (Production)  | https://api.example.com/v1         |
| الاختبار (Staging)    | https://staging.api.example.com/v1 |
| التطوير (Development) | https://dev.api.example.com/v1     |

## ٣ فهرس نقاط النهاية (Endpoints)

| القسم | المسار | الطريقة | الوصف                     |
|-------|--------|---------|---------------------------|
| ٤     | /users | GET     | استرجاع قائمة المستخدمين. |
| ٥     | /users | POST    | إنشاء مستخدم جديد.        |

## ٤ استرجاع المستخدمين: GET /users

## ١٠٤ المعاملات (Parameters)

| المعامل | النوع   | إلزامي | الوصف                              |
|---------|---------|--------|------------------------------------|
| page    | integer | لا     | رقم الصفحة (افتراضي 1).            |
| limit   | integer | لا     | عدد النتائج لكل صفحة (افتراضي 20). |
| search  | string  | لا     | نص البحث في الاسم والبريد.         |

## ٢٠٤ مثال الطلب (Request Example)

```
curl -X GET "https://api.example.com/v1/users?page=1&limit=20" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_API_TOKEN>"
```

## ٣٠٤ مثال الاستجابة (Response Example)

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Ahmed Ali",
      "email": "ahmed@example.com",
      "role": "admin"
    }
  ],
  "page": 1,
  "total": 1
}
```

## ٤٠٤ رموز الأخطاء (Error Codes)

| الرمز | الاسم             | الوصف                           |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| 200   | OK                | تم الاسترجاع بنجاح.             |
| 401   | Unauthorized      | رمز المصادقة غير صالح أو مفقود. |
| 403   | Forbidden         | لا تملك صلاحية الوصول.          |
| 429   | Too Many Requests | تجاوز حد معدل الطلبات.          |

## ٥ إنشاء مستخدم: POST /users

١.٥ المعاملات (Parameters)

| المعامل | النوع  | إلزامي | الوصف                     |
|---------|--------|--------|---------------------------|
| name    | string | نعم    | اسم المستخدم الكامل.      |
| email   | string | نعم    | البريد الإلكتروني (فريد). |
| role    | string | لا     | الدور (اختياري user).     |

## ٢.٥ مثال الطلب (Request Example)

```
curl -X POST "https://api.example.com/v1/users" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_API_TOKEN>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "Ahmed Ali",
  "email": "ahmed@example.com",
  "role": "admin"
}'
```

## ٣.٥ مثال الاستجابة (Response Example)

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Ahmed Ali",
    "email": "ahmed@example.com",
    "role": "admin",
    "created_at": "2025-01-15T10:30:00Z"
  }
}
```

## ٤.٥ رموز الأخطاء (Error Codes)

| الرمز | الاسم        | الوصف                            |
|-------|--------------|----------------------------------|
| 201   | Created      | تم إنشاء المستخدم بنجاح.         |
| 400   | Bad Request  | بيانات الطلب غير صالحة.          |
| 409   | Conflict     | البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل. |
| 401   | Unauthorized | رمز المصادقة غير صالح.           |