

مرجع واجهة البرمجة (API Reference)

اسم المنتج --- وثائق الـ API

اسم المنتج:	---
الإصدار:	v1.0.0
الحالة:	مستقر (Stable)
اسم الشركة:	---
التاريخ:	---

١ المصادقة (Authentication)

تستخدم واجهة البرمجة مصادقة عبر رمز حامل (Bearer Token). يجب إرفاق الرمز في ترويسة الطلب (Authorization header) كما يلي:

```
Authorization: Bearer <YOUR_API_TOKEN>
```

- تُصدر الرموز من لوحة التحكم (Dashboard) الخاصة بالمطور.
- تنتهي صلاحية الرمز بعد 24 ساعة من إصداره.
- في حال انتهاء الصلاحية يُعاد الطلب مع رمز الحالة 401 Unauthorized.

٢ عنوان الخادم الأساسي (Base URL)

البيئة (Environment)	العنوان (URL)
الإنتاج (Production)	https://api.example.com/v1
الاختبار (Staging)	https://staging.api.example.com/v1
التطوير (Development)	https://dev.api.example.com/v1

٣ فهرس نقاط النهاية (Endpoints)

القسم	المسار	الطريقة	الوصف
٤	/users	GET	استرجاع قائمة المستخدمين.
٥	/users	POST	إنشاء مستخدم جديد.

٤ استرجاع المستخدمين: GET /users

١.٤ المعاملات (Parameters)

المعامل	النوع	إلزامي	الوصف
page	integer	لا	رقم الصفحة (افتراضي 1).
limit	integer	لا	عدد النتائج لكل صفحة (افتراضي 20).
search	string	لا	نص البحث في الاسم والبريد.

٢.٤ مثال الطلب (Request Example)

```
curl -X GET "https://api.example.com/v1/users?page=1&limit=20" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_API_TOKEN>"
```

٣.٤ مثال الاستجابة (Response Example)

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Ahmed Ali",
      "email": "ahmed@example.com",
      "role": "admin"
    }
  ],
  "page": 1,
  "total": 1
}
```

٤.٤ رموز الأخطاء (Error Codes)

الرمز	الاسم	الوصف
200	OK	تم الاسترجاع بنجاح.
401	Unauthorized	رمز المصادقة غير صالح أو مفقود.
403	Forbidden	لا تملك صلاحية الوصول.
429	Too Many Requests	تجاوز حد معدل الطلبات.

0 إنشاء مستخدم: POST /users

1.0 المعاملات (Parameters)

المعامل	النوع	إلزامي	الوصف
name	string	نعم	اسم المستخدم الكامل.
email	string	نعم	البريد الإلكتروني (فريد).
role	string	لا	الدور (افتراضي user).

2.0 مثال الطلب (Request Example)

```
curl -X POST "https://api.example.com/v1/users" \
-H "Authorization: Bearer <YOUR_API_TOKEN>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "Ahmed Ali",
  "email": "ahmed@example.com",
  "role": "admin"
}'
```

3.0 مثال الاستجابة (Response Example)

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Ahmed Ali",
    "email": "ahmed@example.com",
    "role": "admin",
    "created_at": "2025-01-15T10:30:00Z"
  }
}
```

4.0 رموز الأخطاء (Error Codes)

الرمز	الاسم	الوصف
201	Created	تم إنشاء المستخدم بنجاح.
400	Bad Request	بيانات الطلب غير صالحة.
409	Conflict	البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل.
401	Unauthorized	رمز المصادقة غير صالح.