R2 : Fiches techniques DSI et Vitalink

Ce que ça tranche	Sources, modes d'accès, volumétrie
Contenu	Fiche du DSI sur les systèmes d'information, fiche technique des capteurs Vitalink
Mode	Présentiel
Partagée	☐
Quand	November 5, 2026 2:00 PM

Fiche du DSI

> Systèmes d'information d'Ombelle Santé, note de Karim Benali
>
> Équipe : 4 personnes (un responsable, deux techniciens, un administrateur réseau). Aucun profil data.
>
> Infrastructure : serveurs sur site, achetés en 2017, garantie constructeur jusqu'à fin 2027. Les données de santé sont hébergées chez un hébergeur certifié HDS, sous contrat.
>
> DPI principal, dans 9 établissements : pas d'interface de programmation. Un export complet de la base est produit chaque nuit à 2h, en fichiers CSV, un fichier par établissement et par table, une quarantaine de tables. L'export pèse environ 2 Go par nuit pour l'ensemble des établissements. Ce n'est pas un export des changements de la journée, c'est la base entière à chaque fois.
>
> DPI des 3 établissements rachetés : autre éditeur, plus récent. Il propose une API, que personne n'a encore branchée.
>
> PMSI : logiciel de codage du DIM, exports mensuels.

> Planning des équipes soignantes : export Excel hebdomadaire.

Fiche technique Vitalink

> Vitalink, dispositifs Ombelle Domicile
>
> | Capteur | En service | Fréquence de mesure |
> |---|---|---|
> | Oxymètre de nuit | 2 900 | 1 mesure par seconde, de 22h à 6h |
> | Tensiomètre | 3 100 | 2 mesures par jour |
> | Balance | 2 400 | 1 mesure par jour |
> | Podomètre | 1 800 | 1 récapitulatif par jour |
>
> Format : message JSON d'environ 250 octets par mesure.
> Historique conservé : 4 ans.
> Accès client : API, limitée à 1 appel par minute et par patient. Chaque appel renvoie les mesures reçues depuis l'appel précédent.
> Alertes : calculées par Vitalink sur des seuils fixes, identiques pour tous les patients, et transmises au centre de suivi.