


BookMarker
Object Design Document
Versione 0.5



Bookmarker

Data: 19/12/2025

Indice

1. Interfacce di Classe	4
1.1 Catalogo	4
1.2 UtentiDAO	5
1.3 Storico	6
1.4 Lista_Recensioni	7
1.5 Lista_Segnalazioni	8

1. Interfacce di Classe

1.1 Catalogo

Catalogo	
Descrizione	Questa classe permette di accedere, modificare e chiamare query relativamente all'entità "Libro" nel database.
Signature dei metodi	+getLibro(): Libro +addLibro(libro: Libro): void +removeLibro(libro: Libro): void +setDisponibilità(libro: Libro, copie: int): void
Pre-condizione	getLibro: il parametro titolo non deve essere nullo. addLibro: l'oggetto Libro non deve essere nullo. removeLibro: il libro deve essere presente nel catalogo. setDisponibilità: il libro deve esistere nel sistema e il valore del numero di copie deve essere ≥ 0 .
Post-condizione	getLibro: deve ritornare una lista di libri il cui titolo è simile alla stringa di ricerca, se non ci sono corrispondenze, la lista deve essere vuota. addLibro: il libro deve essere inserito nel database del catalogo e deve diventare visibile nelle ricerche degli utenti. removeLibro: il libro deve essere rimosso permanentemente dal sistema e non deve essere più consultabile. setDisponibilità: l'attributo Disponibilità del libro deve essere aggiornato al nuovo valore specificato.
Invariante	

1.2 UtentiDAO

UtentiDAO	
Descrizione	Questa classe permette di accedere, modificare e chiamare query relativamente all'entità "UtentiDAO" nel database.
Signature dei metodi	+login(email: String, password: String): boolean +registrazione(utente: Utente): Utente +logout(): void
Pre-condizione	login: i parametri email e password non devono essere nulli, devono essere presenti all'interno del database registrazione: utente non dev'essere nullo.
Post-condizione	login: deve ritornare true se il login è andato a buon fine, false altrimenti. registrazione: deve inserire l'utente nel database e deve ritornare l'oggetto Utente appena inserito. logout: deve terminare la sessione attuale.
Invariante	

1.3 Storico

Storico	
Descrizione	Questa classe permette di accedere, modificare e chiamare query relativamente all'entità "Storico" nel database.
Signature dei metodi	+addPrestito(prestito: Prestito): void +setPrestito(prestito: Prestito, stato: String): void
Pre-condizione	addPrestito: il prestito non deve essere nullo. setPrestito: il prestito non deve essere nullo.
Post-condizione	addPrestito: deve essere creato un nuovo oggetto Prestito e la disponibilità del libro deve diminuire di 1. setPrestito: il prestito deve essere salvato con il nuovo stato e la disponibilità deve cambiare in base allo stato selezionato.
Invariante	La data di fine prestito deve essere successiva alla data di inizio prestito.

1.4 Lista_Recensioni

Lista_Recensioni	
Descrizione	Questa classe permette di accedere, modificare e chiamare query relativamente all'entità "Recensione" nel database.
Signature dei metodi	+addRecensione (recensione: Recensione): void +removeRecensione (recensione: Recensione): void
Pre-condizione	addRecensione: l'utente deve aver preso il libro in prestito. removeRecensione: la recensione deve esistere nel sistema.
Post-condizione	addRecensione: la recensione viene salvata e collegata sia al profilo dell'utente che alla pagina del libro. removeRecensione: la recensione viene eliminata permanentemente e non è più visibile sul sito.
Invariante	Una recensione deve essere sempre associata a un libro esistente e a un lettore.

1.5 Lista_Signalazioni

Lista_Signalazioni	
Descrizione	Questa classe permette di accedere, modificare e chiamare query relativamente all'entità "Segnalazione" nel database.
Signature dei metodi	+addSegnalazione (recensione: Recensione, utente: Utente): void +closeSegnalazione (segnalazione: Segnalazione, motivo: String): void
Pre-condizione	addSegnalazione: recensione non dev'essere null, recensione e utente non devono essere già associati a una segnalazione. closeSegnalazione: la segnalazione deve essere "aperta".
Post-condizione	addSegnalazione: viene creato un oggetto segnalazione. closeSegnalazione: la segnalazione viene registrata come "chiusa".
Invariante	