| MATRIZ DE RASTREABILIDADE | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| ID | Descrição do requisito | Status | Iteração | Origem: | Derivações: | |
| RFL01 | O sistema deve capturar os dados do site: www.correadacosta.com.br automaticamente. | Aceito | Sprint 1 | Objetivo de negócio; UC_1 | Código | |
| RFL02 | O sistema deve permitir cadastro manual de leilões. | Aceito | Sprint 1 | Objetivo de negócio; UC_2. | Código | |
| RFL03 | O sistema deve cadastrar administrador . | Aceito | Sprint 1 | Requisito de Usuário; UC_3 | Arquitetura de sistema; Código | |
| RFL04 | O sistema deve permitir cadastro de usuário. | Aceito | Sprint 1 | Requisito de Usuário; UC_4 | Arquitetura de sistema; Código | |
| RFL05 | O sistema deve permitir pesquisa de leilões por data, sexo, raça e idade. | Aceito | Sprint 2 | Objetivo de negócio; UC_5 | Arquitetura de sistema; Código | |
| RFL06 | O sistema deve permitir o cadastro de usuários com senha. | Aceito | Sprint 2 | RFL03; RFL04, UC_6 | Código | |
| RFL07 | O sistema deve oferecer tela de <i>login</i> do usuário. | Aceito | Sprint 2 | Requisito de Usuário; UC_7 | Código; Interface | |
| RFL08 | O sistema deve mostrar estatisticamente qual melhor raça para compra de acordo com a pesquisa realizada (para o futuro). | Aceito | Sprint * | Objetivo de negócio; UC_8 | Código | |

Legenda:

RFL - Requisito Funcional

| | Casos de Uso | | | | | |
|------------|--------------|----------|-----|--|--|--|
| Requisitos | UC1 | UC2 | UC3 | | | |
| RFL01 | | | | | | |
| RFL02 | | | | | | |
| RFL03 | | | | | | |
| RFL04 | 5 | | | | | |
| RFL05 | 4 | | | | | |
| RFL06 | | 5 | | | | |
| RFL07 | | Y | 5 | | | |
| RFL08 | | | ~ | | | |