

Nr	Bezeichnung	Inhalt	Umsetzung
	Titel	DestroydbyBeth	
	Name	Nick Häcker	
	Matrikelnummer	262144	
1	Nutzerinteraktion	Der Nutzer kann mit der Applikation interagieren. Mit welchen Mitteln und welchen Aktionen werden welche Reaktionen ausgelöst?	Mit A und D, sowie < und > können die einzelnen Schachfiguren ausgewählt werden, mit W und S sowie ^ und v können die Bewegungspfade ausgewählt werden. Mit dem Mausrad kann die Entfernung zur ausgewählten Figur verändert werden.
2	Objektinteraktion	Mit Hilfe von Kollisionsprüfung interagieren Objekte miteinander.	Bei gegeneinander laufen der Schachfiguren ertönt ein Aufprallgeräusch und die „attakierende“ Schachfigur schießt mithilfe
3	Objektanzahl variabel	Eine variable Anzahl von Objekten wird zur Laufzeit generiert. Welche sind dies und wann und wie geschieht die	Die Schussobjekte werden bei einer Collision erzeugt und werden in einer zufälligen Menge erzeugt, Wenn ein Bauer einmal komplett über das Feld gelaufen ist kann man auswählen welche Schachfigur
4	Szenenhierarchie	Die Szenenhierarchie ist sinnvoll aufgebaut. Wer ist wessen Parent, wie	



5	Sound	Sounds sind eingebunden und unterstützen oder ermöglichen die Wahrnehmung der Aktionen. Welche Ereignisse werden durch Geräusche akustisch unterstützt, und durch welche Geräuschkulisse oder Musik die Atmosphäre?	Hintergrundmusik für die Atmo; Selektion der Schachfigur; Das Movement erzeugt Töne; Jede Collision erzeugt Töne; Wahrne der Nutzer am Zug ist ertönt Musik
6	GUI	Ein grafisches Interface gibt dem Nutzer die Möglichkeit, Einstellungen beim Programmstart oder während des Programmlaufs vorzunehmen. Was kann er dort tun?	Der Nutzer kann die Laufgeschwidnigkeit einstellen; Der Nutzer kann die maximal Spielzeit eingeben; der Nutzer kann einstellen ob das Spielablaufen kann, also ob die Zugzeit gezählt und abgerechnet wird; Er kann bestimmte Teile des Huds ausblenden
7	Externe Daten	Spielparameter sind extern in einer Datei veränderbar, so dass das Spiel nur neu gestartet, aber nicht neu kompiliert werden muss. Welche Parameter sind dies und was sind die Auswirkungen?	Name der Sounds; Der Nutzer kann die Laufgeschwidnigkeit einstellen; Der Nutzer kann die maximal Spielzeit eingeben; der Nutzer kann einstellen ob das Spielablaufen kann, also ob die Zugzeit gezählt und abgerechnet wird; Er kann bestimmte Teile des Huds ausblenden
8	Verhaltensklassen	Das Verhalten von Objekten ist in den Methoden von Klassen definiert, die in externen Dateien abgelegt sind. Welche Klassen sind dies und welches Verhalten wird dort beschrieben?	<p>Für jedes Controlling eine eigene Klasse oder Script Komponente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Input Controller -&gt; Nutzer input handling und damit zusammenhängende Ereignisse</li> <li>- Movement Controller -&gt; Movement der Schachfiguren zu den entsprechenden Feldern, wird als compoent angehört</li> <li>- Sound controller -&gt; kümmert sich um den sound und wird als Script compoent angehört</li> </ul>

- PlaceController  
-> kümmert sich darum ob Schachfiguren auf sich vorhanden sind.
- UI Controller  
-> für das managen der UI
- für eine enumeration eine Datei
- für klassen übergreifende Datentypen eigene Datei

9	Subklassen	Es existiert eine Klassenhierarchie, einige Objekte sind Instanzen von einer oder mehreren abgeleiteten Subklassen mit gegenüber den anderen Objekten speziellem Verhalten und besonderen Eigenschaften. Welche Klassen sind dies und welches Verhalten wird dort beschrieben?	Eine Gameobjekt Klasse, die alle gespawnten Gameobjekt als Parent haben; Eine Subklasse vom MovementController um das navigieren des AuswahlObjektes zu steuern
10	Maße und Positionen	Maße, Skala und Positionen sind gut durchdacht. Wie groß sind Spielfiguren, wie ist die Welt angeordnet bezogen auf den Ursprung, wie sind Spielelemente bezogen auf ihre lokalen Koordinatensysteme definiert?	Position: um den Ursprung herum positioniert; Maße: Jedes Schachbrettfeld ist $1m * 1m * 0.2m$ , die Figuren sind zwischen $0.8m * 0,8m * 1,5m / 2m$ groß
11	Event-System	Das Event-System wird verwendet. Wer sendet wem Informationen oder Methodenaufrufe und wofür?	Die Hauptinteraktion geschieht in der FudgeLoop statt, allerdings werden für Skripte die eine bestimmte Laufzeit haben weitere Loops generiert, in denen bestimmte Prozesse ablaufen





