

Más ejemplos Redis - GloboTour

Víctor de Juan

22 de abril de 2026

1 Solucionario Tarea 1: Redis - GloboTour

Este documento contiene los comandos necesarios para resolver la Tarea 1 de la práctica NoSQL.

1.1 Gestión de Sesiones (Strings)

Comando: Crear un token con expiración de 30 minutos (1800 segundos).

```
SET sesion:token:9988 "user_id:105" EX 1800
```

Para verificar el tiempo restante: TTL sesion:token:9988

1.2 Métricas en Vivo (Counters)

Comando: Inicializar e incrementar visitas.

```
# Incrementamos en 3 directamente o 3 veces con INCR
INCRBY metricas:visitas:oferta:paris 3
```

1.3 Ranking de Popularidad (Sorted Sets)

Comando: Crear el top de ventas y recuperar los 2 mejores.

```
ZADD experiencias:top_ventas 150 "Vuelo en Globo Segovia" 320 "Cata de Vinos
  Ribera" 95 "Buceo Cabo de Gata" 210 "Escape Room Medieval"

# Recuperar Top 2 (descendente) con puntuación
ZREVRANGE experiencias:top_ventas 0 1 WITHSCORES
```

1.4 Categorización (Sets)

Comando: Crear conjuntos de etiquetas y buscar la común.

```
SADD user:105:intereses "aventura" "aire_libre" "fotografia"
SADD user:202:intereses "gastronomia" "vinos" "relax" "aventura"

# Intersección para ver qué tienen en común
SINTER user:105:intereses user:202:intereses
```

1.5 Carga y Análisis del Catálogo (Hashes)

Recordando: comando de carga (desde la terminal de Linux):

```
# Estando en la carpeta redis/  
docker exec -i redis-server redis-cli < src/datos_iniciales.redis
```

Consultar la experiencia 500:

```
HGETALL exp:500
```

Crear Ranking “Premium” basado en precios: Para este paso, primero consultamos los precios reales de las experiencias en el sistema:

```
HGET exp:500 precio -- Devuelve 150  
HGET exp:501 precio -- Devuelve 45  
HGET exp:502 precio -- Devuelve 80  
HGET exp:503 precio -- Devuelve 25
```

Una vez conocidos los precios, creamos el Sorted Set ordenado por dicho valor:

```
ZADD catalogo:premium 150 "exp:500" 45 "exp:501" 80 "exp:502" 25 "exp:503"  
  
# Visualizar de más caro a más barato  
ZREVRANGE catalogo:premium 0 -1 WITHSCORES
```