

1. Lee un archivo con la estructura que hemos usado en clase para la Agenda XML y conviértelo en un archivo JSON, también con la estructura que hemos usado. Puesto que el JSON tiene un dato mas (DNI) déjalo en blanco. Trata de reutilizar todas las funciones que puedas de lo que hemos hecho en clase

2. Tenemos un archivo de texto con el stock de una ferretería con el siguiente formato:

```
T-3456-23
Tornillos cabeza plana 50mm
3450
E-4544-12
Escuadra aluminio 10cm
350
```

Cada elemento está formado por tres campos: referencia, descripción y stock. Lee el archivo de texto y conviértelo en una estructura equivalente usando JSON

3. Tenemos un archivo de texto con un listado de pokemons de esta forma:

```
152, Chikorita, 6.4, 0.9, Planta
158, Totodile, 9.5, 0.6, Agua
163, Hoothoot, 21.2, 0.7, Normal, Volador
155, Cyndaquil, 7.9, 0.5, Fuego
167, Spinarak, 8.5, 0.5, Bicho, Veneno
```

Donde el primer dato es el código de la pokedex, el segundo el nombre, el tercero el peso, el cuarto la altura y el último el tipo (o tipos puesto que pueden ser dos).

Conviértelo en un archivo con la misma información pero con estructura XML. Si hay dos tipos ponlos en la misma línea. Así:

```
<tipo>Bicho, Veneno</tipo>
```

4. Idem al anterior pero convierte ahora a formato JSON. Reutiliza todo el código que veas oportuno del ejercicio anterior

5. Crea un método que permita dar de alta un nuevo pokemon. Contempla que pueda tener dos tipos y que te permita elegir si quieres guardarlo en la estructura XML o en la estructura JSON. Hazlo todo mediante atributos y sobrecargando funciones, nada de usar el teclado para introducir los datos