

נוסחאות ואלגוריתמים

כל ההגדרות מתייחסות לדקדוק $G = (V, T, P, S)$.

Top Down

$$\text{first}(\alpha) = \{ t \in T \mid \alpha \Rightarrow^* t\beta \wedge \beta \in (V \cup T)^* \}$$

$$\text{follow}(A) = \{ t \in T \cup \{ \$ \} \mid S\$ \Rightarrow^* \alpha A t \beta \wedge \alpha \in (V \cup T)^* \wedge \beta \in (V \cup T)^* (\epsilon | \$) \}$$

$$\text{select}(A \rightarrow \alpha) = \begin{cases} \text{first}(\alpha) \cup \text{follow}(A) & \alpha \Rightarrow^* \epsilon \\ \text{first}(\alpha) & \text{otherwise} \end{cases}$$

הגדרה: דקדוק G הוא $LL(1)$ אם ורק אם לכל שני כללים ב- G השייכים לאותו משתנה A מתקיים:
 $\text{select}(A \rightarrow \alpha) \cap \text{select}(A \rightarrow \beta) = \emptyset$

הגדרת טבלת המעברים $M : V \times (T \cup \{ \$ \}) \rightarrow P \cup \{ \text{error} \}$ עבור דקדוק $LL(1)$:

$$M[A, t] = \begin{cases} A \rightarrow \alpha & t \in \text{select}(A \rightarrow \alpha) \\ \text{error} & t \notin \text{select}(A \rightarrow \alpha) \text{ for all } A \rightarrow \alpha \in P \end{cases}$$

אלגוריתם מנתח $LL(1)$:

```

Q.push(S)
while !Q.empty() do
  X = Q.pop()
  t = next token
  if X ∈ T then
    if X = t then MATCH
    else ERROR
  else // X ∈ V
    if M[X, t] = error then ERROR
    else PREDICT(X, t)
  end if
end while
t = next token
if t = $ then ACCEPT
else ERROR

```

Bottom Up

פריט LR(0) הוא $(A \rightarrow \alpha \bullet \beta)$ כאשר $A \rightarrow \alpha \beta \in P$

סגור (closure) על קבוצת פריטים I מוגדר באופן אינדוקטיבי:

- בסיס: $\text{closure}(I) = I$
- צעד: אם $(A \rightarrow \alpha \bullet B \beta) \in \text{closure}(I)$, אז לכל $B \rightarrow \gamma \in P$, גם $(B \rightarrow \bullet \gamma) \in \text{closure}(I)$

פונקציית המעברים של האוטומט:

$$\delta(I, X) = \bigcup \left\{ \text{closure}(A \rightarrow \alpha X \bullet \beta) \mid (A \rightarrow \alpha \bullet X \beta) \in I \right\}$$

פריט LR(1) הוא $(A \rightarrow \alpha \bullet \beta, t)$ כאשר $A \rightarrow \alpha \beta \in P$, $t \in T \cup \{\$ \}$

סגור (closure) על קבוצת פריטים I מוגדר באופן אינדוקטיבי:

- בסיס: $\text{closure}(I) = I$
- צעד: אם $(A \rightarrow \alpha \bullet B \beta, t) \in \text{closure}(I)$, אז לכל $B \rightarrow \gamma \in P$ ולכל $x, x \in \text{first}(\beta t)$, גם $(B \rightarrow \bullet \gamma, x) \in \text{closure}(I)$

פונקציית המעברים של האוטומט:

$$\delta(I, X) = \bigcup \left\{ \text{closure}(A \rightarrow \alpha X \bullet \beta, t) \mid (A \rightarrow \alpha \bullet X \beta, t) \in I \right\}$$

הגדרת טבלת action למנתח SLR:

$$\text{action}[i, t] = \begin{cases} \text{SHIFT}_j & \delta(I_i, t) = I_j \\ \text{REDUCE}_k & \text{rule } k \text{ is } A \rightarrow \alpha, (A \rightarrow \alpha \bullet) \in I_i \text{ and } t \in \text{follow}(A) \\ \text{ACCEPT} & (S' \rightarrow S \bullet) \in I_i \text{ and } t = \$ \\ \text{ERROR} & \text{otherwise} \end{cases}$$

הגדרת טבלת action למנתח LR(1):

$$\text{action}[i, t] = \begin{cases} \text{SHIFT}_j & \delta(I_i, t) = I_j \\ \text{REDUCE}_k & \text{rule } k \text{ is } A \rightarrow \alpha \text{ and } (A \rightarrow \alpha \bullet, t) \in I_i \\ \text{ACCEPT} & (S' \rightarrow S \bullet, \$) \in I_i \text{ and } t = \$ \\ \text{ERROR} & \text{otherwise} \end{cases}$$

הגדרת טבלת goto למנתח SLR ו-LR(1):

$$\text{goto}[i, X] = \begin{cases} j & \delta(I_i, X) = I_j \\ \text{error} & \text{otherwise} \end{cases}$$

אלגוריתם מנתח shift/reduce :

```

Q.push(0)           // where 0 is the initial state of the prefix automaton
while true do
    k = Q.top().state
    t = next token
    do action[k , t]
end while

```

קוד ביניים

סוגי פקודות בשפת הביניים :

1. משפטי השמה עם פעולה בינארית
2. משפטי השמה עם פעולה אונרית
3. משפטי העתקה
4. קפיצה בלתי מותנה
5. קפיצה מותנה
6. הדפסה

```

x := y op z
x := op y
x := y
goto L
if x relop y goto L
print x

```

Data-Flow Analysis

ההגדרות מתייחסות ל-CFG מהצורה $G = (V, E)$:

הצורה הכללית של המשוואות בחישוב סריקה קדמית :

$$\begin{aligned} \text{in}(B) &= \bigcup_{(S,B) \in E} \text{out}(S) \\ \text{out}(B) &= f_B(\text{in}(B)) \end{aligned}$$

הצורה הכללית של המשוואות בחישוב סריקה אחורית :

$$\begin{aligned} \text{in}(B) &= \bigcup_{(B,D) \in E} \text{out}(D) \\ \text{out}(B) &= f_B(\text{in}(B)) \end{aligned}$$

FanC שפת

אסימונים:

אסימון	תבנית
VOID	void
INT	int
BYTE	byte
BOOL	bool
AND	and
OR	or
NOT	not
TRUE	true
FALSE	false
RETURN	return
IF	if
ELSE	else
WHILE	while
BREAK	break
CONTINUE	continue
SC	;
COMMA	,
LPAREN	(
RPAREN)
LBRACE	{
RBRACE	}
ASSIGN	=
RELOP	!= < > <= >==
BINOP	+ - * /
ID	[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*
NUM	0 [1-9][0-9]*
NUM_B	0b [1-9][0-9]*b
STRING	"([^\n\r\'\\"] \\[rnt'\\"])*"

דקדוק:

1. $Program \rightarrow Funcs$
2. $Funcs \rightarrow \epsilon$
3. $Funcs \rightarrow FuncDecl Funcs$
4. $FuncDecl \rightarrow RetType ID LPAREN Formals RPAREN LBRACE Statements RBRACE$
5. $RetType \rightarrow Type$
6. $RetType \rightarrow VOID$
7. $Formals \rightarrow \epsilon$
8. $Formals \rightarrow FormalsList$
9. $FormalsList \rightarrow FormalDecl$
10. $FormalsList \rightarrow FormalDecl COMMA FormalsList$
11. $FormalDecl \rightarrow Type ID$
12. $Statements \rightarrow Statement$
13. $Statements \rightarrow Statements Statement$
14. $Statement \rightarrow LBRACE Statements RBRACE$
15. $Statement \rightarrow Type ID SC$
16. $Statement \rightarrow Type ID ASSIGN Exp SC$
17. $Statement \rightarrow ID ASSIGN Exp SC$
18. $Statement \rightarrow Call SC$
19. $Statement \rightarrow RETURN SC$
20. $Statement \rightarrow RETURN Exp SC$
21. $Statement \rightarrow IF LPAREN Exp RPAREN Statement$
22. $Statement \rightarrow IF LPAREN Exp RPAREN Statement ELSE Statement$
23. $Statement \rightarrow WHILE LPAREN Exp RPAREN Statement$
24. $Statement \rightarrow BREAK SC$
25. $Statement \rightarrow CONTINUE SC$
26. $Call \rightarrow ID LPAREN ExpList RPAREN$
27. $Call \rightarrow ID LPAREN RPAREN$
28. $ExpList \rightarrow Exp$
29. $ExpList \rightarrow Exp COMMA ExpList$
30. $Type \rightarrow INT$
31. $Type \rightarrow BYTE$
32. $Type \rightarrow BOOL$
33. $Exp \rightarrow LPAREN Exp RPAREN$
34. $Exp \rightarrow Exp BINOP Exp$
35. $Exp \rightarrow ID$
36. $Exp \rightarrow Call$
37. $Exp \rightarrow NUM$
38. $Exp \rightarrow NUM B$
39. $Exp \rightarrow STRING$
40. $Exp \rightarrow TRUE$
41. $Exp \rightarrow FALSE$
42. $Exp \rightarrow NOT Exp$
43. $Exp \rightarrow Exp AND Exp$
44. $Exp \rightarrow Exp OR Exp$
45. $Exp \rightarrow Exp RELOP Exp$
46. $Exp \rightarrow LPAREN Type RPAREN Exp$