Краткий отчет по тестированию

1. Описание проекта

Project Monitor — это многомодульная платформа для командной работы, включающая организации, проекты, kanban-задачи, репозитории, пайплайны, звонки и AI-функции. Для данного тестового пакета основной областью стала актуальная Java-реализация в newbackend, так как именно она используется как текущий runtime-бэкенд в docker-compose.yml и предоставляет основную API-поверхность, описанную в api.md.

2. Артефакты планирования

- Mind map: …/mindmap/project-testing-mindmap.md
- Тест-кейсы: …/test-cases/test-cases.csv
- Матрица покрытия: …/test-cases/coverage-matrix.md

3. Почему выбраны именно эти инструменты и типы тестов

Для автоматизации были выбраны `JUnit 5`, `Mockito` и тестовые утилиты Spring, потому что они уже совместимы с Maven-стеком, описанным в newbackend/pom.xml. В первой волне автоматизации использована комбинация `Unit + API/controller`, так как она обеспечивает хорошее покрытие критичных бизнес-правил при минимальной стоимости внедрения и запускается одной командой.

4. Наиболее важные автотесты

4.1 Создание организации

`OrganizationsControllerApiTest.createReturnsCreatedAndUsesGeneratedSlug()` проверяет, что новая организация создается с автоматически сгенерированным `slug`, а текущий пользователь получает права владельца.

4.2 Изоляция видимости проектов

`ProjectsControllerApiTest.listReturnsOnlyProjectsForSelectedOrganization()` проверяет, что пользователь видит только проекты выбранной организации, даже если у него есть доступ и к другим проектным контекстам.

4.3 Создание задачи при подтвержденном доступе

`TasksControllerApiTest.createTaskReturnsCreatedWhenAccessIsGranted()` проверяет, что задача создается только после успешной проверки членства в организации и прохождения верификации.

5. Инструкция по запуску тестов

Используется инструкция из .../tests/RUN.md. Основная команда запуска: `mvn -f newbackend/pom.xml test`. Примечания по локальной проверке сохранены в .../evidence/validation-notes.md.

6. Итоги тестирования

Сформированный комплект в папке tests формализует область покрытия, приоритеты и логику проверки. Первая волна автоматизации уже покрывает наиболее рискованные границы доступа и ключевые CRUD-сценарии для организаций, проектов и задач. В следующей итерации можно расширить покрытие на update/delete-сценарии, reorder и проверку пароля организации.

7. Сложности и ограничения

• В репозитории одновременно присутствуют legacy- и актуальный backend, поэтому область тестирования пришлось сузить до текущей Java-реализации.

• Полноценные браузерные E2E-тесты отложены, так как звонки, SSO и внешние интеграции заметно повышают сложность и нестабильность запуска.

• Часть второстепенных модулей отражена в артефактах планирования, но пока не автоматизирована в первой волне.