L1_1.1.3 Query-Komponente

Informationsmaterial:

Dokument "L1 1.2 Webseite aufrufen.docx"

Suchen wir etwas im Internet, so rufen wir eine Suchmaschine auf und geben den gewünschten Suchbegriff in das dafür vorgesehene Texteingabefeld ein.

Rufen Sie die Suchseite von Google auf (https://www.google.de/) und geben Sie einen Suchbegriff ein. Starten Sie die Suche. Analysieren Sie anschließend die Adresszeile des Browsers. Sie erkennen, dass sich der Pfad auf das Zieldokument geändert hat und eine recht umfangreiche Query-Komponente mit zahlreichen Parametern hinzugefügt wurde. Kennt man das Zieldokument und die von Google bereitgestellten und interpretierten Parameter, kann man die Suche auch direkt in der Adresszeile formulieren.

Beachten Sie die Parameterliste auf der nächsten Seite! Rufen Sie das Zieldokument "https://www.google.de/search" auf und ergänzen Sie dies durch eine geeignete Query-Komponente, so dass die Suche

- Treffer über die Stadt Stuttgart liefert
- die ersten drei Treffer über die Stadt Stuttgart liefert.
- ausschließlich Treffer über die Stadt Stuttgart aus den letzten 24 Stunden liefert.
- Treffer über die Stadt Stuttgart liefert. Klickt man in der Liste mit den Suchergebnissen auf einen Treffer, soll sich die Seite in einem neuen Tab öffnen.
- ausschließlich Treffer über die Stadt Stuttgart aus dem letzten Monat in Spanisch liefert.
- die ersten fünf Treffer über die Stadt Stuttgart in spanischer Sprache liefert
- Treffer über die Stadt Stuttgart liefert, wobei die Sprache der Bedienelemente auf Arabisch umgestellt ist.

J2	BPE 7: Dynamische Webseiten	
	Aufgabe	

Parameterliste

Parametername	Informationen zum Parameterwert
q	Suchbegriff (Wörter werden durch ein Plus-Zeichen (+) getrennt
num	Legt die Anzahl der Treffer fest (maximal 100)
as_qdr	Grenzt die Suche auf einen bestimmten Zeitraum ein: d – Treffer der letzten 24 Stunden w – Treffer der letzten sieben Tage m – Treffer des vergangenen Monats y – Treffer des vergangenen Jahres
newwindow	Öffnet einen angeklickten Treffer in einem neuen Fenster: 0 – ausgeschaltet 1 – eingeschaltet
hl	Legt die Sprache der Seite fest: de – Deutsch en – Englisch es – Spanisch fr – Französisch ar – Arabisch
lr	Legt die Sprache fest, in welcher die Treffer angezeigt werden: lang_en – Englisch lang_es – Spanisch lang_fr – Französisch lang_ar – Arabisch