

springbarley

机器学习实战这本书强烈建议购买，内附python代买的机器学习教材 只有書籍才能解釋清楚出知識體系的清晰的脈絡，網絡知識對知識支離破碎的拼湊

```
c.sort(cmp=lambda x,y: cmp(x.id, y.id) )
c.sort(cmp=lambda x,y: cmp(x.value, y.value))
```

git提交本地分支到远程分支

git 常用命令(含删除文件)

Git常用操作命令收集：

- 1) 远程仓库相关命令
- 检出仓库：`$ git clone`
- `git://github.com/jquery/jquery.git`
- 查看远程仓库：`$ git remote -v`
- 添加远程仓库：`$ git remote add [name] [url]`
- 删除远程仓库：`$ git remote rm [name]`
- 修改远程仓库：`$ git remote set-url --push[name] [newUrl]`
- 拉取远程仓库：`$ git pull [remoteName] [localBranchName]`
- 推送远程仓库：`$ git push [remoteName] [localBranchName]`
- 2) 分支(branch)操作相关命令
- 查看本地分支：`$ git branch`
- 查看远程分支：`$ git branch -r`
- 创建本地分支：`$ git branch [name]` ----注意新分支创建后不会自动切换为当前分支
- 切换分支：`$ git checkout [name]`
- 创建新分支并立即切换到新分支：`$ git checkout -b [name]`
- 删除分支：`$ git branch -d [name]` ---- -d选项只能删除已经参与了合并的分支，对于未有合并的分支是无法删除的。如果想强制删除一个分支，可以使用-D选项

昵称：springbarley
园龄：4年5个月
粉丝：3
关注：2
[+加关注](#)

<	2012年11月						>
日	一	二	三	四	五	六	
28	29	30	31	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	1	
2	3	4	5	6	7	8	

搜索

找找看

谷歌搜索

- 常用链接
- [我的随笔](#)
- [我的评论](#)
- [我的参与](#)
- [最新评论](#)
- [我的标签](#)

- 我的标签
- [python\(1\)](#)
- [编译原理\(1\)](#)
- [分类\(1\)](#)
- [文法\(1\)](#)
- [语法分析\(1\)](#)

- 随笔分类
- [acm\(1\)](#)
- [c++\(13\)](#)
- [for linux\(1\)](#)
- [java](#)

合并分支：\$ **git merge** [name] ----将名称为[name]的分支与当前分支合并

创建远程分支(本地分支push到远程)：\$ **git push origin** [name]

删除远程分支：\$ **git push origin :heads/[name]**

我从master分支创建了一个issue5560分支，做了一些修改后，使用**git push origin master**提交，但是显示的结果却是'Everything up-to-date'，发生问题的原因是**git push origin master** 在没有track远程分支的本地分支中默认提交的master分支，因为master分支默认指向了origin master 分支，这里要使用**git push origin issue5560 : master** 就可以把issue5560推送到远程的master分支了。

如果想把本地的某个分支test提交到远程仓库，并作为远程仓库的master分支，或者作为另外一个名叫test的分支，那么可以这么做。

```
$ git push origin test:master // 提交本地test分支作为远程的master分支 //好像只写这一句，远程的github就会自动创建一个test分支
$ git push origin test:test // 提交本地test分支作为远程的test分支
```

如果想删除远程的分支呢？类似于上面，如果：左边的分支为空，那么将删除：右边的远程的分支。

```
$ git push origin :test // 刚提交到远程的test将被删除，但是本地还会保存的，不用担心
```

3) 版本(tag)操作相关命令

查看版本：\$ **git tag**

创建版本：\$ **git tag** [name]

删除版本：\$ **git tag -d** [name]

查看远程版本：\$ **git tag -r**

创建远程版本(本地版本push到远程)：\$ **git push origin** [name]

删除远程版本：\$ **git push origin :refs/tags/[name]**

4) 子模块(submodule)相关操作命令

添加子模块：\$ **git submodule add** [url] [path]

如：\$ **git submodule add**

machine learning
machine translation
others
python(4)
thinker
保健养生

随笔档案

2013年11月 (4)
2013年10月 (16)
2013年9月 (4)
2013年8月 (1)
2013年5月 (1)
2013年4月 (3)
2012年11月 (2)
2012年3月 (1)
2012年2月 (1)

文章分类

c++进阶(26)
c++线程安全
foundation
Hadoop(3)
JAVA(1)
linux(3)
ml学习轨迹(1)
mt
net
python(6)
python多进程、多线程
毕设相关
编译原理(1)
各种开源网址
海量数据处理汇总(6)
流程图
算法数据结构+acm(19)
位运算教程
源代码(1)
找工作相关笔试面试题(6)

blogs

512
acmer
list of algorithms
list of data structure
wiki 上的数据结构
Matrix67
刘未鹏

C++ 链接

c++ template

git://github.com/soberh/ui-libs.git

src/main/webapp/ui-libs

初始化子模块：**\$ git submodule init** ----只在首次
检出仓库时运行一次就行

更新子模块：**\$ git submodule update** ----每次更新
或切换分支后都需要运行一下

删除子模块：（分4步走哦）

1) **\$ git rm --cached [path]**

2) 编辑“.gitmodules”文件，将子模块的相关配置
节点删除掉

3) 编辑“.git/config”文件，将子模块的相关配置节
点删除掉

4) 手动删除子模块残留的目录

5) 忽略一些文件、文件夹不提交

在仓库根目录下创建名称为“.gitignore”的文件，写
入不需要的文件夹名或文件，每个元素占一行即可，
如

target

bin

*.db

git操作-删除文件

日期:2012-05-20 来源: bg090721 分享至:

[git](#)删除文件

[rm](#) [add2.txt](#)

git rm add2.txt

git commit -m "rm test"

git push web

-----at server

[cd](#) /var/www/foo.git;[sudo](#) git up[date](#)-server-
info

C++ template

c++参考文档

<http://www.cnblogs.com/rocketfan/>
游园这是谁，像人家学习下
机器学习的blog

最新评论

1. Re:git提交本地分支到远程分支

被坑了。。。

git push origin test:master

这句命令会删掉远端的master分支。。。

--星夜落尘

阅读排行榜

1. git提交本地分支到远程分支(40680)
2. 利用CMake生成动态或静态链接库工程(1512)
3. matlab numpy equivalents(574)
4. wxPython：事件(516)
5. c++的 程序实体 作用域 名空间 变量生存期概念理解(454)

评论排行榜

1. git提交本地分支到远程分支(1)

推荐排行榜

1. git提交本地分支到远程分支(5)
2. c++的 程序实体 作用域 名空间 变量生存期概念理解(2)

-----检查删除效果

```
cd;rm foo3 -rf;git clone http://[某ip]/foo.git  
foo3
```

-----更新已经存在的local code

```
cd;cd foo2  
  
git remote add web [某user]@[某ip]:/var/www/foo.git/  
  
git pull web master
```

好文要顶

关注我

收藏该文



[springbarley](#)

[关注 - 2](#)

[粉丝 - 3](#)

[+加关注](#)

5

0

(请您对文章做出评价)

« 上一篇 : [c++的 程序实体 作用域 名空间 变量生存期概念理解](#)

» 下一篇 : [setlocale](#)

posted @ 2012-11-03 21:32 springbarley 阅读
(40580) 评论(1) 编辑 收藏

评论列表

#1楼 2014-07-25 17:42 星夜落尘
被坑了。。。

git push origin test:master

这句命令会删掉远端的master分支。。。

[支持\(0\)](#) [反对\(0\)](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

最新IT新闻：

- 达拉斯事件背后的机器人武器伦理困境：我们恐惧的到底是什么？
- 日本航空借助Microsoft HoloLens打造新的一流体验
- NASA摄像机再次拍到月球飞过地球罕见画面
- 跑了日本生鲜超市后，发现中国O2O已经走到互联网无法触及的地带
- 要获得天使轮投资，初创公司应注重哪三种“微增长”？
- » 更多新闻...

最新知识库文章：

- 编程的智慧
- 写给初学前端工程师的一封信
- 抽象：程序员必备的能力
- 编程同写作，写代码只是在码字
- 遇见程序员男友
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2016 springbarley