

```
import java.util.Scanner;

public class VetorPositivos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[10];

        // Leitura dos números
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Digite um número: ");
            numeros[i] = sc.nextInt();
        }

        // Exibir apenas os positivos
        System.out.println("\nNúmeros positivos:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (numeros[i] > 0) {
                System.out.println(numeros[i]);
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class VetorMateriais {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] materiais = new String[5];

        // Leitura dos nomes
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Digite o nome de um material: ");
            materiais[i] = sc.nextLine();
        }

        // Exibição na ordem digitada
        System.out.println("\nMateriais digitados:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println(materiais[i]);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class SomaVetor {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[] numeros = new double[10];
        double soma = 0;

        // Leitura dos números
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Digite um número real: ");
            numeros[i] = sc.nextDouble();
            soma += numeros[i]; // já soma durante a leitura
        }

        // Resultado
        System.out.println("\nSoma total: " + soma);

        sc.close();
    }
}
```

```
public class VetorQuadrado {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int[] v = new int[20];  
  
        // Gerando os valores (v[i] = i²)  
        for (int i = 0; i < 20; i++) {  
            v[i] = i * i;  
        }  
  
        // Exibindo o vetor  
        System.out.println("Valores do vetor:");  
        for (int i = 0; i < 20; i++) {  
            System.out.println("v[" + i + "] = " + v[i]);  
        }  
    }  
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class MediaAlunos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[] notas = new double[10];
        double soma = 0;

        // Leitura das notas
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Digite a nota do aluno " + (i + 1) + ": ");
            notas[i] = sc.nextDouble();
            soma += notas[i];
        }

        // Cálculo da média
        double media = soma / 10;

        // Contar quantos estão acima da média
        int acimaMedia = 0;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (notas[i] > media) {
                acimaMedia++;
            }
        }

        // Resultado
        System.out.println("\nMédia da turma: " + media);
        System.out.println("Quantidade de alunos acima da média: " + acimaMedia);

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class ContarNumero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[10];
        int contador = 0;

        // Ler os 10 números
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Digite um número: ");
            numeros[i] = sc.nextInt();
        }

        // Ler o número X
        System.out.print("\nDigite o número que deseja buscar (X): ");
        int x = sc.nextInt();

        // Contar quantas vezes X aparece
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (numeros[i] == x) {
                contador++;
            }
        }

        // Resultado
        System.out.println("O número " + x + " aparece " + contador + " vez(es).");

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class VetorMultiplicacao {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] A = new int[5];
        int[] B = new int[5];
        int[] C = new int[5];

        // Leitura do vetor A
        System.out.println("Digite os valores do vetor A:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("A[" + i + "]: ");
            A[i] = sc.nextInt();
        }

        // Leitura do vetor B
        System.out.println("\nDigite os valores do vetor B:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("B[" + i + "]: ");
            B[i] = sc.nextInt();
        }

        // Gerar vetor C (multiplicação)
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            C[i] = A[i] * B[i];
        }

        // Exibir vetor C
        System.out.println("\nVetor C (A[i] * B[i]):");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("C[" + i + "] = " + C[i]);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class MaiorMenorVetor {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[] numeros = new double[15];

        // Leitura dos valores
        for (int i = 0; i < 15; i++) {
            System.out.print("Digite um número: ");
            numeros[i] = sc.nextDouble();
        }

        // Inicializa maior e menor com o primeiro valor
        double maior = numeros[0];
        double menor = numeros[0];

        // Verificação
        for (int i = 1; i < 15; i++) {
            if (numeros[i] > maior) {
                maior = numeros[i];
            }
            if (numeros[i] < menor) {
                menor = numeros[i];
            }
        }

        // Resultado
        System.out.println("\nMaior valor: " + maior);
        System.out.println("Menor valor: " + menor);

        sc.close();
    }
}
```



```
import java.util.Scanner;

public class VetorIntercalado {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] A = new int[10];
        int[] B = new int[10];
        int[] C = new int[20];

        // Leitura do vetor A
        System.out.println("Digite os valores do vetor A:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("A[" + i + "]: ");
            A[i] = sc.nextInt();
        }

        // Leitura do vetor B
        System.out.println("\nDigite os valores do vetor B:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("B[" + i + "]: ");
            B[i] = sc.nextInt();
        }

        // Intercalar A e B em C
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            C[2 * i] = A[i];      // posições pares
            C[2 * i + 1] = B[i];  // posições ímpares
        }

        // Exibir vetor C
        System.out.println("\nVetor C intercalado:");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.print("C[" + i + "] = " + C[i]);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class RotacionarVetor {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] vetor = new int[5];

        // Leitura do vetor
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Digite um número: ");
            vetor[i] = sc.nextInt();
        }

        // Guarda o último elemento
        int ultimo = vetor[4];

        // Desloca para a direita
        for (int i = 4; i > 0; i--) {
            vetor[i] = vetor[i - 1];
        }

        // Coloca o último na primeira posição
        vetor[0] = ultimo;

        // Exibir vetor rotacionado
        System.out.println("\nVetor rotacionado:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println(vetor[i]);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class MediaPonderada {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[] notas = new double[5];
        double[] pesos = new double[5];

        double somaNotasPesos = 0;
        double somaPesos = 0;

        // Leitura das notas
        System.out.println("Digite as notas:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Nota " + (i + 1) + ": ");
            notas[i] = sc.nextDouble();
        }

        // Leitura dos pesos
        System.out.println("\nDigite os pesos:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Peso " + (i + 1) + ": ");
            pesos[i] = sc.nextDouble();
        }

        // Cálculo da média ponderada
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            somaNotasPesos += notas[i] * pesos[i];
            somaPesos += pesos[i];
        }

        double media = somaNotasPesos / somaPesos;

        // Resultado
        System.out.println("\nMédia ponderada: " + media);

        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class NaoRepetidos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] vetor = new int[10];

        // Leitura
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Digite um número: ");
            vetor[i] = sc.nextInt();
        }

        // Contar quantos não se repetem
        int contadorUnicos = 0;

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            int contador = 0;

            for (int j = 0; j < 10; j++) {
                if (vetor[i] == vetor[j]) {
                    contador++;
                }
            }

            if (contador == 1) {
                contadorUnicos++;
            }
        }

        // Criar vetor com tamanho exato
        int[] naoRepetidos = new int[contadorUnicos];
        int k = 0;

        // Preencher o novo vetor
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            int contador = 0;

            for (int j = 0; j < 10; j++) {
                if (vetor[i] == vetor[j]) {
                    contador++;
                }
            }

            if (contador == 1) {
                naoRepetidos[k] = vetor[i];
                k++;
            }
        }

        // Exibir resultado
        System.out.println("\nNúmeros que não se repetem:");
        for (int i = 0; i < naoRepetidos.length; i++) {
            System.out.println(naoRepetidos[i]);
        }

        sc.close();
    }
}
```