Planta de iluminação e pontos elétricos — proposta

Suíte 01 · usa apenas os pontos existentes · fitas de LED 24 V em baixa tensão · integrada à Alexa · 04/11/2026



N

LEGENDA

- Confirmada
- Calculada
- Estimada
- Parede (espessura estimada 12 cm)
- Ar-condicionado existente (larg. est.)
- Ponto de luz existente
- ○ ‖ Tomada existente (meio da Parede D e E)

ILUMINAÇÃO PROPOSTA (luz quente 2700–3000 K)

Geral: ventilador c/ luz → interruptor Wi-Fi (luz + vel.)
L1 Fita COB 24 V sob a prateleira — tarefa/ambiente
L2 Fita COB em perfil vertical no ripado — decorativa
L3 Barra de luz no monitor — tarefa, sem reflexo na tela
L4 Arandela articulada na cabeceira — tomada Wi-Fi
L5 Fita COB nos 3 nichos (0,72 m), mesma fonte 24 V
L6 Luminária de mesa — lâmpada Wi-Fi 2700–6500 K
F Filtro c/ DPS + fonte 24 V presos sob o tampo
Fonte 24 V: 5,3 m × 16 W/m ≈ 85 W (fonte de 120 W)

ALEXA (voz e rotinas · Wi-Fi 2,4 GHz, sem hub)

Zonas: mesa (L1 + L2) e cabeceira (L5), 2 controles Wi-Fi
A Echo no canto esquerdo da mesa (alcança da cama)
IR Controle IR na ponta da prateleira, de frente p/ o ar
S Sensor de presença: luz de passagem à noite
T Sensor de temperatura no nicho esquerdo (liga o ar)

ALIMENTAÇÃO (sem pontos novos)

Tomada Parede D → filtro c/ DPS → PC, monitores, LED, Echo
Tomada Parede E → arandela + carregador da cama
Tomada D recebe prolongador de caixa (ripado de 3 cm)
⚠ **Conferir com eletricista: circuito e bitola da**
tomada D (PC + 2 monitores + LED ≈ 600–900 W)
⚠ **Fonte 24 V sempre ventilada e acessível**

escala gráfica (1 m = 140 px)
0 0,5 1 m