Planta de iluminação e pontos elétricos — proposta

Suíte 01 · usa apenas os pontos existentes · fitas de LED 24 V em baixa tensão · 30/10/2026

LEGENDA

- Confirmada
- Calculada
- Estimada
- Parede (espessura estimada 12 cm)
- Ar-condicionado existente (larg. est.)
- Ponto de luz existente
- ○ ‖ Tomada existente (meio da Parede D e E)

ILUMINAÇÃO PROPOSTA (tudo em 3000 K)

Geral: ventilador c/ luz existente → lâmpada LED 3000 K
L1 Fita COB 24 V sob a prateleira — tarefa/ambiente
L2 Fita COB em perfil vertical no ripado — decorativa
L3 Barra de luz no monitor — tarefa, sem reflexo na tela
L4 Arandela articulada na cabeceira — leitura
F Filtro c/ DPS + fonte 24 V presos sob o tampo
L1 + L2 dimerizáveis por controle Wi-Fi (cena “noite”)

ALIMENTAÇÃO (sem pontos novos)

Tomada Parede D → filtro c/ DPS → PC, monitores, fonte LED
Tomada Parede E → arandela + carregador da cama
Tomada D recebe prolongador de caixa (ripado de 3 cm)
⚠ **Conferir com eletricista: circuito e bitola da** tomada D (PC + 2 monitores + LED ≈ 600–900 W)
⚠ **Fonte 24 V sempre ventilada e acessível**

escala gráfica (1 m = 140 px)
0 0,5 1 m