```
proc esSeñal (in s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, in prof: \mathbb{Z}, in freq: \mathbb{Z}, out result: Bool) {
           \texttt{Pre} \{prof > 0 \land freq > 0\}
           Post \{result = true \leftrightarrow esSe\tilde{n}alAux(s, prof, freq)\}
}
     pred esSeñalAux (s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, prof: \mathbb{Z}, freq: \mathbb{Z}) {
        |s| \geq 0 \wedge
           frecuenciaEnRango(freq) \land
           profundidadCorrecta(s) \land
           duraMasDeUnSegundo(s,freq) \wedge
           ninguna Muestra Supera La Profundidad(s, prof)
     }
     pred frecuenciaEnRango (freq: \mathbb{Z}) \{ freq \in [8, 32] \}
     pred profundidadCorrecta (prof: \mathbb{Z}) \{ prof \in [8, 16, 32] \}
     pred duraMasDeUnSegundo (s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, freq: \mathbb{Z}) \ \{duraci\'onEnSegundos(s, freq) > 1\}
     pred ningunaMuestraSuperaLaProfundidad (s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, p: \mathbb{Z}) {
        (\forall i : \mathbb{Z}) \ 0 \le i < |s| \longrightarrow_L (-2)^{p-1} \le s[i] \le 2^{p-1} - 1
     fun duraciónEnSegundos (s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, freq: \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} = \frac{|s|}{(freq\cdot 1000)};
```