

Práctica 1: introducción / instalar Bootstrap

HTML

```
<!DOCTYPE html>
</head>
<meta charset="utf-8">
<link href="EstilosGit_BS.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.0/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-B0vP5xmATw1+K9KRQjQERJvTumQW0nPEzvF6L/Z6nronJ3oUOFUFpCjEUQouq2+1" crossorigin="anonymous">
</head>
<html>
  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col">
          hola mundo
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

CSS

```
.container{
  background-color: rgb(127, 255, 165);
}
```

Práctica 2: sistema de grilla o rejillas

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>BS</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-+0n0xVW2eSR5OomGNYDnhzAbDsOXxcvSN1TPprVMTNDbiYZCxYbOO
17+AMvyTG2x" crossorigin="anonymous">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js"
integrity="sha384-gtEjrd/SeCtmISkJKNUaaKMoLD0//ElJ19smozuHV6z3Iehds+3U1
b9Bn9Plx0x4" crossorigin="anonymous"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="EstilosGit_BS.css">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
</head>
<body>

  <section class="container" id="imagenes">

    <div class="row" id="modulo_img">

      <div class= "col-lg-12 col-sm-12"    id="id1"></div>
      <div class= "col-lg-6 col-sm-12"      id="id2"></div>
      <div class= "col-lg-6 col-sm-12"      id="id3"></div>
    </div>

  </section>
</body>
</html>
```

CSS

```
#modulo_img {  
    height: 100px;  
}  
  
#id1 {  
background-color: rgb(155, 127, 255);  
}  
  
#id2 {  
    background-color: rgb(255, 127, 212);  
}  
  
#id3 {  
    background-color: rgb(255, 127, 127);  
}
```