Containers

Docker \rightarrow ambiente dove mettere le applicazioni di riferimento (di virtualizzazione) \rightarrow applicazioni che puoi dare ai clienti persone che servono i file

Definizione di Container in Informatica

Un **container** è una struttura o un'unità che incapsula dati, risorse o applicazioni per facilitarne la gestione, il trasporto e l'esecuzione in ambienti controllati. Il concetto di container può essere applicato in diversi ambiti dell'informatica, tra cui la virtualizzazione, il web development e la gestione dei dati.

1. Container Software (Docker, Kubernetes)

I container software sono ambienti isolati che includono codice, dipendenze e configurazioni necessarie per eseguire un'applicazione.

Vantaggi:

- Portabilità: Funzionano su qualsiasi piattaforma che supporta i container.
- Isolamento: Evitano conflitti tra applicazioni diverse.
- Leggerezza: Consumo di risorse inferiore rispetto alle macchine virtuali.
- Scalabilità: Facili da replicare e distribuire su larga scala.

X Svantaggi:

- Sicurezza: Condividono il kernel del sistema operativo, aumentando il rischio di attacchi.
- Gestione complessa: Richiedono strumenti come Kubernetes per orchestrare più container.
- Persistenza dati: I dati possono andare persi se non si usano volumi esterni.

2. Container nel Web Development (HTML & CSS)

Un container in web development è un elemento HTML (come <div> o <section>) che organizza il layout della pagina.

✓ Vantaggi:

- Organizzazione del contenuto: Aiuta a strutturare il layout.
- Facile personalizzazione: Consente l'applicazione di stili CSS mirati.
- Compatibilità con Flexbox e Grid: Facilita la creazione di layout responsivi.

X Svantaggi:

- Eccessivo annidamento: Troppi container possono rendere il codice difficile da leggere.
- Performance: Un uso errato può rallentare il rendering della pagina.

3. Container nelle Strutture Dati (Array, Liste, HashMap)

Un container in programmazione è una struttura dati che memorizza e organizza oggetti (es. array, liste, stack).

Vantaggi:

- Efficienza: Permette la gestione e il recupero rapido dei dati.
- Flessibilità: Disponibile in diverse forme (dinamico, statico, indicizzato, non indicizzato).
- Struttura modulare: Facilita la programmazione e il riutilizzo del codice.

X Svantaggi:

- Uso errato della memoria: Alcuni container consumano più memoria di quanto necessario.
- **Tempo di accesso variabile**: Strutture diverse hanno tempi di accesso differenti (es. liste vs array).

? Conclusione

I container sono strumenti fondamentali in vari ambiti dell'informatica. La loro efficacia dipende dal contesto d'uso e dalla corretta implementazione. \mathscr{A}

Docker \rightarrow crea e gestisce i container \rightarrow container tecnologies

Docker → puoi usare a riga di comando oppure dall'applicazione web

Docker → come funzionamento sotto c'è Linux

Docker \rightarrow tecnologia che serve per sviluppare un applicazione \rightarrow solo quello che serve \rightarrow con tutte le dipendenze necessarie

Docker \rightarrow unita organizzativa per scambiare molte funzionalità in poco spazio si sposta i dati rimangono uguali \rightarrow sposto dati rimane tutto uguale

✓ Vantaggi:

- Più facile spostare i dati da un dispositivo ad un altro e anche molto più veloce
- diversi elementi di produzione si adatta molto facilmente

Condividere ambiente di sviluppo con tutte le persone con le caratteristiche che ti servono
 → più container collegati tra di loro

Framework → insieme di dati che servono per collegarsi alle sue opzioni corrette con le varie funzioni

Definizione di Framework

Un **framework** è un insieme di strumenti, librerie e regole che fornisce una struttura predefinita per lo sviluppo di software. Aiuta i programmatori a scrivere codice in modo più efficiente, evitando di dover costruire tutto da zero.

Vantaggi di un Framework

- Maggiore produttività: Fornisce componenti pronti all'uso.
- Struttura organizzata: Impone regole e schemi per scrivere codice più ordinato.
- Sicurezza: Include meccanismi di protezione contro vulnerabilità comuni.
- Manutenibilità: Favorisce il riutilizzo del codice e facilita gli aggiornamenti.
- Comunità e supporto: Spesso ha una vasta documentazione e una community attiva.

X Svantaggi di un Framework

- **Curva di apprendimento**: Alcuni framework sono complessi e richiedono tempo per essere imparati.
- Rigidità: Impone una struttura che può limitare la libertà dello sviluppatore.
- Overhead: Può introdurre codice e funzionalità non necessarie, rallentando le prestazioni.

Esempi di Framework

- Web Development: React, Angular, Vue.js
- Backend: Django (Python), Spring (Java), Express.js (Node.js)
- Mobile: Flutter, React Native
- Machine Learning: TensorFlow, PyTorch

Virtual Machine (VM) vs Docker (Containerization)

Virtual Machine (VM)

Una macchina virtuale (VM) è un ambiente emulato che simula un sistema operativo completo. Utilizza un hypervisor (es. VMware, VirtualBox, Hyper-V, KVM) per eseguire più sistemi operativi su una singola macchina fisica.

Vantaggi delle VM

- ✓ **Isolamento completo** Ogni VM esegue un intero sistema operativo, garantendo un forte isolamento tra le applicazioni.
- **✓ Compatibilità** Supporta qualsiasi sistema operativo, indipendentemente dall'host.
- Sicurezza L'isolamento tra VM rende difficile la compromissione di una VM da parte di un'altra.
- ✓ **Affidabilità** Adatto per eseguire applicazioni legacy o software che richiedono una configurazione complessa.

Svantaggi delle VM

- **Consumo di risorse** Ogni VM esegue un intero sistema operativo, occupando molta RAM, CPU e spazio su disco.
- X Lentezza nell'avvio Avviare una VM richiede tempo perché bisogna caricare un intero OS.
- X Meno portabilità Spostare e ridistribuire VM è più pesante rispetto ai container.

Docker (Containerization)

Docker è una piattaforma di **containerizzazione** che permette di eseguire applicazioni in ambienti isolati (container) senza avviare un intero sistema operativo.

Vantaggi di Docker

- Leggero I container condividono il kernel dell'OS host, riducendo il consumo di risorse.
- Avvio rapido I container si avviano in pochi secondi.
- ✓ Portabilità I container sono indipendenti dalla piattaforma e funzionano su qualsiasi macchina con Docker.
- Scalabilità Permette di eseguire e gestire molteplici istanze di un'applicazione con facilità.
- ✓ Facile gestione Si integra bene con sistemi di orchestrazione come Kubernetes.

Svantaggi di Docker

- ➤ Isolamento limitato I container condividono il kernel dell'host, quindi possono avere problemi di sicurezza rispetto alle VM.
- **X** Compatibilità limitata Funziona meglio su Linux; su Windows richiede workaround o WSL2.
- X Meno adatto per applicazioni complesse Non è ideale per applicazioni che necessitano di un intero sistema operativo o dipendenze molto specifiche.

Quando scegliere VM o Docker?

Scenario	VM	Docker
Eseguire software con dipendenze OS-specifiche	~	×
Massima sicurezza e isolamento	~	X
Avvio rapido e leggerezza	X	✓
Deploy di microservizi	X	✓
Applicazioni legacy	/	X
Scalabilità orizzontale (Kubernetes, cloud)	X	✓

Docker → aiuta a gestire e creare strutture di container

Linux → pronto a gestire container

Configurazione Docker Desktop

Esegui i Seguenti comandi nel cmd come amministratore

Riattivazione hypervisior → bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

Esegui i Seguenti comandi nel poweshell come amministratore

enable-windowsoptional features -online -featurename microsoft-hyper-v -all \rightarrow aggiunge caratteristiche Hyper Visor che servono per il container rispondi y

enable-windowsoptional feature -online -feature name container -all \rightarrow aggiunge i requisiti per docker rispondi y

Esegui i Seguenti comandi nel cmd come amministratore

wsl —update → aggiorni wsl

Crei account di docker da docker desktop installando l'applicazione docker desktop dal file .exe Riavi $PC \rightarrow e$ avvi docker desktop

Username mio → nicolamarano

per vedere se funziona vai su cmd → scrivi docker e vedi le varie configurazioni possibili

```
Display the running processes of a container
 top
 unpause
              Unpause all processes within one or more containers
              Update configuration of one or more containers
 update
 wait
              Block until one or more containers stop, then print their exit codes
Global Options:
      --config string
                            Location of client config files (default
                            "C:\\Users\\Marano Nicola\\.docker")
                            Name of the context to use to connect to the
 -c, --context string
                            daemon (overrides DOCKER_HOST env var and
                            default context set with "docker context use")
 -D, --debug
                            Enable debug mode
 -H, --host list
                            Daemon socket to connect to
                            Set the logging level ("debug", "info", "warn", "error", "fatal") (default "info")
Use TLS; implied by --tlsverify
 -l, --log-level string
     --tls
                            Trust certs signed only by this CA (default
     --tlscacert string
                            "C:\\Users\\Marano Nicola\\.docker\\ca.pem")
                            Path to TLS certificate file (default
     --tlscert string
                            "C:\\Users\\Marano Nicola\\.docker\\cert.pem")
                            Path to TLS key file (default
     --tlskey string
                            "C:\\Users\\Marano Nicola\\.docker\\key.pem")
                            Use TLS and verify the remote
     --tlsverify
                            Print version information and quit
 -v, --version
Run 'docker COMMAND --help' for more information on a command.
or more help on how to use Docker, head to https://docs.docker.com/go/guides/
:\Users\Marano Nicola>ù
```

metti installazione nelle impostazioni → start docker when you sign in your conputer

Creazione Primo Container di una pagina web in rete

scarichi estensioni in visual studio code → scaricando estensioni docker exstension pack e prettier e docker

Container → basati su immagine

Apri terminale in visual studio code → con ctrl + maiusc + ò

docker build . \rightarrow crea immagine sul container nel docker \rightarrow dove appoggia container interpretando le istruzioni del docker file

docker images → vedi immagini presenti nel disco

docker run -p porta:porta nome immagine → avvi docker l'immagine sta girando

fai nel browser cerci 127.0.0.1 o localhost:porta → e vedi il sito funzionare

docker ps \rightarrow vedo container che stanno funzionando in questo momento \rightarrow quando tempo è creato e da quanto gira \rightarrow su che porta funziona \rightarrow con un nome casuale

docker stop nome container → bloccata il container

docker gira cancella immagine → non gira più il container

1 immagine → anche + container

su docker hub vedi immagine già presenti che tu puoi usare

docker run servizio → crea un container con il servizio che mi interessa

docker run node \rightarrow crei container creando il container con quel servizio \rightarrow fa girare container in base a quello che scarichi

docker ps -a → vedi docker attivi e non attivi (tutti)

docker run -it node → esegue node