

TEST Advance WebDev

nicola.marano.24@stud.itsaltoadriatico.it

[Cambia account](#)



Bozza salvata

* Indica una domanda obbligatoria

Email *



Registra **nicola.marano.24@stud.itsaltoadriatico.it** come email da includere all'invio della mia risposta

Quale comando installa un nuovo servizio o pacchetto dal repository ufficiale? *



sudo apt add



sudo apt-get install



sudo service install



sudo systemctl install



Quale comando abilita un servizio in modo che parta automaticamente all'avvio? *

- ☒ `sudo systemctl enable nome-servizio`
- ☐ `sudo systemctl boot nome-servizio`
- ☐ `sudo service autostart nome-servizio on`
- ☐ `sudo enable-service nome-servizio`

Come si avvia manualmente un servizio systemd? *

- ☐ `sudo service start nome-servizio`
- ☒ `sudo systemctl start nome-servizio`
- ☐ Entrambe le precedenti
- ☐ Nessuna delle precedenti

Come si ferma un servizio systemd? *

- ☐ sudo service stop
- ☐ sudo systemctl end nome-servizio
- ☒ sudo systemctl stop nome-servizio
- ☐ sudo service close nome-servizio

Cosa fa il comando systemctl status nome-servizio? *

- ☐ Mostra se il servizio è installato da Imager
- ☒ Mostra log e stato corrente del servizio
- ☐ Apre raspi-config in modo automatico
- ☐ Riavvia il servizio e mostra lo storico

Se un servizio non parte automaticamente dopo un reboot, quale comando permette di vedere eventuali errori?

*

- ☐ `systemctl status nome-servizio`
- ☒ `journalctl -u nome-servizio`
- ☐ `sudo raspi-config --logs`
- ☐ `service nome-servizio debug`

Quale porta usa solitamente SSH per collegarsi al Raspberry Pi? *

- ☐ 20
- ☐ 21
- ☒ 22
- ☐ 8080

Qual è il sistema operativo ufficiale raccomandato per Raspberry Pi? *

- ☐ Ubuntu Server
- ☒ Raspberry Pi OS
- ☐ Fedora ARM
- ☐ Arch ARM

Quale comando apre lo strumento di configurazione interattiva del Raspberry Pi? *

- ☐ raspi-settings
- ☒ sudo raspi-config
- ☐ raspberry-config
- ☐ systemctl raspi

Con raspi-config, in quale sezione si abilita l'interfaccia I2C o SPI? *

- ☐ Boot Options
- ☒ Interface Options
- ☐ Network Settings
- ☐ Localization Options

Quale comando mostra i file nascosti? *

- ☐ ls -h
- ☒ ls -a
- ☐ ls -n
- ☐ ls -i

Quale è la cartella di root del servizio Apache2? *

- ☐ /home/apache2
- ☒ /var/www/html
- ☐ /user/share/apache2
- ☐ /var/log/apache2

Perché Raspberry Pi Imager permette di impostare le “Advanced Options” prima della scrittura? *

- ☒ Per configurare SSH, Wi-Fi e utente al primo avvio
- ☐ Per velocizzare il download dell'immagine
- ☐ Per aggiornare automaticamente i pacchetti
- ☐ Per formattare in NTFS la scheda

Se la SD non appare come disco esterno dopo la scrittura, qual è il problema più probabile? *

- ☐ La SD non è stata inserita correttamente nel PC
- ☐ È normale: solo la partizione ext4 è visibile
- ☒ Il sistema operativo non supporta ext4
- ☐ Il Raspberry è troppo vecchio

Perché Raspberry Pi Imager permette di forzare l'hostname prima della scrittura? *

- ☒ Per evitare conflitti in rete con più Raspberry accesi
- ☐ Per velocizzare l'avvio
- ☐ Per criptare la SD
- ☐ Per accedere via HDMI

Invia

Cancella modulo

Questo modulo è stato creato all'interno di Fondazione ITS ICT 'Alto Adriatico'. - [Contatta il proprietario del modulo](#)

Questo modulo sembra sospetto? [Segnala](#)

Google Moduli



