



# Fecha y hora de Java

[< Anterior](#)[Próximo >](#)

## Fechas de Java

Java no tiene una clase de fecha integrada, pero podemos importar el `java.time` paquete para trabajar con la API de fecha y hora. El paquete incluye varias clases de fecha y hora. Por ejemplo:

| Class                          | Description                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>LocalDate</code>         | Represents a date (year, month, day (yyyy-MM-dd))                      |
| <code>LocalTime</code>         | Represents a time (hour, minute, second and nanoseconds (HH-mm-ss-ns)) |
| <code>LocalDateTime</code>     | Represents both a date and a time (yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-ns)             |
| <code>DateTimeFormatter</code> | Formatter for displaying and parsing date-time objects                 |

Si no sabe qué es un paquete, lea nuestro [Tutorial de paquetes Java](#) .

## Mostrar fecha actual

Para mostrar la fecha actual, importe la `java.time.LocalDate` clase y utilice su `now()` método:



```
import java.time.LocalDate; // import the LocalDate class

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDate myObj = LocalDate.now(); // Create a date object
        System.out.println(myObj); // Display the current date
    }
}
```

La salida será:

```
2025-05-16
```

[Pruébelo usted mismo »](#)

## Mostrar la hora actual

Para mostrar la hora actual (hora, minuto, segundo y nanosegundos), importe la `java.time.LocalTime` clase y utilice su `now()` método:

### Ejemplo

```
import java.time.LocalTime; // import the LocalTime class

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalTime myObj = LocalTime.now();
        System.out.println(myObj);
    }
}
```

Este ejemplo muestra la hora local del servidor, que puede ser diferente de su hora local:



# Mostrar fecha y hora actuales

Para mostrar la fecha y hora actuales, importe la `java.time.LocalDateTime` clase y utilice su `now()` método:

## Ejemplo

```
import java.time.LocalDateTime; // import the LocalDateTime class

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDateTime myObj = LocalDateTime.now();
        System.out.println(myObj);
    }
}
```

El resultado será algo como esto:

```
2025-05-16T15:45:42.171675
```

[Pruébelo usted mismo »](#)

## Formato de fecha y hora

La "T" del ejemplo anterior se usa para separar la fecha de la hora. Puede usar la `DateTimeFormatter` clase con el `ofPattern()` método en el mismo paquete para

## Ejemplo

```
import java.time.LocalDateTime; // Import the LocalDateTime class
import java.time.format.DateTimeFormatter; // Import the DateTimeFormatter class

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        LocalDateTime myDateObj = LocalDateTime.now();
        System.out.println("Before formatting: " + myDateObj);
        DateTimeFormatter myFormatObj = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy HH:mm:ss");

        String formattedDate = myDateObj.format(myFormatObj);
        System.out.println("After formatting: " + formattedDate);
    }
}
```

La salida será:

Before Formatting: 2025-05-16T15:45:42.171546

After Formatting: 16-05-2025 15:45:42

Pruébalo usted mismo »

El `ofPattern()` método acepta todo tipo de valores si desea mostrar la fecha y la hora en un formato diferente. Por ejemplo:

| Value                    | Example       | Try it                   |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| <code>yyyy-MM-dd</code>  | "1988-09-29"  | <a href="#">Try it »</a> |
| <code>dd/MM/yyyy</code>  | "29/09/1988"  | <a href="#">Try it »</a> |
| <code>dd-MMM-yyyy</code> | "29-Sep-1988" | <a href="#">Try it »</a> |

[Tutorials ▼](#)[Exercises ▼](#)[Services ▼](#)[Sign In](#)[CSS](#) [JAVASCRIPT](#) [SQL](#) [PITÓN](#) [JAVA](#) [PHP](#) [CÓMO](#) [W3.CSS](#) [do](#) [C](#)

## Ejercicio <sup>?</sup>

¿Cuál es la sintaxis correcta para crear un objeto Fecha?

- ☐ NextDate myObj = nueva Fecha(ahora);
- ☐ Fecha myObj = nueva DateTime();
- ☐ Fecha myObj = nueva Fecha();
- ☐ FechaLocal myObj = FechaLocal.now();

[Enviar respuesta »](#)

[< Anterior](#)[Próximo >](#)

**Sigue tu progreso: ¡es gratis!**

[Inscribirse](#) [Acceso](#)

[Tutorials ▼](#)[Exercises ▼](#)[Services ▼](#)[Sign In](#)[CSS](#)[JAVASCRIPT](#)[SQL](#)[PITÓN](#)[JAVA](#)[PHP](#)[CÓMO](#)[W3.CSS](#)[do](#)[C](#)

## SELECTOR DE COLOR

[MÁS](#)[ESPACIOS](#)[CERTIFICACIÓN](#)[PARA PROFESORES](#)[PARA EMPRESAS](#)[CONTÁCTENOS](#)

Los mejores tutoriales

[Tutorials ▼](#)[Exercises ▼](#)[Services ▼](#)[Sign In](#)[CSS](#) [JAVASCRIPT](#) [SQL](#) [PITÓN](#) [JAVA](#) [PHP](#) [CÓMO](#) [W3.CSS](#) [do](#) [C](#)

[W3.CSS Tutorial](#)  
[de Bootstrap Tutorial de](#)  
[PHP Tutorial](#)  
[de Java Tutorial](#)  
[de C++](#)  
[Tutorial de jQuery](#)

## Referencias principales

[Referencia HTML](#)  
[Referencia CSS](#)  
[Referencia JavaScript Referencia](#)  
[SQL Referencia](#)  
[Python Referencia](#)  
[W3.CSS Referencia](#)  
[Bootstrap Referencia](#)  
[PHP](#)  
[Colores HTML](#)  
[Referencia Java Referencia](#)  
[Angular](#)  
[Referencia jQuery](#)

## Ejemplos principales

[Ejemplos de HTML](#)  
[Ejemplos de CSS Ejemplos de](#)  
[JavaScript Ejemplos de](#)  
[procedimientos](#)  
[Ejemplos de SQL](#)  
[Ejemplos de Python Ejemplos de](#)  
[W3.CSS Ejemplos](#)  
[de Bootstrap Ejemplos de](#)  
[PHP](#)  
[Ejemplos de Java Ejemplos](#)  
[de XML](#)  
[Ejemplos de jQuery](#)

## Obtenga la certificación

[Certificado HTML](#)  
[Certificado CSS](#)  
[Certificado JavaScript](#)  
[Certificado Front End Certificado](#)  
[SQL](#)  
[Certificado Python](#)  
[Certificado PHP](#)  
[Certificado jQuery](#)  
[Certificado Java Certificado](#)  
[C++ Certificado](#)  
[C#](#)  
[Certificado XML](#)



[Tutorials ▼](#)[Exercises ▼](#)[Services ▼](#)[Sign In](#)

 [CSS](#) [JAVASCRIPT](#) [SQL](#) [PITÓN](#) [JAVA](#) [PHP](#) [CÓMO](#) [W3.CSS](#) [do](#) [C](#)

pero no podemos garantizar la exactitud total  
de todo el contenido. Al utilizar W3Schools, acepta haber leído y aceptado nuestros [términos de uso](#) , [cookies](#) y [política de privacidad](#) .

Copyright 1999-2025 de Refsnes Data. Todos los derechos reservados. [W3Schools funciona con W3.CSS](#) .