

# **V406 - Beugung am Spalt**

Kevin Heinicke und Markus Stabrin

27. Oktober 2012

# 1 Einleitung

In diesem Versuch wird das Verhalten von monochromatischem Licht bei Beugung an dünnen Spalten untersucht.

Unter der Annahmen, dass sich Licht wellenartig ausbreitet wird der Intensitätsverlauf des Beugungsmusters hinter einem Einfach-, sowie einem Doppelspalt untersucht. Aus den Messwerten lässt sich schließlich auf die Spaltbreite schließen.

## 2 Theorie

Im Folgenden werden verschiedenen Annahmen gemacht, die die Beschreibung des Lichtes vereinfachen. Dadurch können die Phänomene dieses Experimentes gut erklärt werden.

### 2.1 Das Huygenssche Prinzip

Um die Natur des Lichtes detailliert beschreiben zu können, muss man es quantenmechanisch betrachten. Für etliche Phänomene reicht es jedoch aus, über große Zahlen von Lichtquanten zu mitteln und diese durch das klassische Wellenmodell näherungsweise zu beschreiben.

Das Huygenssche Prinzip geht von der Welleneigenschaft des Lichtes aus. Es besagt, dass jeder Punkt einer Wellenfläche zur gleichen Zeit Elementarwellen aussendet. Diese Kugelwellen interferieren miteinander und bilden eine neue Wellenfront, die die Einhüllende der Elementarwellen ist. Die Überlagerung aller Elementarwellen an einem Ort im Raum beschreibt dann den dortigen Schwingungszustand der Welle.

### 2.2 Fresnel- und Fraunhoferbeugung

Für die Beschreibung von Beugungserscheinungen gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Versuchsanordnungen.

#### 2.2.1 Fresnelbeugung

Die Fresnelsche Anordnung betrachtet eine Lichtquelle, die sich im endlichen Abstand vor dem Spalt befindet. Dadurch divergieren die Strahlenbündel und das Licht wird am Spalt in unterschiedlichen Winkeln gebeugt. Schlußfolgerung auf den Versuchsaufbau durch Messung des Intensitätsverlaufes werden damit sehr schwierig.

#### 2.2.2 Fraunhoferbeugung

Diese Anordnung geht von parallelen Lichtbündeln aus, die von einer unendlich weit entfernten Lichtquelle entsandt werden. Hierdurch werden Lichtbündel gleicher Phase im gleichen Winkel abelenkt. Die Beschreibung wird hier wesentlich einfacher, weil lediglich der Gangunterschied bei *einem* Winkel, betrachtet werden muss. Die unendlich entfernte

Lichtquelle lässt sich gut durch einen Laser realisieren.

Aus diesem Grund und weil der Fraunhoferaufbau eine leichtere Beschreibung liefert, wird der Versuch damit durchgeführt.

### **2.3 Theoretisches Beugungsmuster**

Betrachtet man nun den Spalt genauer, lässt sich einfach die Phasendifferenz  $\delta$  zweier Strahlenbündel beschreiben. Die durch Elementarwellen bestimmten Bündel haben dann unter dem Winkel  $\varphi$  die Phasendifferenz  $\delta$

$$\delta = \frac{2\pi s}{\lambda} = \frac{2\pi x \sin(\delta)}{\lambda} \quad (1)$$