DOCUMENTACIÓN - Parte 2

Desarrollo de Sistemas Web (Back End) — 2° cuatrimestre 2026 — Segundo Parcial

Caso 2: Distribución de Pedidos — "FreshRoute" (FreshRoute B2B — logística de distribución refrigerada)

Empresa de Desarrollo: LosBuleanos

Integrantes:

Nicolás Zalazar

Laura Olivera

Christian Albornoz

Laura Belén Blanco

Fernando Guevara

Nombre del documento / carpeta Drive: `DSWB_2A_grupo17-parcial2_2C26`

ÍNDICE

1. Links 3

2. Bibliografía 3

3. Introducción 4

4. Integrantes y responsabilidades 4

5. Descripción funcional de la aplicación 5

5.1 Objetivo general 5

5.2 Funcionamiento de la aplicación 5

6. Módulos del proyecto 6

7. Persistencia de datos — MongoDB 7

8. Pruebas 8

9. Video 19

1. Links

Recurso	Link
Carpeta Drive (`DSWB_2A_grupo17-parcial2_2C26`)	https://drive.google.com/drive/folders/1IiSsWgmEh2hdMLCJ7dF8GmEHAAiLa_-v?usp=drive_link
Repositorio GitHub	https://github.com/Nicoalazar/PrimerParcialDSWB (versión del segundo parcial en `main` y en el tag `v2.0-segundo-parcial`; la del primero en el tag `v1.0-primer-parcial`)
Video: explicación del código con MongoDB	https://drive.google.com/file/d/1LGITn3PUcVIubvnb4ezzkbutYb1MZmFv/view?usp=drive_link

2. Bibliografía

Material de la cátedra

- Código de clases (Drive del profesor) — https://drive.google.com/drive/folders/18hYfMEMIDmce3HxpmjJRqGdp9KBO9t9j

Documentación — MongoDB y Mongoose

- Mongoose: Getting Started, Schemas, Models, Queries, Validation, Populate y Connections — https://mongoosejs.com/docs/
- MongoDB Manual (documentos, colecciones, ObjectId) — https://www.mongodb.com/docs/manual/
- MongoDB Atlas: crear un cluster gratuito — https://www.mongodb.com/docs/atlas/getting-started/
- dotenv: variables de entorno desde `.env` — https://github.com/motdotla/dotenv#readme
- MDN: async/await y promesas — https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Asynchronous/Promises

Documentación — base del primer parcial

- Express 5: routing, middleware y manejo de errores (handlers `async`) — https://expressjs.com/
- Pug: referencia del lenguaje e integración con Express — https://pugjs.org/
- Postman: colecciones, variables y scripts de test — https://learning.postman.com/docs/
- MDN: métodos HTTP y códigos de estado — https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status

El detalle completo está en `docs/bibliografia.md` del repositorio.

3. Introducción

En el primer parcial desarrollamos el backend de **FreshRoute B2B** —empresa ficticia de logística refrigerada que reparte insumos a restaurantes, comedores escolares y cocinas industriales— con Node.js, Express 5, esquema MVC y persistencia en archivos JSON.

En esta segunda instancia **migramos la persistencia a una base de datos MongoDB usando Mongoose**, manteniendo el mismo alcance: los dos módulos funcionales (**Clientes** y **Pedidos**) y la colección de referencia de **Choferes**. Las rutas y las respuestas de la API se conservaron; lo que cambió es la capa de datos:

- El repositorio genérico `JsonRepository` (lectura/escritura de archivos con `fs`) se reemplazó por **modelos de Mongoose** definidos a partir de **schemas** con validaciones (`required`, `enum`, `min`).
- Las relaciones entre pedidos, clientes y choferes pasaron a ser **referencias por** `ObjectId` (`ref`), y las vistas usan `populate` para mostrar los datos relacionados.
- Toda la lógica de acceso a datos pasó a ser **asincrónica con** `async/await` (controllers, service y rutas web).
- El **manejo de errores** se amplió para traducir los errores propios de Mongoose (id con formato inválido, validación del schema) a respuestas `400`.
- La conexión se configura con una **variable de entorno** (`MONGO_URI` en `.env`) y los datos de ejemplo se cargan con un **script de seed** (`npm run seed`).

Siguiendo el criterio de la cátedra, no agregamos módulos ni tecnologías fuera de lo pedido para esta instancia.

---

4. Integrantes y responsabilidades

Se mantienen los roles del primer parcial: cada integrante es responsable de la parte del proyecto que ya era suya, ahora migrada a MongoDB.

Integrante	Rol	Responsabilidad en el segundo parcial
Nicolás Zalazar	Estructura base / configuración	Conexión a MongoDB (`config/db.js`) con `mongoose.connect`, variables de entorno con `dotenv` (`.env.example`), arranque del servidor solo después de conectar, modelo `Chofer` y script `seed.js`
Laura Olivera	Módulo Clientes	Schema y modelo `Cliente`, `clientesController` con `async/await` (`find`, `findById`, `create`, `findByIdAndUpdate`, `findByIdAndDelete`) y rutas web de Clientes
Christian Albornoz	Módulo Pedidos	Schema `Pedido` con referencias a `Cliente` y `Chofer`, subdocumento de ítems y `enum` de estados; `pedidosController` asincrónico; rutas web con `populate` y formulario de edición precargado

Integrante	Rol	Responsabilidad en el segundo parcial
Laura Belén Blanco	Service + middlewares	`PedidoService` asincrónico (existencia de cliente/chofer con `exists`, transiciones de estado con `save`), validación de formato de ObjectId en `validate.js` y traducción de `CastError` / `ValidationError` en `errorHandler.js`
Fernando Guevara	QA + documentación	Smoke test y colección Postman adaptados a ObjectId (variables automáticas y asserts de status), evidencia, README y este documento

Mantuvimos la forma de trabajo del primer parcial: una rama por tarea, pull requests con revisión cruzada y merge a `main`. Cada integrante explica en el video la parte que migró.

---

5. Descripción funcional de la aplicación

5.1 Objetivo general

Centralizar la gestión de los pedidos de distribución refrigerada de FreshRoute: registrar los clientes, cargar los pedidos con sus ítems, asignarlos a un chofer y seguir el avance de cada entrega a través de sus estados, garantizando que los datos sean consistentes (no se puede crear un pedido para un cliente o chofer inexistente ni saltear etapas de la entrega). En esta entrega los datos quedan guardados en MongoDB.

5.2 Funcionamiento de la aplicación

Arranque. `app.js` carga las variables de `.env`, configura Express (Pug, middlewares, rutas) y llama a `conectarDB()`. Recién cuando `mongoose.connect` termina, el servidor empieza a escuchar en el puerto 3000. Si la conexión falla, se informa el error y el proceso termina.

Recorrido de un request.

`logger` → `express.json / urlencoded / static` → `routes` → (`validate`) → `controller` → (`PedidoService`) → modelo de Mongoose → MongoDB

1. `logger` registra método, URL y hora.
2. El router correspondiente (`routes/api` para JSON, `routes/web` para las vistas) deriva el request.
3. En altas y ediciones, `validate.js` revisa campos obligatorios, tipos y que `clienteId` / `choferId` tengan formato de ObjectId; si algo falla responde `400 { mensaje, errores }`.
4. El controller (función `async`) consulta o modifica la base con el modelo de Mongoose usando `await`. Para pedidos, las reglas de negocio están en `PedidoService`.
5. Si cualquier paso lanza un error, Express 5 lo pasa automáticamente al `errorHandler`, que responde con el status adecuado.

Funcionalidades.

- **ABM de clientes**: alta, listado, consulta por id, edición parcial y baja.
- **ABM de pedidos**: alta, listado, consulta por id, edición parcial y baja. Cada pedido referencia a un cliente y a un chofer, tiene ítems (descripción + cantidad ≥ 1), fecha/hora programada y estado.
- **Ciclo de vida del pedido**: todo pedido nace en `pendiente` y solo avanza de a un paso: `pendiente → asignado → en tránsito → entregado`. Saltos y retrocesos → `400`.
- **Integridad referencial**: al crear o editar un pedido, `PedidoService` comprueba con `Cliente.exists` / `Chofer.exists` que el cliente y el chofer estén en la base.
- **Validaciones en dos niveles**: el middleware `validate.js` (antes de llegar a la base) y el schema de Mongoose (`required`, `enum`, `min`), cuyos errores el `errorHandler` traduce a `400`.
- **Manejo de errores centralizado**: id con formato inválido → `400 "Id inválido"`; id inexistente → `404`; ruta no montada → `404 "Ruta no encontrada"`; error no previsto → `500`.
- **Interfaz web**: vistas Pug para operar ambos módulos desde el navegador (listados, formularios de alta y edición, detalle de pedido con botón "Avanzar estado"), reutilizando los mismos validadores, modelos y service que la API.
- **Consulta de choferes**: `GET /api/choferes` devuelve la colección de choferes (solo lectura) para asignarlos a los pedidos.

---

6. Módulos del proyecto

Módulo de Clientes

Método	Ruta	Descripción
`GET`	`/api/clientes`	Lista todos los clientes (`Cliente.find()`)
`GET`	`/api/clientes/:id`	Devuelve un cliente (`findById`); `404` si no existe, `400` si el id es inválido
`POST`	`/api/clientes`	Crea un cliente (`Cliente.create`), `201`
`PUT`	`/api/clientes/:id`	Edición parcial (`findByIdAndUpdate` con `runValidators`)
`DELETE`	`/api/clientes/:id`	Elimina un cliente (`findByIdAndDelete`)

Vistas web en `/clientes`. Archivos: `models/Cliente.js`, `controllers/clientesController.js`, `routes/api/clientesRoutes.js`, `routes/web/clientesRoutes.js`, `views/clientes/`.

Módulo de Pedidos

Método	Ruta	Descripción
`GET`	`/api/pedidos`	Lista todos los pedidos
`GET`	`/api/pedidos/:id`	Devuelve un pedido; `404` si no existe

Método	Ruta	Descripción
`POST`	`/api/pedidos`	Crea un pedido en `pendiente` (`201`); valida ítems y existencia de cliente y chofer
`PUT`	`/api/pedidos/:id`	Edición parcial (cliente, chofer, ítems, fecha); el estado no se cambia por acá
`PATCH`	`/api/pedidos/:id/estado`	Avanza al estado siguiente; rechaza saltos y retrocesos con `400`
`DELETE`	`/api/pedidos/:id`	Elimina un pedido
`GET`	`/api/choferes`	Colección de choferes de solo lectura

Vistas web en `/pedidos` (listado y detalle con `populate` de cliente y chofer). Archivos: `models/Pedido.js` , `models/Chofer.js` , `controllers/pedidosController.js` , `services/PedidoService.js` , `routes/api/pedidosRoutes.js` , `routes/web/pedidosRoutes.js` , `views/pedidos/` .

Componentes transversales

- `config/db.js` : conexión a MongoDB.
- `seed.js` : carga inicial de datos (`npm run seed`).
- `middlewares/logger.js` , `middlewares/validate.js` , `middlewares/errorHandler.js` .

Próximos módulos (tercera etapa)

- **Choferes con CRUD completo** (hoy es una colección de solo lectura cargada por el seed).
- Posibles extensiones del caso: autenticación de usuarios e historial de cambios de estado por pedido.

---

7. Persistencia de datos — MongoDB

La aplicación usa una base MongoDB (`freshroute`) con tres colecciones. La conexión se toma de la variable `MONGO_URI` (local: `mongodb://127.0.0.1:27017/freshroute` , o un cluster de MongoDB Atlas).

Colección	Modelo	Campos	Documentos del seed
`clientes`	`Cliente`	`_id` , `nombre` , `direccion` , `zona` , `contacto` , `horarioEntrega`	5
`pedidos`	`Pedido`	`_id` , `clienteId` (ref `Cliente`), `choferId` (ref `Chofer`), `items[{ descripcion, cantidad }]` , `estado` , `fechaHoraProgramada`	3
`choferes`	`Chofer`	`_id` , `nombre` , `apellido` , `vehiculo` , `zona`	4

Schema de Pedido (resumen):

```
const pedidoSchema = new mongoose.Schema({
    clienteId: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Cliente", required: true },
    choferId: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Chofer", required: true },
    items: { type: [itemSchema], validate: (items) => items.length > 0 },
    estado: { type: String, enum: ESTADOS, default: "pendiente" },
    fechaHoraProgramada: { type: String, required: true }
});
```

Seed. Los JSON del primer parcial quedaron en `/data` como datos de ejemplo. `npm run seed` vacía las colecciones y las carga; como en los JSON los pedidos referencian ids numéricos, el script guarda la equivalencia "id numérico → `_id` de Mongo" y la usa para armar las referencias de cada pedido.

---

8. Pruebas

Las pruebas se hicieron contra MongoDB, con la base recién cargada (`npm run seed`):

- **Colección Postman** (`docs/api-collection.postman.json`): 22 requests en 4 carpetas (Clientes, Choferes, Pedidos, Errores). Los scripts de test guardan los `_id` en variables de la colección, así que se corre completa en orden con *Run collection*; cada request verifica su status esperado. Resultado: **22/22 asserts OK** (`docs/evidencia/parcial2/newman-run.txt`).
- **Smoke test** (`node docs/smoke-test.js`): recorre la API y las vistas web — altas, ediciones, bajas, validaciones, ids inexistentes e inválidos, transiciones de estado y 404. Resultado: **45 OK · 0 fallas** (`docs/evidencia/parcial2/smoke-test.txt`).

Capturas de Postman

Colección: `docs/api-collection.postman.json` . Capturas en `docs/evidencia/parcial2/` , tomadas contra MongoDB con la base recién cargada. Los ids son ObjectId que la colección guarda en variables (`{{clienteId}}` , `{{pedidoNuevoId}}` , etc.); para los 404 se usa el id `000000000000000000000000` .

Módulo Clientes

FreshRoute B2B › Clientes › **GET todos los clientes**

Save | Share

GET | {{baseUrl}} /api/clientes | Send

Docs • | Params | Authorization | Headers 6 | Body | Scripts • | Settings | Cookies

Body | 200 OK | 214 ms | 1.23 KB | Load test | Save Response

{ } JSON | Preview | Visualize

	_id	nombre	direccion	zona	contacto	horarioEntrega
0	6ad53b9e3d9d3eacc845271f	Restaurante La Esquina	Av. Corrientes 1234, CABA	Centro	Marcela Ruiz - 11 5555 1234	08:00 a 10:00
1	6ad53b9e3d9d3eacc8452720	Comedor Escolar San Martín	Calle 12 N° 456, Quilmes	Sur	Jorge Peralta - 11 5555 5678	06:00 a 08:00
2	6ad53b9e3d9d3eacc8452721	Cocina Industrial NorteAlimentos	Ruta 9 Km 42, Escobar	Norte	Ana Bianchi - 11 5555 9012	05:00 a 07:00
3	6ad53b9e3d9d3eacc8452722	Parrilla Don Oeste	Av. Rivadavia 18500, Morón	Oeste	Luis Ferreyra - 11 5555 3456	07:00 a 09:00
4	6ad53b9e3d9d3eacc8452723	Catering Eventos del Plata	Av. Libertador 5600, Vicente López	Norte	Carolina Méndez - 11 5555 7890	09:00 a 11:00

GET /api/clientes

FreshRoute B2B › Clientes › **GET cliente por id**

Save | Share

GET | {{baseUrl}} /api/clientes/ {{clienteId}} | Send


Docs • | Params | Authorization | Headers 6 | Body | Scripts • | Settings | Cookies

Body | 200 OK | 129 ms | 436 B | Load test | Save Response


{ } JSON | Preview | Visualize


```
{
    "_id": "6ad53b9e3d9d3eacc845271f",
    "nombre": "Restaurante La Esquina",
    "direccion": "Av. Corrientes 1234, CABA",
    "zona": "Centro",
    "contacto": "Marcela Ruiz - 11 5555 1234",
    "horarioEntrega": "08:00 a 10:00"
}
```



GET /api/clientes/:id




POST /api/clientes




PUT /api/clientes/:id




DELETE /api/clientes/:id




GET /api/clientes/:id inexistente → 404



GET /api/clientes/abc (id con formato inválido) → 400




POST /api/clientes con body vacío → 400




PUT /api/clientes/:id sin campos → 400

Módulo Pedidos



	_id	clienteId	choferId	items		
					descripcion	cantidad
0	6ad53b9e3d9d3eacc8452728	6ad53b9e3d9d3eacc845271f	6ad53b9e3d9d3eacc8452724	0	Cajón de verduras frescas	10
				1	Bandeja de carnes refrigeradas	5
	6ad53b9e3d9d3eacc8452729	6ad53b9e3d9d3eacc8452720	6ad53b9e3d9d3eacc8452725		descripcion	cantidad
1				0	Leche entera 1L	40
				1	Pan lactal	20
	6ad53b9e3d9d3eacc845272a	6ad53b9e3d9d3eacc8452721	6ad53b9e3d9d3eacc8452726		descripcion	cantidad
2				0	Pollo congelado	15
				1	Papas prefritas	25

GET /api/pedidos




_id	6ad53b9e3d9d3eacc8452728
clienteId	6ad53b9e3d9d3eacc845271f
choferId	6ad53b9e3d9d3eacc8452724
items [2]	


	descripcion	cantidad
0	Cajón de verduras frescas	10
1	Bandeja de carnes refrigeradas	5

estado	pendiente
fechaHoraProgramada	2026-09-16T08:00:00


GET /api/pedidos/:id




POST /api/pedidos




PUT /api/pedidos/:id




PATCH /api/pedidos/:id/estado




PATCH /api/pedidos/:id/estado transición inválida → 400




PATCH /api/pedidos/:id/estado sin estado en el body → 400



DELETE /api/pedidos/:id




GET /api/pedidos/:id inexistente → 404



POST /api/pedidos sin items → 400


Choferes (solo lectura)



	_id	nombre	apellido	vehiculo	zona
0	6ad53b9e3d9d3eacc8452724	Carlos	Gómez	Camioneta refrigerada - AB 123 CD	Norte
1	6ad53b9e3d9d3eacc8452725	Lucía	Fernández	Camión refrigerado - AC 456 EF	Sur
2	6ad53b9e3d9d3eacc8452726	Martín	Rodríguez	Camioneta refrigerada - AD 789 GH	Oeste
3	6ad53b9e3d9d3eacc8452727	Sofía	López	Camión refrigerado - AE 012 IJ	Centro

GET /api/choferes

Manejo de errores



GET ruta inexistente → 404

---

9. Video

Video explicando el código con MongoDB (grabado por Meet): https://drive.google.com/file/d/1LGITn3PUcVIubvnb4ezzkbutYb1MZmFv/view?usp=drive_link