

## Database model documentation

# Table of contents

<b>1. Model details</b>	<b>3</b>
<b>2. Tables</b>	<b>4</b>
1.1. Table Users	4
1.2. Table OptionalProducts	4
1.3. Table Packages	4
1.4. Table Packages_OptionalProducts	4
1.5. Table Rate_costs	4
1.6. Table services	5
1.7. Table mobile_phone_services	5
1.8. Table mobile_internet_services	5
1.9. Table Orders	5
1.10. Table Orders_OptionalProducts	6
1.11. Table FailedPayments	6
<b>3. References</b>	<b>7</b>
2.1. Reference FK_0	7
2.2. Reference FK_1	7
2.3. Reference FK_2	7
2.4. Reference FK_3	7
2.5. Reference FK_4	7
2.6. Reference FK_5	7
2.7. Reference FK_6	7
2.8. Reference FK_7	7
2.9. Reference FK_8	8
2.10. Reference FK_9	8
2.11. Reference FK_10	8
2.12. Reference FK_11	8

# 1. Model details

**Model name:**

ER d

**Version:**

2.4

**Database engine:**

MySQL

**Description:**

## 2. Tables

### 2.1. Table Users

#### 2.1.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
username	varchar(30)		
password	varchar(30)		
email	varchar(30)		
type	varchar(30)		
insolvent	boolean	null	

### 2.2. Table OptionalProducts

#### 2.2.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
name	varchar(30)		
monthlyFee	int		

### 2.3. Table Packages

#### 2.3.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
name	varchar(30)		

### 2.4. Table Packages\_OptionalProducts

#### 2.4.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
packageId	int	null	
productId	int	null	

## 2.5. Table Rate\_costs

### 2.5.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
monthValidity	int		
cost	int		
packageId	int	null	

## 2.6. Table services

### 2.6.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
packageId	int		
DTYPE	varchar(3)	null	

## 2.7. Table mobile\_phone\_services

### 2.7.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
minutes	int		
sms	int		
extraMinutesFee	float		
extraSMSFee	float		

## 2.8. Table mobile\_internet\_services

### 2.8.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
gigabyte	int		
extraFee	float		

## 2.9. Table Orders

### 2.9.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
id	int	PK	
creationDate	datetime	null	
userId	int	null	
packageId	int	null	
rateId	int	null	
startDate	date	null	
totalPayment	float	null	
status	bool	null	

## 2.10. Table Orders\_OptionalProducts

### 2.10.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
orderId	int	null	
productId	int	null	

## 2.11. Table FailedPayments

### 2.11.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
userId	int	null	
orderId	int	null	
faildate	datetime	null	

## 3. References

### 3.1. Reference FK\_0

<a href="#">Packages</a>	<b>0..*</b>	<a href="#">Packages_OptionalProducts</a>
id	<->	packageId

### 3.2. Reference FK\_1

<a href="#">OptionalProducts</a>	<b>0..*</b>	<a href="#">Packages_OptionalProducts</a>
id	<->	productId

### 3.3. Reference FK\_2

<a href="#">Packages</a>	<b>0..*</b>	<a href="#">Rate_costs</a>
id	<->	packageId

### 3.4. Reference FK\_3

<a href="#">Packages</a>	<b>0..*</b>	<a href="#">services</a>
id	<->	packageId

### 3.5. Reference FK\_4

<a href="#">services</a>	<b>0..1</b>	<a href="#">mobile_phone_services</a>
id	<->	id

### 3.6. Reference FK\_5

<a href="#">services</a>	<b>0..1</b>	<a href="#">mobile_internet_services</a>
id	<->	id

### 3.7. Reference FK\_6

<a href="#">Rate_costs</a>	<b>0..*</b>	<a href="#">Orders</a>
id	<->	rateId

### 3.8. Reference FK\_7

Rate_costs	0..*	Orders
id	<->	packageId

### 3.9. Reference FK\_8

Orders	0..*	Orders_OptionalProducts
id	<->	orderId

### 3.10. Reference FK\_9

OptionalProducts	0..*	Orders_OptionalProducts
id	<->	productId

### 3.11. Reference FK\_10

Users	0..*	FailedPayments
id	<->	userId

### 3.12. Reference FK\_11

Orders	0..*	FailedPayments
id	<->	orderId