# Uso di dest\_com

## Nicola Tommasi email: nicola.tommasi@gmail.com

## $26~\mathrm{marzo}~2019$

## Indice

1	Introduzione	2
2	Installazione	2
3	Duplicazioni nei nomi dei comuni	2
4	I Dati	3
5	Uso di dest_com	4
6	Esempio con dati non in formato utf-8	6
7	Modifica di dest_com.do e dest_com_lab.do	7
8	Variazioni Amministrative	8
9	Importanti note finali	16
10	Help del comando	17

## Sommario

dest\_com converte una variabile stringa con i nomi dei comuni italiani in una variabile numerica con i corrispettivi codici ISTAT. Inoltre può creare anche la variabile numerica della regione e le variabili stringa dei codici NUTS3, NUTS2 e NUTS1 (versione 2010).

## 1 Introduzione

In questo documento mostrerò il funzionamento del comando dest\_com con le sue varie opzioni. Per fare questo userò i dati più recenti forniti da ISTAT a questo indirizzo. I dati sono presenti in fondo alla pagina, io ho usato questi. Il presente documento è stato redatto con il pacchetto texdoc di Ben Jann; potete trovarlo qui. Variabili stringa con i nomi dei comuni italiani (o delle provincie) andrebbero sempre converti nei rispettivi codici numerici ISTAT. Non sempre nei database esiste anche la variabile numerica e allora in questi casi cosa fare? Serve un tedioso lavoro di conversione; ma perché farlo? Sostanzialmente per tre motivi:

- perché le variabili numeriche sono più efficienti delle variabili stringa.
- perché semplifica certe operazioni (prendere tutti i comuni di Verona: keep if inrange(cod\_com,23001,23999)).
- perché consente di fare dei merge che altrimenti con variabili stringa sarebbero alquanto problematici.

## 2 Installazione

Dalla command bar di Stata digitate:

quindi cliccate su dest\_com e alla pagina successiva su (click here to install). Questa operazione installerà sul vostro PC quattro files:

- dest\_com.ado
- dest\_com.do
- dest\_com\_lab.ado
- dest\_com.sthlp

Mostrerò più avanti in particolare la funzione dei files dest\_com.do e dest\_com\_lab.do che in caso di necessità potrebbero anche essere modificati per esigenze personali. Il comando richiede Stata dalla versione 13 o successive, ma è caldamente consigliata almeno la versone 14 dato che viene usata la funzione ustrfrom() per consentire l'uso di dataset in codifica non UTF-8. In caso di utilizzo di Stata 13 alcuni comuni potrebbero non essere riconosciuti e per questi si renderà necessaria una codifica manuale.

## 3 Duplicazioni nei nomi dei comuni

Esistono comuni con uguale denominazione presenti in provincie diverse. In questi casi per assegnare il codice numerico corretto è indispensabile avere anche l'informazione relativa alla provincia da specificare nell'opzione mkc(varname). Se non è presente l'informazione relativa alla provincia, viene assegnato un valore di default secondo lo schema della tabella seguente:

Tabella 1: Lista comuni omonimi

Comune	Provincia 1	Provincia 2	Default
Brione	Brescia (17030)	Trento (22028)	17030
Calliano	Asti (5014)	Trento (22035)	5014
Castro	Bergamo (16065)	Lecce (75096)	16065
Livio	Como (13130)	Trento (22106)	13130
Peglio	Como (13178)	Pesaro Urbino (41041)	13178
Samone	Torino (1235)	Trento (22165)	1235
Valverde	Pavia (18170)	Catania (87052)	18170
San Teodoro	Messina (83090)	Olbia Tempio (104023)	83090

#### I Dati 4

Come esempio dimostrativo carico i dati relativi ai nomi e ai codici dei comuni italiani presenti nel file scaricato da ISTAT. Ho scelto di usare nomi maiuscoli per queste variabili in modo da distinguerle da quelle che creerò in minuscolo con il comando dest\_com.

- . import excel using Elenco-codici-statistici-e-denominazioni-al-01\_07\_2016.xls, ///
  > firstrow case(upper) clear
- firstrow case(upper) clear

Ecco che variabili sono state caricate

. desc, fullnames Contains data 8,016 obs: vars: 1,683,360 size:

variable name	storage type	display format	value label	variable label
CODICEREGIONE		%9s		Codice Regione
CODICECITTÀMET				- H
	str3	%9s		Codice Città Metropolitana
CODICEPROVINC				
	str3	%9s		Codice Provincia (1)
PROGRESSIVODEL				
	str3	%9s		Progressivo del Comune (2)
CODICECOMUNEFO				
	str6	%9s		Codice Comune formato alfanumerico
DENOMINAZIONE:				
	str34	%34s		Denominazione in italiano
DENOMINAZIONE:				
	str36	%36s		Denominazione in tedesco
CODICERIPARTIZ	ZIONEGEOG	RAFICA		
	byte	%10.0g		Codice Ripartizione Geografica
RIPARTIZIONEGE				
	str10	%10s		Ripartizione geografica
DENOMINAZIONEF	REGIONE			
	str29	%29s		Denominazione regione
DENOMINAZIONE	CITTÀMETR	OPOLITAN		
	str7	%9s		Denominazione Città metropolitana
DENOMINAZIONEF	PROVINCIA			
	str29	%29s		Denominazione provincia
FLAGCOMUNECAPO	DLUOGODIP	ROVINC		
	byte	%10.0g		Flag Comune capoluogo di provincia
SIGLAAUTOMOBIL	LISTICA			
	str2	%9s		Sigla automobilistica
CODICECOMUNEFO	ORMATONUM	ERICO		
	long	%10.0g		Codice Comune formato numerico
CODICECOMUNENU	JMERICOCO	N107P		
	long	%10.0g		Codice Comune numerico con 107 province (dal 2006 al 2009)

```
CODICECOMUNENUMERICOCON103P
                long
                        %10.0g
                                              Codice Comune numerico con 103 province (dal 1995 al
                                                 2005)
CODICECATASTALEDELCOMUNE
               str4
                                              Codice Catastale del comune
POPOLAZIONELEGALE201109102
                long
                        %10.0g
                                              Popolazione legale 2011 (09/10/2011)
CODICENUTS12010 str3
                                              Codice NUTS1 2010
CODICENUTS220103
                                              Codice NUTS2 2010 (3)
               str4
CODICENUTS32010 str5
                                              Codice NUTS3 2010
                        %9s
CODICENUTS12006 str3
                        %9s
                                              Codice NUTS1 2006
CODICENUTS220063
                                              Codice NUTS2 2006 (3)
                        %9s
                                              Codice NUTS3 2006
CODICENUTS32006 str5
```

Sorted by:

Note: Dataset has changed since last saved.

### Ora cancello quelle superflue

```
. drop CODICECITTÀMETROPOLITANA PROGRESSIVODELCOMUNE2 CODICECOMUNEFORMATOALFANUMERI ///
```

- > CODICERIPARTIZIONEGEOGRAFICA RIPARTIZIONEGEOGRAFICA DENOMINAZIONEREGIONE ///
- > DENOMINAZIONECITTÀMETROPOLITAN FLAGCOMUNECAPOLUOGODIPROVINC ///
- > CODICECATASTALEDELCOMUNE POPOLAZIONELEGALE201109102 ///
  > CODICENUTS12006 CODICENUTS220063 CODICENUTS32006

### e rinomino quelle di interesse

```
. rename (CODICEREGIONE CODICEPROVINCIA1 DENOMINAZIONEINITALIANO DENOMINAZIONEINTEDESCO ///

DENOMINAZIONEPROVINCIA SIGLAAUTOMOBILISTICA CODICECOMUNEFORMATONUMERICO ///

CODICECOMUNENUMERICOCON107P CODICECOMUNENUMERICOCON103P CODICENUTS12010 ///

CODICENUTS220103 CODICENUTS32010) ///

(COD_REGIO COD_PROV DENOM_ITA DENOM_TED DENOM_PROV TARGA COD_COM ///

COD_COM107 COD_COM103 NUTS1 NUTS2 NUTS3)
```

Ora pulisco le osservazioni missing caricate dal file excel e converto in numeriche le variabili COD\_PROV e COD\_REGIO che vengono lette come stringa

```
. drop if COD_PROV==""
(18 observations deleted)
. destring COD_PROV COD_REGIO, replace
COD_PROV: all characters numeric; replaced as int
COD_REGIO: all characters numeric; replaced as byte
```

### 5 Uso di dest com

Adesso supponiamo di avere la variabile DENOM\_ITA con la denominazione dei comuni italiani e di volerla trasformare in una variabile numerica con i codici numerici ufficiali ISTAT. L'opzione time(varname) è obbligatoria per cui prima creo la variabile anno con valore 2016

```
. gen anno=2016
. dest_com DENOM_ITA, time(anno) mkc(COD_PROV) gen(cod_com)
Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017
Brenzone sul Garda si chiamava Brenzone fino al 2013
Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018
L'attribuzione del codice numerico sembra andata a buon fine, ma non ci può essere la certezza al 10
> 0%
Usare i dati con attenzione!
```

a questo punto verifichiamo che la variabile cod\_com corrisponda alla variabile COD\_COM

. assert cod\_com==COD\_COM

Ok, le due variabili coincidono. Vediamo cosa succede se cambiamo l'anno di riferimento al 2014:

```
. replace anno=2014
(7,998 real changes made)
. dest_com DENOM_ITA, time(anno) mkc(COD_PROV) gen(cod_com2014)
Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017
Brenzone sul Garda si chiamava Brenzone fino al 2013
Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018
L'attribuzione del codice numerico sembra andata a buon fine, ma non ci può essere la certezza al 10 > 0%
Usare i dati con attenzione!
```

. compare cod\_com cod\_com2014

			difference	
	count	minimum	average	maximum
cod_com=cod_~2014	7996			
cod_com>cod_~2014	2	56	65.5	75
jointly defined	7998	0	.0163791	75
total	7998			

ci sono 2 comuni con codice diverso:

. list DENOM\_ITA TARGA COD\_PROV cod\_com cod\_com2 if cod\_com!=cod\_com2, nolab noobs

DENOM_ITA	TARGA	COD_PROV	cod_com	cod~2014
Lessona	BI	96	96085	96029
Campiglia Cervo	BI	96	96086	96011

- . drop cod\_com2 cod\_com
- . replace anno=2016
- (7,998 real changes made)

che corrispondono a due comuni che hanno cambiato codice ISTAT nel 2016 (vedi capitolo finale). Adesso aggiungiamo le opzioni per creare il codice numerico delle provincie (gprov), delle regioni (gregio) e i codici alfanumerici nuts3 (gnuts3), nuts2 (gnuts2) e nuts1 (gnuts1).

e come fatto in precedenza verifichiamo la correttezza della conversione

. compare cod\_prov COD\_PROV

		difference		
	count	minimum	average	maximum
cod_prov=COD_PROV	7998			

jointly defined	7998	0	0	0
total	7998			
. compare cod_regio COD	_REGIO			
			difference -	
	count	minimum 	average	maximum ————
cod_regio=COD_REGIO	7998			
jointly defined	7998	0	0	0
total	7998			
. compare nuts3 NUTS3				
	count			
nuts3=NUTS3	7998			
jointly defined	7998			
total	7998			
. compare nuts2 NUTS2				
	count			
nuts2=NUTS2	7998			
jointly defined	7998			
total	7998			
. compare nuts1 NUTS1				
	count			
nuts1=NUTS1	7998			
jointly defined	7998			
total	7998			

# 6 Esempio con dati non in formato utf-8

Se avete dei dati con codifica diversa da utf-8, può succedere questo:

```
. clear
. unicode analyze test\_noutf.dta
 File summary (before starting):
       1 file(s) specified
1 file(s) to be examined ...
 File test_noutf.dta (Stata dataset)
        3 str# variables need translation
          File needs translation. Use unicode translate on this file.
 File test_noutf.dta needs translation
 File summary:
        1 file(s) need translation
. use test_noutf.dta, clear
. desc, short
Contains data from test_noutf.dta
            8,054
 obs:
                                             3 Dec 2016 16:53
vars:
           885,940
size:
Sorted by:
```

Infatti le lettere accentate non vengono riconosciute e rappresentate con dei caratteri "strani"

Comune
7. CIRI[U+FFFD]
Comune in 34
Comune
34. MONDOV[U+FFFD]

Se usate Stata 14 (o successivo) non avrete problemi

```
. gen anno=2014
. dest_prov Provincia
.
. dest_com Comune, time(anno) mkc(cod_prov) gen(cod_com) ignore
Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017
Brenzone sul Garda si chiamava Brenzone fino al 2013
Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018
L'attribuzione del codice numerico sembra andata a buon fine, ma non ci può essere la certezza al 10
> 0%
Usare i dati con attenzione!
```

Se usate Stata 13 questi comuni non verrano codificati con i ripettivi codici ISTAT e dovrete procedere ad una ricodifica manuale del tipo

```
. replace cod_com=1086 if strmatch(Comune, "CIRI*") & cod_com==.
(0 real changes made)
. replace cod_com=4130 if strmatch(Comune, "MONDOV*") & cod_com==.
(0 real changes made)
```

### 7 Modifica di dest\_com.do e dest\_com\_lab.do

dest\_com.do contiene le regole per assegnare alla stringa del nome di ciascun comune il corrispettivo codice numerico, dest\_com\_lab.do invece il label dei valori numerici. Vediamo dove sono posizionati questi 2 files:

```
. sysdir
STATA: C:\Program Files (x86)\Stata15\
BASE: C:\Program Files (x86)\Stata15\ado\base\
SITE: C:\Program Files (x86)\Stata15\ado\site\
PLUS: c:\ado\plus\
PERSONAL: c:\ado\personal\
OLDPLACE: c:\ado\
```

li troverete nella cartella d<br/> contenuta all'interno della cartella indicata alla riga PLUS: del precedente comando. Quindi nel mio caso nella cartella c:\ado\plus\d. Se volete aggiungere o modificare una regola di conversione dovete editare il file dest\_com.do ed intervenire sulle regole di conversione. Per esempio la prima regola è questa:

```
replace '_NV' = 028001 if strmatch('_CLONE', "abano terme")
```

dove 028001 è il codice numerico da assegnare e "abano terme" la stringa da cercare all'interno della variabile  $\_CLONE^1$  che corrisponde alla variabile stringa dei nomi dei comuni. Un esempio un po' più complesso è questo:

replace '\_NV' = 021001 if strmatch('\_CLONE', "aldino\*") | strmatch('\_CLONE', "aldein")

questa riga di codice converte in 021001 tutte le stringhe che iniziano con "aldino" o che corrispondono ad "aldein".

## 8 Variazioni Amministrative

Il comando dest\_com tiene conto delle seguenti variazioni amministrative:

Provincia	Nuovo Comune	Comuni Soppressi	Motivo
Ferrara	Riva del Po	Berra Ro	Fusione
Ferrara	Tresignana	Formignana Tresigallo	Fusione
Parma	Sorbolo Mezzani	Mezzani Sorbolo	Fusione
Como	Solbiate con Cagno	Cagno Solbiate	Fusione
Cremona	Piadena Drizzona	Drizzona Piadena	Fusione
Cremona	Torre de' Picenardi	Ca' d'Andrea Torre de' Picenardi	Incorporazione
Milano	Vermezzo con Zelo	Vermezzo Zelo Surrigone	Fusione
Mantova	Borgocarbonara	Borgofranco sul Po Carbonara di Po	Fusione
Mantova	San Giorgio Bigarello	Bigarello San Giorgio di Mantova	Incorporazione
Pavia	Colli Verdi	Canevino Ruino Valverde	Fusione
Varese	Cadrezzate con Osmate	Cadrezzate Osmate	Fusione
Pesaro-Urbino	Sassocorvaro Auditore	Auditore	Fusione

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Il}$  contenuto della varianile stringa viene convertito in minuscolo

## ${\bf Sassocorvaro}$

Alessandria	Lu e Cuccaro Monferrato	Cuccaro Monferrato Lu	Fusione
Biella	Quaregna Cerreto	Cerreto Castello Quaregna	Fusione
Biella	Valdilana	Mosso Soprana Trivero Valle Mosso	Fusione
Cuneo	Busca	Busca Valmala	Incorporazione
Cuneo	Saluzzo	Castellar Saluzzo	Incorporazione
Cuneo	Santo Stefano Belbo	Camo Santo Stefano Belbo	Incorporazione
Novara	Gattico-Veruno	Gattico Veruno	Fusione
Torino	Val di Chy	Alice Superiore Lugnacco Pecco	Fusione
Torino	Valchiusa	Meugliano Trausella Vico Canavese	Fusione
Verbano-Cusio-Ossola	Valle Cannobina	Cavaglio-Spoccia Cursolo-Orasso Falmenta	Fusione
Vercelli	Alagna Valsesia	Alagna Valsesia Riva Valdobbia	Incorporazione
Lecce	Presicce-Acquarica	Acquarica del Capo Presicce	Fusione
Firenze	Barberino Tavarnelle	Barberino Val d'Elsa Tavarnelle Val di Pesa	Fusione
Trento	Terre d'Adige	Nave San Rocco Zambana	Fusione
Belluno	Borgo Valbelluna	Lentiai Mel Trichiana	Fusione
Treviso	Pieve del Grappa	Crespano del Grappa Paderno del Grappa	Fusione

Vicenza	Colceresa	Mason Vicentino Molvena	Fusione
Vicenza	Lusiana Conco	Conco Lusiana	Fusione
Vicenza	Valbrenta	Campolongo sul Brenta Cismon del Grappa San Nazario Valstagna	Fusione

Provincia	Nuovo Comune	Comuni Soppressi	Motivo
Cosenza	Corigliano-Rossano	Corigliano Calabro Rossano	Fusione
Piacenza	Alta Val Tidone	Caminata Nibbiano Pecorara	Fusione
Udine	Fiumicello Villa Vicentina	Fiumicello Villa Vicentina	Fusione
Udine	Treppo	Ligosullo Treppo Carnico	Fusione
Imola	Montalto Carpasio	Carpasio Montalto Ligure	Fusione
Como	Centro Valle Intelvi	Casasco d'Intelvi Castiglione d'Intelvi San Fedele'Intelvi	Fusione
Lecco	Valvarrone	Introzzo Tremenico Vestreno	Fusione
Lodi	Castelgerundo	Camairago Cavacurta	Fusione
Mantova	Borgo Mantovano	Pieve di Coriano Revere Villa Poma	Fusione
Alessandria	Alluvioni Piovera	Alluvioni Cambiò Piovera	Fusione
Alessandria	Cassano Spinola	Cassano Spinola Gavazzana	Fusione
Vercelli	Alto Sermenza	Rima San Giuseppe	Fusione

#### Rimasco Vercelli Cellio con Breia BreiaFusione Cellio Vercelli Varallo Sabbia Incorporazione Varallo Arezzo Laterina Pergine Valdarno Laterina Fusione Pergine Valdarno Livorno $\operatorname{Rio}$ Rio Marina Fusione Rio nell'Elba Sèn Jan di Fassa Pozza di Fassa Trento Fusione Vigo di Fassa Padova Borgo Veneto Megliadino San Fidenzio Fusione Saletto Santa Margherita d'Adige

A partire dal 2018 il comune di Sappada è passato dalla provincia di Belluno alla provincia di Udine

Barbarano Mossano

Barbarano Vicentino

Mossano

Fusione

## 2017

Vicenza

Provincia	Nuovo Comune	Comuni Soppressi	Motivo
Cosenza	Casali del Manco	Casole Bruzio Pedace Serra Pedace Spezzano Piccolo Trenta	Fusione
Ferrara	Terre del Reno	Mirabello Sant'Agostino	Fusione
Como	Alta Valle Intelvi	Lanzo d'Intelvi Pellio Intelvi Ramponio Verna	Fusione
Como	San Fermo della Battaglia	Cavallasca San Fermo della Battaglia	Incorporazione
Mantova	Sermide e Felonica	Felonica Sermide	Fusione
Macerata	Fiastra	Acquacanina Fiastra	Incorporazione
Macerata	Valfornace	Fiordimonte	Fusione

## Pievebovigliana

Pesaro-Urbino	Colli al Metauro	Montemaggiore al Metauro Saltara Serrungarina	Fusione
Pesaro-Urbino	Terre Roveresche	Barchi Orciano di Pesaro Piagge San Giorgio di Pesaro	Fusione
Biella	Pettinengo	Pettinengo Selve Marcone	Incorporazione
Pistoia	Abetone Cutigliano	Abetone Cutigliano	Fusione
Pistoia	San Marcello Piteglio	Piteglio San Marcello Pistoiese	Fusione
Siena	Montalcino	Montalcino San Giovanni d'Asso	Incorporazione
Vicenza	Val Liona	Grancona San Germano dei Berici	Fusione

Provincia	Nuovo Comune	Comuni Soppressi	Motivo
Bologna	Alto Reno Terme	Granaglione Porretta Terme	Fusione
Parma	Polesine Zibello	Polesine Parmense Zibello	Fusione
Reggio Emilia	Ventasso	Busana Collagna Ligonchio Ramiseto	Fusione
Rimini	Montescudo-Monte Colombo	Monte Colombo Montescudo	Fusione
Brescia	Bienno	Bienno Prestine	Incorporazione
Pavia	Corteolona e Genzone	Corteolona Genzone	Fusione
Biella	Campiglia Cervo	Campiglia Cervo Quittengo San Paolo Cervo	Fusione

Biella	Lessona	Crosa Lessona	Fusione
Verbano-Cusio	-Ossola Borgomezzavalle	Seppiana Viganella	Fusione
Trento	Altavalle	Faver Grauno Grumes Valda	Fusione
Trento	Altopiano della Vigolana	Bosentino Centa San Nicolò Vattaro Vigolo Vattaro	Fusione
Trento	Amblar-Don	Amblar Don	Fusione
Trento	Borgo Chiese	Brione Cimego Condino	Fusione
Trento	Borgo Lares	Bolbeno Zuclo	Fusione
Trento	Castel Ivano	Spera Strigno Villa Agnedo Ivano-Fracena	Fusione
Trento	Cembra Lisignago	Cembra Lisignago	Fusione
Trento	Contà	Cunevo Flavon Terres	Fusione
Trento	Dimaro Folgarida	Dimaro Monclassico	Fusione
Trento	Madruzzo	Calavino Lasino	Fusione
Trento	Pieve di Bono-Prezzo	Pieve di Bono Prezzo	Fusione
Trento	Porte di Rendena	Darè Vigo Rendena Villa Rendena	Fusione
Trento	Premiero San Martino di Castrozza	Fiera di Primiero Siror Tonadico Transacqua	Fusione

Trento	Sella Giudicarie	Bondo Breguzzo Lardaro Roncone	Fusione
Trento	Tre Ville	Montagne Preore Ragoli	Fusione
Trento	Vallelaghi	Padergnone Terlago Vezzano	Fusione
Trento	Ville d'Anaunia	Nanno Tassullo Tuenno	Fusione
Belluno	Alpago	Farra d'Alpago Pieve d'Alpago Puos d'Alpago	Fusione
Belluno	Val di Zoldo	forno di Zoldo Zoldo Alto	Fusione

Il comune di Capaccio ha modificato il nome in Capaccio Paestum

Provincia	Nuovo Comune	Comuni Soppressi	Motivo
Pordenone	Valvasone Arzene	Arzene Valvasone	Fusione
Lecco	La Valletta Brianza	Perego Rovagnate	Fusione
Sondrio	Gordona	Gordona Menarola	Incorporazione
Lucca	Silano Giuncugnano	Giuncugnano Silano	Fusione
Trento	Predaia	Coredo Smarano Taio Tres Vervò	Fusione
Lucca	San Lorenzo Dorsino	Dorsino San Lorenzo in Banale	Fusione
Lucca	Valdaone	Bersone Daone	Fusione

Il comune di Castellinaldo ha modificato il nome in Castellinaldo d'Alba

2014

Provincia	Nuovo Comune	Comuni Soppressi	Motivo
Bologna	Valsamoggia	Bazzano Castello di Serravalle Crespellano Monteveglio Savigno	Fusione
Ferrara	Fiscaglia	Massa Fiscaglia Migliarino Migliaro	Fusione
Parma	Sissa Trecasali	Sissa Trecasali	Fusione
Rimini	Poggio Torriana	Poggio Berni Torriana	Fusione
Udine	Rivignano Teor	Rivignano Teor	Fusione
Bergamo	Sant'Omobono Terme	Sant'Omobono Terme Sant'Omobono Terme	Fusione
Bergamo	Val Brembilla	Brembilla Gerosa	Fusione
Como	Bellagio	Bellagio Civenna	Fusione
Como	Colverde	Drezzo Gironico Parè	Fusione
Como	Tremezzina	Lenno Mezzegra Ossuccio Tremezzo	Fusione
Lecco	Verderio	Verderio Inferiore Verderio Superiore	Fusione
Mantova	Borgo Virgilio	Borgoforte Virgilio	Fusione
Pavia	Cornale e Bastida	Bastida de' Dossi Cornale	Fusione

Varese	Maccagno con Pino e Vaddasca	Maccagno Pino sulla Sponda del Lago Vaddasca	Fusione Maggiore
Ancona	Trecastelli	Castel Colonna Monterado Ripe	Fusione
Pesaro-Urbino	Vallefoglia	Colbordolo Sant'Angelo in Lizzola	Fusione
Arezzo	Castelfranco Piandiscò	Castelfranco di Sopra Pian di Sco	Fusione
Arezzo	Pratovecchio Stia	Pratovecchio Stia	Fusione
Firenze	Figline e Incisa Valdarno	Figline Valdarno Incisa in Val d'Arno	Fusione
Firenze	Scarperia e San Piero	San Piero a Sieve Scarperia	Fusione
Lucca	Fabbriche di Vergemoli	Fabbriche di Vallico Vergemoli	Fusione
Pisa	Casciana Terme Lari	Casciana Terme Lari	Fusione
Pisa	Crespina Lorenzana	Crespina Lorenzana	Fusione
Belluno	Longarone	Castellavazzo Longarone	Fusione

Il comune di Brenzone cambia la sua denominazione in Brenzone sul Garda.

## 9 Importanti note finali

Quando un comune cambia la sua denominazione ma non il suo codice Istat è impossibile tenere entrambe le denominazioni. La scelta è quella di privilegiare sempre la denominazione più recente. In questa sezione cerco di tenere traccia di questi casi e vi mostro anche come recuperare la vecchia denominazione.

- Brenzone sul Garda si chiamava Brenzone fino al 2013
- Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
- Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
- Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
- San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018

• Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017

Per modificare la label di un comune dovete fare così:

label define labname # "newname", modify

Per esempio per modificare la label di San Giorgio Bigarello nel caso in cui il label della variabile sia cod\_com:

. label define cod\_com 20057 "San Giorgio di Mantova", modify

## 10 Help del comando

### <u>Version</u>

3.3 January 2019

#### Description

dest\_com converte i nomi dei comuni italiani nel rispettivo codice numerico ISTAT.

### **Syntax**

dest\_com varname [if] [in] , generate(varname) time(varname) [ mkc(varname) ignore onlylab
 gprov(varname) gregio(name) macro3(name) macro5(name) gnuts3(name) gnuts2(name)
 gnuts1(name) ]

dove varname è la variabili stringa con i nomi dei comuni.

<pre>generate(varname)</pre>	crea la variabile numerica <b>varname</b> con il codice ISTAT del comune. Se non specificato verrà creata di default la variabile <b>cod_com</b> .			
mkc(varname)	variabile numerica con i codici ISTAT delle provincie. Serve per risolvere i casi di omonimia (vedi Remarks).			
ignore	<pre>dest_com esegue due controlli. Il primo controlla che tutte le stringhe di varname siano riconosciute e quindi convertite in codice numerico, il secondo controllo verifica che tutti i codici numerici generati abbiano una label. Se uno dei due controlli non è verificato, l'esecuzione del comando viene interrota e nessuna conversione viene eseguita. Specificando l'opzione ignore, dest_com viene eseguito anche se uno dei controlli non viene superato.</pre>			
onlylab	questa opzione serve se la variabile è già numerica e l'operazione da compiere è solo il label dei suoi valori.			
time(varname)	alcuni comuni a partire dal 2016 hanno mantenuto lo stesso nome ma hanno cambiato il codice istat a seguito di unione con un altro/i comune/i. Per assegnare il codice ISTAT corretto è necessario specificare la variabile con l'anno a cui si riferiscono i dati. Vedi Remarks per ulteriori chiarimenti. Se questa variabile non viene specificata, di default si assume che l'anno di riferimento sia il 2015.			
<pre>gprov(varname)</pre>	genera una variabile con i codici ISTAT delle province.			
<pre>gregio(varname)</pre>	genera una variabile con i codici ISTAT delle regioni.			
macro3(varname)	genera una variabile con l'appartenenza a 3 macro regioni (Nord, Centro, Sud e Isole).			
macro5(varname)	genera una variabile con l'appartenenza a 5 macro regioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).			
<pre>gnuts3(varname)</pre>	genera una variabile (stringa) con i codici NUTS3 2010.			
<pre>gnuts2(varname)</pre>	genera una variabile (stringa) con i codici NUTS2 2010.			
<pre>gnuts1(varname)</pre>	genera una variabile (stringa) con i codici NUTS1 2010.			

### **Examples**

```
codifica la variabile stringa comune nella variabile numerica com_num:
```

. dest\_com comune, gen(com\_num)

come la precedente, ma i casi di omonimia vengono risolti con l'ausilio della variabile  ${\tt prov\_num}$ :

. dest\_com comune, gen(com\_num) mkc(prov\_num)

### Saved results

Nessun risultato salvato

#### Remarks

Esistono comuni con uguale denominazione presenti in provincie diverse. Per risolvere questi  $casi \ deve \ esistere \ una \ variabile \ con \ il \ codice \ della \ provincia \ e \ questa \ deve \ essere \ indicata$ nell'opzione mkc(varname). Se mkc(varname) non viene specificata viene assegnato il codice di

Questi sono i casi di omonimia:

Queen come i caei ai emenimia.			
			default
Brione	Brescia (17030)	Trento (22028)	17030
Calliano	Asti (5014)	Trento (22035)	5014
Castro	Bergamo (16065)	Lecce (75096)	16065
Livio	Como (13130)	Trento (22106)	13130
Peglio	Como (13178)	Pesaro Urbino (41041)	13178
Samone	Torino (1235)	Trento (22165)	1235
Valverde	Pavia (18170)	Catania (87052)	18170
San Teodoro	Messina (83090)	Olbia Tempio (104023)	83090

A partire dal 2016 alcuni comuni hanno mantenuto lo stesso nome ma hanno cambiato il codice istat a seguito di unione con un altro/i comune/i.

Questi sono i casi: Campiglia Cervo ha codice 96011 fino al 2015, assume codice 96086 a partire dal 2016. Lessona ha codice 96029 fino al 2015, assume codice 96085 a partire dal 2016.

References
ISTAT Pagina di riferimento

### Author

Nicola Tommasi Centro Interdipartimentale di Documentazione Economica (C.I.D.E.) University of Verona, Italy nicola.tommasi@univr.it

Help: dest\_prov