

# Uso di `dest_com`

NICOLA TOMMASI

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA



3 giugno 2021

© Copyright by Nicola Tommasi

Without written permission of the promoters and the authors it is forbidden to reproduce or adapt in any form or by any means any part of this publication. Requests for obtaining the right to reproduce or utilize parts of this publication should be addressed to [nicola.tommasi@univr.it](mailto:nicola.tommasi@univr.it) or [nicola.tommasi@gmail.com](mailto:nicola.tommasi@gmail.com).

Materiale reperibile su GitHub [https://github.com/NicolaTommasi8/dest\\_com](https://github.com/NicolaTommasi8/dest_com).

Documento redatto in  $\text{\LaTeX}$  2 $\epsilon$ .

Documento prodotto con Stata usando il pacchetto `texdoc`<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Jann, Ben (2016). Creating LaTeX documents from within Stata using `texdoc`. The Stata Journal 16(2): 245-263. Qui il sito web: <http://repec.sowi.unibe.ch/stata/texdoc/>

# Indice

1	Introduzione	2
2	Installazione	2
3	Duplicazioni nei nomi dei comuni	2
4	I Dati	3
5	Uso di <code>dest_com</code>	4
6	Esempio con dati non in formato utf-8	6
7	Modifica di <code>dest_com.do</code> e <code>dest_com_lab.do</code>	7
8	Variazioni Amministrative	8
9	Importanti note finali	17
10	Help del comando	17
11	History	19

## Sommario

`dest.com` converte una variabile stringa con i nomi dei comuni italiani in una variabile numerica con i corrispettivi codici ISTAT. Inoltre può creare anche la variabile numerica della regione e le variabili stringa dei codici NUTS3, NUTS2 e NUTS1 (versione 2010).

# 1 Introduzione

In questo documento mostrerò il funzionamento del comando `dest_com` con le sue varie opzioni. Per fare questo userò i dati più recenti forniti da ISTAT a questo [indirizzo](#). I dati sono presenti in fondo alla pagina, io ho usato questi. Il presente documento è stato redatto con il pacchetto `texdoc` di Ben Jann; potete trovarlo [qui](#). Variabili stringa con i nomi dei comuni italiani (o delle provincie) andrebbero sempre convertiti nei rispettivi codici numerici ISTAT. Non sempre nei database esiste anche la variabile numerica e allora in questi casi cosa fare? Serve un tedioso lavoro di conversione; ma perché farlo? Sostanzialmente per tre motivi:

- perché le variabili numeriche sono più efficienti delle variabili stringa.
- perché semplifica certe operazioni  
(prendere tutti i comuni di Verona: `keep if inrange(cod_com,23001,23999)`).
- perché consente di fare dei merge che altrimenti con variabili stringa sarebbero alquanto problematici.

# 2 Installazione

Dalla command bar di Stata digitate:

```
. net from https://raw.githubusercontent.com/NicolaTommasi8/dest_com/master/

https://raw.githubusercontent.com/NicolaTommasi8/dest_com/master/
(no title)

PACKAGES you could -net describe-:
dest_com      Comando per convertire i nomi dei comuni italiani nel rispettivo codice
               ISTAT.
```

quindi cliccate su `dest_com` e alla pagina successiva su (click here to install). Questa operazione installerà sul vostro PC quattro files:

- `dest_com.ado`
- `dest_com.do`
- `dest_com.lab.ado`
- `dest_com.sthlp`

Mostrerò più avanti in particolare la funzione dei files `dest_com.do` e `dest_com_lab.do` che in caso di necessità potrebbero anche essere modificati per esigenze personali. Il comando richiede Stata dalla versione 13 o successive, ma è caldamente consigliata almeno la versione 14 dato che viene usata la funzione `ustrfrom()` per consentire l'uso di dataset in codifica non UTF-8. In caso di utilizzo di Stata 13 alcuni comuni potrebbero non essere riconosciuti e per questi si renderà necessaria una codifica manuale.

# 3 Duplicazioni nei nomi dei comuni

Esistono comuni con uguale denominazione presenti in provincie diverse. In questi casi per assegnare il codice numerico corretto è indispensabile avere anche l'informazione relativa alla provincia da specificare

Tabella 1: Lista comuni omonimi

Comune	Provincia 1	Provincia 2	Default
<b>Brione</b>	Brescia (17030)	Trento (22028)	17030
<b>Calliano</b>	Asti (5014)	Trento (22035)	5014
<b>Castro</b>	Bergamo (16065)	Lecce (75096)	16065
<b>Livio</b>	Como (13130)	Trento (22106)	13130
<b>Peglio</b>	Como (13178)	Pesaro Urbino (41041)	13178
<b>Samone</b>	Torino (1235)	Trento (22165)	1235
<b>Valverde</b>	Pavia (18170)	Catania (87052)	18170
<b>San Teodoro</b>	Messina (83090)	Olbia Tempio (104023)	83090

nell'opzione `mkc(varname)`. Se non è presente l'informazione relativa alla provincia, viene assegnato un valore di default secondo lo schema della tabella seguente:

Un caso particolare è il comune di Corvara. Esiste il comune di Corvara in Badia (21026) che può anche essere chiamato solo Corvara. In questi casi va in conflitto con l'omonimo comune di Corvara in provincia di Pescara (68016). Se il comando trova scritto solo Corvara lo considera come il comune in provincia di Pescara, se è presente l'opzione `mkc(varname)` ha l'informazione necessaria per assegnare il codice comune correttamente.

## 4 I Dati

Come esempio dimostrativo carico i dati relativi ai nomi e ai codici dei comuni italiani presenti nel file scaricato da ISTAT. Ho scelto di usare nomi maiuscoli per queste variabili in modo da distinguerle da quelle che creerò in minuscolo con il comando `dest.com`.

```
. import excel using Elenco-codici-statistici-e-denominazioni-al-01_07_2016.xls, ///
> firstrow case(upper) clear
(25 vars, 8,016 obs)
```

Ecco che variabili sono state caricate

```
. desc, fullnames
```

Contains data				
Observations:		8,016		
Variables:		25		

---

Variable name	Storage type	Display format	Value label	Variable label
CODICEREGIONE	str2	%9s		Codice Regione
CODICECITT[U+FFFD]x80METROPOLITANA	str3	%9s		Codice Città Metropolitana
CODICEPROVINCIA1	str3	%9s		Codice Provincia (1)
PROGRESSIVODELCOMUNE2	str3	%9s		Progressivo del Comune (2)
CODICECOMUNEFORATOALFANUMERI	str6	%9s		Codice Comune formato alfanumerico
DENOMINAZIONEINITALIANO	str34	%34s		Denominazione in italiano
DENOMINAZIONEINTEDESCO	str36	%36s		Denominazione in tedesco
CODICERIPARTIZIONEGEOGRAFICA	byte	%10.0g		Codice Ripartizione Geografica
RIPARTIZIONEGEOGRAFICA	str10	%10s		Ripartizione geografica
DENOMINAZIONEREGIONE				

str29	%29s	Denominazione regione
DENOMINAZIONECITT[U+FFFD]x80METROPOLITAN		
str7	%9s	Denominazione Città metropolitana
DENOMINAZIONEPROVINCIA		
str29	%29s	Denominazione provincia
FLAGCOMUNECAPOLUOGODIPROVINC		
byte	%10.0g	Flag Comune capoluogo di provincia
SIGLAAUTOMOBILISTICA		
str2	%9s	Sigla automobilistica
CODICECOMUNEFORMATONUMERICO		
long	%10.0g	Codice Comune formato numerico
CODICECOMUNENUMERICOCN107P		
long	%10.0g	Codice Comune numerico con 107 province (dal 2006 al 2009)
CODICECOMUNENUMERICOCN103P		
long	%10.0g	Codice Comune numerico con 103 province (dal 1995 al 2005)
CODICECATASTALEDELCOMUNE		
str4	%9s	Codice Catastale del comune
POPOLAZIONELEGALE201109102		
long	%10.0g	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)
CODICENUTS12010	str3 %9s	Codice NUTS1 2010
CODICENUTS220103		
str4	%9s	Codice NUTS2 2010 (3)
CODICENUTS32010	str5 %9s	Codice NUTS3 2010
CODICENUTS12006	str3 %9s	Codice NUTS1 2006
CODICENUTS220063		
str4	%9s	Codice NUTS2 2006 (3)
CODICENUTS32006	str5 %9s	Codice NUTS3 2006

Sorted by:

Note: Dataset has changed since last saved.

Ora cancello quelle superflue

```
. drop CODICECITT[U+FFFD]x80METROPOLITANA PROGRESSIVODELCOMUNE2 CODICECOMUNEFORMATOALFANUMERI ///
> CODICERIPARTIZIONE GEOGRAFICA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DENOMINAZIONE REGIONE ///
> DENOMINAZIONECITT[U+FFFD]x80METROPOLITAN FLAGCOMUNECAPOLUOGODIPROVINC ///
> CODICECATASTALEDELCOMUNE POPOLAZIONELEGALE201109102 ///
> CODICENUTS12006 CODICENUTS220063 CODICENUTS32006
```

e rinomino quelle di interesse

```
. rename (CODICEREGIONE CODICEPROVINCIA1 DENOMINAZIONEINITALIANO DENOMINAZIONEINTEDESCO ///
> DENOMINAZIONEPROVINCIA SIGLAAUTOMOBILISTICA CODICECOMUNEFORMATONUMERICO ///
> CODICECOMUNENUMERICOCN107P CODICECOMUNENUMERICOCN103P CODICENUTS12010 ///
> CODICENUTS220103 CODICENUTS32010) ///
> (COD_REGIO COD_PROV DENOM_ITA DENOM_TED DENOM_PROV TARGA COD_COM ///
> COD_COM107 COD_COM103 NUTS1 NUTS2 NUTS3)
```

Ora pulisco le osservazioni missing caricate dal file excel e converto in numeriche le variabili COD\_PROV e COD\_REGIO che vengono lette come stringa

```
. drop if COD_PROV==" "
(18 observations deleted)
. destring COD_PROV COD_REGIO, replace
COD_PROV: all characters numeric; replaced as int
COD_REGIO: all characters numeric; replaced as byte
```

## 5 Uso di dest\_com

Adesso supponiamo di avere la variabile DENOM\_ITA con la denominazione dei comuni italiani e di volerla trasformare in una variabile numerica con i codici numerici ufficiali ISTAT. L'opzione `time(varname)` è obbligatoria per cui prima creo la variabile `anno` con valore 2016

```
. gen anno=2016
. dest_com DENOM_ITA, time(anno) mkc(COD_PROV) gen(cod_com)
Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017
Brenzzone sul Garda si chiamava Brenzzone fino al 2013
Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018
L'attribuzione del codice numerico sembra andata a buon fine, ma non ci può essere la certezza al 10
> 0%
Usare i dati con attenzione!
```

a questo punto verifichiamo che la variabile `cod_com` corrisponda alla variabile `COD_COM`

```
. assert cod_com==COD_COM
```

Ok, le due variabili coincidono. Vediamo cosa succede se cambiamo l'anno di riferimento al 2014:

```
. replace anno=2014
(7,998 real changes made)
. dest_com DENOM_ITA, time(anno) mkc(COD_PROV) gen(cod_com2014)
Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017
Brenzzone sul Garda si chiamava Brenzzone fino al 2013
Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018
L'attribuzione del codice numerico sembra andata a buon fine, ma non ci può essere la certezza al 10
> 0%
Usare i dati con attenzione!
. compare cod_com cod_com2014
```

	Count	Minimum	Difference Average	Maximum
cod_com=cod_~2014	7996			
cod_com>cod_~2014	2	56	65.5	75
Jointly defined	7998	0	.0163791	75
Total	7998			

ci sono 2 comuni con codice diverso:

```
. list DENOM_ITA TARGA COD_PROV cod_com cod_com2 if cod_com!=cod_com2, nolab noobs
```

DENOM_ITA	TARGA	COD_PROV	cod_com	cod_~2014
Lessona	BI	96	96085	96029
Campiglia Cervo	BI	96	96086	96011

```
. drop cod_com2 cod_com
. replace anno=2016
(7,998 real changes made)
```

che corrispondono a due comuni che hanno cambiato codice ISTAT nel 2016 (vedi capitolo finale). Adesso aggiungiamo le opzioni per creare il codice numerico delle provincie (`gprov`), delle regioni (`gregio`) e i codici alfanumerici `nuts3` (`gnuts3`), `nuts2` (`gnuts2`) e `nuts1` (`gnuts1`).

```
. dest_com DENOM_ITA, time(anno) mkc(COD_PROV) gen(cod_com) gprov(cod_prov) gregio(cod_regio) ///
> gnuts3(nuts3) gnuts2(nuts2) gnuts1(nuts1)
Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017
Brenzzone sul Garda si chiamava Brenzzone fino al 2013
Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
```



San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018  
 L'attribuzione del codice numerico sembra andata a buon fine, ma non ci può essere la certezza al 100%  
 Usare i dati con attenzione!

e come fatto in precedenza verifichiamo la correttezza della conversione

```
. compare cod_prov COD_PROV
```

	Count	Minimum	Difference Average	Maximum
cod_prov=COD_PROV	7998			
Jointly defined	7998	0	0	0
Total	7998			

```
. compare cod_regio COD_REGIO
```

	Count	Minimum	Difference Average	Maximum
cod_regio=COD_REGIO	7998			
Jointly defined	7998	0	0	0
Total	7998			

```
. compare nuts3 NUTS3
```

	count
nuts3=NUTS3	7998
Jointly defined	7998
Total	7998

```
. compare nuts2 NUTS2
```

	count
nuts2=NUTS2	7998
Jointly defined	7998
Total	7998

```
. compare nuts1 NUTS1
```

	count
nuts1=NUTS1	7998
Jointly defined	7998
Total	7998

## 6 Esempio con dati non in formato utf-8

Se avete dei dati con codifica diversa da utf-8, può succedere questo:

```
. clear
. unicode analyze test_noutf.dta
File summary (before starting):
  1 file(s) specified
  1 file(s) to be examined ...

File test_noutf.dta (Stata dataset)
  3 str# variables need translation
```

---

**File needs translation.** Use **unicode translate** on this file.

File test\_noutf.dta needs translation

```

File summary:
    1 file(s) need translation

.
. use test_noutf.dta, clear
. desc, short
Contains data from test_noutf.dta
Observations:      8,054
Variables:         3
Sorted by:
3 Dec 2016 16:53

```

Infatti le lettere accentate non vengono riconosciute e rappresentate con dei caratteri "strani"

```

. list Comune in 7

```

	Comune
7.	CIRI[U+FFFD]

```

. list Comune in 34

```

	Comune
34.	MONDOV[U+FFFD]

Se usate Stata 14 (o successivo) non avrete problemi

```

. gen anno=2014
. dest_prov Provincia

.
. dest_com Comune, time(anno) mkc(cod_prov) gen(cod_com) ignore
Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017
Brenzone sul Garda si chiamava Brenzone fino al 2013
Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018
L'attribuzione del codice numerico sembra andata a buon fine, ma non ci può essere la certezza al 10
> 0%
Usare i dati con attenzione!

```

Se usate Stata 13 questi comuni non verranno codificati con i ripetitivi codici ISTAT e dovrete procedere ad una ricodifica manuale del tipo

```

. replace cod_com=1086 if strmatch(Comune,"CIRI*") & cod_com==.
(0 real changes made)
. replace cod_com=4130 if strmatch(Comune,"MONDOV*") & cod_com==.
(0 real changes made)

```

## 7 Modifica di dest\_com.do e dest\_com\_lab.do

dest\_com.do contiene le regole per assegnare alla stringa del nome di ciascun comune il corrispettivo codice numerico, dest\_com\_lab.do invece il label dei valori numerici. Vediamo dove sono posizionati questi 2 files:

```

. sysdir
STATA: C:\Program Files\Stata17\
BASE: C:\Program Files\Stata17\ado\base\
SITE: C:\Program Files\Stata17\ado\site\
PLUS: c:\ado\plus\
PERSONAL: c:\ado\personal\
OLDPLACE: c:\ado\

```

li troverete nella cartella d contenuta all'interno della cartella indicata alla riga PLUS: del precedente comando. Quindi nel mio caso nella cartella c:\ado\plus\d. Se volete aggiungere o modificare una regola di conversione dovete editare il file `dest_com.do` ed intervenire sulle regole di conversione. Per esempio la prima regola è questa:

```
replace '_NV' = 028001 if strmatch('_CLONE',"abano terme")
```

dove 028001 è il codice numerico da assegnare e "abano terme" la stringa da cercare all'interno della variabile `_CLONE`<sup>2</sup> che corrisponde alla variabile stringa dei nomi dei comuni. Un esempio un po' più complesso è questo:

```
replace '_NV' = 021001 if strmatch('_CLONE',"aldino*") | strmatch('_CLONE',"aldein")
```

questa riga di codice converte in 021001 tutte le stringhe che iniziano con "aldino" o che corrispondono ad "aldein".

## 8 Variazioni Amministrative

Il comando `dest_com` tiene conto delle seguenti variazioni amministrative:

### 2021

Provincia	Nuovo Comune o Comune Incorporante	Comuni Originari	Motivo
Trapani	Misiliscemi	Trapani	Scorporo

### 2020

Provincia	Nuovo Comune o Comune Incorporante	Comuni Originari	Motivo
Lecco	Bellano	Bellano Vendrogno	Fusione
Pesaro	Pesaro	Pesaro Monteciccardo	Fusione
Trento	Borgo d'Anania	Castelfondo Fondo Malosco	Istituzione
Trento	Novella	Brez Cagnò Cloz Revò Romallo	Istituzione
Trento	San Michele all'Adige	Faedo San Michele all'Adige	Fusione
Trento	Ville di Fiemme	Carano Daiano	Istituzione

<sup>2</sup>Il contenuto della variabile stringa viene convertito in minuscolo

2019

Provincia	Nuovo Comune o Comune Incorporante	Comuni Originari	Motivo
Ferrara	Riva del Po	Berra Ro	Fusione
Ferrara	Tresignana	Formignana Tresigallo	Fusione
Parma	Sorbolo Mezzani	Mezzani Sorbolo	Fusione
Como	Solbiate con Cagno	Cagno Solbiate	Fusione
Cremona	Piadena Drizzona	Drizzona Piadena	Fusione
Cremona	Torre de' Picenardi	Ca' d'Andrea Torre de' Picenardi	Incorporazione
Milano	Vermezzo con Zelo	Vermezzo Zelo Surrigone	Fusione
Mantova	Borgocarbonara	Borgofranco sul Po Carbonara di Po	Fusione
Mantova	San Giorgio Bigarello	Bigarello San Giorgio di Mantova	Incorporazione
Pavia	Colli Verdi	Canevino Ruino Valverde	Fusione
Varese	Cadrezzate con Osmate	Cadrezzate Osmate	Fusione
Pesaro-Urbino	Sassocorvaro Auditore	Auditore Sassocorvaro	Fusione
Alessandria	Lu e Cuccaro Monferrato	Cuccaro Monferrato Lu	Fusione
Biella	Quaregna Cerreto	Cerreto Castello Quaregna	Fusione
Biella	Valdilana	Mosso Soprana Trivero Valle Mosso	Fusione
Cuneo	Busca	Busca Valmala	Incorporazione
Cuneo	Saluzzo	Castellar Saluzzo	Incorporazione

Cuneo	Santo Stefano Belbo	Camo Santo Stefano Belbo	Incorporazione
Novara	Gattico-Veruno	Gattico Veruno	Fusione
Torino	Val di Chy	Alice Superiore Lugnacco Pecco	Fusione
Torino	Valchiusa	Meugliano Trausella Vico Canavese	Fusione
Verbano-Cusio-Ossola	Valle Cannobina	Cavaglio-Spocchia Cursolo-Orasso Falmenta	Fusione
Vercelli	Alagna Valsesia	Alagna Valsesia Riva Valdobbia	Incorporazione
Lecce	Presicce-Acquarica	Acquarica del Capo Presicce	Fusione
Firenze	Barberino Tavarnelle	Barberino Val d'Elsa Tavarnelle Val di Pesa	Fusione
Trento	Terre d'Adige	Nave San Rocco Zambana	Fusione
Belluno	Borgo Valbelluna	Lentiai Mel Trichiana	Fusione
Treviso	Pieve del Grappa	Crespano del Grappa Paderno del Grappa	Fusione
Vicenza	Colceresa	Mason Vicentino Molvena	Fusione
Vicenza	Lusiana Conco	Conco Lusiana	Fusione
Vicenza	Valbrenta	Campolongo sul Brenta Cismon del Grappa San Nazario Valstagna	Fusione

## 2018

Provincia	Nuovo Comune o Comune Incorporante	Comuni Originari	Motivo
Cosenza	Corigliano-Rossano	Corigliano Calabro Rossano	Fusione
Piacenza	Alta Val Tidone	Caminata Nibbiano	Fusione

		Pecorara	
Udine	Fiumicello Villa Vicentina	Fiumicello Villa Vicentina	Fusione
Udine	Treppo	Ligosullo Treppo Carnico	Fusione
Imola	Montalto Carpasio	Carpasio Montalto Ligure	Fusione
Como	Centro Valle Intelvi	Casasco d'Intelvi Castiglione d'Intelvi San Fedele'Intelvi	Fusione
Lecco	Valvarrone	Introzzo Tremenico Vestreno	Fusione
Lodi	Castelgerundo	Camairago Cavacurta	Fusione
Mantova	Borgo Mantovano	Pieve di Coriano Revere Villa Poma	Fusione
Alessandria	Alluvioni Piovera	Alluvioni Cambiò Piovera	Fusione
Alessandria	Cassano Spinola	Cassano Spinola Gavazzana	Fusione
Vercelli	Alto Sermenza	Rima San Giuseppe Rimasco	Fusione
Vercelli	Cellio con Breia	Breia Cellio	Fusione
Vercelli	Varallo	Sabbia Varallo	Incorporazione
Arezzo	Laterina Pergine Valdarno	Laterina Pergine Valdarno	Fusione
Livorno	Rio	Rio Marina Rio nell'Elba	Fusione
Trento	Sèn Jan di Fassa	Pozza di Fassa Vigo di Fassa	Fusione
Padova	Borgo Veneto	Megliadino San Fidenzio Saletto Santa Margherita d'Adige	Fusione
Vicenza	Barbarano Mossano	Barbarano Vicentino Mossano	Fusione

A partire dal 2018 il comune di Sappada è passato dalla provincia di Belluno alla provincia di Udine

**2017**

<b>Provincia</b>	<b>Nuovo Comune o Co- mune Incorporante</b>	<b>Comuni Originari</b>	<b>Motivo</b>
Cosenza	Casali del Manco	Casole Bruzio Pedace Serra Pedace Spezzano Piccolo Trenta	Fusione
Ferrara	Terre del Reno	Mirabello Sant'Agostino	Fusione
Como	Alta Valle Intelvi	Lanzo d'Intelvi Pellio Intelvi Ramponio Verna	Fusione
Como	San Fermo della Battaglia	Cavallasca San Fermo della Battaglia	Incorporazione
Mantova	Sermide e Felonica	Felonica Sermide	Fusione
Macerata	Fiastra	Acquacanina Fiastra	Incorporazione
Macerata	Valfornace	Fiordimonte Pievebovigliana	Fusione
Pesaro-Urbino	Colli al Metauro	Montemaggiore al Metauro Saltara Serrungarina	Fusione
Pesaro-Urbino	Terre Roveresche	Barchi Orciano di Pesaro Piagge San Giorgio di Pesaro	Fusione
Biella	Pettinengo	Pettinengo Selve Marcone	Incorporazione
Pistoia	Abetone Cutigliano	Abetone Cutigliano	Fusione
Pistoia	San Marcello Piteglio	Piteglio San Marcello Pistoiese	Fusione
Siena	Montalcino	Montalcino San Giovanni d'Asso	Incorporazione
Vicenza	Val Lione	Grancona San Germano dei Berici	Fusione

**2016**

--	--	--	--

<b>Provincia</b>	<b>Nuovo Comune o Co- mune Incorporante</b>	<b>Comuni Originari</b>	<b>Motivo</b>
Bologna	Alto Reno Terme	Granaglione Porretta Terme	Fusione
Parma	Polesine Zibello	Polesine Parmense Zibello	Fusione
Reggio Emilia	Ventasso	Busana Collagna Ligonchio Ramiseto	Fusione
Rimini	Montescudo-Monte Colombo	Monte Colombo  Montescudo	Fusione
Brescia	Bienno	Bienno Prestine	Incorporazione
Pavia	Corteolona e Genzone	Corteolona Genzone	Fusione
Biella	Campiglia Cervo	Campiglia Cervo Quittengo San Paolo Cervo	Fusione
Biella	Lessona	Crosa Lessona	Fusione
Verbano-Cusio- Ossola	Borgomezzavalle	Seppiana  Viganella	Fusione
Trento	Altavalle	Faver Grauno Grumes Valda	Fusione
Trento	Altopiano della Vigolana	Bosentino Centa San Nicolò Vattaro Vigolo Vattaro	Fusione
Trento	Amblar-Don	Amblar Don	Fusione
Trento	Borgo Chiese	Brione Cimego Condino	Fusione
Trento	Borgo Lares	Bolbeno Zuclo	Fusione
Trento	Castel Ivano	Spera Strigno Villa Agnedo Ivano-Fracena	Fusione
Trento	Cembra Lisignago	Cembra	Fusione



		Lisignago	
Trento	Contà	Cunevo Flavon Terres	Fusione
Trento	Dimaro Folgarida	Dimaro Monclassico	Fusione
Trento	Madruzzo	Calavino Lasino	Fusione
Trento	Pieve di Bono-Prezzo	Pieve di Bono Prezzo	Fusione
Trento	Porte di Rendena	Darè Vigo Rendena Villa Rendena	Fusione
Trento	Premiero San Martino di Castrozza	Fiera di Primiero Siror Tonadico Transacqua	Fusione
Trento	Sella Giudicarie	Bondo Breguzzo Lardaro Roncone	Fusione
Trento	Tre Ville	Montagne Preore Ragoli	Fusione
Trento	Vallelaghi	Padergnone Terlago Vezzano	Fusione
Trento	Ville d'Anaunia	Nanno Tassullo Tuenno	Fusione
Belluno	Alpago	Farra d'Alpago Pieve d'Alpago Puos d'Alpago	Fusione
Belluno	Val di Zoldo	forno di Zoldo Zoldo Alto	Fusione

Il comune di Capaccio ha modificato il nome in Capaccio Paestum

## 2015

Provincia	Nuovo Comune o Co- mune Incorporante	Comuni Originari	Motivo
Pordenone	Valvasone Arzene	Arzene Valvasone	Fusione

Lecco	La Valletta Brianza	Perego Rovagnate	Fusione
Sondrio	Gordona	Gordona Menarola	Incorporazione
Lucca	Silano Giuncugnano	Giuncugnano Silano	Fusione
Trento	Predaia	Coredo Smarano Taio Tres Vervò	Fusione
Lucca	San Lorenzo Dorsino	Dorsino San Lorenzo in Banale	Fusione
Lucca	Valdaone	Bersone Daone Praso	Fusione

Il comune di Castellinaldo ha modificato il nome in Castellinaldo d'Alba

## 2014

Provincia	Nuovo Comune o Co- mune Incorporante	Comuni Originari	Motivo
Bologna	Valsamoggia	Bazzano Castello di Serravalle Crespellano Monteveglia Savigno	Fusione
Ferrara	Fiscaglia	Massa Fiscaglia Migliarino Migliaro	Fusione
Parma	Sissa Trecasali	Sissa Trecasali	Fusione
Rimini	Poggio Torriana	Poggio Berni Torriana	Fusione
Udine	Rivignano Teor	Rivignano Teor	Fusione
Bergamo	Sant'Omobono Terme	Sant'Omobono Terme Valsecca	Fusione
Bergamo	Val Brembilla	Brembilla Gerosa	Fusione
Como	Bellagio	Bellagio Civenna	Fusione
Como	Colverde	Drezzo	Fusione

		Gironico Parè	
Como	Tremezzina	Lenno Mezzegra Ossuccio Tremezzo	Fusione
Lecco	Verderio	Verderio Inferiore Verderio Superiore	Fusione
Mantova	Borgo Virgilio	Borgoforte Virgilio	Fusione
Pavia	Cornale e Bastida	Bastida de' Dossi Cornale	Fusione
Varese	Maccagno con Pino e Vaddasca	Maccagno Pino sulla Sponda del Lago Maggiore Vaddasca	Fusione
Ancona	Trecastelli	Castel Colonna Monterado Ripe	Fusione
Pesaro-Urbino	Vallefoglia	Colbordolo Sant'Angelo in Lizzola	Fusione
Arezzo	Castelfranco Piandiscò	Castelfranco di Sopra Pian di Sco	Fusione
Arezzo	Pratovecchio Stia	Pratovecchio Stia	Fusione
Firenze	Figline e Incisa Valdarno	Figline Valdarno Incisa in Val d'Arno	Fusione
Firenze	Scarperia e San Piero	San Piero a Sieve Scarperia	Fusione
Lucca	Fabbriche di Vergemoli	Fabbriche di Vallico Vergemoli	Fusione
Pisa	Casciana Terme Lari	Casciana Terme Lari	Fusione
Pisa	Crespina Lorenzana	Crespina Lorenzana	Fusione
Belluno	Longarone	Castellavazzo Longarone	Fusione

Il comune di Brenzone cambia la sua denominazione in Brenzone sul Garda.

## 9 Importanti note finali

Quando un comune cambia la sua denominazione ma non il suo codice Istat è impossibile tenere entrambe le denominazioni. La scelta è quella di privilegiare sempre la denominazione più recente. In questa sezione cerco di tenere traccia di questi casi e vi mostro anche come recuperare la vecchia denominazione.

- Brenzone sul Garda si chiamava Brenzone fino al 2013
- Capaccio Paestum si chiamava Capaccio fino a metà 2016
- Castellinaldo d'Alba si chiamava Castellinaldo fino al 2014
- Luni si chiamava Ortonovo fino ad aprile 2017
- San Giorgio Bigarello si chiamava San Giorgio di Mantova fino al 2018
- Sermide e Felonica si chiamava Sermide fino a marzo 2017

Per modificare la label di un comune dovete fare così:

label define *labname* # "*newname*", modify

Per esempio per modificare la label di San Giorgio Bigarello nel caso in cui il label della variabile sia `cod_com`:

```
. label define cod_com 20057 "San Giorgio di Mantova", modify
```

## 10 Help del comando

```
. type C:\ado\plus\d\dest_com.sthlp  
help dest_com
```

### Version

3.3 January 2019

### Description

**dest\_com** converte i nomi dei comuni italiani nel rispettivo codice numerico ISTAT.

### Syntax

```
dest_com varname [if] [in] , time(varname) [ generate(varname) mkc(varname) ignore onlylab  
 gprov(varname) gregio(name) macro3(name) macro5(name) gnuts3(name) gnuts2(name)  
 gnuts1(name) ]
```

dove varname è la variabili stringa con i nomi dei comuni.

options	Description
---------	-------------

<b>generate</b> (varname)	crea la variabile numerica <b>varname</b> con il codice ISTAT del comune. Se non specificato verrà creata di default la variabile <b>cod_com</b> .
<b>mkc</b> (varname)	variabile numerica con i codici ISTAT delle provincie. Serve per risolvere i casi di omonimia (vedi Remarks).
<b>ignore</b>	<b>dest_com</b> esegue due controlli. Il primo controlla che tutte le stringhe di varname siano riconosciute e quindi convertite in codice numerico, il secondo controllo verifica che tutti i codici numerici generati abbiano una label. Se uno dei due controlli non è verificato, l'esecuzione del comando viene interrotta e nessuna conversione viene eseguita. Specificando l'opzione <b>ignore</b> , <b>dest_com</b> viene eseguito anche se uno dei controlli non viene superato.
<b>onlylab</b>	questa opzione serve se la variabile è già numerica e l'operazione da compiere è solo il label dei suoi valori.
<b>time</b> (varname)	alcuni comuni a partire dal 2016 hanno mantenuto lo stesso nome ma hanno cambiato il codice istat a seguito di unione con un altro/i comune/i. Per assegnare il codice ISTAT corretto è necessario specificare la variabile con l'anno a cui si riferiscono i dati. Vedi

	Remarks per ulteriori chiarimenti. Se questa variabile non viene specificata, di default si assume che l'anno di riferimento sia il 2015.
<b>gprov</b> (varname)	genera una variabile con i codici ISTAT delle province.
<b>gregio</b> (varname)	genera una variabile con i codici ISTAT delle regioni.
<b>macro3</b> (varname)	genera una variabile con l'appartenenza a 3 macro regioni (Nord, Centro, Sud e Isole).
<b>macro5</b> (varname)	genera una variabile con l'appartenenza a 5 macro regioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).
<b>gnuts3</b> (varname)	genera una variabile (stringa) con i codici NUTS3 2010.
<b>gnuts2</b> (varname)	genera una variabile (stringa) con i codici NUTS2 2010.
<b>gnuts1</b> (varname)	genera una variabile (stringa) con i codici NUTS1 2010.

---

### Examples

codifica la variabile stringa **comune** nella variabile numerica **com\_num**:

```
. dest_com comune, gen(com_num) time(anno)
```

come la precedente, ma i casi di omonimia vengono risolti con l'ausilio della variabile **prov\_num**:

```
. dest_com comune, gen(com_num) time(anno) mkc(prov_num)
```

### Saved results

Nessun risultato salvato

### Remarks

Esistono comuni con uguale denominazione presenti in provincie diverse. Per risolvere questi casi deve esistere una variabile con il codice della provincia e questa deve essere indicata nell'opzione **mkc**(varname). Se **mkc**(varname) non viene specificata viene assegnato il codice di default.

Questi sono i casi di omonimia:

			default
<b>Brione</b>	Brescia (17030)	Trento (22028)	17030
<b>Calliano</b>	Asti (5014)	Trento (22035)	5014
<b>Castro</b>	Bergamo (16065)	Lecce (75096)	16065
<b>Livio</b>	Como (13130)	Trento (22106)	13130
<b>Peglio</b>	Como (13178)	Pesaro Urbino (41041)	13178
<b>Samone</b>	Torino (1235)	Trento (22165)	1235
<b>Valverde</b>	Pavia (18170)	Catania (87052)	18170
<b>San Teodoro</b>	Messina (83090)	Olbia Tempio (104023)	83090

A partire dal 2016 alcuni comuni hanno mantenuto lo stesso nome ma hanno cambiato il codice istat a seguito di unione con un altro/i comune/i.

Questi sono i casi: **Campiglia Cervo** ha codice 96011 fino al 2015, assume codice 96086 a partire dal 2016. **Lessona** ha codice 96029 fino al 2015, assume codice 96085 a partire dal 2016.

### References

ISTAT Pagina di riferimento

### Author

Nicola Tommasi  
 Centro Interdipartimentale di Documentazione Economica (C.I.D.E.)  
 University of Verona, Italy  
 nicola.tommasi@univr.it

Help: dest\_prov

## 11 History

version 01.2021

- aggiornati i nuovi comuni del 2021

version 01.2020

- aggiornati i nuovi comuni del 2020
- generate() non è più obbligatoria per compatibilità con opzione onlylab

version 11.2019

- sistemati i cambi di provincia del 1992
- minor bugs correction

version 4.2019

- i comuni che hanno cambiato provincia vengono correttamente riconosciuti
- completato il label dei nomi dei comuni
- se il comando viene lanciato su Stata 16MP dovrebbe essere più veloce
- minor bugs correction

version 3.2019

- aggiornati i nuovi comuni del 2019
- minor bugs correction

version 3.2018

- aggiornati i nuovi comuni del 2018
- minor bugs correction

version 3.2

- aggiornati i nuovi comuni del 2017

version 3.1

- imposto Stata 13 come versione minima
- uso della funzione `ustrfrom()` per risolvere problemi legati a database non in formato utf-8 (solo per Stata 14 e successivi)

version 3.0

- aggiunte le opzioni per creare le variabili
- +codice provincia istat (`gprov`)
- +codice regione istat (`gregio`)
- +codice nuts3 (`gnuts3`)
- +codice nuts2 (`gnuts2`)
- +codice nuts1 (`gnuts1`)

version 2.5

- possibilità di fare solo il label dei valori quando la variabile è già numerica
- aggiunte le variazioni amministrative del 2016
- introdotta l'opzione `time`: per esempio Campiglia Cervo fino al 2015 ha codice 96011, dal 2016 ha codice 96086

version 2

- eliminata la necessità di installare il comando `unlabeld`
- creazione file di help
- aggiornato elenco comuni al 30/01/2015

version 1.1.0 (06nov2014)

- aggiunta opzione ignore

version 1.0.0 (02oct2014)

- tutte le variabili usate nel comando sono di tipo tempvar
- introduzione di contract \_CLONE e successivo merge
- di fatto parallel non serve più (eliminata la relativa opzione)
- correzioni nel riconoscimento di alcuni comuni
- eliminazione di codebook, problems che per dataset molto grandi poteva allungare i tempi di esecuzione
- il label della variabile con i codici dei comuni corrisponde al nome della variabile stessa

version 0.0.1 TomaHawk 27aug2014