

Evaluación de Modelos

Total de puntos

3/7



Correo electrónico *

nicolascaporal.unlp@gmail.com

Nombre

Nicolas

Apellido

Caporal

✗ ¿Cual es la diferencia entre una función de error (E) y una de loss (E_i) ? *

0/1

☒ La función de error no se puede calcular con más de un un ejemplo o muestra ✗

☐ La función de loss no se puede calcular con más de un ejemplo o muestra

☐ La función de error debe ser un promedio

☐ La función de loss debe ser un promedio

Respuesta correcta

☒ La función de loss no se puede calcular con más de un ejemplo o muestra

Comentarios

Las funciones de loss se calculan con una sola muestra. La función de error puede ser un promedio pero no es absolutamente necesario.

NOTA: las funciones de loss o pérdida se pueden definir de formas más generales y utilizarse con varios ejemplos, pero en este contexto son para un solo ejemplo.

✓ Se desarrolló un modelo para predecir si una persona tiene una enfermedad grave (clase positiva) o no (clase negativa. Es importante que el modelo nunca prediga que la persona no tiene la enfermedad cuando si la tiene, sobre todo porque el tratamiento de la enfermedad tiene pocos efectos secundarios. ¿Qué métrica debería priorizar para evaluarlo?

*1/1

☐ Accuracy

☒ Recall ✓

☐ Precision

☐ IoU

☐ Error cuadrático

☐ Error Absoluto

☐ F-score

✓ Se desarrolló un modelo para predecir si una persona tiene una enfermedad leve ^{*1/1} (clase positiva) o no (clase negativa) . Es importante que el modelo nunca prediga que la persona tiene la enfermedad cuando no la tiene, ya que si bien la enfermedad es leve, los medicamentos utilizados para tratarla pueden tener efectos secundarios graves. ¿Qué métrica debería priorizar para evaluarlo?

☐ Accuracy

☐ Recall

☒ Precision



☐ IoU

☐ Error cuadrático

☐ Error Absoluto

☐ F-score

✓ Se desarrolló un modelo para predecir si una persona tiene una enfermedad ^{*1/1} grave (clase positiva) o no (clase negativa) . Es importante que el modelo nunca se equivoque ya que la enfermedad es grave y los medicamentos utilizados para tratarla también pueden tener efectos secundarios graves. ¿Qué métrica debería priorizar para evaluarlo?

☐ Accuracy

☐ Recall

☐ Precision

☐ IoU

☐ Error cuadrático

☐ Error Absoluto

☒ F-score



✗ Indicar cuáles de los siguientes son métricas de evaluación de modelos de lenguaje

*0/1

☐ Loss de Huber

☐ Error Cuadrático Medio

☒ Preplejidad



☐ BLEU

☐ Intersección sobre Unión (IoU)

☒ WER



☐ MAE

☐ R^2

Respuesta correcta

☒ Preplejidad

☒ BLEU

☒ WER

Comentarios

IoU es una métrica para evaluar modelos de detección o localización de objetos. MAE (Mean Absolute Error), ECM (Error cuadrático Medio), R^2 y Huber son métricas de regresión

✗ El error de Huber(N) *

0/1

- ☒ Penaliza menos los errores entre -1 y 1 que los exponentes mayores a 1 ✗
- ☐ Penaliza menos los errores entre -1 y 1 que los exponentes menores a 1
- ☐ Penaliza menos los errores entre -infinito y -1 o entre 1 e +infinito que los exponentes menores a 1
- ☐ Penaliza menos los errores entre -infinito y -1 o entre 1 e +infinito que los exponentes mayores a 1

Respuesta correcta

- ☒ Penaliza menos los errores entre -infinito y -1 o entre 1 e +infinito que los exponentes mayores a 1

✗ El coefficiente de R^2 *

0/1

- ☐ Sirve para cualquier modelo lineal
- ☐ Sirve para regresión logística
- ☒ Sirve para cualquier modelo, lineal o no ✗
- ☐ Sirve para cualquier red neuronal

Respuesta correcta

- ☒ Sirve para cualquier modelo lineal

Comentarios

Solo sirve para modelos lineales, ya que asume que la función predictora es de la forma $f(x) = wx + b$

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios