

Revisão Prova Prática - Desenvolvimento Web 1 (Fatec Jacareí)

1. Manipulação de DOM (HTML + JS)

```
<input type="text" id="nome" placeholder="Digite seu nome" />
<p id="mensagem"></p>
<button onclick="mostrarNome()">Mostrar Nome</button>

<script>
  function mostrarNome() {
    const nome = document.getElementById('nome').value;
    const mensagem = document.getElementById('mensagem');
    mensagem.innerText = `Olá, ${nome}!`;
  }
</script>
```

2. Funções de tempo no JavaScript

```
<p id="contador">0</p>
<button onclick="iniciarContador()">Iniciar</button>
<button onclick="pararContador()">Parar</button>

<script>
  let contador = 0;
  let intervaloId;

  function iniciarContador() {
    intervaloId = setInterval(() => {
      contador++;
      document.getElementById("contador").innerText = contador;
    }, 1000);
  }

  function pararContador() {
    clearInterval(intervaloId);
  }
</script>
```

3. Eventos

```
<button id="btnClique">Clique aqui</button>
<p id="saida"></p>

<script>
  const botao = document.getElementById("btnClique");
  botao.addEventListener("click", () => {
    document.getElementById("saida").innerText = "Botão clicado!";
  });
</script>
```

4. Condicionais e controle de fluxo

```
<input type="number" id="idade" placeholder="Sua idade" />
```

Revisão Prova Prática - Desenvolvimento Web 1 (Fatec Jacareí)

```
<button onclick="verificarIdade()">Verificar</button>
<p id="resultado"></p>

<script>
  function verificarIdade() {
    const idade = parseInt(document.getElementById("idade").value);
    const resultado = document.getElementById("resultado");

    if (idade >= 18) {
      resultado.innerText = "Você é maior de idade.";
    } else if (idade > 0) {
      resultado.innerText = "Você é menor de idade.";
    } else {
      resultado.innerText = "Idade inválida.";
    }
  }
</script>
```

5. Conversão de tempo (mm:ss)

```
<input type="number" id="tempo" placeholder="Segundos" />
<button onclick="converterTempo()">Converter</button>
<p id="formatado"></p>

<script>
  function converterTempo() {
    let segundos = parseInt(document.getElementById("tempo").value);
    const minutos = Math.floor(segundos / 60);
    const resto = segundos % 60;

    document.getElementById("formatado").innerText =
      `${minutos.toString().padStart(2, '0')}:${resto.toString().padStart(2, '0')}`;
  }
</script>
```

6. Estilização dinâmica com CSS

```
<p id="texto">Alerta visual</p>
<button onclick="destacar()">Destacar</button>

<script>
  function destacar() {
    const texto = document.getElementById("texto");
    texto.style.color = "red";
    texto.style.fontWeight = "bold";
    texto.classList.add("alerta");
  }
</script>

<style>
  .alerta {
    background-color: yellow;
    font-size: 24px;
  }
</style>
```

Revisão Prova Prática - Desenvolvimento Web 1 (Fatec Jacareí)

}
</style>

Revisão Prova Prática - Desenvolvimento Web 1 (Fatec Jacareí)

Desafios Extras

1. Pausa e retomada da contagem

```
<p id="tempo">5</p>
<button onclick="iniciar()">Iniciar</button>
<button onclick="pausar()">Pausar</button>
<button onclick="retomar()">Retomar</button>

<script>
  let tempo = 5;
  let intervalo = null;
  let pausado = false;

  function atualizarDisplay() {
    document.getElementById("tempo").innerText = tempo;
  }

  function iniciar() {
    if (!pausado) tempo = 5;
    pausado = false;
    atualizarDisplay();
    intervalo = setInterval(() => {
      if (tempo <= 0) {
        clearInterval(intervalo);
        return;
      }
      tempo--;
      atualizarDisplay();
    }, 1000);
  }

  function pausar() {
    clearInterval(intervalo);
    pausado = true;
  }

  function retomar() {
    if (pausado && tempo > 0) {
      iniciar();
    }
  }
</script>
```

2. Formato de tempo (mm:ss)

```
<p id="saida">00:00</p>
<input type="number" id="entrada" placeholder="Segundos" />
<button onclick="mostrarTempo()">Converter</button>

<script>
  function mostrarTempo() {
    const totalSegundos = parseInt(document.getElementById("entrada").value);
```

Revisão Prova Prática - Desenvolvimento Web 1 (Fatec Jacareí)

```
const minutos = Math.floor(totalSegundos / 60);
const segundos = totalSegundos % 60;

document.getElementById("saida").innerText =
  `${minutos.toString().padStart(2, "0")}:${segundos.toString().padStart(2, "0")}`;
}
</script>
```

3. Estímulo visual nos últimos segundos

```
<p id="tempo">15</p>
<button onclick="contar()">Iniciar</button>

<script>
  let tempo = 15;
  let intervalo;

  function contar() {
    intervalo = setInterval(() => {
      const display = document.getElementById("tempo");
      display.innerText = tempo;

      if (tempo <= 5) {
        display.style.color = "red";
        display.style.fontWeight = "bold";
      }

      if (tempo <= 0) {
        clearInterval(intervalo);
        display.innerText = " Fim!";
      }

      tempo--;
    }, 1000);
  }
</script>
```

4. Botão Reset

```
<p id="tempo">10</p>
<button onclick="start()">Start</button>
<button onclick="reset()">Reset</button>

<script>
  let tempo = 10;
  let intervalo;

  function start() {
    clearInterval(intervalo);
    intervalo = setInterval(() => {
      document.getElementById("tempo").innerText = tempo;
      if (tempo <= 0) {
        clearInterval(intervalo);
      }
      tempo--;
    }, 1000);
  }

  function reset() {
    tempo = 10;
  }
</script>
```

Revisão Prova Prática - Desenvolvimento Web 1 (Fatec Jacareí)

```
    }  
    tempo--;  
  }, 1000);  
}  
  
function reset() {  
  clearInterval(intervalo);  
  tempo = 10;  
  document.getElementById("tempo").innerText = tempo;  
}  
</script>
```

5. Validação do input (número positivo)

```
<input type="number" id="entrada" placeholder="Segundos" />  
<p id="mensagem"></p>  
<button onclick="validar()">Validar</button>  
  
<script>  
  function validar() {  
    const valor = parseInt(document.getElementById("entrada").value);  
    const mensagem = document.getElementById("mensagem");  
  
    if (isNaN(valor) || valor <= 0) {  
      mensagem.innerText = " Insira um número positivo!";  
      mensagem.style.color = "red";  
    } else {  
      mensagem.innerText = ` Valor válido: ${valor} segundos`;   
      mensagem.style.color = "green";  
    }  
  }  
</script>
```