



Clases de Equivalencia

Aclaraciones y Tips para el práctico 🙋

Para el **reporte de bugs**, es importante **distinguir entre severidad y prioridad**.

Por ejemplo, un error estético como una falta ortográfica **no es severo** porque no bloquea el funcionamiento, pero **puede tener prioridad alta** si aparece en un lugar visible como el título principal.

Si en el **flujo de la aplicación** o en el **dominio del negocio** existen distintos comportamientos, se deben **separar las clases de equivalencia** correspondientes.

Esto permite identificar correctamente qué entradas o condiciones generan resultados diferentes.

Las **salidas** deben indicarse con **nombres genéricos**, como "mensaje de error" o "mensaje de éxito", y luego especificar el contenido esperado.

Ejemplo:

- *Mensaje de error:* "Debe ingresar un mail válido."
- *Mensaje de error:* "No hay cupo disponible."

A la hora de escribir las **clases de equivalencia**, **no importa tanto la forma exacta de redacción**, sino que quede **claro qué valores o rangos son válidos y cuáles no**.

Por ejemplo:

"Se debe ingresar un DNI con 8 dígitos numéricos no negativos"

o

"Valores válidos: del 00000000 al 99999999".

Las clases de equivalencia dividen el dominio de entrada en grupos donde el sistema debería comportarse igual, lo que permite reducir la cantidad de casos de prueba necesarios sin perder cobertura.

Los **caminos felices** (donde todo sale bien) suelen tener **prioridad alta**, mientras que los **caminos de fallo o error** suelen tener **prioridad baja**.

Sin embargo, **esto depende de las reglas de negocio**: un camino de error puede tener **prioridad media o incluso alta** si impacta fuertemente en el usuario o en la operación principal del sistema.

Una **condición externa** (por ejemplo, la edad) puede tener **varias clases de equivalencia válidas**.

Por ejemplo:

- Edad válida: entre 18 y 65 años para Tirolesa
- Edad válida: entre 5 y 17 años para autitos chocadores
- Edad inválida: menor a 5 años

Cada rango representa una clase distinta.

Los **casos de prueba** deben **maximizar la cobertura de clases de equivalencia**, es decir, probar la mayor cantidad posible de condiciones distintas **sin depender de la implementación ni de la tecnología**.

En esta etapa **no interesa el orden de ejecución** del sistema (por ejemplo, si pide primero la edad o la actividad); se busca **probar el flujo completo hasta el resultado final**.

Las **posibles combinaciones de variables** se reflejan en los **casos de prueba**, y las **precondiciones** también pueden considerarse **clases de equivalencia** si afectan los resultados.

Al combinar condiciones externas, entradas y precondiciones, se busca cubrir todas las transiciones relevantes del sistema sin redundar en pruebas innecesarias.

Ejemplo Registrarse Actividad EcoHarmony Park

Clases de equivalencia de Entrada

Condición Externa	Clase de equivalencia Válida	Clase Inválida
DNI	8 digitos numericos del 0 al 9 sin espacios ni caracteres especiales	Cadena vacia Cadena mayor a 8 dígitos Cadena menor a 8 dígitos Cadena alfanumérica Cadena con caracteres especiales Cadena con espacios Números negativos

Clases de equivalencia de Salida

Registro actividad	Mensaje del sistema: "Se confirma la compra"	Mensaje del sistema: "no hay cupo"