



Estrategías Testing

▼ Caja Negra

Es dinámica, es testear en tiempo de ejecución ante ciertas entradas espero ciertas salidas. El software esta compilado no tengo idea lo que pasa adentro pero se que para ciertas entradas obtengo ciertas salidas esperadas. Son de testing de sistemas.

Tienen como objetivo conseguir la mayor cobertura de prueba al menor costo posible es decir hacerlo lo mas eficiente posible. Como hago para asegurarme que probe todas las combinaciones posibles de entrada? Cobertura de casos de prueba es cubrir el 100% de casos de prueba. El secreto es definir clases de equivalencia y agrupar pruebas que deberian arrojar lo mismo.

Variable	Clases de equivalencia	Válida o inválida	Valores interesantes
Nombre	Hasta 30 Caracteres	Válida	"Federico"
	Más de 30	Inválida	String de 31 caracteres
	Vacía	Inválida	""
Apellido	Hasta 30 Caracteres	Válida	"Toledo"
	Más de 30	Inválida	String de 31 caracteres
	Vacía	Inválida	""
Edad	0<=x<18	Inválida	0, 1, 5, 17 Mensaje de salida: "error, edad inválida"
	18<=x<=100	Válida	18, 30, 100, 101 Mensaje de salida: "te podes registrar, sos mayor a 18"
	Negativos	Inválida	-1
	Caracteres no numéricos	Inválida	"asdf" Mensaje de salida: "error la edad no es un número"
País	Cualquiera extranjero	Válida	España
	Local	Válida	Uruguay
Ciudad	Cualquiera	Válida	(cualquiera seleccionable)
Dirección	Hasta 100 Caracteres	Válida	"Bulevar Artigas, 1"
	Más de 100	Inválida	String de 101 caracteres
	Vacía	Inválida	""
Balance			

👁 Se separa cuando es mutuamente excluyente no es lo mismo 3 dígitos para tarjeta american express que para 4 dígitos tarjeta naranja. Es decir se crea más de una clase de equivalencia. Se divide cuando tienen distintos comportamientos por ser de una clase o por ser de otra.
Las pruebas se hacen de a 2 variables por ejemplo probar Provincia Córdoba con Localidad Capital

Para ellos hay distintas estrategias (ambas requieren la definicion de clases de equivalencia la diferencia esta cuales clases elijo en cada caso):

Partición de equivalencias

Analisis de Valores límite

▼ Caja Blanca

Es estático, suelen ser mas de testing unitario. Pruebo el código siguiendo los pasos, no es lo mismo que hacer debug.

Se piensa de que manera pruebo la mayor cantidad de combinaciones posibles de las líneas de código que tengo

Que haya pasado por todas las líneas de código no me asegura haber probado todo, es decir haber cubierto todas las pruebas.

▼ Template para el parcial de casos de prueba

Precondiciones	Nro	Nombre caso de prueba	Prioridad	Clase de equivalencia	Dato a ingresar/probar	Pasos	Resu

Número	Condición externa	Validas	Invalidas