




Laboratório 1: Docker

26/08/2025

1 Conceitos sobre Docker

Na Figura 1 é apresentado um comparativo entre máquinas virtuais e contêineres Docker. Uma máquina virtual requer um sistema operacional e o *hypervisor* virtualiza o acesso aos recursos de *hardware* do computador hospedeiro (*host*). Um contêiner Docker é executado de forma nativa no Linux e compartilha o kernel da máquina hospedeira com outros contêineres. Trata-se de uma solução mais leve, se comparada com a máquina virtual.


Figura 1: Contêineres vs máquinas virtuais



Fonte: docker.com

O Docker segue uma arquitetura cliente e servidor (Veja Figura 2). O cliente Docker envia comandos (usando API REST ou *sockets* UNIX) para que o *docker daemon* (servidor) execute as tarefas como construir, baixar imagens e executar contêineres. Cliente e servidor não precisam estar em execução na mesma máquina.

Figura 2: Arquitetura do Docker



Fonte: docker.com

2 Docker Desktop e Docker Compose V2

O **Docker Desktop** é uma aplicação com instalação simplificada e reduz a complexidade de instalar e configurar o Docker Engine, do Docker Compose e do Docker Kubernetes em um ambiente Linux, macOS ou Windows. Também provê um ambiente de desenvolvimento para a criação de aplicações com contêineres Docker.

Docker Compose é uma ferramenta para definir e executar aplicações *multi-container*. Com o Docker Compose V2 é possível criar e gerenciar aplicações com contêineres Docker de forma mais simples e eficiente. Trás facilidades para a criação de redes, volumes, *secrets* e *configs* a partir de um único arquivo de configuração.

Nota

No laboratório de informática do IFSC, o Docker Engine e Docker Compose já estão instalados. Caso você esteja usando um computador pessoal, siga as instruções de instalação disponíveis em <https://docs.docker.com/desktop>.

2.1 Docker images

Uma imagem Docker é um modelo somente leitura que contém um conjunto de instruções para criar um contêiner que será executado pelo Docker. Ou seja, trata-se de um modelo, somente leitura, que permite empacotar uma aplicação de forma que a mesma possa ser executada (em um contêiner) em um ambiente de desenvolvimento ou em um ambiente de produção (em um servidor).

O **Docker Hub** (<https://hub.docker.com>) é um repositório de imagens Docker. Você poderá baixar imagens oficiais de sistemas operacionais, aplicações ou mesmo, imagens feitas pela comunidade. Assim, você poderá compartilhar as imagens que você criou com outras pessoas e também poderá baixar imagens feitas pela comunidade.

```
# Procurando por imagens no Docker Hub (veja se a coluna OFFICIAL está com OK)
docker search gradle

# Baixando uma imagem do Docker Hub com uma versão específica (tag)
docker pull eclipse-temurin:21-jdk

# Baixando uma imagem do Docker Hub (nesse caso, tag latest é a padrão)
docker pull ubuntu

# Listando as imagens armazenadas (baixadas ou geradas) em seu computador
docker image ls
```

2.2 Docker container

Um contêiner (*container*) consiste de uma instância de uma imagem Docker. Sendo assim, a partir de uma imagem é possível ter vários contêineres sendo executados de forma simultânea ou não. De acordo com a documentação oficial, um contêiner consiste de: (1) uma imagem; (2) um ambiente de execução; e (3) um conjunto padronizado de instruções. Ou seja, um contêiner Docker define uma forma padronizada para entregar *software*.

```
# Executando um contêiner, modo interativo, a partir da imagem 'ubuntu' oficial
docker run -it --rm --name primeiro ubuntu

# Execute o comando abaixo para ver qual a versão do Ubuntu
cat /etc/os-release

# Execute exit para sair da shell do contêiner
```

```
exit

# Executando compilador javac que está na imagem eclipse-temurin:21-jdk para compilar
# um arquivo chamado Teste.java que está no diretório atual do host
docker run --rm -v `pwd`:/app -w /app eclipse-temurin:21-jdk javac Teste.java
```

Abaixo alguns comandos para trabalhar com contêineres.

```
# Para listar os contêineres que estão em execução
docker ps

# Para listar os contêineres que estão em execução e os inativos
docker ps -a

# Para verificar estatísticas (uso de CPU, memória, I/O) dos contêineres ativos
docker stats

# Para finalizar a execução de um contêiner
docker stop <container ID ou nome do contêiner>

# Para iniciar um contêiner que foi parado (-ai para modo interativo)
docker start -ai <container ID ou nome do contêiner>

# Para remover um contêiner
docker rm <container ID ou nome do contêiner>

# Para remover todos os contêineres inativos de uma só vez
docker container prune
```

Mais informações sobre o comando `docker container` podem ser obtidas na documentação oficial.

2.3 Dockerfile

Dockerfile é um arquivo texto que contém instruções para construção de uma imagem Docker. Todas as instruções no Dockerfile são executadas de forma sequencial e a forma como as instruções são colocadas nesse arquivo poderá gerar uma imagem com mais ou menos camadas. Isto é, uma Docker image consiste de um conjunto de camadas empilhadas, e com a permissão de somente leitura, as quais representam as instruções contidas em um Dockerfile.

Ao executar uma imagem e gerar um contêiner, você adiciona uma camada com permissão de escrita no topo das camadas originais da imagem (somente leitura). Toda alteração feita em um contêiner (adicionar, alterar ou apagar arquivos) fica persistida nessa camada do contêiner. Se o contêiner for apagado, todas as alterações feitas dentro dele também serão.

A imagem definida por um arquivo Dockerfile deve gerar contêineres mais efêmeros possíveis. Isto é, o contêiner poderá ser parado, destruído e depois substituído por um novo contêiner com a menor intervenção possível. Veja na documentação oficial as melhores práticas para criar um arquivo Dockerfile.

2.3.1 Exemplo de como instalar pacotes e copiar arquivo para dentro do contêiner

Criaremos uma imagem baseada no Ubuntu 20.04 LTS. Nessa instalaremos o aplicativo `figlet` e depois copiaremos o arquivo `mensagem.txt`, que está na máquina *host*, para dentro da imagem.

1. Criando diretório e arquivo com a mensagem

```
mkdir lab && cd lab
echo "Ola Mundo" > mensagem.txt
```

2. Criando arquivo Dockerfile

```
# Nome da imagem que servirá de base
FROM ubuntu:latest
# Diretório de trabalho para os comandos RUN, CMD, COPY, ADD, ENTRYPOINT
WORKDIR /app
# Comandos que serão executados durante o 'docker build'
RUN apt-get update &&\
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y figlet nyancat &&\
rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY mensagem.txt /app

RUN echo "#!/bin/bash\nncat mensagem.txt | figlet" > entrypoint.sh && chmod +x entrypoint.sh

# Comando que será executado durante o 'docker run'
CMD ["/app/entrypoint.sh"]
```

3. Gerando a imagem a partir do Dockerfile

```
docker build -t minha-imagem .
```

4. Executando um contêiner a partir da imagem criada

```
docker run --rm -it minha-imagem
```

2.3.2 Exemplo de um servidor www simples dentro de um contêiner

1. Criando diretório e arquivo index.html

```
mkdir -p exercicio02/www && cd exercicio02
echo "<html><h1>Meu Nome Completo</h1></html>" > www/index.html
```

2. Criando arquivo Dockerfile

```
# usando uma imagem do JDK 21 Temurin sobre o Linux Alpine
FROM eclipse-temurin:21-jdk-alpine
# Diretório de trabalho para os comandos RUN, CMD, COPY, ADD, ENTRYPOINT
WORKDIR /www
# Porta que será exposta ao host
EXPOSE 8000
# Comando que será executado durante o 'docker run'
CMD ["jwebserver", "-b", "0.0.0.0"]
```

3. Gerando a imagem a partir do Dockerfile

```
docker build -t webserver .
```

4. Executando um contêiner a partir da imagem criada, fazendo mapeamento do diretório local¹ `www` para um diretório `www` dentro contêiner e o redirecionamento da porta 8000 do `host` para a porta 80 do contêiner. O parâmetro `-d` inicia o contêiner no modo *detached*²

```
docker run -v `pwd`/www:/www -dp 8000:8000 --rm --name web webserver
```

5. Abra o navegador *web* e aponte para a URL: `http://localhost:8000`

6. Interrompa a execução do contêiner com o comando: `docker stop web`

¹Veja na documentação oficial os motivos para optar por volumes a mapeamento de diretórios.

²<https://docs.docker.com/engine/reference/run/#detached-vs-foreground>

3 Docker multistage

O Docker permite criar imagens de forma mais eficiente, utilizando o conceito de *multistage builds*. Isso significa que você pode dividir a construção da imagem em várias etapas, onde cada etapa pode usar uma imagem base diferente. Isso é útil para reduzir o tamanho final da imagem e melhorar a eficiência do processo de construção.

Para isso, você pode modificar o arquivo Dockerfile para incluir várias etapas de construção. Por exemplo, você pode usar uma imagem base leve para instalar as dependências e outra imagem base para executar a aplicação.

Crie um diretório chamado `exercicio01` e dentro dele crie um projeto Java com o Gradle. Você pode usar o comando `gradle init --package=ads.seg` para criar um projeto básico. A estrutura do projeto deverá ser semelhante a apresentada abaixo:

```
exercicio01
|-- app
|   |-- build.gradle.kts
|   |-- src
|       |-- main
|           |-- java
|               |-- ads
|                   |-- seg
|                       |-- App.java
|               |-- resources
|       |-- test
|           |-- java
|               |-- ads
|                   |-- seg
|                       |-- AppTest.java
|               |-- resources
|-- Dockerfile
|-- gradle
|   |-- libs.versions.toml
|   |-- wrapper
|       |-- gradle-wrapper.jar
|       |-- gradle-wrapper.properties
|-- gradle.properties
|-- gradlew
|-- gradlew.bat
|-- settings.gradle.kts
```

O arquivo Dockerfile abaixo mostra como criar uma imagem Docker usando o conceito de *multistage builds* para compilar o projeto e gerar os arquivos de distribuição.

```
# Usando uma imagem do Gradle com JDK 21 para compilar o projeto
FROM gradle:8.14.3-jdk21-alpine AS build

WORKDIR /codigo-java
# Copiando todo projeto gradle para dentro do contêiner
COPY . .

# Executando o comando gradle para compilar o projeto e gerar os arquivos de distribuição
# O comando 'gradle installDist' irá gerar os arquivos de distribuição na pasta build/install
RUN gradle installDist

# A partir daqui, iremos criar uma nova imagem que conterá apenas o JRE e os arquivos de distribuição
FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine

WORKDIR /aplicacao
# Copiando os arquivos de distribuição gerados na etapa de build para o contêiner final
COPY --from=build /codigo-java/app/build/install/app /aplicacao

ENTRYPOINT ["/bin/app"]
```

Assim, o comando: “`docker build -t appjava .`” irá compilar o projeto Java com gradle e gerar uma imagem Docker com o nome `appjava`. A imagem resultante, a partir de uma imagem que contém apenas o JRE (Java Runtime Environment), conterá apenas os arquivos necessários para executar a aplicação, reduzindo o tamanho final da imagem.

Para executar a aplicação, você pode usar o comando:

```
docker run --rm -it appjava
```

4 Colocando contêineres em uma mesma rede

Nessa seção são apresentados exemplos retirados da documentação oficial do Docker, mas especificamente exemplos sobre como criar uma rede bridge específica para um conjunto de contêineres.

```
# Listando as redes atuais
docker network ls

# Criando uma nova rede com o driver bridge
docker network create --driver bridge rede

# Verificando informações da rede criada, como sua faixa de IPs (subnet)
docker network inspect rede
```

Iremos executar 4 contêineres a partir da imagem padrão do Alpine Linux (essa possui um tamanho de apenas 5 MB). No caso, iremos executar a *shell* `ash`, que é a padrão do Alpine, porém iremos desconectar o terminal interativo e deixar a contêiner em execução no segundo plano.

```
# 2 contêineres na mesma rede: rede
docker run -dit --rm --name alpine1 --network rede alpine ash
docker run -dit --rm --name alpine2 --network rede alpine ash

# 1 contêiner na rede bridge padrão
docker run -dit --rm --name alpine3 alpine ash

# 1 contêiner na rede: rede
docker run -dit --rm --name alpine4 --network rede alpine ash

# Conectando o alpine4 na rede bridge padrão
docker network connect bridge alpine4
```

Entraremos na seção interativa de cada contêiner e executaremos o comando `ping` para verificar quais contêineres poderão ser atingidos.

```
# Conectando terminal interativo no contêiner alpine1
docker container attach alpine1

# executando o comando o ping para verificar que é possível atingir alpine2 e alpine4.
# Porém, não é possível atingir alpine3, pois esse está em outra rede.
ping -c 2 alpine2
ping -c 2 alpine4
ping -c 2 alpine3 # tente usar o IP do contêiner no lugar desse nome
```

Para encerrar a seção interativa no `alpine1`, porém para manter o contêiner em execução, deixe a tecla CTRL pressionada e depois pressione as teclas **P** e **Q** (CTRL + P + Q). Abra uma seção interativa com os demais contêineres e veja quais cada um desses é capaz de atingir.

O contêiner `alpine4` deverá ser capaz de atingir `alpine1` e `alpine2` tanto pelo nomes quanto por seus endereços IPs. O contêiner `alpine3` só poderá ser atingido por meio de seu endereço IP. Para descobrir qual o IP que o `alpine3` recebeu, execute o comando `docker network inspect bridge`.

Aproveite e veja o IP que o alpine4 recebeu. Agora, entre no terminal interativo do alpine4 e veja se consegue fazer um ping para o endereço IP do alpine3. Por fim, pare todos os contêineres com o comando `docker stop <nome contêiner>`.

5 Docker Compose

Nessa seção é apresentada uma adaptação do tutorial da documentação oficial do Docker Compose. Trata-se de uma simples aplicação *web* em Python que persiste em um banco de dados Redis o total de requisições HTTP que chegaram até ela e exibe esse total.

Temos assim duas aplicações, uma aplicação Python e o banco Redis. Nesse caso, seguindo as recomendações Docker, cada aplicação deverá ser executada em um contêiner separado. O Docker Compose facilita esse trabalho com múltiplos contêineres e usaremos ele aqui para subir todo o cenário.

5.1 Criando a estrutura de diretórios e arquivos

```
mkdir -p exercicio03/app
cd exercicio03
touch app/app.py
touch Dockerfile
touch docker-compose.yml
echo -e "flask\nredis" > requirements.txt
```

Ao término você deverá ter os seguintes arquivos:

```
exercicio03
|-- app
|   |-- app.py
|-- Dockerfile
|-- docker-compose.yml
`-- requirements.txt
```

O conteúdo do Dockerfile é apresentado a seguir.

```
FROM python:3.10-alpine
WORKDIR /app

# Definindo variáveis de ambiente que serão usadas pela aplicação
ENV FLASK_APP=app.py
ENV FLASK_RUN_HOST=0.0.0.0
ENV PYTHONUNBUFFERED=1

# instalando pacotes com o gerenciador do Alpine Linux
RUN apk add --no-cache gcc musl-dev linux-headers

# Iremos montar um volume e não copiar (COPY app/* .) o código para dentro da imagem.
# Isso permitirá alterar o código fonte do projeto sem a necessidade de alterar a imagem.

# copiando somente o arquivo requirements.txt
COPY requirements.txt requirements.txt

# instalando pacotes python
RUN pip install -r requirements.txt

# Flask coloca um servidor web para ouvir por padrão na porta 5000
EXPOSE 5000

CMD ["flask", "run"]
```

O conteúdo do arquivo `app/app.py` é apresentado abaixo:

```
import redis
from flask import Flask

app = Flask(__name__)
db = redis.Redis(host='redis', port=6379)

def incrementa_contador():
    try:
        return db.incr('contador')
    except redis.exceptions.ConnectionError:
        return -1

@app.route('/')
def inicial():
    contador = incrementa_contador()
    return f'Valor do contador: {contador}.\n'
```

O conteúdo do arquivo `docker-compose.yml` é apresentado a seguir. Atente-se que a sintaxe da linguagem YAML exige que o código seja indentado com 2 espaços, caso contrário, resultará em erro. No arquivo são descritos dois serviços (`webapp` e `redis`), sendo que um deles será construído (*build*) a partir do nosso `Dockerfile` e o outro (`redis`) baixará a imagem oficial do Redis, em cima do Alpine Linux, no Docker Hub.

No serviço chamado *webapp* estamos fazendo o redirecionamento de portas do host para o contêiner e montando o volume com o diretório local `app` para dentro do contêiner no local `/app`. Também estamos passando uma variável de ambiente (*environment*) que será consumida pelo processo *flask* dentro do contêiner.

```
services:
  webapp:
    container_name: webapp
    build: .
    ports:
      - "5000:5000"
    volumes:
      - ./app:/app
    environment:
      PYTHONUNBUFFERED: 1
      FLASK_ENV: development
    networks:
      - rede

  redis:
    container_name: redis
    image: redis:alpine
    networks:
      - rede

networks:
  rede:
    driver: bridge
```

5.2 Executando os contêineres e consumindo a aplicação

Execute o comando `docker compose up` para subir os dois contêineres. Na primeira vez irá compilar a imagem para o serviço `webapp` e baixar a imagem do serviço `redis`. O terminal ficará recebendo todas as informações geradas pelos dois serviços.

Abra o navegador *web* no *host* e entre com a URL: `http://localhost:5000`. Você deverá ver o contador incrementar a cada atualização da página (pressione F5 para atualizar).

É possível subir somente um dos serviços, por exemplo, para subir somente o serviço `webapp`, digite: `docker compose up webapp`.

