
Revisão - HTML e CSS

Instituto Federal de Santa Catarina

ADS — Programação FrontEnd I

Prof. Sergio Prolo
sergio.prolo@ifsc.edu.br

Profª. Ana Scharf
@ifsc.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

QUIZ

Preparados?

1. Qual das opções a seguir cria corretamente um link no HTML que abre o site do IFSC em uma nova aba do navegador?

```
<a href="https://www.ifsc.edu.br"  
  open="_blank">IFSC</a>
```

```
<a href="https://www.ifsc.edu.br"  
  target="blank">IFSC</a>
```

```
<a href="https://www.ifsc.edu.br"  
  target="_blank">IFSC</a>
```

```
<link  
  href="https://www.ifsc.edu.br"  
  newtab="_blank">IFSC</link>
```

1. Qual das opções a seguir cria corretamente um link no HTML que abre o site do IFSC em uma nova aba do navegador?

`<a`

`href="https://www.ifsc.edu.br"
open="_blank">IFSC`

`<a`

`href="https://www.ifsc.edu.br"
target="blank">IFSC`

`<a href="https://www.ifsc.edu.br"
target="_blank">IFSC`

`<link`

`href="https://www.ifsc.edu.br"
newtab="_blank">IFSC</link>`

2. Qual tag HTML é usada para agrupar conteúdo com significado semântico como uma seção de artigo?

`<div>`

`<section>`

`<span>`

`<header>`

2. Qual tag HTML é usada para agrupar conteúdo com significado semântico como uma seção de artigo?

`<div>`

`<section>`

`<span>`

`<header>`

3. Qual é a finalidade do atributo 'action' na tag <form>?

Definir o tipo de envio do formulário.

Especificar o destino para onde os dados do formulário serão enviados.

Definir o layout dos campos do formulário.

Estilizar os elementos do formulário com CSS.

3. Qual é a finalidade do atributo 'action' na tag <form>?

Definir o tipo de envio do formulário.

Especificar o destino para onde os dados do formulário serão enviados.

Definir o layout dos campos do formulário.

Estilizar os elementos do formulário com CSS.

4. Qual propriedade CSS controla o espaçamento entre a borda de um elemento e seu conteúdo?

margin

border

padding

spacing

4. Qual propriedade CSS controla o espaçamento entre a borda de um elemento e seu conteúdo?

margin

border

padding

spacing

5. No CSS, o que significa a unidade 'vh'?

Variação horizontal

Altura baseada na viewport

Altura baseada no elemento pai

Altura em pontos

5. No CSS, o que significa a unidade 'vh'?

Variação horizontal

Altura baseada na viewport

Altura baseada no elemento pai

Altura em pontos

6. Qual elemento HTML é usado para inserir uma quebra de linha?

`<break>`

`<lb>`

`<br>`

`<newline>`

6. Qual elemento HTML é usado para inserir uma quebra de linha?

`<break>`

`<lb>`

`<br>`

`<newline>`

7. Dado o seletor CSS `'.caixa > p'`, o que ele seleciona?

Todos os parágrafos descendentes de elementos com a classe 'caixa'.

Todos os elementos com classe 'caixa' dentro de parágrafos.

Todos os parágrafos dentro de uma div.

Todos os parágrafos que são filhos diretos de um elemento com classe 'caixa'.

7. Dado o seletor CSS `'.caixa > p'`, o que ele seleciona?

Todos os parágrafos descendentes de elementos com a classe 'caixa'.

Todos os elementos com classe 'caixa' dentro de parágrafos.

Todos os parágrafos dentro de uma div.

Todos os parágrafos que são filhos diretos de um elemento com classe 'caixa'.

8. Qual valor da propriedade display faz os elementos se comportarem como blocos de linha?

block

inline

.inline-block

flex

8. Qual valor da propriedade display faz os elementos se comportarem como blocos de linha?

block

inline

inline-block

flex

9. Em HTML, para que serve a tag <label>?

Inserir uma imagem no formulário.

Associar um texto descritivo a um campo de formulário.

Estilizar campos de entrada de dados.

Criar um título para a página.

9. Em HTML, para que serve a tag <label>?

Inserir uma imagem no formulário.

Associar um texto descritivo a um campo de formulário.

Estilizar campos de entrada de dados.

Criar um título para a página.

10. Qual propriedade CSS define a cor do texto de um elemento?

background-color

font-color

text-color

color

10. Qual propriedade CSS define a cor do texto de um elemento?

background-color

font-color

text-color

color

11. Qual valor da propriedade 'position' posiciona o elemento de forma relativa à posição original?

relative

absolute

fixed

static

11. Qual valor da propriedade 'position' posiciona o elemento de forma relativa à posição original?

relative

absolute

fixed

static

12. Qual das opções representa corretamente um comentário em HTML?

`<!-- Isso é um comentário -->`

`// Isso é um comentário`

`/* Isso é um comentário */`

`# Isso é um comentário`

12. Qual das opções representa corretamente um comentário em HTML?

`<!-- Isso é um comentário -->`

`// Isso é um comentário`

`/* Isso é um comentário */`

`# Isso é um comentário`

13. Em CSS, qual seletor seleciona todos os elementos com a classe 'botao'?

.botao

botao

#botao

*botao

13. Em CSS, qual seletor seleciona todos os elementos com a classe 'botao'?

`.botao`

`botao`

`#botao`

`*botao`

14. Qual tag HTML define o título principal da página?

<head>

<title>

<header>

<h1>

14. Qual tag HTML define o título principal da página?

<head>

<title>

<header>

<h1>

15. Qual valor de display faz com que os elementos filhos fiquem um ao lado do outro?

grid

inline

flex

block

15. Qual valor de display faz com que os elementos filhos fiquem um ao lado do outro?

grid

inline

flex

block

16. Como se aplica um estilo apenas ao primeiro parágrafo dentro de um article usando CSS?

article p:first

article p:first-child

article:first p

p:first-of-type

16. Como se aplica um estilo apenas ao primeiro parágrafo dentro de um article usando CSS?

article p:first

article p:first-child

article:first p

p:first-of-type

17. Qual propriedade CSS é usada para definir a fonte do texto?

font-family

text-style

font-type

font-face

17. Qual propriedade CSS é usada para definir a fonte do texto?

font-family

text-style

font-type

font-face

18. Qual tag HTML representa uma lista não ordenada?

`<ol>`

`<ul>`

`<li>`

`<list>`

18. Qual tag HTML representa uma lista não ordenada?

`<ol>`

`<ul>`

`<li>`

`<list>`

19. Qual atributo HTML é usado para associar um `<label>` a um `<input>`?

target

rel

for

id

19. Qual atributo HTML é usado para associar um `<label>` a um `<input>`?

target

rel

for

id

20. Qual propriedade do box model define o espaço fora da borda de um elemento?

padding

margin

border-spacing

outline

20. Qual propriedade do box model define o espaço fora da borda de um elemento?

padding

margin

border-spacing

outline

21. Como se define uma cor de fundo vermelha para um parágrafo com CSS inline?

`<p style="background-color: red;">`

`<p css="background: red;">`

`<p style="color: red;">`

`<p style="bg: red;">`

21. Como se define uma cor de fundo vermelha para um parágrafo com CSS inline?

`<p style="background-color: red;">`

`<p css="background: red;">`

`<p style="color: red;">`

`<p style="bg: red;">`

22. Em HTML5, qual elemento semântico é mais apropriado para conteúdo principal da página?

`<main>`

`<body>`

`<div>`

`<article>`

22. Em HTML5, qual elemento semântico é mais apropriado para conteúdo principal da página?

`<main>`

`<body>`

`<div>`

`<article>`

23. Como selecionar todos os parágrafos dentro de um <div> usando CSS?

`div > p`

`div p`

`#div p`

`.div p`

23. Como selecionar todos os parágrafos dentro de um <div> usando CSS?

div > p

div p

#div p

.div p

24. Qual das alternativas cria corretamente um campo de senha?

`<input type="text">`

`<input type="password">`

`<input password="true">`

`<input type="senha">`

24. Qual das alternativas cria corretamente um campo de senha?

`<input type="text">`

`<input type="password">`

`<input password="true">`

`<input type="senha">`

25. Qual propriedade CSS define a espessura da borda?

border-width

border-thickness

border-style

border-size

25. Qual propriedade CSS define a espessura da borda?

border-width

border-thickness

border-style

border-size

1. 26. O que faz o seletor CSS 'h1 + p'?

Seleciona todos os parágrafos dentro de h1.

Seleciona todo h1 seguido por qualquer p.

Seleciona o primeiro parágrafo imediatamente após cada h1.

Seleciona todos os h1 que seguem um p.

1. 26. O que faz o seletor CSS 'h1 + p'?

Seleciona todos os parágrafos dentro de h1.

Seleciona todo h1 seguido por qualquer p.

Seleciona o primeiro parágrafo imediatamente após cada h1.

Seleciona todos os h1 que seguem um p.

27. Qual propriedade CSS define a transparência de um elemento?

opacity

visibility

transparent

alpha

27. Qual propriedade CSS define a transparência de um elemento?

opacity

visibility

transparent

alpha

28. Qual valor de 'position' fixa o elemento na tela mesmo durante o scroll?

absolute

sticky

relative

fixed

28. Qual valor de 'position' fixa o elemento na tela mesmo durante o scroll?

absolute

sticky

relative

fixed

29. Qual é a função da tag `<meta charset='UTF-8'>` no HTML?

Definir a linguagem da página.

Importar estilos.

Permitir o uso de caracteres
especiais.

Criar seções de texto.

29. Qual é a função da tag `<meta charset='UTF-8'>` no HTML?

Definir a linguagem da página.

Importar estilos.

Permitir o uso de caracteres
especiais.

Criar seções de texto.

30. O que significa a pseudo-classe :hover?

Seleciona o primeiro elemento filho.

Aplica um estilo quando o elemento é clicado.

Aplica estilo quando o cursor passa sobre o elemento

Aplica estilo quando o elemento está oculto.

30. O que significa a pseudo-classe :hover?

Seleciona o primeiro elemento filho.

Aplica um estilo quando o elemento é clicado.

Aplica estilo quando o cursor passa sobre o elemento

Aplica estilo quando o elemento está oculto.