



Lógica de Programação, Profª Claudia Miyuki
Exercícios de funções
Lista 8 de exercícios executados em sala de aula:

1)- Com base nas técnicas de uso de sub-rotinas e uso de variáveis globais e locais, desenvolva a solução para os seguintes exercícios:

a)- Considerando o cadastro de uma agenda de endereços, nomes e telefones de 5 pessoas, defina a estrutura de registro apropriada, o diagrama de blocos e as codificações de um programa que efetuem as seguintes tarefas:

- a- o cadastramento das informações: nome, endereço, e-mail e telefone.
- b- a pesquisa dos nomes.
- c- a classificação por ordem alfabética
- d- a alteração de algum registro que tenha sido fornecido com erro.
- e- a remoção de elementos cadastrados.

b)- Desenvolver um programa que controle as notas bimestrais de 20 alunos de uma sala de aula e que efetue o cálculo da média de cada aluno, sendo que será considerado aprovado o aluno que obtiver média ≥ 7.0 . O programa em questão deverá executar as seguintes rotinas:

- a-cadastrar os 20 alunos e suas notas
- b-classificar os alunos cadastrados
- c-corriger alunos e/ou notas que tenham sido cadastradas com erros
- d-pesquisar alunos por nome
- e-listar alunos aprovados
- f-listar alunos reprovados

2)- Desenvolva os algoritmos dos problemas abaixo indicados e suas sub-rotinas. Usar passagem de parâmetro por valor:

a- elaborar um programa que possua uma sub-rotina que efetue e permita exibir o total do somatório dos N primeiros números inteiros, definidos por um operador. $(1+2+3+...+N)$.

b-ler duas matrizes A e B, de 1D com 30 elementos cada. Criar uma matriz C, 1D, sendo essa a junção das duas outras matrizes, assim C terá o dobro de elementos de A e B. Aqui, deverá ser criada uma sub-rotina para cada tarefa do programa, ou seja, serão 4 sub-rotinas, sendo 2 para leituras das matrizes, uma para a junção e a última para a exibição dos dados. No final, o programa principal deverá chamar as rotinas definidas.

c-criar um algoritmo que efetue o cálculo de uma prestação em atraso, usando a fórmula: $\text{prest} = \text{valor} + (\text{valor} * (\text{taxa}/100) * \text{tempo})$.

d-desenvolva um programa que crie uma sub-rotina para calcular o valor da potencia de um numero qualquer, ou seja, ao se informar para a sub-rotina o numero e sua potencia, deverá ser apresentado o seu resultado. EX: entrando com potencia (2,3), deverá ser exibido o valor 8.

e-ler uma matriz A com 12 elementos. Após sua leitura, colocar os elementos em ordem crescente. Depois de ler uma matriz B de 12 elementos, colocá-los em ordem crescente também. Criar uma matriz C, onde cada elemento de C é a soma do elemento correspondente de A com B. Colocar em ordem crescente a matriz C e exibir os seus valores.

f- crie um programa que use uma sub-rotina para calcular a série de Fibonacci de N termos. A série é formada pela seqüência: 1,1,2,3,5,8,13,21,34...etc. Ela se caracteriza pela soma de um termo posterior com o seu anterior subsequente.

3)- Desenvolva os algoritmos dos problemas abaixo indicados e suas sub-rotinas. Usar passagem de parâmetro por referencia:

a- elaborar um programa que possua uma sub-rotina que efetue e permita exibir o total do somatório dos N primeiros números inteiros, definidos por um operador. $(1+2+3+...+N)$.

b-ler duas matrizes A e B, de 1D com 30 elementos cada. Criar uma matriz C, 1D, sendo essa a junção das duas outras matrizes, assim C terá o dobro de elementos de A e B. Aqui, deverá ser criada uma sub-rotina para cada tarefa do programa, ou seja, serão 4 sub-rotinas, sendo 2 para leituras das matrizes, uma para a junção e a última para a exibição dos dados. No final, o programa principal deverá chamar as rotinas definidas.

c-criar um algoritmo que efetue o cálculo de uma prestação em atraso, usando a fórmula: $prest=valor + (valor * (taxa/100) * tempo)$.

d-desenvolva um programa que crie uma sub-rotina para calcular o valor da potencia de um numero qualquer, ou seja, ao se informar para a sub-rotina o numero e sua potencia, deverá ser apresentado o seu resultado. EX: entrando com potencia (2,3), deverá ser exibido o valor 8.

e-ler uma matriz A com 12 elementos. Após sua leitura, colocar os elementos em ordem crescente. Depois de ler uma matriz B de 12 elementos, colocá-los em ordem crescente também. Criar uma matriz C, onde cada elemento de C é a soma do elemento correspondente de A com B. Colocar em ordem crescente a matriz C e exibir os seus valores.