# Algoritmos e Estruturas de Dados


Árvores balanceadas AVL

Prof. João Caram

PUC Minas Bacharelado em Sistemas de Informação


#### Árvores e desbalanceamento

 Árvores binárias podem se tornar ineficientes se suas subárvores estiverem desbalanceadas




#### Árvores e desbalanceamento

 Árvores binárias podem se tornar ineficientes se suas subárvores estiverem desbalanceadas



### Árvores balanceadas

 Uma árvore balanceada procura manter as alturas das duas subárvores equilibradas.




### Árvores AVL

- AVL: Árvore binária de busca balanceada
  - □ Criada por Adelson-Valeskii e Landis

■ Regra de inserção e busca: igual à ABB


■ Regra de balanceamento: alturas das subárvores podem diferir em no máximo uma unidade


## Árvores AVL





PUC Minas – Curso de Sistemas de Informação – AED – Prof. João Caram


- Conceito fundamental: fator de balanceamento
  - Diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita























- Diminui em 1 a altura da subárvore rotacionada
- □ Pode ser feita à direita ou à esquerda



- Diminui em 1 a altura da subárvore rotacionada
  - Pode ser feita à direita ou à esquerda




- Diminui em 1 a altura da subárvore rotacionada
  - Pode ser feita à direita ou à esquerda




- Diminui em 1 a altura da subárvore rotacionada
  - Pode ser feita à direita ou à esquerda




- Diminui em 1 a altura da subárvore rotacionada
  - Pode ser feita à direita ou à esquerda




□ Guardar raiz




□ raiz.dir <-- dir.esq




□ raiz.dir <-- dir.esq





- □ raiz.dir <-- dir.esq</p>
- □ "dir".esq <-- raiz




- □ raiz.dir <-- dir.esq</p>
- □ "dir".esq <-- raiz









#### Guardar raiz





□ raiz.esq <-- esq.dir



□ raiz.esq <-- esq.dir








□ "esq".dir <-- raiz


□ raiz.esq <-- esq.dir




"esq".dir <-- raiz</p>

□ raiz.esq <-- esq.dir

□ "esq".dir <-- raiz





#### AVL, rotação e balanceamento


- Uma árvore AVL:
  - Verifica o fator de balanceamento de todo o caminho recursivo a cada inserção e retirada
  - Em caso de desbalanceamento (fator 2 ou -2), faz a rotação em sentido contrário naquele momento

#### AVL: inserções e remoções



Ins: 02, 13, 81, 97, 33, 25, 21, 07


Rem: 25, 81, 13





#### AVL e regras de balanceamento


Fator	Fator do filho	Ação
2	Esq: -1	Rotação dupla: filho à esquerda, pai à direita
	Esq: 0	Rotação à direita
	Esq: 1	Rotação à direita
-2	Dir: -1	Rotação à esquerda
	Dir: 0	Rotação à esquerda
	Dir: 1	Rotação dupla: filho à direita, pai à esquerda


#### AVL: exemplo adicional

































































# Obrigado.

Dúvidas?