Anexo técnico – Registros de errores y correcciones

21 Black Jack · Mini Proyecto 1 · FPOE · Nicolás Revelo Noreña (Persona B) · Repositorio: https://github.com/NicolasRevelo/Mini-proyecto-1-FPOE

Registro de error y corrección 1

Pedir carta no muestra ninguna carta nueva (HU04)

Fecha y autor	27 de octubre de 2026 · Nicolás Revelo Noreña
Historia y criterio	HU04, criterio 4.1 y 4.2: cada activación de "Pedir carta" entrega una carta y la interfaz la muestra con el puntaje actualizado.
Síntoma	Al pulsar "Pedir carta" no aparecía ninguna carta nueva ni cambiaba el puntaje. El botón estaba habilitado y se veía como si funcionara.
Cómo se detectó	Al probar la historia a mano en la aplicación, justo después de que Claude indicara que el botón ya agregaba cartas.
Causa	El botón `btnPedir` del FXML no tenía `onAction` y el controlador no tenía el método que lo atendiera. Se veía "activo" porque `actualizarVista()` lo habilita según el estado de la `Partida`, no porque estuviera conectado. Claude había afirmado que ya funcionaba sin que lo hubiéramos ejecutado.
Corrección	Se agregó el método `onPedirCarta()` al controlador, que le pide una carta a la `Partida` y repinta, y se conectó con `onAction="#onPedirCarta"` en el FXML. Commit del 27 de oct: "HU03 y HU04 (Nicolás) muestra las cartas al jugador y conecta pedir carta en fxml con el método" [enlace al commit].
Prueba posterior	Se jugó una ronda pidiendo cartas hasta pasarse: K, 5, 4 y 9 dan 28; el jugador pierde de inmediato y Pedir carta y Plantarse quedan deshabilitados. Después se repitió en la matriz de pruebas (casos P39, P40 y P41), que cumplen.
Papel de la IA	Claude propuso el método y el `onAction`, pero cometió el error de afirmar que el botón ya agregaba cartas antes de conectarlo. Nicolás lo detectó al ejecutar y lo corrigió.
Aprendizaje	Un botón habilitado no significa que esté conectado. Cada acción se prueba en ejecución apenas se escribe, y no se acepta como cierta una afirmación de la IA (ni propia) sin ejecutarla.

Cambio en el código (resumen)

```
<!-- antes: el botón no hacía nada -->
<Button fx:id="btnPedir" text="Pedir carta"/>
```

```
<!-- después -->
<Button fx:id="btnPedir" text="Pedir carta" onAction="#onPedirCarta"/>

@FXML private void onPedirCarta() {
    partida.pedirCarta();   // el modelo reparte una carta
    actualizarVista();      // se vuelve a leer el modelo y se repinta
}
```

Registro de error y corrección 2

Las jugadas especiales y la falta de fichas no se anuncian (HU04, HU07 y HU10)

Fecha y autor	29 de octubre de 2026 · Nicolás Revelo Noreña
Historia y criterio	HU04 criterio 4.3 y HU07 criterio 7.5: con 14 en las dos primeras cartas se muestra Veinte y medio y se informa la jugada. HU10 criterio 10.4: con saldo menor de 10 se informa que no es posible seguir apostando.
Síntoma	Con dos cartas que suman 14 el mensaje seguía diciendo solo "Tu turno". Un Blackjack al repartir pasaba al computador sin avisarlo. Al perder y quedar con menos de 10 fichas, el mensaje solo decía que se había perdido y no explicaba por qué ya no se podía apostar.
Cómo se detectó	Al comparar el controlador, línea por línea, con los criterios de aceptación de las historias. No había salido antes en las pruebas a mano porque Blackjack, 14 inicial y saldo menor de 10 son casos poco frecuentes con un mazo aleatorio.
Causa	El controlador solo mostraba el mensaje de resultado del modelo y nunca consultaba `Mano.getJugada()` ni `Partida.haySaldoSuficiente()`. Claude había dado HU04 por completa sin contrastarla con el criterio 4.3.
Corrección	`avanzar()` ahora consulta `getJugada()` en el turno del jugador para anunciar Veinte y medio; `turnoComputador()` antepone "¡Blackjack!" cuando el jugador abre con Blackjack; y en `RONDA_TERMINADA` se agrega el aviso de que no es posible seguir apostando si `haySaldoSuficiente()` es falso. La regla de qué es cada jugada sigue en el modelo: el controlador solo la lee. Commit del 29 de oct: "Se detectan dos errores en HU04 y en HU10..." [enlace al commit].
Prueba posterior	Matriz de pruebas: P28 (Blackjack de salida) y P30 (9 + 5 o J + 4: mensaje de Veinte y medio, aún se puede pedir o plantarse) y P22 (saldo menor de 10: aviso, Iniciar ronda deshabilitado, Ver reglas y Cerrar disponibles). Los tres cumplen. Las manos se forzaron con un mazo de orden fijo temporal.
Papel de la IA	Claude detectó la omisión al revisar el controlador contra los criterios, reconoció que su afirmación anterior ("HU04 completa") era incorrecta y propuso el código. Nicolás lo escribió en el controlador y lo probó.
Aprendizaje	Probar "a ojo" no basta para los casos poco frecuentes: hay que recorrer los criterios de aceptación uno por uno y forzar las manos con un mazo de orden fijo.

Cambio en el código (resumen)

```
// antes: solo un mensaje fijo en el turno del jugador
case TURNO_JUGADOR -> lblMensaje.setText("Tu turno: pide carta o plántate.");
```

```
// después
case TURNO_JUGADOR -> {
    if (partida.getManoJugador().getJugada() == Jugada.VEINTE_Y_MEDIO) {
        lblMensaje.setText("¡Veinte y medio! Pide carta o plántate.");
    } else {
        lblMensaje.setText("Tu turno: pide carta o plántate.");
    }
}
// y en RONDA_TERMINADA: si (!partida.haySaldoSuficiente()) se agrega el aviso de fin de apuestas
```

Nota: Douglas Velez Monginaite presenta aparte su propio registro de error y corrección sobre el modelo.