



Segundo parcial – Bases de Datos II – 2023 – TEMA A

Apellido y Nombre
DNI
Email

Dada la siguiente estructura de datos:

MEDICAMENTOS			DISPENSAS				
MedID	MedDesc	MedMonodroga	DispensalD	PacientelD	MedID	ClinicalD	Fecha
1	BICARDIL A 10/10	BISOPROLOL	1	1	1	1	01/08/2023
2	BICARDIL A 10/5	BISOPROLOL	2	2	4	1	01/08/2023
3	ATECTURA BREEZHALER	INDACATEROL	3	3	3	1	01/08/2023
4	BIOPONIB	PONATINIB	4	1	3	3	08/08/2023
			5	1	4	1	09/08/2023
			6	2	2	2	10/08/2023
			7	3	4	2	01/09/2023
			8	2	3	3	01/09/2023
			9	2	1	4	02/09/2023
			10	4	4	4	01/09/2023

PROVINCIAS		
ProvincialD	ProvinciaDesc	
1	Salta	
2	CABA	

LOG		
ObjetID	Operación	FechaHora

PACIENTES				
PacientelD	Nombre	Apellido	ProvincialD	TitularID
1	Juan	Perez	1	0
2	Jose	Messi	2	0
3	Lucas	Perez	1	1
4	Martin	Messi	1	2
5	Raul	Rojo	1	0

CLINICAS		
ClinicalD	ClinicaDesc	ProvincialD
1	Clinica A	1
2	Clinica B	2
3	Clinica C	1
4	Clinica D	0

TitularID = PacientelD del titular o 0 (cero) si es titular

1. Indique la sentencia SQL que realice en una única transacción las operaciones de dar de alta el PacientelD 6 (puede "hardcodear" los demás datos del paciente en este ejemplo) y dar de alta el log indicando en el log PacientelD, 'ALTA PACIENTE' en la Operación y fecha y hora del momento de la operación. (2,5 pts)

2. Indique la sentencia SQL para crear un stored procedure que reciba como parámetro la fecha de dispensa (Fecha) y la Provincia de la Clínica (ProvincialD) que se quiere consultar, mostrando el nombre de la Clínica y los parámetros ingresados. Si no se ingresa la fecha como parámetro debe traer todas las fechas, pero el parámetro ProvincialD es obligatorio. (2,5 pts)

3. Indique la sentencia SQL para crear un trigger que al momento de actualizar un paciente dé el alta en el log el campo PacientelD, 'UPD PACIENTE' en la Operación y fecha y hora del momento de la operación. (2,5 pts)

4. Si al momento de dar las altas en la tabla de medicamentos no se puede definir el campo MedicamentID como Identity por requerimientos funcionales. ¿Qué problema se podría dar al querer consultar del último MedicamentID + 1 y luego dar de alta el nuevo medicamento? ¿Qué tipo de bloqueo debería utilizar para transaccionar la consulta del último MedicamentID + 1 y el alta del nuevo medicamento? Indique el código SQL para realizarlo. (2,5 pts)

- 2 c. Indique los resultados de los puntos 2. a. y 2. b. (tienen el mismo resultado) (0,5ptos)
3. Indique la sentencia SQL para obtener para cada medicamento, la cantidad de medicamentos dispensados en los meses de Agosto-2023 y septiembre-2023. Mostrando una fila para cada medicamento y una columna para Agosto-2023 y septiembre-2023 (2ptos)

MedDesc	Cant Ago-2023	Cant Sep-2023
BILAN		5

DISPENSAT

(DISPENSAT)
FECHA: 9

MENTES) U 6 (OUP
FECHA: 9