

usuario	Tipo de dato	Descripción	PK	FK	NULL	DEFAULT	EXTRA	C UPDATE	C DELETE
id_usuario	Integer (5)	Identificador unico de un usuario registrado en el sistema	X				auto_increment	X	X
rut	varchar (9)	Rol Único Tributario del usuario							
correo	varchar (40)	Correo electronico del usuario							
nombre	varchar (20)	Nombre del usuario							
apellido	varchar (20)	Apellido del usuario							
num_telefono	int(10)	Numero telefonico o celular del usuario							
sexo	enum('M','F')	Genero del Usuario							
password	varchar (16)	Contraseña del usuario							
tipo	enum('admin','comprador')	Tipo de usuario				"comprador"			

evento	Tipo de dato	Descripción	PK	FK	NULL	DEFAULT	EXTRA	C UPDATE	C DELETE
id_evento	Integer (5)	Identificador unico de un evento	X				auto_increment	X	X
nombre	varchar (40)	Nombre del evento							
fecha	date	Fecha arealizar el evento			X				
hora	time	Hora a realizar el evento			X				
lugar	varchar (60)	Ubicación del evento			X				
descripcion	text	Descripcion de que trata el evento			X				
categoria	enum('conciertos','culturales','especiales','familiares','deportes')	Categoría del evento				"especiales"			
imagen	blob	Imagen representativa del evento			X				
capacidad	int (7)	Capacidad del evento			X				

venta	Tipo de dato	Descripción	PK	FK	NULL	DEFAULT	EXTRA	C UPDATE	C DELETE
id_venta	Integer (5)	Identificador unico de la venta realizada por un usuario	X		X		auto_increment		
fecha	date	Fecha			X				
direccion	varchar (50)	Ubicación de la venta, en caso de contactar							
hora	time	Hora de cuando se realizó la venta			X				
monto_total	int (10)	Monto total de la venta (Sumatoria de tickets)				0			

ticket	Tipo de dato	Descripción	PK	FK	NULL	DEFAULT	EXTRA	C UPDATE	C DELETE
id_ticket	Integer (5)	Identificador unico del ticket	X		X		auto_increment		
id_usuario	Integer (5)	Propietario del ticket		X				X	X
id_evento	Integer (5)	Evento al cual pertenece el ticket		X	X			X	X
precio	int (10)	Valor del ticket				0			
disponible	boolean	Verificar si el ticket fue comprado o no				TRUE			

ticket_venta	Tipo de dato	Descripción	PK	FK	NULL	DEFAULT	EXTRA	C UPDATE	C DELETE
id_ticket	Integer (5)	Identificador unico del ticket	X	X	X			X	X
id_venta	Integer (5)	Identificador unico de la venta	X	X	X			X	X

