

Clean Code: Filosofía y Prácticas del Código Limpio

El código limpio no es solo un conjunto de reglas estéticas, sino una filosofía de desarrollo orientada a la sostenibilidad del proyecto. Como afirma Robert C. Martin, "el código limpio siempre parece que fue escrito por alguien a quien le importa". Esta presentación explora los principios fundamentales, técnicas de refactorización y prácticas de revisión de código que definen la excelencia en el desarrollo de software.

Nombres Claros: La Autodocumentación del Código

La claridad en el nombrado es el primer paso hacia la autodocumentación del código. Los nombres deben comunicar intención sin necesidad de comentarios adicionales.

Principios Clave

- **Evitar la Desinformación:** No usar nombres que sugieran algo distinto al contenido real (ej. evitar `lista_array` si el tipo de datos cambia en el futuro)
- **Nombres del Dominio:** Se deben preferir términos que pertenezcan al negocio o al problema que se está resolviendo, en lugar de términos puramente técnicos
- **Claridad sobre Brevedad:** Un nombre largo pero claro es preferible a uno corto pero ambiguo

Ejemplo en Java

Baja Calidad

```
int d; // días
```

Nombre demasiado genérico que no comunica su propósito

Alta Calidad

```
int diasTranscurridos;
```

Nombre descriptivo que explica exactamente qué representa

Funciones Pequeñas: El Principio de Una Sola Cosa



Una Sola Responsabilidad

Cada función debe realizar **una sola cosa** y hacerlo bien. Esto implica trabajar en un solo nivel de abstracción.



Niveles de Abstracción

Las funciones deben mantener consistencia en el nivel de detalle. No mezclar operaciones de alto nivel con detalles de implementación.



Legibilidad Inmediata

Una función pequeña con un nombre descriptivo se convierte en un comentario vivo de su propia funcionalidad.

Manejo de Errores: Excepciones vs. Códigos de Error


Las funciones deben preferir lanzar excepciones en lugar de retornar códigos de error como `-1`, `null` o `false`. Estos últimos obligan al llamador a gestionar la lógica de error inmediatamente, ensuciando el flujo principal del código.

⊗ Prohibido: Silencio de Errores

Es una práctica prohibida ocultar errores con bloques `catch` vacíos, ya que invisibilizan fallos que podrían ser críticos en producción. Siempre registra los errores capturados.

Cohesión y Acoplamiento: El Equilibrio de Dependencias

El diseño robusto depende de cómo se relacionan los componentes del sistema. Estos dos conceptos son fundamentales para crear arquitecturas mantenibles.



Alta Cohesión

Los elementos dentro de un mismo módulo o clase deben estar estrechamente relacionados entre sí en cuanto a su funcionalidad. Una clase cohesiva tiene un propósito claro y todas sus partes contribuyen a ese propósito.



Bajo Acoplamiento


Los módulos deben depender lo mínimo posible entre sí. Esto permite que un cambio en una clase no genere un "efecto dominó" que rompa otras partes del sistema. El bajo acoplamiento facilita la modificación y el testing independiente.

Beneficios del Equilibrio

- **Mantenibilidad:** Cambios en una parte del sistema no afectan otras áreas
- **Reusabilidad:** Componentes pueden ser utilizados en diferentes contextos
- **Testeabilidad:** Módulos independientes son más fáciles de probar
- **Comprensión:** Cada componente tiene un propósito claro y definido

Gestión de Límites: Wrappers para Código de Terceros

Integrar librerías externas es un punto crítico de fragilidad. Se recomienda el uso de **Wrappers** o capas de abstracción para proteger el sistema de cambios disruptivos.



Propósito y Ventajas

Propósito Principal

Si la librería externa cambia su API o es reemplazada, solo debemos modificar nuestro "Wrapper", protegiendo al resto del sistema de cambios disruptivos. Esto reduce drásticamente el impacto de las actualizaciones de dependencias.

Ventajas Clave

- Independencia de proveedores externos
- Facilita el testing (puedes mockear el wrapper)
- Permite cambiar de librería sin reescribir todo el código
- Centraliza la lógica de integración

Refactoring Seguro: Técnicas Fundamentales

Definido por **Martin Fowler**, el refactoring es cambiar la estructura interna del código **sin cambiar su comportamiento**. La regla fundamental: **refactorizar con tests**.

1

Extract Method

Qué hace: Sacar un fragmento de código de un método largo y convertirlo en un método nuevo con un nombre descriptivo.

Impacto: Mejora la legibilidad instantáneamente al reducir la complejidad de métodos largos y dar nombres significativos a cada parte de la lógica.

2

Move Method

Qué hace: Si un método usa más características de otra clase que de la propia donde está definido, debe moverse a esa otra clase.

Impacto: Mejora la cohesión y reduce el acoplamiento al colocar la lógica en el lugar más apropiado según su dependencia de datos.

3

Introduce Parameter Object

Qué hace: Si un grupo de parámetros siempre viaja junto (ej: `fechaInicio`, `fechaFin`), se reemplazan por un solo objeto (ej: `RangoFechas`).

Impacto: Reduce la complejidad de las firmas de los métodos, mejora la legibilidad y facilita la extensión futura sin modificar todas las llamadas.

Code Review: Checklist de Revisión

El code review no es una auditoría ni una crítica personal; es una práctica colaborativa para mejorar la calidad del software. No intentes revisarlo todo a la vez. Divide tu atención en estas categorías:



Lógica y Funcionalidad

- ¿El código hace lo que se supone que debe hacer?
- ¿Cubre casos de borde (edge cases)?
- ¿Hay condiciones lógicas que podrían fallar?
- ¿Los casos de error están manejados adecuadamente?



Legibilidad

- ¿Los nombres de variables y funciones son descriptivos?
- ¿Podría un desarrollador nuevo entender esto sin preguntar?
- ¿Hay comentarios innecesarios que el código debería explicar por sí mismo?
- ¿La estructura es clara y sigue convenciones del equipo?



Diseño y Arquitectura

- ¿Sigue los principios **SOLID** o **DRY**?
- ¿Está en la capa correcta del proyecto?
- ¿Introduce acoplamiento innecesario?
- ¿Respetas los patrones establecidos en el proyecto?



Seguridad

- ¿Hay datos sensibles expuestos?
- ¿Es vulnerable a inyecciones o ataques comunes?
- ¿Se validan correctamente los inputs?
- ¿Se manejan las autorizaciones adecuadamente?



Rendimiento

- ¿Hay bucles innecesarios o anidados?
- ¿Hay consultas a base de datos ineficientes?
- ¿Se cargan datos que no se usan?
- ¿Hay oportunidades de caché o optimización?

Criterios de Aceptación Técnica (TAC)

Son condiciones técnicas que el código debe cumplir para ser aceptado e integrado al proyecto. Conjunto de requisitos técnicos que el código debe cumplir antes de ser aprobado, relacionados con calidad, arquitectura, seguridad, rendimiento y mantenibilidad.

Qué Incluyen los TAC

-  El código compila y pasa todos los tests
Verificación automática de que no rompe funcionalidades existentes
-  Se respetan principios de diseño
Por ejemplo, cumplimiento de SOLID, DRY, y otros patrones establecidos
-  Cumple con estándares de código
Naming, estilo, formateo y convenciones del proyecto
-  Incluye tests unitarios o de integración
Si corresponde según la complejidad y criticidad del cambio
-  No introduce bugs ni rompe funcionalidades
Verificación de que el cambio es seguro para producción
-  Manejo correcto de errores y excepciones
El código debe ser robusto y no ocultar fallos
-  No genera deuda técnica innecesaria
Evitar atajos que obliguen a rehacer el trabajo más adelante
-  Cumple con seguridad y buenas prácticas
Validación de inputs, manejo seguro de datos sensibles

Feedback Profesional en Code Review

Antes de dar el "Approve", el código debería cumplir con ciertos mínimos innegociables. El feedback debe ser **constructivo y respetuoso**, enfocado en mejorar el código, no en criticar a la persona.

Pruebas (Tests)

Debe incluir tests unitarios o de integración que pasen correctamente. La cobertura de tests es fundamental para garantizar que el código funciona como se espera.

Estilo (Linting)

Debe cumplir con la guía de estilo del equipo (formateo, indentación, convenciones de naming). Herramientas automáticas pueden verificar esto.

Documentación

Si hay lógica compleja o nuevos endpoints, deben estar documentados (JSDoc, Swagger, README). La documentación ayuda a otros desarrolladores.

Atomicidad

El PR (Pull Request) debe resolver una sola cosa. Si es demasiado grande, es difícil de revisar y aumenta el riesgo de introducir errores.

Buenas Prácticas de Feedback



Criticar el código, no al desarrollador

Enfócate en la implementación, no en la persona. Usa "este código" no "tú hiciste"



Explicar el motivo

No solo señales el problema, explica por qué es importante y qué impacto tiene



Proponer alternativas

Sugiere soluciones concretas en lugar de solo señalar problemas



Reconocer lo positivo

Señala también lo que está bien hecho para reforzar buenas prácticas

Resumen: Principios del Clean Code



Nombres Claros

La claridad en el nombrado es el primer paso hacia la autodocumentación del código. Evitar la desinformación y usar términos del dominio del negocio.



Funciones Pequeñas

Cada función debe realizar una sola cosa y hacerlo bien. Preferir lanzar excepciones que retornar códigos de error. Nunca ocultar errores con catch vacíos.



Cohesión y Acoplamiento

Alta cohesión: elementos relacionados funcionalmente.
Bajo acoplamiento: módulos independientes que no generan efecto dominó.



Wrappers para Terceros

Crear capas de abstracción para librerías externas. Si cambia la API, solo modificamos el wrapper, protegiendo el resto del sistema.



Refactoring Seguro

Cambiar estructura sin cambiar comportamiento. Extraer métodos, mover lógica, introducir objetos parámetro. Siempre con tests.



Code Review Colaborativo

Checklist estructurado: lógica, legibilidad, diseño, seguridad, rendimiento. Feedback constructivo y respetuoso enfocado en mejorar.

"El código limpio siempre parece que fue escrito por alguien a quien le importa" - **Robert C. Martin**