Universidad ORT Uruguay Facultad de Ingeniería Escuela de Tecnología

OBLIGATORIO PROGRAMACIÓN 1 DOCUMENTO DE ANÁLISIS



[Nicolás Damelles Martinez – 286372]



[Marcos Parma Sanchez – 285393]

M₁D

Docente: Sergio Palay

Analista en Tecnologías de la Información

26-5-2022

Índice

1. Descripción general del problema a resolver	5
1.1.Tipos de usuario del sistema	5
1.2.Listado de funcionalidades	5
2. Detalle de Funcionalidades	6
2.1. F01-Inicio de Sesión	7
2.1.1. Acceso	7
2.1.2. Descripción	7
2.1.3. Interfaz de usuario	7
2.1.4. Validaciones	7
2.2. F02 – Registro Usuario	8
2.2.1. Acceso	8
2.2.2. Descripción	8
2.2.3. Interfaz de usuario	8
2.2.4. Validaciones	8
2.3. F03 – Realizar la solicitud de una Reserva	9
2.3.1. Acceso	9
2.3.2. Descripción	9
2.3.3. Interfaz de usuario	9
2.3.4. Validaciones	9
2.4. F04 – Cancelar una Reserva	10
2.4.1. Acceso	10
2.4.2. Descripción	10
2.4.3. Interfaz de usuario	10
2.4.4. Validaciones	10

2.5. F05 – Estadísticas	11
2.5.1. Acceso	11
2.5.2. Descripción	11
2.5.3. Interfaz de usuario	11
2.5.4. Validaciones	11
2.6. F06 – Calificación del Local	12
2.6.1. Acceso	12
2.6.2. Descripción	12
2.6.3. Interfaz de usuario	12
2.6.4. Validaciones	12
2.7. F07 – Deshabilitar disponibilidad	13
2.7.1. Acceso	13
2.7.2. Descripción	13
2.7.3. Interfaz de usuario	13
2.7.4. Validaciones	13
2.8. F08 – Cambiar las reservas de estado	14
2.8.1. Acceso	14
2.8.2. Descripción	14
2.8.3. Interfaz de usuario	14
2.8.4. Validaciones	14
2.9. F09 – Modificar cupo máximo	15
2.9.1. Acceso	15
2.9.2. Descripción	15
2.9.3. Interfaz de usuario	15
2.9.4. Validaciones	15
2.10. F010 – Estadísticas Local	16
2.10.1. Acceso	16
2.10.2. Descripción	16
2.10.3. Interfaz de usuario	16

2.10.4. Validaciones	16
3. INFORME TESTING	17 a 21
4. Código HTML	22 a 38
5. Código JAVASCRIPT	39 a 94
6. LISTA INFORMACIÓN PRECARGADA	95

1. Descripción general del problema a resolver

Se solicita una aplicación que permita gestionar las reservas de locales junto con otras funciones.

1.1. Tipos de usuario del sistema

Hay dos tipos de usuarios, el tipo "Local" (de tipo administrador), y tipo "Persona" (usuario)

1.2. Listado de funcionalidades

[Se debe presentar una lista de las funcionalidades del obligatorio]

[Cada una de las funcionalidades deberá incluir: Numero – Titulo – Usuarios que pueden acceder]

[Las funcionalidades deberán estar ordenadas por tipo de usuario.]

- **F01 Inicio de Sesión** Persona y Local
- F02 Registro Usuario Persona
- F03 Realizar la solicitud de una Reserva Persona
- F04 Cancelar una Reserva Persona
- F05 Estadísticas Persona
- F06 Calificación del Local– Persona
- F07 Deshabilitar disponibilidad Local
- F08 Cambiar las reservas de estado-Local
- F09 Modificar cupo máximo–Local
- F010 Estadísticas Local–Local

2. Detalle de Funcionalidades

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las funcionalidades a resolver en el obligatorio. Las funcionalidades están ordenadas por tipo de usuario.

2.1. F01-Inicio de Sesión

2.1.1. Acceso

Persona y Local

2.1.2. Descripción

Validar si el usuario y contraseña ingresado pertenece a una persona o local registrado previamente.

2.1.3. Interfaz de usuario



2.1.4. Validaciones

- **Usuario**: Se validará que el nombre de usuario haya sido ingresado previamente
 - Mensaje de Error: "Nombre de usuario invalido o inexistente"
- Clave: Se validará que la clave ingresada pertenezca y coincida con el usuario
 - o Mensaje de Error: "Contraseña Invalida"
- Campos Obligatorios: Todos.

2.2. F02 – Registro Usuario

2.2.1. Acceso

Persona

2.2.2. Descripción

Formulario de registro donde se solicitan todo los datos necesarios para ingresar un nuevo Usuario (Persona)

2.2.3. Interfaz de usuario



2.2.4. Validaciones

- **Nombre Usuario**: Se validará que el nombre de usuario no coincida con algún otro usuario ingresado previamente.
 - o Mensaje de Error: "Nombre de Usuario ya existente"
- **Contraseña**: Se validará que la contraseña ingresada contenga los siguientes parámetros: un mínimo de 6 caracteres, contando con al menos una mayúscula, una minúscula y un número.
 - o Mensaje de Error: "Clave Ingresada, Invalida"
- Campos Obligatorios: Todos.

2.3. F03 – Realizar la solicitud de una Reserva


2.3.1. Acceso

Persona

2.3.2. Descripción

Permite al usuario realizar una reserva a un local, ingresando la cantidad de lugares a reservar.

2.3.3. Interfaz de usuario



2.3.4. Validaciones

- **Reserva pendiente en local**: Se validará que el usuario no tenga una reserva "Pendiente" en el local que intenta reservar.
 - Mensaje de Error: "Ya hay una reserva Pendiente"
- **Local habilitado**: Se validará que el local esté habilitado para que los usuarios puedan hacer reservas.
 - o Mensaje de Error: "El local está deshabilitado momentáneamente"
- **Cupos Autorizados**: Se validará que el local cuente con cupos disponibles para hacer la reserva.
 - o Mensaje de Error: "Local lleno"
- Campos Obligatorios: Todos.

2.4. F04 – Cancelar una Reserva


2.4.1. Acceso

Persona

2.4.2. Descripción

El usuario podrá cancelar una reserva "pendiente" propia, pasando la misma a estado "cancelada", solamente se mostrarán las reservas con estado "pendiente"

2.4.3. Interfaz de usuario



2.4.4. Validaciones

• Reserva pendiente en local: Se validará que el usuario tenga reservas con estado "pendiente".

2.5. F05 – Estadísticas

2.5.1. Acceso


Persona

2.5.2. Descripción

El usuario podrá ver un listado de los locales donde tenga reservas completadas, la cantidad de reservas realizadas, la cantidad total de reservas que tiene ese local y que porcentaje de estas pertenecen al usuario.

El usuario podrá ver en qué local realizó más reservas.

2.5.3. Interfaz de usuario



2.5.4. Validaciones

- **Reservas finalizadas**: Se validará que el usuario tenga reservas con estado "finalizada".
 - o Mensaje de Error: "N/A"

2.6. F06 – Calificación del Local


2.6.1. Acceso

Persona

2.6.2. Descripción

El usuario podrá calificar la reservas "finalizadas" y puntuarla del 1 al 5 según la experiencia que haya tenido,

2.6.3. Interfaz de usuario



2.6.4. Validaciones

- **Reservas finalizadas**: Se validará que el usuario tenga reservas con estado "finalizada".
 - o Mensaje de Error: N/A

2.7. F07 – Deshabilitar disponibilidad


2.7.1. Acceso

Local

2.7.2. Descripción

El local podrá habilitar o deshabilitar la posibilidad de que los usuarios hagan reservas, se deshabilita esta posibilidad automáticamente, si el local llega a su máximo de cupos.

2.7.3. Interfaz de usuario



2.7.4. Validaciones

- Actuales Reservas: Se validará que el local no tenga reservas pendientes
 - o Mensaje de Error: "El local tiene reservas pendientes"

2.8. F08 – Cambiar las reservas de estado


2.8.1. Acceso

Local

2.8.2. Descripción

El local podrá buscar por nombre de usuario entre las reservas "pendientes" para cambiar el estado de una reserva puntual de "pendiente" a "finalizada".

2.8.3. Interfaz de usuario



2.8.4. Validaciones

- Nombre Existente: Se validará que el usuario ya exista al hacer la búsqueda
 - o Mensaje de Error: "No se encontraron resultados"

2.9. F09 - Modificar cupo máximo

2.9.1. Acceso

Local

2.9.2. Descripción

El local podrá modificar su cupo máximo, esta opción solo estará disponible si el local no tiene reservas en estado "pendiente".

2.9.3. Interfaz de usuario



2.9.4. Validaciones

- **Reservas Actuales**: Se validará que el local no tenga reservas pendientes, en dicho caso no se podrá modificar el cupo del local.
 - Mensaje de Error: "Aun hay reservas en estado pendiente, no se puede modificar el cupo"

2.10. F010 – Estadísticas Local

2.10.1. Acceso

Local

2.10.2. Descripción

El usuario "Local" ver el porcentaje de ocupación del local, ver el promedio de calificaciones de su local y también un listado de todos los locales y el promedio de calificaciones de cada uno, y podrá ver el total de reservas realizadas hasta el momento.

2.10.3. Interfaz de usuario

Pantalla Principal Local Volver login Informacion Local Estadisticas Gestion Reservas									
Teatro Solis									
		Estadisticas							
	% de ocupacion	Promedio Calificaciones	Total Reservas						
	%50	4.0							
	Cupo Maximo:100		Pendientes: 50						
	Actuales: 50		Finalizadas 20						

2.10.4. Validaciones

- N/A:
 - o Mensaje de Error: "-"

3. INFORME TESTING

F-01: Iniciar Sesión (Persona / Local).

Precondiciones: - El usuario y contraseña deben coincidir con la información cargada en el Array.

ID	Escenario de test	Pas	sos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F01-T01	Inicio de sesión correcto	1.	Ingresar nombre de usuario Ingresar Contraseña	Array de personas Array de Locales precargados	Mostrar interfaz de Usuario / Local	Mostrar interfaz de Usuario / Local	Р
F01-T02	Inicio de Sesión Incorrecto Usuario Inexistente	1.	Ingresar nombre de usuario Ingresar Contraseña	Array de personas Array de Locales precargados	Mostrar Mensaje Error: "Nombre de usuario invalido o inexistente"	Mostrar Mensaje Error: "Nombre de usuario invalido o inexistente"	F
F01-T03	Inicio de Sesión Incorrecto Contraseña Invalida	1.	Ingresar nombre de usuario Ingresar Contraseña	Array de personas Array de Locales precargados	Mostrar Mensaje Error: "Contraseña Invalida"	Mostrar Mensaje Error: "Contraseña Invalida"	F

F-02: Registrar Usuario.

Precondiciones: -Al registrarse no se puede repetir el nombre de usuario y la contraseña debe cumplir con los parámetros establecidos.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F02-T01	Registro de Nuevo Usuario Correcto	 Selecciona opción de Registrarse. Ingresa nombre Completo. Ingresa Nombre Usuario. Ingresa Contraseña 	Array de Personas	Se agrega nuevo usuario al array de personas. Se muestra mensaje de éxito.	Se agrega nuevo usuario al array de personas. Se muestra mensaje de éxito: "Felicidades te registraste correctamente!, vuelve a login para ingresar."	P
F02-T02	Registro de Nuevo Usuario, Usuario existente	Selecciona opción de Registrarse. Ingresa nombre Completo. Ingresa Nombre Usuario. Ingresa Contraseña	Array de Personas Verificación de usuarios existentes en el array	Se muestra mensaje de error. "Nombre de Usuario ya Existente"	Se muestra mensaje de error. "Nombre de Usuario ya Existente"	F
F02-T03	Registro de Nuevo Usuario, Contraseña incorrecta	 Selecciona opción de Registrarse. Ingresa nombre Completo. Ingresa Nombre Usuario. Ingresa Contraseña 	Array Persona Verificación que se cumplan los parámetros establecidos.	Se muestra mensaje de error. "Clave Ingresada Invalida"	Se muestra mensaje de error. "Clave Ingresada Invalida"	F

F-03: Realizar Solicitud de Reserva (Usuario Persona).

Precondiciones: -Se validará que el Usuario no tenga reservas pendientes para ese local, que el local este Habilitado y que el local cuenta con cupos disponibles para hacer la reserva.

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F03-T01	Solicitud de Reserva Correcta	Ingresar cantidad de cupos en el local Presionar Botón "Reservar"	Array de Locales Precargados Array de Reservas Usuario Persona Activa	Mostrar Mensaje de éxito: "Reserva Exitosa"	Mostrar Mensaje de éxito: "Reserva Exitosa"	P
F03-T02	Solicitud de Reserva Incorrecta Reserva en estado "Pendiente"	Ingresar cantidad de cupos en el local Presionar Botón "Reservar"	Array de Locales Precargados	Mostrar mensaje de Error: "Ya hay una reserva Pendiente"	Mostrar mensaje de Error: "Ya hay una reserva Pendiente"	F
F03-T03	Solicitud de Reserva Incorrecta Estado del local "Deshabilitado"	Ingresar cantidad de cupos en el local Presionar Botón "Reservar"	Array de Locales Precargados - Array de Reservas - Usuario Persona Activa	Mostrar mensaje de Error: "El local esta Deshabilitado momentáneamente"	Mostrar mensaje de Error: "El local esta Deshabilitado momentáneamente"	F
F03-T04	Solicitud de Reserva Incorrecta Cupos Autorizados Insuficiente	Ingresar cantidad de cupos en el local Presionar Botón "Reservar"	Array de Locales Precargados	Mostrar mensaje de Error: "Local Lleno"	Mostrar mensaje de Error: "Local Lleno"	F
F03-T05	Solicitud de Reserva Incorrecta Cantidad cupos ingresados "Invalido"	Ingresar cantidad de cupos en el local Presionar Botón "Reservar"	Array de Locales Precargados	Mostrar mensaje de Error: "Ingrese Numero Valido"	Mostrar mensaje de Error: "Ingrese Numero Valido"	F

F-04: Cancelar Reserva (Usuario Persona).

Precondiciones: -Las reservas deben estar en estado "Pendiente".

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F04-T01	Cancelar Reserva Correcto	Presionar botón de reserva a cancelar	Array Reservas Usuario Persona	Reserva pasa a estado "Cancelado"	Reserva pasa a estado "Cancelado"	Р
			Activo	Mostrar solo reservas en estado "Pendiente"	Mostrar solo reservas en estado "Pendiente"	

F-05: Estadística (Usuario Persona)

Precondiciones: - Tener al menos una reserva "Finalizado"

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F05-T01	Mostrar Estadísticas de Reservas	Presionar botón de Estadísticas	Array de Locales Precargados Array de Reservas Usuario Persona Activa	Mostrar en tabla: Nombre del Local. Cant. res del Usuario. Reservas totales del Local. del usuario Local Favorito	Mostrar en tabla: Nombre del Local. Cant. res del Usuario. Reservas totales del Local. del usuario Local Favorito	P

F-06: Calificación de local (Usuario Persona)

Precondiciones: - Reserva en estado "Finalizado".

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F06-T01	Calificar Reserva	Presionar botón de Calificaciones	Array de Reservas	Mostrar en tabla: - Reservas en	Mostrar en tabla: Reservas en	Р
	Correcto		Usuario Persona Activa	estado Finalizado y sin calificación.	estado Finalizado y sin calificación.	

F-07: Deshabilitar Local (Usuario Local)

Precondiciones: - Tener al menos una reserva "Finalizada"

ID	Escenario de test	Pas	sos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla,
F07-T01	Deshabilitar Local Correcto	1.	Seleccionar estado del local Presionar botón	Array de Locales Precargados	Cambiar estado del local	Cambiar estado del local	P=pasa)
		۷.	"Cambiar"	Array de Reservas Usuario Local Activa	Mostrar texto estado actual del local	Mostrar texto del estado actual del local	
F07-T02	Deshabilitar Local	1.	Seleccionar estado del local	Array de Locales Precargados	NO cambiar estado del local	NO cambiar estado del local	F
	Local con reservas pendientes	2.	Presionar botón "Cambiar"	Array de Reservas Usuario Local Activa	Mostrar texto de error: "El local tiene reservas pendientes"	Mostrar texto de error: "El local tiene reservas pendientes"	

F-08: Finalizar Reservas (Usuario Local)

Precondiciones: - Tener al menos una reserva en estado "Pendiente"

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F08-T01	Finalizar Reserva Correcto	Presionar Botón "Mostrar Todas" Presionar botón "Finalizar Reserva"	Array de Locales Precargados Array de Reservas Usuario Local Activa	Cambiar estado la Reserva a "Finalizada"	Cambiar estado la Reserva a "Finalizada"	P

F-09: Cambiar Cupo Máximo del Local (Usuario Local)

Precondiciones: - Tener al menos una reserva "Finalizada"

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F09-T01	Cambiar Cupo Máximo Correcto	Ingresar Nuevo cupo Máximo mayor a 0 Presionar Botón "Cambiar"	Array de Locales Precargados Array de Reservas Usuario Local Activa	Cambiar Cupo Máximo del Local	Cambiar Cupo Máximo del Local	P
F09-T02	Cambiar Cupo Máximo Incorrecto Reservas Pendientes	Ingresar Nuevo cupo Máximo mayor a 0 Presionar Botón "Cambiar"	Array de Locales Precargados Array de Reservas Usuario Local Activa	No Cambiar Cupo Máximo del Local. Mostrar Mensaje de error: "EL Local tiene reservas pendientes"	No Cambiar Cupo Máximo del Local. Mostrar Mensaje de error: "EL Local tiene reservas pendientes"	F
F09-T03	Cambiar Cupo Máximo Incorrecto Nuevo cupo Menor o Igual a 0	Ingresar Nuevo cupo Máximo mayor a 0 Presionar Botón "Cambiar"	Array de Locales Precargados Array de Reservas Usuario Local Activa	No Cambiar Cupo Máximo del Local. Mostrar Mensaje de error: "Ingrese cupo Mayor a 0"	No Cambiar Cupo Máximo del Local. Mostrar Mensaje de error: "Ingrese cupo Mayor a 0"	F

F-10: Estadística (Usuario Local)

 $\textbf{Precondiciones:} \ \text{-} \ \text{Tener al menos una reserva "Finalizado"}$

ID	Escenario de test	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
F10-T01	Mostrar Estadísticas de Reservas y Calificación Correcto	Presionar botón de Estadísticas	Array de Locales Precargados Array de Reservas Usuario Local Activa	Mostrar en tabla: - Cupo Máximo - % ocupaciones - Reservas Pendientes - Reservas Finalizadas - Promedio de calificaciones del local	Mostrar en tabla: - Cupo Máximo - % ocupaciones - Reservas Pendientes - Reservas Finalizadas - Promedio de calificaciones del local	P

21

4. Código HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <title>Obligatorio</title>
   <link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css">
           <h1>Persona</h1>
           <label>Usuario</label>
                 <input type="text" id="txtUsuarioPersonaIngresar"</pre>
placeholder="Nombre Usuario" class="cajaTextoLogin">
```

```
<input type="password" id="txtPassPersonaIngresar"</pre>
placeholder="Contraseña">
            <button id="btnIngresarPersona">Ingresar</button>
            <button id="btnRegistroPersona">Registrarme</button>
                      <button id="btnLoginComoLocal">Ingresar como
Local</button>
            <h1>Local</h1>
           <label>Usuario</label>
                   <input type="text" id="txtUsuarioLocalIngresar"</pre>
placeholder="Nombre Usuario">
```

```
<label>Contraseña</label>
                   <input type="password" id="txtPassLocalIngresar"</pre>
placeholder="Contraseña">
            <button id="btnIngresarLocal">Ingresar</button>
                   <button id="btnVolverLoginPersona">Ingresar como
Persona</button>
            <h1>Registro</h1>
            <label>Nombre Completo</label>
                   <input type="text" id="txtNombreRegistroPersona"</pre>
placeholder="nombre completo">
            <label>Nombre Usuario</label>
                  <input type="text" id="txtUsuarioRegistroPersona"</pre>
placeholder="usuario">
```

```
<label>Contraseña
                   <input type="text" id="txtPassRegistroPersona"</pre>
placeholder="ingrese una contraseña">
               1. Tener al menos 6 Caracteres
               2. Tener al menos una mayuscula<br>
id="btnCargarRegistroPersona">REGISTRARME</button>
               <button id="btnVolverRegistroALogPersona">volver al
login</button>
           <h1>Pantalla Prinicpal de Persona</h1>
login</button>
```

```
id="btnPantallaReservasPersona">Reservas</button>
id="btnPantallaPendientesPersona">Pendientes</button>
id="btnPantallaEstadisticasPersona">Estadisticas</button>
id="btnPantallaCalificacionesPersona">Calificaciones</button>
               <h1>Reservaciones</h1>
                        <h3>Teatro Solis</h3>
                        <img src="imgs/foto1.jpg" height="80">
```

```
Hacer Reservaciones
                   <div class="caja">
                                             <input type="number"</pre>
id="txtCantReservasSolis" placeholder="Cant. Reservas">
id="btnReservarTestroSolis">Reservar</button><br>
                       <a id="etgMensajeErrorReservaSolis"></a>
               <div class="contenedor">
                       <h3>Museo del Carnaval</h3>
                       <img src="imgs/foto2.jpg" height="80">
                       Hacer Reservaciones
                                             <input type="number"</pre>
id="txtCantReservasMuseoDelCarnaval" placeholder="Cant. Reservas">
```

```
id="btnReservarMuseoDelCarnaval">Reservar</button><br>
id="etqMensajeErrorReservaMuseoDelCarnaval"></a>
                    <div class="caja">
                        <h3>Teatro Opera</h3>
                        <img src="imgs/foto3.jpg" height="80">
                    <div class="caja">
                                               <input type="number"</pre>
id="txtCantReservasTeatroOpera" placeholder="Cant. Reservas">
id="btnReservarTeatroOpera">Reservar</button><br>
id="etqMensajeErrorReservaTeatroOpera"></a>
```

```
<div class="contenedor">
                        <h3>Restaurant Tu Refuerso</h3>
                        <img src="imgs/foto4.jpg" height="80">
                                              <input type="number"</pre>
id="txtCantReservasTuRefuerso" placeholder="Cant. Reservas">
id="btnReservarTuRefuerso">Reservar</button><br>
id="etqMensajeErrorReservaTuRefuerso"></a>
                        <h3>Restaurant El Galpon</h3>
```

```
<img src="imgs/foto5.jpg" height="80">
                       Hacer Reservaciones
                   <div class="caja">
                                            <input type="number"</pre>
id="txtCantReservasElGalpon" placeholder="Cant. Reservas">
id="btnReservaElGalpon">Reservar</button><br>
               <div class="contenedor">
                       <h3>Museo La Luz</h3>
                      <img src="imgs/foto7.jpg" height="80">
```

```
<input type="number"</pre>
id="txtCantReservasLaLuz" placeholder="Cant. Reservas">
id="btnReservarMuseoLaLuz">Reservar</button><br>
                    <div class="caja">
                        <h3>Cafeteria Cafe</h3>
                        <img src="imgs/foto6.jpg" height="80">
                                               <input type="number"</pre>
id="txtCantReservasCafeteriaCafe" placeholder="Cant. Reservas">
id="btnReservaCafeteriaCafe">Reservar</button><br>
id="etqMensajeErrorReservaCafeteriaCafe"></a>
```

```
esta es la
tabla
         <h1>Pantalla ESTADISTICAS Usuario Persona</h1>
```

```
<h1>Pantalla Reservas Usuario Persona</h1>
           <h1>Pantalla Principal Local</h1>
                      <button id="btnVolverPrinLocalALogin">Volver
login</button>
```

```
Local</button>
id="btnPantallaEstadisticasLocal">Estadisticas</button>
              <button id="btnPantallaGestionReservasLocal">Gestion
Reservas</button>
               <h1>Pantalla INFO LOCAL Usuario Local</h1>
                   <div class="caja">
                       <h3 id="etgNombreLocalInfoLocal"></h3>
                   <div class="caja">
id="txtOpcionesModificacionEstadoLocal">
                           <option>Habilitado</option>
                           <option>Deshabilitado
id="btnCambiarEstadoLocal">Cambiar</button>
```

```
Mensaje
Cambio Estado
                 <div class="caja">
                                         Estado Actual:<a
id="etqEstadoActualLocal"></a>
                     Ingrese Nuevo Cupo Maximo
                                         <input type="number"</pre>
id="txtModificarCupoMacimoLocal" placeholder="Nuevo Cupo Maximo">
id="btnModificarCupoMaximoLocal">Cambiar</button><br>
id="etqMEnsajeErrorCambioCupoMaxLocal"></a>
                                       Cupo Max Actual:<a
id="etqCupoMaximoActualLocal"></a>
              <h1>Pantalla ESTADISTICAS Usuario Local</h1>
```

```
% de ocupacion
                      Promedio Calificaciones
                      Total Reservas
id="etqPorcentajeOcupacionLocal"></a>
id="etqPromedioCalificacionesLocal"></a>
                                       Cupo Maximo:<a
id="etqCupoMaximoLocal"></a>
```

```
id="etqReservasPendientesLocal"></a>
id="etqReservasActuales"></a>
id="etqReservasFinalizadasLocal"></a>
              <h1>Pantalla GESTION RESERVAS Usuario Local</h1>
```

```
<input type="text"</pre>
id="txtTextoBuscadoReservaLocal" placeholder="Buscar Pendientes">
id="btnBuscarReservasPendientesLocal">Buscar</button>
id="btnMostrarReservasPendientesLocal">Mostrar Todas</button>
tabla es esta
```

5. Código JAVASCRIPT

```
window.addEventListener("load", inicio);
window.addEventListener("load", botonesGeneral);
function inicio() {
   mostrarLoginPersona()
function botonesGeneral() {
   asignarBotones();
   asignarBotonesMenu();
function ocultarTodo() {
document.querySelector("#pantallaPrincipalPersona").style.display =
    document.querySelector("#pantallaLoginPersona").style.display =
     document.querySelector("#pantallaLoginLocal").style.display =
document.querySelector("#pantallaRegistroPersona").style.display
"none";
    document.querySelector("#pantallaPrincipalLocal").style.display
```

```
document.querySelector("#pantallaReservasPrincipalPersona").style.d
isplay = "none";
document.querySelector("#pantallaPendientesPrincipalPersona").style
.display = "none";
document.querySelector("#pantallaEstadisticasPrincipalPersona").sty
le.display = "none";
document.querySelector("#pantallaCalificacionesPrincipalPersona").s
tyle.display = "none";
document.querySelector("#pantallaPrincipalInfoLocal").style.display
document.querySelector("#pantallaPrincipalEstadisticasLocal").style
.display = "none";
document.querySelector("#pantallaPrincipalGestionReservasLocal").st
yle.display = "none";
function asignarBotones() {
```

```
document.querySelector("#btnVolverLoginPersona").addEventListener("
click", mostrarLoginPersona);
document.querySelector("#btnVolverRegistroALogPersona").addEventLis
tener("click", mostrarLoginPersona);
document.querySelector("#btnVolverPrinPersonaALogin").addEventListe
ner("click", mostrarLoginPersona);
document.querySelector("#btnLoginComoLocal").addEventListener("clic
k", mostrarLoginLocal);
document.querySelector("#btnVolverPrinLocalALogin").addEventListene
r("click", mostrarLoginLocal);
document.querySelector("#btnRegistroPersona").addEventListener("cli
ck", mostrarRegistroPersona);
function asignarBotonesMenu() {
document.querySelector("#btnPantallaReservasPersona").addEventListe
ner("click", mostrarPantallaReservasPersona);
document.querySelector("#btnPantallaPendientesPersona").addEventLis
tener("click", mostrarPantallaPendientesPersona);
document.querySelector("#btnPantallaEstadisticasPersona").addEventL
istener("click", mostrarPantallaEstadisticasPersona);
```

```
document.querySelector("#btnPantallaCalificacionesPersona").addEven
tListener("click", mostrarPantallaCalificacionesPersona);
document.querySelector("#btnPantallaInfoLocal").addEventListener("c
lick", mostrarPantallaInfoLocal);
document.querySelector("#btnPantallaEstadisticasLocal").addEventLis
tener("click", mostrarPantallaEstadisticasLocal);
document.querySelector("#btnPantallaGestionReservasLocal").addEvent
Listener("click", mostrarPantallaGestionReservasLocal);
function mostrarPrincipalPersona() {
   ocultarTodo();
document.querySelector("#pantallaPrincipalPersona").style.display =
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalPersona").style.di
splay = "block";
function mostrarLoginPersona() {
   ocultarTodo();
    document.querySelector("#pantallaLoginPersona").style.display =
```

```
function mostrarLoginLocal() {
   ocultarTodo();
     document.querySelector("#pantallaLoginLocal").style.display =
"block";
function mostrarRegistroPersona() {
   ocultarTodo();
document.querySelector("#pantallaRegistroPersona").style.display
function mostrarPrincipalLocal() {
   ocultarTodo();
    document.querySelector("#pantallaPrincipalLocal").style.display
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalLocal").style.disp
lay = "block";
function mostrarPantallaReservasPersona() {
```

```
ocultarTodo();
document.querySelector("#pantallaPrincipalPersona").style.display =
"block";
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalPersona").style.di
splay = "block";
document.querySelector("#pantallaReservasPrincipalPersona").style.d
isplay = "block";
function mostrarPantallaPendientesPersona() {
   ocultarTodo();
document.querySelector("#pantallaPrincipalPersona").style.display =
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalPersona").style.di
splay = "block";
document.querySelector("#pantallaPendientesPrincipalPersona").style
.display = "block";
   mostrarReservasPendientesUsuario()
function mostrarPantallaEstadisticasPersona() {
```

```
ocultarTodo();
document.querySelector("#pantallaPrincipalPersona").style.display =
"block";
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalPersona").style.di
splay = "block";
document.querySelector("#pantallaEstadisticasPrincipalPersona").sty
le.display = "block";
function mostrarPantallaCalificacionesPersona() {
   ocultarTodo();
document.querySelector("#pantallaPrincipalPersona").style.display =
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalPersona").style.di
splay = "block";
document.querySelector("#pantallaCalificacionesPrincipalPersona").s
tyle.display = "block";
   calificarResvasFinalizadasUsuario()
function mostrarPantallaInfoLocal() {
```

```
ocultarTodo();
    document.querySelector("#pantallaPrincipalLocal").style.display
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalLocal").style.disp
lay = "block";
document.querySelector("#pantallaPrincipalInfoLocal").style.display
   mostrarDetalleReservaUsuarioLocal()
function mostrarPantallaEstadisticasLocal() {
   ocultarTodo();
    document.querySelector("#pantallaPrincipalLocal").style.display
document.querySelector("#botonesOpcionesPrincipalLocal").style.disp
lay = "block";
document.querySelector("#pantallaPrincipalEstadisticasLocal").style
.display = "block";
   mostrarEstadisticasLocal()
function mostrarPantallaGestionReservasLocal() {
```

```
ocultarTodo();
    document.querySelector("#pantallaPrincipalLocal").style.display
document.querySelector("#pantallaPrincipalGestionReservasLocal").st
yle.display = "block";
class Persona {
       this.id = unId;
       this.nombre = unNombre;
       this.usuario = unUsuario;
       this.pass = unPass
document.querySelector("#btnCargarRegistroPersona").addEventListene
r("click", registrarPersona);
let arrayPersonas = new Array();
```

```
personaTest = new Persona(1, "Nicolas", "nico", "Nicolas123")
personaTest2 = new Persona(2, "Marcos", "marcos", "Marcos123")
personaTest3 = new Persona(3, "Facundo", "facundo", "Facundo123")
personaTest4 = new Persona(4, "Lucia", "lucia", "Lucia123")
personaTest5 = new Persona(5, "Maria", "maria", "Maria123")
personaTest6 = new Persona(6, "Juan", "juan", "Juan123")
personaTest7 = new Persona(7, "Pedro", "pedro", "Pedro123")
arrayPersonas.push(personaTest, personaTest2, personaTest3,
personaTest4, personaTest5, personaTest6, personaTest7)
let contadorDePersonas = 8;
function repetido(usuario) {
   for (i = 0; i < arrayPersonas.length; i++) {</pre>
       if (usuario.toLowerCase() == "") {
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
```

```
if ((arrayPersonas[i].usuario).toLowerCase() ==
usuario.toLowerCase()) {
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
    for (i = 0; i < arrayLocalesPrecargados.length; i++) {</pre>
         if ((arrayLocalesPrecargados[i].usuario).toLowerCase() ==
usuario.toLowerCase()) {
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
= "Usuario repetido"
function passValido(pass) {
```

```
if (pass.length < 6) {</pre>
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
   let validarNumerosEnPass = 0
   let validarLetrasMayusculas = 0
   let validarMinusculasEnPass = 0
   for (let i = 0; i < pass.length; i++) {
       if (pass.charAt(i) == pass.charAt(i).toUpperCase()) {
           if (pass.charAt(i) == "0" || pass.charAt(i) == "1" ||
pass.charAt(i) == "2" || pass.charAt(i) == "3" || pass.charAt(i) ==
" 4 "
                || pass.charAt(i) == "5" || pass.charAt(i) == "6"
validarNumerosEnPass++
             validarLetrasMayusculas++
```

```
if (pass.charAt(i) == pass.charAt(i).toLowerCase()) {
             if (pass.charAt(i) == "0" || pass.charAt(i) == "1" ||
pass.charAt(i) == "2" || pass.charAt(i) == "3" || pass.charAt(i) ==
" 4 "
                  || pass.charAt(i) == "5" || pass.charAt(i) == "6"
|| pass.charAt(i) == "7" || pass.charAt(i) == "8" || pass.charAt(i)
== "9") {
               validarNumerosEnPass++
               validarMinusculasEnPass++
   if (validarLetrasMayusculas == 0) {
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
   if (validarNumerosEnPass == 0) {
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
```

```
if (validarMinusculasEnPass == 0) {
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
document.querySelector("#etqMensajeErrorRegistroPersona").innerHTML
ingresar."
function registrarPersona() {
document.querySelector("#txtNombreRegistroPersona").value;
document.querySelector("#txtUsuarioRegistroPersona").value;
   usuario = usuario.toLowerCase()
```

```
document.querySelector("#txtPassRegistroPersona").value;
   if (!repetido(usuario) && passValido(pass)) {
         let unaPersona = new Persona(contadorDePersonas, nombre,
usuario, pass);
       arrayPersonas.push (unaPersona)
       contadorDePersonas++;
   console.log(arrayPersonas)
class Local {
```

```
constructor(unNombre, unUsuario, unPass, unTipoLocal,
unCupomax, unaFoto, unEstado, unMaximoTotal) {
       this.id = unId;
       this.nombre = unNombre;
       this.usuario = unUsuario;
       this.pass = unPass;
       this.tipo = unTipoLocal;
       this.cupomax = unCupomax;
       this.foto = unaFoto
       this.estado = unEstado
       this.maximoTotal = unMaximoTotal
       unId++
let arrayLocalesPrecargados = new Array();
let unId = 1;
local1 = new Local("Teatro Solis", "Nicolas123", "Nicolas123",
"teatro", 50, "imgs/foto1.jpg", "habilitado", 100)
local2 = new Local("Museo del Carnaval", "Juan123", "Juan123",
"museo", 50, "imgs/foto2.jpg", "habilitado", 100)
local3 = new Local("Teatro Opera", "Pedro123", "Pedro123",
"teatro", 50, "imgs/foto3.jpg", "habilitado", 100)
local4 = new Local("Tu Refuerso", "Santiago123", "Santiago123",
"restaurant", 50, "imgs/foto4.jpg", "habilitado", 100)
```

```
local5 = new Local("El Galpon", "Agustin123", "Agustin123",
"restaurant", 50, "imgs/foto5.jpg", "habilitado", 100)
                                       Cafe", "Sebastian123",
        = new Local("Cafeteria
"Sebastian123", "restaurant", 50, "imgs/foto6.jpg", "habilitado",
100)
local7 = new Local("La Luz", "Ezequiel123", "Ezequiel123", "museo",
50, "imgs/foto7.jpg", "habilitado", 100)
arrayLocalesPrecargados.push(local1, local2, local3, local4,
local5, local6, local7);
console.log(arrayLocalesPrecargados);
document.querySelector("#btnIngresarPersona").addEventListener("cli
ck", ingresarPersona);
function ingresarPersona() {
                          let usuarioPersonaIngresar
document.querySelector("#txtUsuarioPersonaIngresar").value;
                                     passPersonaIngresar
document.querySelector("#txtPassPersonaIngresar").value;
```

```
document.querySelector("#txtUsuarioPersonaIngresar").value="";
   document.querySelector("#txtPassPersonaIngresar").value="";
   document.querySelector("#txtCantReservasSolis").value="";
document.querySelector("#txtCantReservasMuseoDelCarnaval").value=""
   document.querySelector("#txtCantReservasTeatroOpera").value="";
   document.querySelector("#txtCantReservasTuRefuerso").value="";
   document.querySelector("#txtCantReservasElGalpon").value="";
   document.querySelector("#txtCantReservasLaLuz").value="";
   document.querySelector("#txtNombreRegistroPersona").value="";
   document.querySelector("#txtUsuarioRegistroPersona").value="";
document.querySelector("#txtCantReservasCafeteriaCafe").value="";
   document.querySelector("#txtPassRegistroPersona").value="";
               (!usuarioDePersonaRegistrado(usuarioPersonaIngresar,
arrayPersonas)
                  & &
                     !passCorrectaDePersona(passPersonaIngresar,
arrayPersonas)) {
                                         usuarioPersonaActivo
usuarioPersonaIngresar.toLowerCase();
       mostrarPrincipalPersona()
function usuarioDePersonaRegistrado(usuario, array) {
```

```
for (i = 0; i < array.length; i++) {</pre>
                              ((array[i].usuario).toLowerCase() ==
usuario.toLowerCase()) {
document.querySelector("#etqMensajeErrorInicioPersona").innerHTML =
"Nombre de usuario invalido o inexistente"
    document.querySelector("#etqMensageErrorInicioLocal").innerHTML
= "Nombre de usuario invalido o inexistente"
function passCorrectaDePersona(pass, array) {
   for (i = 0; i < array.length; i++) {</pre>
       if (pass == "") {
        if (array[i].pass == pass) {
```

```
document.querySelector("#etqMensajeErrorInicioPersona").innerHTML =
    document.querySelector("#etqMensageErrorInicioLocal").innerHTML
let usuarioLocalActivo = ""
let passLocalActivo = ""
document.querySelector("#btnIngresarLocal").addEventListener("click
", ingresarLocal);
function ingresarLocal() {
                             let usuarioLocalIngresar
document.querySelector("#txtUsuarioLocalIngresar").value;
                                         passLocalIngresar
document.querySelector("#txtPassLocalIngresar").value;
   document.querySelector("#txtUsuarioLocalIngresar").value="";
   document.querySelector("#txtPassLocalIngresar").value="";
document.querySelector("#txtModificarCupoMacimoLocal").value="";
```

```
document.querySelector("#txtTextoBuscadoReservaLocal").value="";
                 (!usuarioDePersonaRegistrado(usuarioLocalIngresar,
arrayLocalesPrecargados)
!passCorrectaDePersona(passLocalIngresar, arrayLocalesPrecargados))
       uruarioLocalIng = usuarioLocalIngresar;
       usuarioLocalActivo = usuarioLocalIngresar
       passLocalActivo = passLocalIngresar
       mostrarPrincipalLocal()
        constructor(unLocal, unUsuario, unCantidadRes, unEstado,
unNombreUsuarioLocal, unCalificacion) {
       this.local = unLocal
       this.usuario = unUsuario
       this.cantidadRes = unCantidadRes
        this.estado = unEstado
        this.nombreUsuarioLocal = unNombreUsuarioLocal
```

```
this.calificacion = unCalificacion
let arrayReservas = new Array();
let reserval = new Reserva("Teatro Solis", "nico", 10, "Pendiente",
"nicolas123");
let reserva2 = new Reserva("Museo del Carnaval", "nico", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva3 = new Reserva("Teatro Opera", "nico", 10, "Pendiente",
"pedro123");
let reserva4 = new Reserva("Tu Refuerso", "nico", 10, "Pendiente",
"santiago123");
let reserva5 = new Reserva("El Galpon", "nico", 10, "Pendiente",
"agustin123");
let reserva6 = new Reserva("Cafeteria Cafe", "nico", 10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva7 = new Reserva("La Luz", "nico", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
let reserva8 = new Reserva("Teatro Solis", "marcos", 10,
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva9 = new Reserva("Museo del Carnaval", "marcos", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva10 = new Reserva("Teatro Opera", "marcos",
"Pendiente", "pedro123");
```

```
10,
     reserval1=
                       Reserva("Tu
"Pendiente", "santiago123");
let reserva12= new Reserva("El Galpon", "marcos", 10, "Pendiente",
"agustin123");
    reserva13= new Reserva("Cafeteria Cafe", "marcos",
                                                             10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva14= new Reserva("La Luz", "marcos", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
   reserva15 = new Reserva("Teatro Solis", "facundo", 10,
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva16 = new Reserva("Museo del Carnaval", "facundo", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva17 = new Reserva("Teatro Opera", "facundo",
"Pendiente", "pedro123");
    reserva18= new Reserva("Tu Refuerso", "facundo",
                                                             10,
"Pendiente", "santiago123");
let reserva19= new Reserva("El Galpon", "facundo", 10, "Pendiente",
"agustin123");
let reserva20= new Reserva("Cafeteria Cafe", "facundo", 10,
"Pendiente", "sebastian123");
"ezequiel123");
     reserva22 = new Reserva("Teatro Solis", "lucia",
                                                             10,
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva23 = new Reserva("Museo del Carnaval", "lucia", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva24 = new Reserva("Teatro Opera", "lucia",
                                                             10,
"Pendiente", "pedro123");
```

```
"santiago123");
let reserva26= new Reserva("El Galpon", "lucia", 10, "Pendiente",
"agustin123");
    reserva27= new Reserva("Cafeteria Cafe", "lucia",
                                                            10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva28= new Reserva("La Luz", "lucia", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
    reserva29 = new Reserva("Teatro Solis", "lucia", 10,
"Finalizada", "nicolas123", 4);
let reserva30 = new Reserva("Museo del Carnaval", "lucia", 10,
"Finalizada", "juan123", 4);
    reserva31 = new Reserva("Teatro Opera", "lucia",
"Finalizada", "pedro123", 4);
     reserva32= new Reserva("Tu Refuerso",
                                                 "lucia",
                                                            10,
"Finalizada", "santiago123", 4);
let reserva33= new Reserva("El Galpon", "lucia", 10, "Finalizada",
"agustin123", 4);
                                                            10,
    reserva34= new Reserva("Cafeteria Cafe", "lucia",
"Finalizada", "sebastian123", 4);
let reserva35= new Reserva("La Luz", "lucia", 10, "Finalizada",
"ezequiel123", 4);
     reserva36 = new Reserva("Teatro Solis", "maria",
                                                            10,
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva37 = new Reserva("Museo del Carnaval", "maria", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva38 = new Reserva("Teatro Opera", "maria",
                                                            10,
"Pendiente", "pedro123");
```

```
let reserva39= new Reserva("Tu Refuerso", "maria", 10, "Pendiente",
"santiago123");
let reserva40= new Reserva("El Galpon", "maria", 10, "Pendiente",
"agustin123");
    reserva41= new Reserva("Cafeteria Cafe", "maria",
                                                             10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva42= new Reserva("La Luz", "maria", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
    reserva43 = new Reserva("Teatro Solis", "maria",
                                                            10,
"Finalizada", "nicolas123", 4);
let reserva44 = new Reserva("Museo del Carnaval", "maria", 10,
"Finalizada", "juan123", 4);
let reserva45 = new Reserva("Teatro Opera", "maria",
                                                             10,
"Finalizada", "pedro123", 4);
     reserva46= new Reserva("Tu Refuerso",
                                                  "maria",
                                                             10,
"Finalizada", "santiago123", 4);
let reserva47= new Reserva("El Galpon", "maria", 10, "Finalizada",
"agustin123", 4);
    reserva48= new Reserva("Cafeteria Cafe", "maria",
                                                            10,
"Finalizada", "sebastian123", 4);
"ezequiel123", 4);
                                                      reserva4,
arrayReservas.push(reserval, reserva2,
                                          reserva3,
reserva5,
                              reserva8,
                                                      reserva10,
reservall, reserval2,reserval3, reserval4, reserval5, reserval6,
reserva17, reserva18,reserva19, reserva20, reserva21, reserva22,
reserva23, reserva24,reserva25, reserva26, reserva27, reserva28,
reserva29, reserva30,reserva31, reserva32, reserva33, reserva34,
```

```
reserva35, reserva36,reserva37, reserva38, reserva39, reserva40,
reserva41, reserva42,reserva43, reserva44, reserva45, reserva46,
reserva47, reserva48, reserva49)
let usuarioPersonaActivo = ""
document.querySelector("#btnReservarTestroSolis").addEventListener(
"click", reservarLugarTeatroSolis);
document.querySelector("#btnReservaCafeteriaCafe").addEventListener
("click", reservarLugarCafeteriaCafe);
document.querySelector("#btnReservarMuseoDelCarnaval").addEventList
ener("click", reservarLugarMuseoDelCarnaval);
document.querySelector("#btnReservarTeatroOpera").addEventListener(
"click", reservarLugarTeatroOpera);
document.querySelector("#btnReservarTuRefuerso").addEventListener("
click", reservarLugarTuRefuerso);
document.querySelector("#btnReservarMuseoLaLuz").addEventListener("
click", reservarLugarMuseoDeLuz);
document.querySelector("#btnReservaElGalpon").addEventListener("cli
ck", reservaLugarElGalpon);
```

```
function reservarLugarTeatroSolis() {
         reservarLugar("Teatro Solis", "#txtCantReservasSolis",
function reservarLugarMuseoDelCarnaval() {
                     reservarLugar("Museo del Carnaval",
"#txtCantReservasMuseoDelCarnaval",
"#etqMensajeErrorReservaMuseoDelCarnaval", "juan123")
function reservarLugarTeatroOpera() {
      reservarLugar("Teatro Opera", "#txtCantReservasTeatroOpera",
"#etqMensajeErrorReservaTeatroOpera", "pedro123")
function reservarLugarTuRefuerso() {
       reservarLugar("Tu Refuerso", "#txtCantReservasTuRefuerso",
"#etqMensajeErrorReservaTuRefuerso", "santiago123")
function reservarLugarMuseoDeLuz() {
              reservarLugar("La Luz", "#txtCantReservasLaLuz",
```

```
function reservarLugarCafeteriaCafe() {
                            reservarLugar("Cafeteria
"#txtCantReservasCafeteriaCafe",
"#etqMensajeErrorReservaCafeteriaCafe", "sebastian123")
function reservaLugarElGalpon() {
         reservarLugar("El Galpon", "#txtCantReservasElGalpon",
"#etqMensajeErrorReservaElGalpon", "agustin123")
function reservarLugar(nombre, texto, etqError, usuarioDelLocal) {
   let cantidadReservas = 0;
           if (document.querySelector(texto).value == ""
document.querySelector(texto).value == "0") {
            document.querySelector(etqError).innerHTML = "Ingrese
numero Valido"
                                            cantidadReservas
parseInt(document.querySelector(texto).value);
                  if (!validarReservas(cantidadReservas, nombre,
usuarioPersonaActivo, etqError)) {
```

```
let reserva = new Reserva(nombre, usuarioPersonaActivo,
cantidadReservas, "Pendiente", usuarioDelLocal);
           arrayReservas.push(reserva)
          validarReservas(cantidadReservas, localDeReserba,
usuarioPersonaActivo, etqError) {
   for (i = 0; i < arrayLocalesPrecargados.length; i++) {</pre>
       if (arrayLocalesPrecargados[i].nombre == localDeReserba) {
             if (arrayLocalesPrecargados[i].estado == "habilitado")
                        if ((arrayLocalesPrecargados[i].cupomax -
cantidadReservas) >= 0) {
                   for (x = 0; x < arrayReservas.length; x++) {
```

```
if (arrayReservas[x].usuario ==
usuarioPersonaActivo && arrayReservas[x].local == localDeReserba &&
arrayReservas[x].estado == "Pendiente") {
document.querySelector(etqError).innerHTML = "Ya hay una reserva
Pendiente"
                       document.querySelector(etqError).innerHTML =
"Reserva Exitosa"
                              arrayLocalesPrecargados[i].cupomax =
arrayLocalesPrecargados[i].cupomax - cantidadReservas
                       document.querySelector(etqError).innerHTML =
                   document.querySelector(etqError).innerHTML = "El
local está deshabilitado momentáneamente"
```

```
document.querySelector("#btnModificarCupoMaximoLocal").addEventList
ener("click", modificarCupoMaximoLocal);
document.querySelector("#btnCambiarEstadoLocal").addEventListener("
click", modificarEstadoLocal)
let uruarioLocalIng = ""
let posicionDeLocalIngresado = ""
let totalReservasPendientes = 0
function mostrarDetalleReservaUsuarioLocal() {
    for (i = 0; i < arrayLocalesPrecargados.length; i++) {</pre>
            if (arrayLocalesPrecargados[i].usuario.toLowerCase() ==
uruarioLocalIng.toLowerCase()) {
document.querySelector("#etqNombreLocalInfoLocal").innerHTML
arrayLocalesPrecargados[i].nombre;
```

```
posicionDeLocalIngresado = i
document.querySelector("#etqEstadoActualLocal").innerHTML
arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].estado
document.querySelector("#etqCupoMaximoActualLocal").innerHTML
arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].cupomax
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioCupoMaxLocal").innerH
TML = ""
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioEstado").innerHTML
function modificarEstadoLocal() {
                                          estadoActualLocal
document.querySelector("#txtOpcionesModificacionEstadoLocal").value
    estadoActualLocal = estadoActualLocal.toLowerCase()
    for (let x = 0; x < arrayReservas.length; <math>x++) {
                                       (arrayReservas[x].local
arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].nombre
                                                                  & &
arrayReservas[x].estado == "Pendiente") {
```

```
totalReservasPendientes = totalReservasPendientes
arrayReservas[x].cantidadRes
   if (totalReservasPendientes == 0) {
arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].estado
"habilitado"
document.querySelector("#etqEstadoActualLocal").innerHTML
"Habilitado"
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioEstado").innerHTML
arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].estado
document.querySelector("#etqEstadoActualLocal").innerHTML
"Deshabilitado"
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioEstado").innerHTML
```

```
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioEstado").innerHTML
"El local tiene reservas pendientes"
        totalReservasPendientes = 0
function modificarCupoMaximoLocal() {
                                            nuevoCupoIng
parseInt(document.querySelector("#txtModificarCupoMacimoLocal").val
ue)
    for (let x = 0; x < arrayReservas.length; <math>x++) {
                                      (arrayReservas[x].local
arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].nombre
                                                                  & &
arrayReservas[x].estado == "Pendiente") {
                totalReservasPendientes = totalReservasPendientes +
arrayReservas[x].cantidadRes
    if (totalReservasPendientes == 0 && nuevoCupoIng > 0) {
        arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].cupomax =
nuevoCupoIng
```

```
arrayLocalesPrecargados[posicionDeLocalIngresado].maximoTotal
nuevoCupoIng
document.querySelector("#etqCupoMaximoActualLocal").innerHTML
nuevoCupoIng
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioCupoMaxLocal").innerH
TML = "Cambio de cupos realizado"
    else if (nuevoCupoIng <= 0) {</pre>
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioCupoMaxLocal").innerH
TML = "Ingrese Cupo Mayor a 0"
document.querySelector("#etqMEnsajeErrorCambioCupoMaxLocal").innerH
TML = "El local tiene reservas pendientes"
        totalReservasPendientes = 0
```

```
document.querySelector("#btnMostrarReservasPendientesLocal").addEve
ntListener("click", mostrarReservasPendientesLocal);
function mostrarReservasPendientesLocal() {
   let tablaPendientes = ""
   tablaPendientes += `
                        Usuario
                        Nombre Local
                        Estado Reserva`
   console.log(arrayReservas)
   for (let x = 0; x < arrayReservas.length; <math>x++) {
               if (arrayReservas[x].estado == "Pendiente"
arrayReservas[x].nombreUsuarioLocal.toLowerCase()
usuarioLocalActivo.toLowerCase()) {
          tablaPendientes += `
${arrayReservas[x].usuario}
                            ${arrayReservas[x].local}
${arrayReservas[x].cantidadRes}
```

```
${arrayReservas[x].estado}
id="btnCancelar${arrayReservas[x].usuario}"
name="${arrayReservas.estado}"
onclick="finalizarReservasLocal(${x})">Finalizar
Reserva</button>
   for (let z = 0; z < arrayReservas.length; z++) {</pre>
               if (arrayReservas[z].estado == "Finalizada"
arrayReservas[z].nombreUsuarioLocal.toLowerCase()
usuarioLocalActivo.toLowerCase()) {
          tablaPendientes += `
${arrayReservas[z].usuario}
                            ${arrayReservas[z].local}
${arrayReservas[z].cantidadRes}
                            ${arrayReservas[z].estado}
   tablaPendientes += ``
```

```
document.querySelector("#tblTablaReservasPendientesLocal").innerHTM
L = tablaPendientes
function finalizarReservasLocal(reservaCancelada) {
    if (arrayReservas[reservaCancelada].estado == "Pendiente") {
        arrayReservas[reservaCancelada].estado = "Finalizada"
        for (let i = 0; i < arrayLocalesPrecargados.length; i++) {</pre>
            if (arrayLocalesPrecargados[i].usuario.toLowerCase() ==
usuarioLocalActivo.toLowerCase()) {
                              arrayLocalesPrecargados[i].cupomax
arrayLocalesPrecargados[i].cupomax
arrayReservas[reservaCancelada].cantidadRes
   mostrarReservasPendientesLocal()
```

```
function mostrarReservasPendientesUsuario() {
   let tablaPendientes = ""
   tablaPendientes += `
                        Nombre Local
                        Estado Reserva
   console.log(arrayReservas)
   for (let x = 0; x < arrayReservas.length; <math>x++) {
               if (arrayReservas[x].estado == "Pendiente"
arrayReservas[x].usuario.toLowerCase()
usuarioPersonaActivo.toLowerCase()) {
          tablaPendientes += `
${arrayReservas[x].usuario}
                            ${arrayReservas[x].local}
```

```
${arrayReservas[x].cantidadRes}
                              $ {arrayReservas[x].estado} 
id="btnCancelar${arrayReservas[x].usuario}"
name="${arrayReservas.estado}"
onclick="finalizarReservasUsuario(${x})">Cancelar
Reserva</button>
   tablaPendientes += ``
document.querySelector("#tablaRservasPendientesUsuario").innerHTML
= tablaPendientes
function finalizarReservasUsuario(reservaCancelada) {
   if (arrayReservas[reservaCancelada].estado == "Pendiente") {
       arrayReservas[reservaCancelada].estado = "Cancelada"
```

```
for (let i = 0; i < arrayLocalesPrecargados.length; i++) {</pre>
                       if (arrayLocalesPrecargados[i].nombre ==
arrayReservas[reservaCancelada].local) {
                            arrayLocalesPrecargados[i].cupomax =
arrayLocalesPrecargados[i].cupomax
arrayReservas[reservaCancelada].cantidadRes
   mostrarReservasPendientesUsuario()
function calificarResvasFinalizadasUsuario() {
   let tablaPendientes = ""
   tablaPendientes += `
                          Usuario
```

```
console.log(arrayReservas)
   for (let x = 0; x < arrayReservas.length; <math>x++) {
               if (arrayReservas[x].estado == "Finalizada"
arrayReservas[x].usuario.toLowerCase()
usuarioPersonaActivo.toLowerCase() && arrayReservas[x].calificacion
           tablaPendientes += `
${arrayReservas[x].usuario}
                             ${arrayReservas[x].local}
${arrayReservas[x].cantidadRes}
                             ${arrayReservas[x].estado}
id="txtCalificacionPosibles${x}">
```

```
Reserva</button>
   tablaPendientes += ``
document.querySelector("#tablaCalificarReservasUsuario").innerHTML
= tablaPendientes
function calidifcarResevasUsuario(x) {
parseInt(document.querySelector(`#txtCalificacionPosibles${x}`).val
ue)
   arrayReservas[x].calificacion = numIng
```

```
calificarResvasFinalizadasUsuario()
document.querySelector("#btnBuscarReservasPendientesLocal").addEven
tListener("click", buscarReservasPendientesLocal);
function buscarReservasPendientesLocal() {
document.querySelector("#tblTablaReservasPendientesLocal").innerHTM
L = ""
   let bandera=0;
document.querySelector("#txtTextoBuscadoReservaLocal").value;
    tablaPendientes = ""
```

```
tablaPendientes += `
                         Usuario
   for (let i = 0; i < arrayReservas.length; i++) {</pre>
       if (arrayReservas[i].usuario.indexOf(textoIng) >= 0) {
                  if (arrayReservas[i].estado == "Pendiente" &&
arrayReservas[i].nombreUsuarioLocal.toLowerCase()
usuarioLocalActivo.toLowerCase()) {
              tablaPendientes += `
                         ${arrayReservas[i].usuario}
                         ${arrayReservas[i].local}
${arrayReservas[i].cantidadRes}
                         ${arrayReservas[i].estado}
id="btnCancelar${arrayReservas[i].usuario}"
name="${arrayReservas.estado}"
onclick="finalizarReservasLocal(${i})">Finalizar
Reserva</button>
                         bandera++
```

```
for (let i = 0; i < arrayReservas.length; i++) {</pre>
       if (arrayReservas[i].usuario.indexOf(textoIng) >= 0) {
                 if (arrayReservas[i].estado == "Finalizada" &&
arrayReservas[i].nombreUsuarioLocal.toLowerCase()
usuarioLocalActivo.toLowerCase()) {
              tablaPendientes += `
                          ${arrayReservas[i].usuario}
                          ${arrayReservas[i].local}
${arrayReservas[i].cantidadRes}
                         ${arrayReservas[i].estado}
   tablaPendientes += ``
document.querySelector("#tblTablaReservasPendientesLocal").innerHTM
L = tablaPendientes
if(bandera==0){
   alert("No hay reservas en estado Pendiente")
```

```
function mostrarEstadisticasLocal() {
    let resPendiente = 0
    let resFinalizadas = 0
   let promCalificacion = 0
   let contador = 0
    let cupoMaximo = 0
    cupomaximo = cupoMaximo + (resPendiente + resFinalizadas)
    let ocupacion = (resPendiente * 100) / cupoMaximo
     document.querySelector("#etqFotoLocalEstadisticas").innerHTML=
    for (let i = 0; i < arrayReservas.length; i++) {</pre>
          if (arrayReservas[i].nombreUsuarioLocal.toLowerCase() ==
usuarioLocalActivo.toLowerCase()) {
```

```
if (arrayReservas[i].estado == "Pendiente") {
                                   resPendiente = resPendiente
parseInt(arrayReservas[i].cantidadRes)
            if (arrayReservas[i].estado == "Finalizada") {
parseInt(arrayReservas[i].cantidadRes)
            if (arrayReservas[i].calificacion != undefined) {
                contador++
                promCalificacion += arrayReservas[i].calificacion
document.querySelector("#etqNombreLocalEstadisticasMostradas").inne
rHTML= arrayReservas[i].local
    for (let x=0; x < arrayLocalesPrecargados.length; x++) {</pre>
```

```
let image = document.createElement('img')
        image.src = arrayLocalesPrecargados[x].foto
        image.height = 100
           if (arrayLocalesPrecargados[x].usuario.toLowerCase() ==
usuarioLocalActivo.toLowerCase()){
document.querySelector("#etqFotoLocalEstadisticas").appendChild(ima
ge)
    for (let x = 0; x < arrayLocalesPrecargados.length; <math>x++) {
           if (arrayLocalesPrecargados[x].usuario.toLowerCase() ==
usuarioLocalActivo.toLowerCase()) {
                                                    cupoMaximo
parseInt(arrayLocalesPrecargados[x].maximoTotal)
document.querySelector("#etqPorcentajeOcupacionLocal").innerHTML
resPendiente * 100 / cupoMaximo
```

```
document.querySelector("#etqCupoMaximoLocal").innerHTML
cupoMaximo
document.querySelector("#etqPromedioCalificacionesLocal").innerHTML
= (promCalificacion / contador).toFixed(1)
    document.querySelector("#etqReservasPendientesLocal").innerHTML
= resPendiente
document.querySelector("#etqReservasFinalizadasLocal").innerHTML
resFinalizadas
        document.querySelector("#etqReservasActuales").innerHTML
resPendiente
```

```
document.querySelector("#btnPantallaEstadisticasPersona").addEventL
istener("click", buscarEstadisticasPersona);
function buscarEstadisticasPersona() {
   document.querySelector("#tablaEstadisticasUsuario").innerHTML =
   tablaEstadisticasPersona = ""
   tablaEstadisticasPersona += `
   for (let i = 0; i < arrayLocalesPrecargados.length; i++) {</pre>
       let cantidadReservasEstadisticasPersona = 0;
       let confirmacion = 0;
       let reservasTotalesLocal = 0;
       for (let x = 0; x < arrayReservas.length; <math>x++) {
```

```
(arrayLocalesPrecargados[i].nombre
arrayReservas[x].local) {
              reservasTotalesLocal++
                    if (arrayReservas[x].usuario.toLowerCase() ==
usuarioPersonaActivo.toLowerCase()
arrayLocalesPrecargados[i].nombre == arrayReservas[x].local) {
                  cantidadReservasEstadisticasPersona++
                  if (arrayReservas[x].estado == "Finalizada") {
                      confirmacion++
           tablaEstadisticasPersona += `
              ${arrayLocalesPrecargados[i].nombre}
              ${cantidadReservasEstadisticasPersona}
              ${reservasTotalesLocal}
```

```
%${((100 * cantidadReservasEstadisticasPersona)
 document.querySelector("#tablaEstadisticasUsuario").innerHTML =
tablaEstadisticasPersona
class Favorito {
```

```
let cantidadResFav = new Array()
function localFavorito() {
          document.querySelector("#etqLocalFavorito").innerHTML
"Locales mas reservados por el usuario: "
    for (let i = 0; i < arrayLocalesPrecargados.length; i++) {</pre>
        for (let x = 0; x < arrayReservas.length; <math>x++) {
                     if (arrayReservas[x].usuario.toLowerCase() ==
usuarioPersonaActivo.toLowerCase()
                                                                   & &
arrayLocalesPrecargados[i].nombre == arrayReservas[x].local) {
                                                personaTest = new
Favorito(arrayLocalesPrecargados[i].nombre, 1)
                for (let z = 0; z < cantidadResFav.length; <math>z++) {
```

```
if (cantidadResFav[z].local ==
arrayLocalesPrecargados[i].nombre) {
                       cantidadResFav[z].cantidadReservas++
                       bandera++
               if (bandera == 0) {
                   cantidadResFav.push(personaTest)
   let mayor = 0;
       if (max.cantidadReservas > mayor) {
           mayor = max.cantidadReservas
```

6. LISTA INFORMACIÓN PRECARGADA

Usuario Pre-Cargados:

Nombre / Usuario / Contraseña

```
personaTest = new Persona(1, "Nicolas", "nico", "Nicolas123")

personaTest2 = new Persona(2, "Marcos", "marcos", "Marcos123")

personaTest3 = new Persona(3, "Facundo", "facundo", "Facundo123")

personaTest4 = new Persona(4, "Lucia", "lucia", "Lucia123")

personaTest5 = new Persona(5, "Maria", "maria", "Maria123")

personaTest6 = new Persona(6, "Juan", "juan", "Juan123")

personaTest7 = new Persona(7, "Pedro", "pedro", "Pedro123")
```

Reservas Pre-Cargadas:

Local / Usuario / CantidadRes / Estado / NombreUsuarioLocal / Calificacion

```
let arrayReservas = new Array();

let reserva1 = new Reserva("Teatro Solis", "nico", 10, "Pendiente",
"nicolas123");

let reserva2 = new Reserva("Museo del Carnaval", "nico", 10,
"Pendiente", "juan123");

let reserva3 = new Reserva("Teatro Opera", "nico", 10, "Pendiente",
"pedro123");
```

```
"santiago123");
let reserva5 = new Reserva("El Galpon", "nico", 10, "Pendiente",
"agustin123");
    reserva6 = new Reserva("Cafeteria Cafe",
                                                            10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva7 = new Reserva("La Luz", "nico", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
    reserva8 = new Reserva("Teatro Solis", "marcos", 10,
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva9 = new Reserva("Museo del Carnaval", "marcos", 10,
"Pendiente", "juan123");
   reserva10 = new Reserva("Teatro Opera", "marcos",
"Pendiente", "pedro123");
     reserva11= new Reserva("Tu Refuerso",
                                                             10,
"Pendiente", "santiago123");
let reserva12= new Reserva("El Galpon", "marcos", 10, "Pendiente",
"agustin123");
    reserva13= new Reserva("Cafeteria Cafe", "marcos", 10,
"Pendiente", "sebastian123");
"ezequiel123");
     reserva15 = new Reserva("Teatro Solis", "facundo",
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva16 = new Reserva("Museo del Carnaval", "facundo", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva17 = new Reserva("Teatro Opera", "facundo", 10,
"Pendiente", "pedro123");
```

```
reserva18=
"Pendiente", "santiago123");
let reserva19= new Reserva("El Galpon", "facundo", 10, "Pendiente",
"agustin123");
let reserva20= new Reserva("Cafeteria Cafe", "facundo", 10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva21= new Reserva("La Luz", "facundo", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
    reserva22 = new Reserva("Teatro Solis", "lucia", 10,
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva23 = new Reserva("Museo del Carnaval", "lucia", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva24 = new Reserva("Teatro Opera", "lucia",
"Pendiente", "pedro123");
let reserva25= new Reserva("Tu Refuerso", "lucia", 10, "Pendiente",
"santiago123");
let reserva26= new Reserva("El Galpon", "lucia", 10, "Pendiente",
"agustin123");
    reserva27= new Reserva("Cafeteria Cafe", "lucia",
                                                             10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva28= new Reserva("La Luz", "lucia", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
     reserva29 = new Reserva("Teatro Solis", "lucia",
                                                             10,
"Finalizada", "nicolas123", 4);
let reserva30 = new Reserva("Museo del Carnaval", "lucia",
"Finalizada", "juan123", 4);
let reserva31 = new Reserva("Teatro Opera", "lucia",
                                                             10,
"Finalizada", "pedro123", 4);
```

```
reserva32=
                        Reserva("Tu
                                                  "lucia",
                                                             10,
"Finalizada", "santiago123", 4);
let reserva33= new Reserva("El Galpon", "lucia", 10, "Finalizada",
"agustin123", 4);
    reserva34= new Reserva("Cafeteria Cafe", "lucia",
                                                             10,
"Finalizada", "sebastian123", 4);
let reserva35= new Reserva("La Luz", "lucia", 10, "Finalizada",
"ezequiel123", 4);
    reserva36 = new Reserva("Teatro Solis", "maria", 10,
"Pendiente", "nicolas123");
let reserva37 = new Reserva("Museo del Carnaval", "maria", 10,
"Pendiente", "juan123");
let reserva38 = new Reserva("Teatro Opera", "maria",
"Pendiente", "pedro123");
let reserva39= new Reserva("Tu Refuerso", "maria", 10, "Pendiente",
"santiago123");
let reserva40= new Reserva("El Galpon", "maria", 10, "Pendiente",
"agustin123");
    reserva41= new Reserva("Cafeteria Cafe", "maria",
                                                            10,
"Pendiente", "sebastian123");
let reserva42= new Reserva("La Luz", "maria", 10, "Pendiente",
"ezequiel123");
     reserva43 = new Reserva("Teatro Solis", "maria",
"Finalizada", "nicolas123", 4);
let reserva44 = new Reserva("Museo del Carnaval", "maria", 10,
"Finalizada", "juan123", 4);
let reserva45 = new Reserva("Teatro Opera", "maria",
                                                            10,
"Finalizada", "pedro123", 4);
```

```
let reserva46= new Reserva("Tu Refuerso", "maria", 10,
"Finalizada", "santiago123", 4);
let reserva47= new Reserva("El Galpon", "maria", 10, "Finalizada",
"agustin123", 4);
let reserva48= new Reserva("Cafeteria Cafe", "maria", 10,
"Finalizada", "sebastian123", 4);
let reserva49= new Reserva("La Luz", "maria", 10, "Finalizada",
"ezequie1123", 4);
```

Locales Pre-Cargados:

Nombre / Usuario / Pass / TipoLocal / Cupomax / Foto / Estado / MaximoTotal

```
local1 = new Local("Teatro Solis", "Nicolas123", "Nicolas123"
"teatro", 50, "imgs/foto1.jpg", "habilitado", 100)
local2 = new Local("Museo del Carnaval", "Juan123", "Juan123",
"museo", 50, "imgs/foto2.jpg", "habilitado", 100)
local3 = new Local("Teatro Opera", "Pedro123", "Pedro123",
"teatro", 50, "imgs/foto3.jpg", "habilitado", 100)
local4 = new Local("Tu Refuerso", "Santiago123", "Santiago123",
"restaurant", 50, "imgs/foto4.jpg", "habilitado", 100)
local5 = new Local("El Galpon", "Agustin123", "Agustin123",
"restaurant", 50, "imgs/foto5.jpg", "habilitado", 100)
       = new Local("Cafeteria Cafe", "Sebastian123",
local6
"Sebastian123", "restaurant", 50, "imgs/foto6.jpg", "habilitado",
100)
local7 = new Local("La Luz", "Ezequiel123", "Ezequiel123", "museo",
50, "imgs/foto7.jpg", "habilitado", 100)
```