## MDFE\_EncerrarMDFe

Método usado para Enviar um Evento para SEFAZ.

**Comando:** MDFE\_EncerrarMDFe(eChaveOuMDFe, dtEnc, cMunicipioDescarga, [nCNPJ], [nProtocolo], sResposta, esTamanho);

SEQ.	NOME	TIPO	OPICIONAL	DESCRIÇÃO
01	eChaveOuMDFe	String	Não	Chave do MDFE a ser encerrado (também pode ser informado o path do XML do MDFe).
02	dtEnc	String	Não	Data de Encerramento no formato "dd/MM/yyyy".
03	cMunicipioDescarga	String	Não	Código do Município de Descarregamento do MDFe.
04	nCNPJ	String	Sim	Passar esse parâmetro caso queira o CNPJ da empresa quando o encerramento for por evento.
05	nProtocolo	String	Sim	Número do Protocolo de Autorização do MDFe para encerramento (Obrigatório informar caso o MDFe a ser encerrado seja muito antigo, pois nestes casos a SEFAZ não permite a consulta do número de Protocolo ).
06	sResposta	String	Não	Usado pelo retorno, contem as informações retornadas pela consulta.
07	esTamanho	Integer	Não	Usado pelo retorno, contem o tamanho da string (sResposta).

RETORNO					
Valor	Descrição				
0	Indica que o método foi inicializada corretamente.				
-1	Indica que a biblioteca não foi inicializada.				
-10	Indica que houve erro ao enviar o evento.				

Resposta

[Encerramento]

CNPJDest=

CStat=135

CUF=35

ChMDFe=012345678901234567890123456789

DhRecbto=05/11/2019 16:57:10

EmailDest=

NProt=9351900000851241

NSeqEvento=1

TpAmb=2

TpEvento=110112

VerAplic=RS20191021102629

Versao=RS20191021102629

XEvento=Encerramento

XML=//Retorna o XML completo com protocolo de Encerramento

XMotivo=Evento registrado e vinculado ao MDF-e

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator (https://www.helpndoc.com/feature-tour)

Copyright © <2018-2021> por <ACBr - Automação Comercial Brasil>