

# MDFE\_ConfigLerValor

Método usado para ler um determinado item da configuração.

**Comando:** MDFE\_ConfigLerValor(eSessao, eChave, sValor, esTamanho);

SEQ.	NOME	TIPO	OPCIONAL	DESCRIÇÃO
01	<b>eSessao</b>	String	Não	Nome da sessão de configuração.
02	<b>eChave</b>	String	Não	Nome da chave da sessão.
03	<b>sValor</b>	String	Não	String com tamanho predefinido para que a mesma possa ser preenchida com o valor de retorno, mais informações em <a href="#">Como trabalhar com Strings?</a> ( <a href="#">ComotrabalharcomStrings.html</a> )
04	<b>esTamanho</b>	Integer	Não	Tamanho da string, inteiro que determina o tamanho da string passada no primeiro parâmetro, mais informações em <a href="#">Como trabalhar com Strings?</a> ( <a href="#">ComotrabalharcomStrings.html</a> )

## RETORNO

Valor	Descrição
<b>0</b>	Indica que a biblioteca foi inicializada corretamente.
<b>-1</b>	Indica que a biblioteca não foi inicializada.
<b>-3</b>	Indica que houve erro ao ler a configuração informada.

### Nota:

- Consulte as chave e as configurações no tópico [Configurações da Biblioteca](#) ([ConfiguracoesdaBiblioteca.html](#)).

*Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites \(https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool/\)](https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool/)*