


# Métodos da Biblioteca

Consulte os métodos exportados pela biblioteca.

MDFe\_Método[( param1 [,param2, param3, paramN...])]

 **Parâmetros entre chaves '[' são opcionais.**

- **param1, param2, paramN:** Parâmetros necessários para a execução do comando. Os parâmetros podem ser dos seguintes tipos:
  - **Texto ou "String":** Para especificar "Strings" nos parâmetros use sempre aspas duplas (");
    - **Notas:** Para quebra de linha em "Strings" grandes, como a Observação no rodapé dos cupons, use o sinal Pipe (|) e para especificar aspas dentro da String, use 2 aspas.
    - **Exemplos válidos:**
      - "DESCRICAO DO PRODUTO";
      - "Cano de 8"" polegadas" (exemplo com aspas internas);
  - **Numéricos:** Para especificar números nos parâmetros, não use aspas. Para separar as casas decimais use o ponto (.). Não use separador de milhar ou símbolo de moeda (R\$);
    - **Exemplos válidos:**
      - 10
      - 10.23
      - 0.123
      - 1234.50
  - **Booleano:** Utilize **1** para verdadeiro e **0** para falso;

---

*Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate Kindle eBooks with ease](https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle)*  
*(<https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle>)*

---