

MDFE_Cancelar

Método usado para Cancelar um MDFe na SEFAZ.

Comando: MDFE_Cancelar(eChave, eJustificativa, eCNPJ, ALote, sResposta, esTamanho);

SEQ.	NOME	TIPO	OPCIONAL	DESCRIÇÃO
01	eChave	String	Não	Path do arquivo XML a ser cancelado.
02	AJustificativa	String	Não	Motivo do cancelamento.
03	eCNPJ	String	Não	CNPJ do emitente.
04	ALote	Integer	Não	Numero do Lote do evento de cancelamento.
05	sResposta	String	Não	Usado pelo retorno, contem as informações retornadas pela consulta.
06	esTamanho	Integer	Não	Usado pelo retorno, contem o tamanho da string (sResposta).

RETORNO

Valor

Descrição

- 0** Indica que o método foi inicializada corretamente.
- 1** Indica que a biblioteca não foi inicializada.
- 10** Indica que houve erro ao cancelar.

Resposta

[Cancelamento]

Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\18760540000259\MDFe\201911\Evento\Cancelamento\012345678901234567890123456789-procEventoMDFe.xml

CNPJDest=

CStat=135

CUF=35

ChMDFe=012345678901234567890123456789

DhRecbto=05/11/2019 16:47:46

EmailDest=

NProt=9351900000523254

NSeqEvento=1

TpAmb=2

TpEvento=110111

VerAplic=RS20191021102629

Versao=RS20191021102629

XEvento=Cancelamento

XML=//retorna o XML completo com protocolo de Cancelamento

XMotivo=Evento registrado e vinculado ao MDF-e