

# Questionário

## Versionamento

### 1. O que é uma pipeline em um processo de desenvolvimento de software?

É uma sequência de etapas automáticas usada para verificar, construir e entregar um sistema. Ela funciona como uma linha de produção do código. Ela executa testes e gera builds para garantir que o software chegue sem erros ao usuário final

### 2. Qual é a diferença entre polling e webhook?

O **polling** faz o sistema ficar perguntando repetidamente se há atualizações ("já chegou?"), o que gera atrasos e consome recursos. O **webhook** envia uma notificação automática e imediata no exato momento em que o evento acontece.

### 3. Quais são as três partes principais de um webhook?

As três partes principais são:

**Evento:** O acontecimento que dispara o aviso (como um **push**).

**Endpoint:** A URL de destino para onde os dados são enviados.

**Payload:** Os dados da notificação estruturados em formato JSON.

### 4. Por que é importante usar um secret e uma assinatura HMAC em webhooks?

Para garantir a **segurança** da comunicação. O **secret** e o **HMAC** provam a **autenticidade** (confirmando que a mensagem veio da fonte confiável) e a **integridade** (garantindo que o conteúdo não foi alterado ou clonado por hackers no caminho).

### 5. Por que uma mensagem como “ERRO! Build quebrado” é menos útil do que uma mensagem que informa serviço, autor, commit e link dos logs?

Porque a mensagem vaga gera pânico e não diz onde está o problema ou como resolvê-lo. Uma mensagem técnica completa age de forma construtiva. Ela dá contexto imediato (quem errou, qual serviço caiu e onde olhar o log) para a equipe consertar o erro rapidamente