Publicar Networkeando RD en Railway o Render

Guía paso a paso para que el QR funcione en cualquier celular, también con datos móviles. Proyecto: Next.js 16 + Prisma con SQLite. 5 de noviembre de 2026.

	Railway (recomendado)	Render
Disco para la base de datos	Sí, con un "Volume"	Solo en planes pagos ("Disk")
Plan necesario	Hobby (aprox. US$5/mes)	Starter (aprox. US$7/mes) + disco
¿Se duerme si nadie entra?	No	El plan gratis sí; el Starter no
Tiempo de configuración	~1 h – 1 h 20 min	~1 h 15 min – 1 h 30 min

Los precios son aproximados: revísalos en cada página antes de pagar. El plan gratis de Render **no sirve** para el evento: no tiene disco (se pierden los perfiles al reiniciar) y la app se duerme y tarda en despertar.

> **Importante para los dos:** la app guarda todo en archivos (la base `dev.db` y la fase del evento `fase.json`). Por eso necesita **un disco** y **un solo servidor**. Nunca subas el número de instancias o réplicas a más de 1.

Parte 1 · Preparar el proyecto

lo hace Claude · ~20 min

Antes de publicar hay que hacer unos cambios pequeños en el código. Claude los hace y los guarda en git:

1. **La fase del evento** (`fase.json`) se guarda en la misma carpeta que la base de datos, para que quede en el disco.
2. **Un comando de arranque** para el servidor, que prepara la base y arranca la app en el puerto que da Railway o Render:

   ```
   npm run start:prod   →   prisma migrate deploy && next start -H 0.0.0.0 -p $PORT
   ```

3. **La versión de Node** se fija en `package.json` (campo `engines`), para que el servidor use la misma que tu laptop.
4. Revisar que `.env` y `.env.local` **no** se suban (las claves nunca van a GitHub).

Parte 2 · Subir el código a GitHub

tú y Claude · ~10 min

1. Entra a **github.com** e inicia sesión (o crea una cuenta).
2. Arriba a la derecha: **+** → **New repository**. Nombre: `networkeando-rd`. Márcalo como **Private**. No marques "Add a README". Toca **Create repository**.
3. Copia la dirección que te muestra (termina en `.git`) y pásasela a Claude. En la carpeta del proyecto se corre:

   ```
   git remote add origin https://github.com/TU-USUARIO/networkeando-rd.git
   ```

```
git push -u origin main
```

4. Recarga la página de GitHub: deben aparecer las carpetas `app`, `components`, `lib`, `prisma`...

Parte 3A · Railway `tú · ~30 min`

1. Crear la cuenta y el proyecto

1. Entra a **railway.com** → **Login** → **Login with GitHub**. Acepta los permisos.
2. Elige el plan **Hobby** (puede pedir tarjeta).
3. **New Project** → **Deploy from GitHub repo** → elige `networkeando-rd`. Si no aparece, toca "Configure GitHub App" y dale acceso a ese repositorio.
4. Railway empieza a construir solo. **Es normal que esa primera vez falle**, porque todavía no tiene el disco ni las variables. Sigue con los pasos.

2. Crear el disco (Volume)

1. En el lienzo del proyecto, haz clic derecho (o toca **+ Create**) → **Volume**.
2. Conéctalo al servicio `networkeando-rd`.
3. En **Mount path** escribe: `/data`

3. Variables (Variables → New Variable)

Nombre	Valor	Para qué
`DATABASE_URL`	`file:/data/dev.db`	La base de datos vive en el disco
`CLAVE_PRESENTADORA`	una clave tuya	Solo tú puedes "Empezar los matches"
`EVENTO`	`Lanzamiento Mapa de Sueños`	Nombre del evento (opcional)
`ANTHROPIC_API_KEY`	tu clave de Anthropic	La IA (opcional; sin ella usa el método básico). **Pégala tú**.

4. Comandos (Settings → Deploy)

- **Build command:** `npm run build`
- **Start command:** `npm run start:prod`
- **Replicas:** déjalo en **1**.

5. La dirección pública

1. **Settings** → **Networking** → **Generate Domain**. Te da algo como `networkeando-rd-production.up.railway.app`.
2. Toca **Deploy** (o "Redeploy"). Espera a que diga **Active / Success** (unos 3–8 minutos).
3. Abre la dirección: debe aparecer la página de inicio de Networkeando RD.

Parte 3B · Render `tú · ~35 min`

1. Crear la cuenta y el servicio

1. Entra a **render.com** → **Get Started** → **GitHub**. Acepta los permisos.
2. **New +** → **Web Service** → conecta el repositorio `networkeando-rd`.
3. Llena así:

Campo	Valor
Name	`networkeando-rd`
Region	la más cercana (por ejemplo, Ohio o Virginia, en EE. UU.)
Branch	`main`
Runtime	**Node**
Build Command	`npm install && npm run build`
Start Command	`npm run start:prod`
Instance Type	**Starter** (el gratis no permite disco)

2. El disco (Advanced → Add Disk)

- **Name:** `datos` · **Mount Path:** `/var/data` · **Size:** 1 GB es suficiente.

3. Variables (Environment → Add Environment Variable)

Nombre	Valor
`DATABASE_URL`	`file:/var/data/dev.db` ← fíjate que es distinto a Railway
`CLAVE_PRESENTADORA`	una clave tuya
`EVENTO`	`Lanzamiento Mapa de Sueños` (opcional)
`ANTHROPIC_API_KEY`	tu clave de Anthropic (opcional; **pégala tú**)

4. Publicar

1. Toca **Create Web Service**. Render construye y publica (unos 5–10 minutos).
2. Cuando diga **Live**, abre la dirección que aparece arriba, por ejemplo `networkeando-rd.onrender.com`.

Parte 4 · Probar antes del evento `tú · ~15 min`

- ☐ Abre la dirección en la laptop y entra a **Proyectar**: el QR debe apuntar a la dirección pública (no a `localhost` ni a `10.0.0.x`).
- ☐ Con **3–5 celulares usando datos móviles** (sin Wi-Fi): escanean, llenan el perfil y ven "¡Ya estás en el Mapa de Sueños!".
- ☐ En Proyectar suben los números de **registrados** y **matches detectados**.
- ☐ Toca **Empezar los matches**: la primera vez pide la `CLAVE_PRESENTADORA`. En los celulares aparece el match.
- ☐ Prueba el chat entre dos celulares que hicieron match.
- ☐ Reinicia el servicio (Railway: **Restart**; Render: **Manual Deploy**) y revisa que los perfiles **sigan ahí**. Si desaparecen, el disco no quedó bien conectado.
- ☐ Cuando termines de probar: vuelve a la fase de registro desde Proyectar y borra los perfiles de prueba ("Borrar mi perfil" en cada celular).

Si algo falla

Lo que ves	Qué revisar
La construcción falla con un error de Prisma	Que exista `DATABASE_URL` en las variables y que el comando de arranque sea `npm run start:prod`.
"Application failed to respond" o error 502	Que el arranque use el puerto del servidor (`-p $PORT`) y `-H 0.0.0.0`. Mira los registros (Logs / Deploy Logs).
Los perfiles se borran al reiniciar	El disco no está montado en la ruta de `DATABASE_URL` (`/data` en Railway, `/var/data` en Render).
"Empezar los matches" dice "Solo se puede desde la computadora..."	Falta la variable `CLAVE_PRESENTADORA`.
La IA no responde	Revisa `ANTHROPIC_API_KEY` y que la cuenta de Anthropic tenga saldo. Sin IA, la app usa el método básico y todo sigue funcionando.
La primera carga tarda mucho (Render)	Estás en el plan gratis: la app se durmió. Para el evento usa Starter.

Resumen del tiempo

Paso	Railway	Render
Preparar el proyecto (Claude)	20 min	20 min
GitHub	10 min	10 min

Configurar el servicio, el disco y las variables	25–30 min	30–35 min
Primera publicación	5–10 min	5–10 min
Prueba con celulares	15 min	15 min
Total	**~1 h 15 min**	**~1 h 30 min**

Networkeando RD · Mapa de Sueños. Las pantallas de Railway y Render pueden cambiar de nombre o lugar; si un botón no aparece donde dice la guía, búscalo con el mismo nombre en el menú del servicio.